

令和 6 年度 積算基準書の訂正について（通知）

下記基準書について、記載内容に訂正がありましたのでお知らせします。

記

1 訂正する積算基準書

令和 6 年度 土木工事標準積算基準書(下巻) (岡山県土木部)

2 訂正内容

「 正誤表のとおり 」

3 公表方法

岡山市役所本庁舎 2 階 行政事務管理課情報公開室において閲覧してください。

【問合わせ先】岡山市財政局財務部監理検査課

TEL:086-803-1368

訂正前

(2) 代表機材規格

下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。

表3.2 舗装版破砕 代表機材規格一覧

障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	項目	代表機材規格		備考
				機材	備考	
無し	不要	15cm以下	機械	K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)]山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	賃料
				K2	—	
				K3	—	
			労務	R1	土木一般世話役	
				R2	運転手(特殊)	
				R3	普通作業員	
		材料	Z1	軽油 バトロール給油		
			Z2	—		
			Z3	—		
		15cm超	機械	K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)]山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	賃料
				K2	大型ブレーカ(油圧ブレーカ) バケット容量0.4m ³ アタッチメントのみ	
				K3	—	
	労務		R1	運転手(特殊)		
			R2	普通作業員		
			R3	土木一般世話役		
	材料	Z1	軽油 バトロール給油			
		Z2	—			
		Z3	—			
	必要	—	機械	K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)]山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	賃料
				K2	バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735~850mm 破砕力550~980kN	
				K3	—	
			労務	R1	運転手(特殊)	
				R2	普通作業員	
				R3	土木一般世話役	
材料		Z1	軽油 バトロール給油			
		Z2	—			
		Z3	—			
有り		—	機械	K1	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(超低騒音型)・排出ガス対策型(第3次基準値)]3.5~3.7m ³ /min	賃料
				K2	さく岩機(コンクリートブレーカ)20kg級	
				K3	—	
	労務		R1	特殊作業員		
			R2	普通作業員		
			R3	—		
材料	Z1	軽油 バトロール給油				
	Z2	—				
	Z3	—				
有り	—	機械	K1	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(超低騒音型)・排出ガス対策型(第3次基準値)]3.5~3.7m ³ /min	賃料	
			K2	さく岩機(コンクリートブレーカ)20kg級		
			K3	—		
		労務	R1	特殊作業員		
			R2	普通作業員		
			R3	—		
材料	Z1	軽油 バトロール給油				
	Z2	—				
	Z3	—				

訂正後

(2) 代表機材規格

下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。

表3.2 舗装版破砕 代表機材規格一覧

障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	項目	代表機材規格		備考
				機材	備考	
無し	不要	15cm以下	機械	K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)]山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	賃料
				K2	—	
				K3	—	
			労務	R1	土木一般世話役	
				R2	運転手(特殊)	
				R3	普通作業員	
		材料	Z1	軽油 バトロール給油		
			Z2	—		
			Z3	—		
		15cm超	機械	K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)]山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	賃料
				K2	大型ブレーカ(油圧ブレーカ) バケット容量0.4m ³ アタッチメントのみ	賃料
				K3	—	
	労務		R1	運転手(特殊)		
			R2	普通作業員		
			R3	土木一般世話役		
	材料	Z1	軽油 バトロール給油			
		Z2	—			
		Z3	—			
	必要	—	機械	K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)]山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	賃料
				K2	バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735~850mm 破砕力550~980kN	
				K3	—	
			労務	R1	運転手(特殊)	
				R2	普通作業員	
				R3	土木一般世話役	
材料		Z1	軽油 バトロール給油			
		Z2	—			
		Z3	—			
有り		—	機械	K1	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(超低騒音型)・排出ガス対策型(第3次基準値)]3.5~3.7m ³ /min	賃料
				K2	さく岩機(コンクリートブレーカ)20kg級	
				K3	—	
	労務		R1	特殊作業員		
			R2	普通作業員		
			R3	—		
材料	Z1	軽油 バトロール給油				
	Z2	—				
	Z3	—				

