別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア１階～７階）

整理番号	JOIFA	基準№	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメーカー）									参考例示品①（イトーキメーカー）						参考例示品②（オカムラメーカー）					
							品番	品名	数量	外寸法 W	D	H	メーカー	型ｶﾀﾛｸﾞ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
1	●	52	1F	局長室1-1	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂（ABS、ASA）、芯材スチール、天板厚29㎜程度 【脚】スチール（焼付塗装）、樹脂（ABS） 【幕板】スチール（焼付塗装） ■要件 ・天板下に開口55mm（対面の場合180mm）程度、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・災害時に避難経路を塞ぐことがないよう、センター引き出しはラッチ付きであること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H45mm程度）であること	平デスク	SD-ISN157CLSPAWNN	デスク　ＩＳ　スタンダードテーブル　センター引き出し付き	1	1500	700	720	コクヨ	331	95,400	CZR-157EAC-9W9	CZRデスク　平机　Ｌ脚　浅型センター引出し付	イトーキ	123	104,400	W1500xD700xH720	3V2NAG-MK28	デスク　アドバンス　Ｌ脚・中央引き出し付き	オカムラ	317	118,820	W1500xD700xH720
2	●	53	1F	局長室1-1	■仕様 【天板/本体】スチール 【キャスター】薄型自在キャスター ■要件 ・引き出しは３段（上段：トレー、中段：Ｂ６、下段：Ａ４）タイプであること ・Ａ４ファイルボックスが５個収納できること ・薄型自在キャスターで自由に動かすことが可能であること ・内筒交換仕様で、シリンダー交換が可能であること ・災害時に飛び出さないよう、引き出しはラッチ付であること ・付属品としてペントレー１個、仕切板２枚程度がついていること	脇デスク（キャスター付）	SD-IS46C3SAWN4	ワゴン　ＩＳ　３段引き出し　シリンダー錠	2	395	602	600	コクヨ	332	75,600	CZR-046MACB-W9	CZRワゴン	イトーキ	166	82,500	W400xD593xH607	DNC1CE-Z975	ワゴン　３段引き出し　Ｄ６００用シリンダー錠	オカムラ	340	106,400	W390xD580xH650
3	●	54	1F	局長室1-1	■仕様 【背もたれ】背フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロポレン、クッション：スラブウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モードウレタン 【肘パッド】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚部：強化ナイロン、５本脚、キャスター：φ60mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面より１６２０ｍｍ程度の高さがあり、且つ上部/背面もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの初期位置固定と複数段階から選択可能なロッキング角度調節機能を有していること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調節が可能であること ・背もたれは、上半身の細かな動きにもフィットするように上部が柔軟に動く形状であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように、背もたれと座面が連動して後傾するロッキング機構を有していること ・ロッキング圧力は自動調節に加えて個人希望調節が可能であること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前傾寸による姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が400mm以上あり、且つ、奥行調整が50mm程度可能なこと ・座面クッションは、座りふち寄り部平均化に配慮され、最も厚い部分が90mm以上あり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること 【肘】・アルミ肘であること 【脚】・脚部は安定性の高い５本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・アルミポリッシュ塗であること ・キャスターはナイロンキャスターとゴム滑輪キャスターの2種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がカラやすいように、各操作レバーがの届きやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は90kg程度以上であること ・サステナブルの観点から背と座の交換が容易であること ・張り地は、10色程度から選択可能であること ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること ・基準№55のハンガーが取付可能なこと	事務用回転椅子（ハイバック、肘付き）	C06-P422CW-BKG4B61	オフィスチェア　ウィザード４　アディショナルバック　アルミ肘・脚　布張り	1	680	570	1125	コクヨ	412	139,800	KF-525DL-ZWT1	セレーオチェア　エクストラハイ　Ｔ型肘	イトーキ	212	206,200		C64CBR-FSF1	オフィスチェア　シルフィー　デザインアーム　アルミ脚	オカムラ	378	154,200	W696xD696xH1247
4	●	55	1F	局長室1-1	基準№54の事務用回転イスに取り付け可能なこと	事務用回転椅子ハンガー	C06H-C-BK1	オフィスチェア　オプション　ウィザード４　ハンガー	1	-	-	-	コクヨ	415	15,600	KFP-54H-T1	ハンガーオプション	イトーキ	213	13,400		C6926Y-GB03	オフィスチェア　オプション　ハンガー	オカムラ	400	15,900	
5	●	56	1F	局長室1-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準№57収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9SPAWNN	収納庫　エディア　天板	1	900	400	20	コクヨ	626	19,400	同等品なし						4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
6	●	57	1F	局長室1-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のものて、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を阻害しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・鍵番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板などと本体に隙間がないよう、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-SD59SSAWN	収納庫　エディア　両開き扉　下置き	1	900	400	1050	コクヨ	604	76,200	同等品なし						4H33ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉上／下置き	オカムラ	629	71,300	W900xD400xH1050
7	●	58	1F	局長室1-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準№57収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	1	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし						4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
8	●	59	1F	局長室1-1	■仕様 本体・扉・上棚板：スチール焼付塗装 ワイヤー棚：スチール樹脂塗装　3段可動H90・200・385mm 付属品：上棚板・下ワイヤー棚・ハンガーパイプ・コートフック・鏡・扉トレー・扉フック、ネームプレート・ネーム用紙付き、アジャスター付き、連結用ボルトナット、連結穴キャップ付き ■要件 ・扉トレーにはバーがついており、タオルやネクタイ、レバー式の消臭スプレーなどをかけられること ・シリンダー錠付きであること。また、開閉表示付き、内筒交換対応であること。 ・扉色は、4色程度から選択可能なこと ・オプションで、側面に姿見が取り付けられること。また、姿見は、安全に配慮した樹脂ミラーであること	1人用ロッカー	NLK-L14SSAW	ロッカー　Ｃｆｏｒｔ　１人用	1	450	515	1792	コクヨ	642	78,700	HCE-4511SS-W9	クローレロッカー　１人用ワイドタイプ	イトーキ	498	71,000	W450xD515xH1790	4571SW-ZA75	ロッカー　SWタイプ　内筒交換錠タイプ　１人用	オカムラ	W191	73,900	W450xD515xH1790
9	●	60	1F	局長室1-1	・L型、本体と壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L4N	周辺用品　固定金具　壁固定金具	1	55	120	35	コクヨ	744	895	EQ-A41-W9	壁固定金具　２個セット	イトーキ	491	3,580	W40xD120xH70x1.6	FHL003X-ZA75	周辺用品　固定金具　壁固定金具	オカムラ	723	1,320	
10	●	61	1F	局長室1-1	・最大8名まで使用可能であること ・脚がV字型で、天板短辺側に座っても足が中に まで入り込めること ・強度を保つための中間脚を有すること ・中間脚から配線口も上げができること ・オプションでコンセントやコードダクトが取付可能なこと ・天板色は4色程度から選択可能であること	大型会議テーブル	W40-KM3212PW-PMZ11	会議テーブル　ＷＴ４００　角形　配線無	1	3200	1200	720	コクヨ	466	598,000	DDF-322HNPV-BP7	DFテーブル　角型　配線なし　転底エッジ	イトーキ	335	733,280	W3200xD1200xH720	4LRABD-MBF7	会議テーブル　ラティオ Ⅱ 角形 配線無	オカムラ	488	444,440	W3200xD1200xH720
11	●	62	1F	局長室1-1	■仕様 【背もたれ】背フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロポレン、クッション：スラブウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モードウレタン 【肘パッド】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚部：強化ナイロン、５本脚、キャスター：φ60mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面より H470mm程度の高さがあり、且つ上部/背面もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの初期位置固定と複数段階から選択可能なロッキング角度調節機能を有していること ・背もたれは、上半身の細かな動きにもフィットするように上部が柔軟に動く形状であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように、背もたれと座面が連動して後傾するロッキング機構を有していること ・ロッキング圧力は自動調節に加えて個人希望調節が可能であること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前傾寸による姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が400mm以上あり、且つ、奥行調整が50mm程度可能なこと ・座面クッションは、座りふち寄り部平均化に配慮され、最も厚い部分が90mm以上あり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること 【肘】・デスクの高さや体格、作業姿勢にあわせて肘掛けを好みの位置に調整することができる可動肘仕様であること ・可動肘は、水平方向への左右スライド7cm程度、角度内側22° 程度、上下方向スライド20cm程度調整が可能であること ・可動肘は、イスの座面を一番低く設定した場合にも、H720mmのデスク天板と肘の高さを合わせられること。また肘の高さをデスク天板の高さに合わせた際に、肘が邪魔にならないように配慮されていること 【脚】・脚部は安定性の高い５本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・脚部樹脂部はブカみの発生がさえいため、黒色もしくは、艶ま仕様とすること ・キャスターはナイロンキャスターとゴム滑輪キャスターの2種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がカラやすいように、各操作レバーがの届きやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は90kg程度以上であること ・サステナブルの観点から背と座の交換が容易であること ・張り地は、12色程度から選択可能であること ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること	事務用回転椅子（ローバック、肘付き）	C06-B132CW-BKG4B61	オフィスチェア　ウィザード４　ローバック可動肘　樹脂脚　布	9	680	570	980	コクヨ	414	101,200	KG-147PS-T1T1B2	エフチェア　ロー　アジャスタブル肘	イトーキ	217	116,800		C683XR-FSF1	オフィスチェア　シルフィー　ローバック　アジャストアーム　樹脂脚	オカムラ	380	124,400	W667xD532xH927xSH422

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア１階～７階）

整理番号	JOIFA	基準flo	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）			外寸法						参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	W	D	H	メーカー	納期	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
12	●	63	1F	執務室1-1（会計課）	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム 、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【間閉式配線カバー】アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面⇔片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズがW1000～W3000まで同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300mm程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは3色通り程度であること	大型天板デスク（両面・基本）	DWV-WD2812-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　基本　間閉配線カバー	3	2800	1200	720	コクヨ	308	415,700	CLR-282SED-W9W9＋CLRA-28DCM-W9（¥69,000）	インターリンクＲ　可変パネル脚・両面　スタート＋間閉型ダクトカバー	イトーキ	89	513,230	W2802xD1200xH720	DP19JB- MK28＋DP97AB(¥65,600)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　基本＋間閉型配線カバー	オカムラ	286	520,140	W2800xD1200xH720
13	●	64	1F	執務室1-1（会計課）	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム 、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【間閉式配線カバー】アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面⇔片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズがW1000～W3000まで同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300mm程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは3色通り程度であること	大型天板デスク（両面・基本）	DWV-WD1412-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　基本　間閉配線カバー	1	1400	1200	720	コクヨ	308	247,100	CLR-142GED-W9W9＋CLRA-14DCM-W9（¥34,500）	インターリンクＲ　可変パネル脚・両面　単独型＋間閉型ダクトカバー	イトーキ	89	323,860	W1402xD1200xH720	DP19JH- MK28＋DP97AH(¥32,800)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　基本＋間閉型配線カバー	オカムラ	286	332,280	W1400xD1200xH720
14	●	65	1F	執務室1-1（会計課）	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム 、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【間閉式配線カバー】アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面⇔片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズがW1000～W3000まで同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300mm程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは3色通り程度であること	大型天板デスク（両面・増連）	DWV-WJ2812-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　増連　間閉配線カバー	3	2800	1200	720	コクヨ	308	369,000	●増連エンドCLR-282EED-W9W9（¥379,530）×2台＋●増連中間CLR-282TED-W9W9（¥370,800）×1台＋CLRA-28DCM-W9（¥69,000）×3台	インターリンクＲ　可変パネル脚・両面　エンド＋中間増連＋間閉型ダクトカバー	イトーキ	89	ご依頼合計で計算	W2802xD1200xH720	DP19LB- MK28＋DP97AB(¥65,600)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　増連＋間閉式配線カバー	オカムラ	286	466,080	W2800xD1200xH720
15	●	66	1F	執務室1-1（会計課）	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム 、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【間閉式配線カバー】アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面⇔片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズがW1000～W3000まで同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300mm程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは3色通り程度であること	大型天板デスク（両面・増連）	DWV-WJ1412-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　増連　間閉配線カバー	1	1400	1200	720	コクヨ	308	200,200	CLR-142EED-W9W9＋CLRA-14DCM-W9（¥34,500）	インターリンクＲ　可変パネル脚・両面　エンド＋間閉型ダクトカバー	イトーキ	89	248,930	W1402xD1200xH720	DP19LH- MK28＋DP97AH(¥32,800)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　増連＋間閉式配線カバー	オカムラ	286	278,220	W1400xD1200xH720
16	●	67	1F	執務室1-1（会計課）	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム 、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【間閉式配線カバー】アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面⇔片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズがW1000～W3000まで同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300mm程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは3色通り程度であること	大型天板デスク（片面・基本）	DWV-WD3006-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　片面Ｄ６００　基本　間閉配線カバー	1	3000	625	720	コクヨ	309	265,300	CLR-306SLD-W9W9＋CLRA-30DEM-W9(¥21,400)	インターリンクＲ　可変パネル脚・片面　スタート	イトーキ	90	324,230	W3002xD630xH720	DP19NA- MK28＋DP96AA(¥33,560)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　片面Ｄ６００　基本＋間閉式配線カバー	オカムラ	326	317,440	W3000xD625xH720

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア１階～７階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）		外寸法						参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）				
							品番	品名	数量	W	D	H	メーカー	約0ゲ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
17	●	68	1F	執務室1-1（会計課）	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム 、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【間閉式配線カバー】 アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面⇔片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズが W1000～W3000ま で同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300mm程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、最小変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付け可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは8通り程度であること	大型天板デスク（片面・増連）	DWV-WJ1206-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　片面Ｄ６００　増連　間閉配線カバー	1	1200	625	720	コクヨ	309	143,700	CLR-126ELS-W9W9+CLRA-12DEM-W9(¥9,700)	インターリンクＲ　可変パネル脚・片面　エンド	イトーキ	88	132,230	W1202xD630xH720	DP19RU-MK28+DP96AJ(¥16,150)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　片面Ｄ６００　増連＋間閉式配線カバー	オカムラ	326	174,490	W1200xD625xH720
18	●	69	1F	執務室1-1（会計課）	テーブルの幕板に付帯するＨ720用の立ち上げ配線カバーであること 基準No.63～68の大型天板デスクに取り付け可能なこと	立上げ配線カバー	DWVA-UC100-1	デスク　ワークヴィスタ　立上げ配線カバー幕板用	10	64	41	200	コクヨ	315	4,100	CGA-07TWN-T2	ケーブルガイド	イトーキ	62	14,700		DP67AP-Z975	立ち上げダクトスチールタイプ	オカムラ	288	7,730	
19	●	70	1F	執務室1-1（会計課）	必要に応じてロングデスクに使用することで重心の安定を図る機能を有すること	大型デスク用安定金具	SDA-V6PWF5	デスク　ワークヴィスタ　バランスウェイト	1	6	73	-	コクヨ	308	70,700	必要なし						必要なし				
20	●	71	1F	執務室1-1（会計課）	■仕様　【背もたれ】背フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロピレン、クッション：スプラウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【張り地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚部板：強化ナイロン、5 本脚、キャスター：φ50mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため座面より470mm程度の高さがあり、且つ上部/背面もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの位置(6 段階)調整や ロッキング角度調整機能を有していること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調整が可能であること ・背はメッシュ及びクッションより選択可能であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないよう、背もたれと座面が連動して後傾するロッキング機構を有していること ・ロッキング左右は自動調節に加えて個人 毎調節が可能であること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前傾 引による姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行寸400mm以上あり、且つ、奥行調整寸50mm程度 可能なこと ・座面クッションは、座りる地や膝 裏を化に配慮され、縁も厚い部分が60mm以上あり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること 【肘】・デスクの高さや体格、作業姿勢にあわせて肘掛けを好みの位置に調整することができる可動肘仕様であること ・可動肘は、水平方向への前後スト ローク50mm程度、角度内開20° 程度、上下方向スト ローク100mm程度調整が可能であること ・可動肘は、イスの座面を一番低く設定した場合にも、H720mmのデスク天板と肘の高さを合わせられること。また肘の高さをデスク天板の高さに合わせた際に、肘が邪魔にならないように配慮されていること 【脚】・脚部は安定性の高い5本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・脚部接部分は汚れの際立ちがさ ほいため、黒色もしくは、艶 を仕様とすること ・キャスターはナイロンキャスターとゴム 塗輪キャスターの2種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がわかりやすいように、各操作レバーが の届きやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は90kg程度以上であること ・張り地は、12色程度から選択可能であること。 ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること ・基準No.72のハンガー が取付可能なこと	事務用回転椅子（ローバック、肘付き）	C04-B132CW-E1Q4Q41	チェア　ミトラ２　可動肘　ランバー付き　黒脚　白本体　布	34	680	565	890	コクヨ	423	92,300	KJ-127PV1W9Q6	ノートチェア　ロー　アジャスタブル肘　ランバー付	イトーキ	193	104,800		CF83XS-FSG7	チェア ポータム　可動肘　ブラック脚　黒本体　ランバー付　クッション	オカムラ	404	100,000	W660xD575xH935xSH420
21	●	72	1F	執務室1-1（会計課）	基準No.71の事務用回転イスに取り付け可能なこと	事務用回転椅子ハンガー	C04H-C-E11	チェア　オプション　ミトラ２　ハンガー　ファブリック用　白	34	-	-	-	コクヨ	419	10,400	KJP-13H-W9	ノートチェア　ハンガー	イトーキ	198	12,800		CF926Y-G721	チェア　オプション　ポータム　ハンガー　黒	オカムラ	400	15,900	
22	●	73	1F	執務室1-1（会計課）	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材（ABS）、芯材：パーティクルボード、天板厚25ｍｍ 【脚】支柱：スチール丸パイプ（焼付塗装）、脚ベース：アルミダイカスト　焼付塗装 【キャスター】薄型キャスター（ナイロン、ストッパー2個付き） ■要件 ・単柱脚であること ・天板端部は、天板色と同色でテーブルを横に並べた際、隙間なく揃うよう、スクエアエッジであること ・フラップ式テーブルであること ・スタックピッチは31.0mm程度であること ・キャスターは、目立ちにくい低床キャスターであること ・1シリーズで天板フラップタイプ、固定タイプ、T 字脚タイプ、単柱脚タイプ、キャスター有り無し、配線機能有り無しなど様々なバリエーションが選択できること ・天板と支柱・脚色の組み合わせは12種類程度から選べること	ミーティングテーブル	MT-V157FSAAMAW	会議テーブル　ビエナ　フラップ型　角形天板　塗装脚キャスター	3	1500	750	720	コクヨ	473	125,000	DDJF-157HNTC-WL	会議テーブル　ホバーテーブル　折りたたみ角型天板配線なし　塗装脚キャスター	イトーキ	352	140,100	W1500xD750xH720	87AHAG-MDA7	会議テーブル　ライブス　フラップ短形天板　T字脚キャスター	オカムラ	79	135,300	W1500xD750xH720
23	●	74	1F	執務室1-1（会計課）	■仕様 【背】樹脂：ポリプロピレン　クッション：張り地、ウレタンフォーム 【座】座板：ポリプロピレン　クッション：張り地、ウレタンフォーム 【脚】：スチール丸パイプφ25.4、粉体塗装 ■要件 ・安定した姿勢の保持と包み込み感の両立が実現できるよう座のベース層は骨盤を支えるような面形状となっていること ・クッションの厚みは最大で60mm確保できていること ・立ち座りがし易く、横からの出入りがしやすい手肘付きであること ・肘はポケット等に引っ掛けない様に樹脂等で巻き込む形であること ・4段程度スタッキングが可能なこと ・ロングライフ設計の観点から座カバーがオプションとして揃わていること ・同一シリーズでキャスター仕様と固定脚仕様が選択できること ・キャスター脚仕様であること ・空間との調和を考慮して本体色にソフトベージュが選択可能なこと ・張り地色は15色程度から選べること ・耐アルコール、耐次亜塩素酸性能を持った張り地が含まれていること	会議用椅子（キャスター）	K17-Z22CW-E6T72	会議イス　プロッティ　キャスタータイプ　背座クッションタイプ	8	520	565	815	コクヨ	447	55,600	KH-215PV-Z9T1T1	カクタスチェア　キャスター	イトーキ		68,000		H141BC-FFW1	会議イス　リータⅡ　キャスタータイプ　座クッションタイプ	オカムラ	437	82,000	W628xD572xH828
24	●	75	1F	執務室1-1（会計課）	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.76の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9SPAWNN	収納庫　エディア　天板	10	900	400	20	コクヨ	626	19,400	同等品なし					4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
25	●	76	1F	執務室1-1（会計課）	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf） 2 枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 **・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること** ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（２枚引き違い戸）	BWU-HD259SSAWNN	収納庫　エディア　２枚引き違い戸　下置き	10	900	400	1050	コクヨ	604	81,300	同等品なし					4H43ZZ-ZA75	収納庫　レクトライン　２枚引き違い　上／下置き	オカムラ	630	70,400	W900xD400xH1050
26	●	77	1F	執務室1-1（会計課）	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.76の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	10	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし					4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
27	●	78	1F	執務室1-1（会計課）	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.79の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9SPAWNN	収納庫　エディア　天板	4	900	400	20	コクヨ	626	19,400	同等品なし					4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
28	●	79	1F	執務室1-1（会計課）	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf）2枚付き ■要件 ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（オープン）	BWU-K59SSAW	収納庫　エディア　オープン　上／下置き	4	900	400	1050	コクヨ	603	59,200	同等品なし					4H53ZZ-ZA75	収納庫　レクトライン　シェルビング　上／下置き	オカムラ	630	46,000	W900xD400xH1050
29	●	80	1F	執務室1-1（会計課）	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.79の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	4	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし					4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア１階～７階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）								参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	外寸法 数量	W	D	H	メーカー	約7ヶ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
30	●	81	1F	執務室1-1（会計課）	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）5枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-S89SSAWN	収納庫　エディア　両開き扉	11	900	400	2100	コクヨ	611	128,900	同等品なし								4H88ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉	オカムラ	634	123,550	W900xD400xH2100
31	●	82	1F	執務室1-1（会計課）	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.81の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	11	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし								4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
32	●	83	1F	執務室1-1（会計課）	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L51	壁固定金具　レベル１用	11	110	135	55	コクヨ	742	900	同等品なし								FHL002X-ZA75	壁固定金具　レベル１用	オカムラ	723	920	
33	●	84	1F	執務室1-1（会計課）	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること ・基準No.85の下置収納庫と同一メーカーで構成すること	収納庫（両開き）	BWU-SU49SAWN	収納庫　エディア　両開き扉 上置き	5	900	450	915	コクヨ	601	73,000	同等品なし								同等品なし					
34	●	85	1F	執務室1-1（会計課）	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装、6枚付き 【錠】ダイヤルロック 【メールﾊﾟ】開口サイズW250mm×H30mm ■要件 ・外寸W900㎜×D450㎜×H1185㎜、内寸W412㎜×D408㎜×H340㎜を必ず満たすこと ・収納庫内には、コンセント等が取り付けられるように配線機能があること ・本体は、鍵付きであること ・キーを必要とせず識証番号のみで開閉が可能な仕様であること ・扉にはメールを投入する穴が設けられていること ・スライド下書は埋め込み式であること ・手が触れる可能性のある箇所は切りっぱなしの仕上げではなく、折り曲げるなど、安全に配慮されていること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・ノートPC（14インチ以上）が収納できること ・PCバック（W380㎜×D105㎜×H250㎜）程度が収納できること ・開庁後の運用を考慮して基準No.309のスライド収納パーソナルロッカー仕様と同一メーカーであること	６人用パーソナルロッカー	BWU-RN6ZDM69SAWN3	収納庫　エディア　６人用ロッカー　ダイヤル　メール穴付	5	900	450	1185	コクヨ	574	260,500	同等品なし								同等品なし					
35	●	86	1F	執務室1-1（会計課）	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.85の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	5	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし								同等品なし					
36	●	87	1F	執務室1-1（会計課）	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L51	壁固定金具　レベル１用	5	110	135	55	コクヨ	742	900	同等品なし								同等品なし					
37	●	88	1F	執務室1-1（会計課）	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）5枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-S89SAWN	収納庫　エディア　両開き扉	3	900	450	2100	コクヨ	611	131,300	同等品なし								4B88ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉 下置き	オカムラ	634	129,700	W900xD450xH2100
38	●	89	1F	執務室1-1（会計課）	・棚板（D450）に取り付けて使用すること ・取付金具が付属していること	収納庫（ハンガー）	BWUA-TRP9BK	収納庫　エディア　ハンガーパイプ	3	891	158	80	コクヨ	628	13,500	同等品なし								4B00SP	収納庫　レクトライン　ワードローブ用棚板	オカムラ	641	7,700	W900xD450
39	●	90	1F	執務室1-1（会計課）	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.88の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	3	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし								4B9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	16,600	W900xD450xH50
40	●	91	1F	執務室1-1（会計課）	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L51	壁固定金具　レベル１用	3	110	135	55	コクヨ	742	900	同等品なし								FHL002X-ZA75	壁固定金具　レベル１用	オカムラ	723	920	
41	●	92	1F	執務室1-1（会計課）	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf） 【耐荷重】2.94ｋN（約300kgf）　収納庫1連あたり ■要件 ・前後2列の横スライド式の書架であること ・ベースは一体構造とし、転倒防止に配慮した2条レール構造であること ・前列の収納を片側に寄せ、後列の収納庫の一括ロックできる収束ロック機構があること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚15mm程度、棚板厚12mm程度であること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチ23.4mm程度にて可動できること ・衣服等がひっかからないよう扉の表面には突起物がないこと ・床固定金具が標準で装備されていること ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。また、開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、A4横（ファイルボックス）が7段、またはA4縦（ファイル）が6段収納可能であること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること	スライド収納庫（前列両開き扉）基本	SMU-S89SSAWN3	収納庫　エディア　２列セーバー　基本　両開き扉	1	1840	840	2265	コクヨ	620	642,500	同等品なし								4P42HF-ZA75	スリムライン　両開き書庫　スタート用	オカムラ	645	631,760	W1830xD815xH2286

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア１階～７階）

整理番号	JOIFA	基準№	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）								参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	外寸法 W	外寸法 D	外寸法 H	メーカー	約0ゲ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
42	●	93	1F	執務室1-1（会計課）	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf） 【耐荷重】2.94ｋN（約300kgf）　収納庫1連あたり ■要件 ・前後2列の横スライド式の書架であること ・ベースは一体構造とし、転倒防止に配慮した2条レール構造であること ・前列の収納を片側に寄せ、後列の収納庫の一括ロックできる収束ロック機構があること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚15mm程度、棚板厚12mm程度であること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチ23.4mm程度にて可動できること ・衣服等がひっかからないよう扉の表面には突起物がないこと ・床固定金具が標準で装備されていること ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。また、開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、A4横（ファイルボックス）が2段、またはA4縦（ファイル）が6段収納可能であること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・扉裏には引き込み機能が内蔵されていること	スライド収納庫（前列両開き扉）増連	SMU-CS89SSAWN3	収納庫　エディア　２列セーバー　増連　両開き扉	2	920	840	2265	コクヨ	620	392,100	同等品なし									4P51HF-ZA75	スリムライン　両開き書庫　増連用	オカムラ	645	349,070	W915xD835xH2286
43	●	94	1F	執務室1-1（会計課）	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-LS1	壁固定金具　レベル１用	4	110	135	55	コクヨ	742	900	同等品なし						FHL002X-ZA75	壁固定金具　レベル１用	オカムラ	723	920	
44	●	95	1F	執務室1-1（会計課）	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準№96の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9PAWNN	収納庫　エディア　天板	1	900	450	20	コクヨ	626	19,600	同等品なし								4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
45	●	96	1F	執務室1-1（会計課）	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf）2枚付き ■要件 ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（オープン）	BWU-K49SAW	収納庫　エディア　オープン　上／下置き	1	900	450	915	コクヨ	601	56,400	同等品なし								4B52ZZ-ZA75	収納庫　レクトライン　シェルビング　上／下置き	オカムラ	628	49,160	W900xD450xH900
46	●	97	1F	執務室1-1（会計課）	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準№96の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	1	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし								4B9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	16,600	W900xD450xH50
47	●	98	1F	執務室1-2（庁舎管理課）	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【開閉式配線カバー】アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面⇔片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズがW1000～W3000まで同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅が85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300mm程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは計8通り程度であること	大型天板デスク（両面・基本）	DWV-WD2812-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　基本　開閉配線カバー	2	2800	1200	720	コクヨ	308	415,700	CLR-282SED-W9W9＋CLRA-28DCM-W9（¥69,000）	インターリンクＲ　可変パネル脚・両面　スタート＋間開型ダクトカバー	イトーキ	89	513,230	W2802xD1200xH720	DP19JB- MK28+DP97AB(¥65,600)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　基本＋間開型配線カバー	オカムラ	286	520,140	W2800xD1200xH720
48	●	99	1F	執務室1-2（庁舎管理課）	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【開閉式配線カバー】アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面⇔片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズがW1000～W3000まで同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300mm程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは計8通り程度であること	大型天板デスク（両面・増連）	DWV-WJ2812-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　増連　開閉配線カバー	2	2800	1200	720	コクヨ	308	369,000	CLR-282EED-W9W9＋CLRA-28DCM-W9（¥69,000）	インターリンクＲ　可変パネル脚・両面　エンド＋間開型ダクトカバー	イトーキ	89	448,530	W2802xD1200xH720	DP19LB- MK28+DP97AB(¥65,600)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　増連＋間開式配線カバー	オカムラ	286	466,080	W2800xD1200xH720
49	●	100	1F	執務室1-2（庁舎管理課）	テーブルの幕板に付帯するH720用の立ち上げ配線カバーであること 基準№98～99の大型天板デスクに取り付け可能なこと	立上げ配線カバー	DWVA-UC100-1	デスク　ワークヴィスタ　立上げ配線カバー幕板用	4	64	41	200	コクヨ	315	4,100	CGA-07TWN-T2	ケーブルガイド	イトーキ	62	14,700		DP67AP-Z975	立ち上げダクトスチールタイプ	オカムラ	288	7,730	
50	●	101	1F	執務室1-2（庁舎管理課）	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準№102の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9SPAWNN	収納庫　エディア　天板	4	900	400	20	コクヨ	626	19,400	同等品なし								4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
51	●	102	1F	執務室1-2（庁舎管理課）	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【鍵】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 **・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること** ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（２枚引き違い戸）	BWU-HD259SSAWNN	収納庫　エディア　２枚引き違い戸　下置き	4	900	400	1050	コクヨ	604	81,300	同等品なし								4H43ZZ-ZA75	収納庫　レクトライン　２枚引き違い　上／下置き	オカムラ	630	70,400	W900xD400xH1050
52	●	103	1F	執務室1-2（庁舎管理課）	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準№102の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	4	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし								4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア１階～７階）

整理番号	JOIFA	基準№	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）								参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	W	D	H	メーカー	約0ゲ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
53	●	104	1F	執務室1-2（庁舎管理課）	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること ・基準№105の下置収納庫と同一メーカーで構成すること	収納庫（両開き）	BWU-SU49SAWN	収納庫　エディア　両開き扉　上置き	3	900	450	915	コクヨ	601	73,000	同等品なし							同等品なし					
54	●	105	1F	執務室1-2（庁舎管理課）	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装、6枚付き 【錠】ダイヤルロック 【メール穴】開口サイズW250mm×H30mm ■要件 ・外寸W900㎜×D450㎜×H1185㎜、内寸W412㎜×D408㎜×H340㎜を必ず満たすこと ・収納庫内には、コンセント等が取り付けられるように配線機能があること ・本体は、鍵付きであること ・キーを必要とせず端証書号のみで開閉が可能な仕様であること ・扉にはメールを投入するだけ設けられていること ・スライド下書は埋め込み式であること ・手が触れる可能性のある箇所は切りっぱなしの仕上げではなく、折り曲げるなど、安全に配慮されていること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・ノートPC（14インチ以上）が収納できること ・PCバック（W380㎜×D105㎜×H260㎜）程度が収納できること ・開庁後の運用を考慮して基準№309のスライド収納パーソナルロッカー仕様と同一メーカーであること	６人用パーソナルロッカー	BWU-RN62DM69SAWN3	収納庫　エディア　６人用ロッカー　ダイヤル　メール穴付	3	900	450	1185	コクヨ	574	260,500	同等品なし							同等品なし					
55	●	106	1F	執務室1-2（庁舎管理課）	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準№105の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	3	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし							同等品なし					
56	●	107	1F	執務室1-2（庁舎管理課）	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L51	壁固定金具　レベル１用	3	110	135	55	コクヨ	742	900	同等品なし							同等品なし					
57	●	108	1F	執務室1-2（庁舎管理課）	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）５枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-S89SAWN	収納庫　エディア　両開き扉	1	900	450	2100	コクヨ	611	131,300	同等品なし							48882ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉下置き	オカムラ	634	129,700	W900xD450xH2100
58	●	109	1F	執務室1-2（庁舎管理課）	・棚板（D450）に取り付けて使用すること ・取付金具が付属していること	収納庫（ハンガー）	BWUA-TRP9BK	収納庫　エディア　ハンガーパイプ	1	891	158	80	コクヨ	628	13,500	同等品なし							4B00SP	収納庫　レクトライン　ワードローブ用天板	オカムラ	641	7,700	W900xD450
59	●	110	1F	執務室1-2（庁舎管理課）	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準№108の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	1	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし							4B9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	16,600	W900xD450xH50
60	●	111	1F	執務室1-2（庁舎管理課）	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）５枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-S89SSAWN	収納庫　エディア　両開き扉	6	900	400	2100	コクヨ	611	128,900	同等品なし							4H88ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　　両開き扉	オカムラ	634	123,550	W900xD400xH2100
61	●	112	1F	執務室1-2（庁舎管理課）	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準№111の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	6	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし							4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
62	●	113	1F	執務室1-2（庁舎管理課）	・背合わせにレイアウトする場合の安定性が高まること	収納家具用連結金具	PE-J9	転倒防止用品　収納家具用　背合せ連結金具	3	-	-	-	コクヨ	742	460	同等品なし							FHC001X　x4ケ	転倒防止用品　収納家具用　背合せ連結金具	オカムラ	713	200	
63	●	114	1F	執務室1-2（庁舎管理課）	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L51	壁固定金具　レベル１用	3	110	135	55	コクヨ	742	900	同等品なし							FHL002X-ZA75	壁固定金具　レベル１用	オカムラ	723	920	
64	●	115	1F	執務室1-2（庁舎管理課）	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf） 【耐荷重】2.94ｋN（約300kgf）　収納庫1連あたり ■要件 ・前後2列の横スライド式の書架であること ・ベースは一体構造とし、転倒防止に配慮した2条レール構造であること ・前列の収納を片側に寄せ、後列の収納庫の一括ロックできる収束ロック機構があること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚15mm程度、棚板厚12mm程度であること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチ23.4mm程度にて可動できること ・衣服等がひっかからないよう扉の表面には突起物がないこと ・床固定金具が標準で装備されていること ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。また、開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、A4横（ファイルボックス）が7段、またはA4縦（ファイル）が6段収納可能であること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること	スライド収納庫（前列両開き扉）増連	SMU-CS89SSAWN3	収納庫　エディア　２列セーバー　増連　両開き扉	1	920	840	2265	コクヨ	620	392,100	同等品なし							4P51HF-ZA75	スリムライン　両開き書庫　増連用	オカムラ	645	349,070	W915xD835xH2286

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア１階～７階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）								参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	外寸法 W	外寸法 D	外寸法 H	メーカー	カタログ	定価（税抜）		品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
65	●	116	1F	執務室1-2（庁舎管理課）	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf） 【耐荷重】2.94ｋN（約300kgf）　収納庫1連あたり ■要件 ・前後2列の横スライド式の書架であること ・ベースは一体構造とし、転倒防止に配慮した2条レール構造であること ・前列の収納を片側に寄せ、後列の収納庫の一括ロックできる収束ロック機構があること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚15mm程度、棚板厚12mm程度であること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチ23.4mm程度にて可動できること ・衣服等がひっかからないよう扉の表面には突起物がないこと ・床固定金具が標準で装備されていること ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。また、開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、A4横（ファイルボックス）が2段、またはA4縦（ファイル）が6段収納可能であること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・膝窓には引き込み機能が内蔵されていること	スライド収納庫（前列両開き扉）基本	SMU-S89SSAWN3	収納庫　エディア　２列セーバー　基本　両開き扉	1	1840	840	2265	コクヨ	620	642,500	同等品なし							4P42HF-ZA75	スリムライン　両開き書庫　スタート用	オカムラ	645	631,760	W1830xD815xH2286
66	●	117	1F	執務室1-2（庁舎管理課）	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-LS1	壁固定金具　レベル１用	3	110	135	55	コクヨ	742	900	同等品なし							FHL002X-ZA75	壁固定金具　レベル１用	オカムラ	723	920	
67	●	118	1F	執務室1-2（庁舎管理課）	・スタッキング可能なこと ・ベルト暴れを防止するストッパー機能付きであること ・ベルト外れを防止する抜け止めストッパー付きであること ・ベルトの色は3色程度から選べること	パーティションスタンド	APS-B01E-RD2	アクセサリー　パーティションスタンド　ベルトインタイプ	2	360	360	902	コクヨ	513	47,700	PHA-BR121-MRD	ベルトリールパーティション	イトーキ	682	54,300	φ60.5ｘH875	L979VA-Y30A	アクセサリー　パーティションベルトタイプ　ベルト内蔵式	オカムラ	841	48,400	350φxH906
68	●	119	1F	電話交換室（庁舎管理課）	・扉、錠付きであること	スクールロッカー	SLK-HY9GF1	スクールロッカー　ロータイプ３×３標準扉　ダイヤル錠	1	900	380	880	コクヨ	910	176,000	HDS-9933S1-WEW7	シューズボックスＤＳ　9人用	イトーキ	515	226,900	W900xD381xH959	9347JG	9人用ロッカー	オカムラ	710	178,500	W900xD400xH960
69	●	120	1F	電話交換室（庁舎管理課）	・基準No.119のスクールロッカーの錠証番号を検索できるキーであること	番号検索キー	SLK-KENSAKU-KEY*	錠証番号検索キー	1	-	-	-	コクヨ	-	5,500	(ｲﾀ) 品番無し	非常開錠キー	イトーキ	-	7,000		同等品なし					
70	●	121	1F	鍵庫	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.122の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9DPAWN	収納庫　エディア　天板	2	900	500	20	コクヨ	626	21,800	同等品なし							4K11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	22,400	W900xD500xH15
71	●	122	1F	鍵庫	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【鍵】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・膝窓には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-SD49OSAW	収納庫　エディア　両開き扉　下置き	2	900	500	915	コクヨ	612	82,200	同等品なし							4K322F-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉上／下置き	オカムラ	636	73,340	W900xD500xH900
72	●	123	1F	鍵庫	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.122の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9DSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	2	900	488	50	コクヨ	626	16,400	同等品なし							4K9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	22,600	W900xD500xH50
73	●	131	1F	その他（個人収納関連）	・裏面にマグネットが付属していること	ネームプレート	BWZA-NM	ネームプレート　１０個いり	5	97	60	6	コクヨ	577	5,000	同等品なし							同等品なし					
74	●	132	1F	その他（個人収納関連）	・ダイヤル式パーソナルロッカーに対応するものであること	番号検索キー	BWU-KENSAKU-KEY*	錠証番号検索キー	1	-	-	-	コクヨ	-	5,500	同等品なし							同等品なし					
75	●	149	M2F	休憩室M2-1	・単柱脚であること ・天板端部は、R加工が施されており、安全性が保たれていること ・利用空間に合わせ、天板色が3色程度選択可能なこと ・利用空間に合わせ、脚部色が3色程度選択可能なこと	ラウンジテーブル（角形）	TFK-SK0608MM-6AT13	テーブル　フランカ　角形単柱脚　スタンダード天板	5	600	800	720	コクヨ	190	81,500	DLJ-077HNTA-WA	ノットワークホバーテーブル固定配線無	イトーキ	568	105,700	W750xW750xH722	87ARAD-MAS2	ライブスミーティングテーブル　単柱脚天板固定	オカムラ	77	84,800	W600xD750xH720
76	●	150	M2F	休憩室M2-1	■仕様 【座/背】アッシュ突板、合板、ウレタン塗装 【脚】スチール丸パイプφ19mm ■要件 ・立ち座りがしやすいように足掛けがあること ・フレームが6色程度から選択できること ・背座が5色程度から選択できること	ラウンジハイチェア	XY-CHLBSAASW70N	チェア　ハングライク　ハイ　背有　背座ヌード	8	430	445	1000	コクヨ	34	55,200	KLL-113-GH	ノットワーク　ハイチェア	イトーキ	248	47,300	W465xD500xH940xSH750	L457XA-W878	AMITAハイチェア	オカムラ	464	50,400	W540xD565xH1093
77	●	151	M2F	休憩室M2-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.152・153の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9MP2NN	収納庫　エディア　天板	4	900	450	20	コクヨ	626	19,600	同等品なし							4H11AZ-MX61	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	20,000	W900xD400xH15
78	●	152	M2F	休憩室M2-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf）２枚付き ■要件 ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（オープン）	BWU-K59SAW	収納庫　エディア　オープン　上／下置き	3	900	450	1050	コクヨ	603	59,900	同等品なし							4B53ZZ-ZA75	収納庫　レクトライン　シェルビング　上／下置き	オカムラ	630	47,760	W900xD450xH1050
79	●	153	M2F	休憩室M2-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf）１枚付き ・ベース一体型仕様 ・床置きリサイクルボックスなどが収納が可能なオープン仕様であること ・収納効率とデザイン性を考慮し、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが24mm程度にて可動できること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（オープン）	BWU-XDT59SAW	収納庫　エディア　オープントラッシュ　下置き	1	900	450	1110	コクヨ	617	69,700	同等品なし							4B23DH-ZA75	収納庫　レクトライン　トラッシュユニット	オカムラ	639	97,500	W900xD450xH1100
80	●	154	M2F	休憩室M2-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.152の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	3	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし							4B9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	16,600	W900xD450xH50
81	●	155	M2F	畳コーナー1・2	・折りたたみテーブルであること	松机（折り畳み脚）	KT-C41P1E	松机　ＫＴ・４０　折りたたみサークル脚	5	1800	450	330	コクヨ	497	47,100	TTJ-184N-92	座卓ＴＪシリーズ	イトーキ		47,600	W1800xD450xH330	同等品なし					
82	●	172	2F	執務室2-2	■仕様 【背】樹脂：ポリプロピレン　クッション：張り地、ウレタンフォーム 【座】座板：ポリプロピレン　クッション：張り地、ウレタンフォーム 【脚】：スチール丸パイプφ25.4、粉体塗装 ■要件 ・安定した姿勢の保持と包み込み感の両立が実現できるよう座のベース層は骨盤を支えるような面形状となっていること ・クッションの厚みは最大で60mm確保できていること ・立ち座りがし易く、横からの出入りがやすい手肘付きであること ・肘はポケット等に引っ掛けない様に樹脂等で巻き込む形であること ・4脚程度スタッキングが可能なこと ・ロングライフ設計の観点から座カバーがオプションとして備わっていること ・同一シリーズでキャスター仕様と固定脚仕様が選択できること ・キャスター脚仕様であること ・空間との調和を考慮して本体色にソフトベージュが選択可能なこと ・張り地色は15色程度から選べること ・耐アルコール、耐次亜塩素酸性能を持った張り地が含まれていること	会議用椅子（キャスター）	K17-Z22CW-E6T72	会議イス　プロッティ　キャスタータイプ　背座クッションタイプ	3	520	565	815	コクヨ	447	55,600	KH-215PV-Z9T1T1	カクタスチェア　キャスター	イトーキ		68,000		H141BC-FFW1	会議イス　リータⅡ　キャスタータイプ　座クッションタイプ	オカムラ	465	82,000	W628xD572xH828
83	●	173	2F	執務室2-2	・スタッキング可能なこと ・ベルト暴れを防止するストッパー機能付きであること ・ベルト外れを防止する抜け止めストッパー付きであること ・ベルトの色は3色程度から選べること	パーティションスタンド	APS-B01E-RD2	アクセサリー　パーティションスタンド　ベルトインタイプ	2	360	360	902	コクヨ	513	47,700	PHA-BR121-MRD	ベルトリールパーティション	イトーキ	682	54,300	φ60.5ｘH875	L979VA-Y30A	アクセサリー　パーティションベルトタイプ　ベルト内蔵式	オカムラ	841	48,400	350φxH906

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア１階～７階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメーカー）								参考例示品①（イトーキメーカー）						参考例示品②（オカムラメーカー）					
							品番	品名	数量	外寸法 W	外寸法 D	外寸法 H	メーカー	カタログ	定価（税抜）		品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
84	●	174	2F	執務室2-2	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム 、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【開閉式配線カバー】 アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面⇔片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズがW1000～W3000ミで同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線間口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300ミ程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付け可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは16通り程度であること	大型天板デスク（両面・基本）	DWV-WD3012-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　基本　間開配線カバー	1	3000	1200	720	コクヨ	308	441,400	CLR-302GED-W9W9＋CLRA-30DCM-W9（¥71,800）	インターリンクＲ　可変パネル脚・両面　単独型＋間開型ダクトカバー	イトーキ	89	544,560	W3002xD1200xH720	DIP19JA- MK28+DP97AA(¥67,120)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　基本＋間開型配線カバー	オカムラ	286	548,860	W3000xD1200xH720
85	●	175	2F	執務室2-2	テーブルの幕板に付帯するH720用の立ち上げ配線カバーであること 基準№174の大型天板デスクに取り付け可能なこと	立上げ配線カバー	DWVA-UC100-1	デスク　ワークヴィスタ　立上げ配線カバー幕板用	2	64	41	200	コクヨ	315	4,100	CGA-07TWN-T2	ケーブルガイド	イトーキ	62	14,700		DP67AP-Z975	立ち上げダクトスチールタイプ	オカムラ	288	7,730	
86	●	176	2F	執務室2-2	・基準№174のデスクに取り付け可能なこと	大型デスクトップパネル	SDV-V1210EHSNT3N	デスクトップパネル　ＷＶ　エンドローパーパネル　クロス	1	24	1200	1070	コクヨ	311	124,300	CLR-123WXXC-W9F6	インターリンクＲ　エンドロングパネル両面用クロス	イトーキ	102	126,400	D1200xH1050（机上330）xt32	同等品なし					
87	●	177	2F	執務室2-2	■仕様　【背もたれ】背フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロピレン、クッション：スラブウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【張り地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚羽板：強化ナイロン、5本脚、キャスター：φ50mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面より H470ｍｍ程度の高さがあり、且つ上部/背面をクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの前期位置固定と複数段階から選択可能なロッキング角度調節機能を有していること ・座面にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で使もたれ形状の調節が可能であること ・背はメッシュ及びクッションタイプ選択可能であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように、背もたれと座面が連動して後傾するロッキング機構を有していること ・ロッキング反力は自動調節に加えて個人差調節が可能であること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が400mm以上あり、且つ、奥行調整が50mm程度可能なこと ・座面クッションは、座り心地や経年劣化に配慮され、最も厚い部分が50mm以上あり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること 【肘】・デスクの奥さや体格、作業姿勢にあわせて肘掛け を好みの位置に調整することができる可動肘仕様であること ・可動肘は、水平方向への前後スライク80ｍｍ程度、角度内側25°、程度、上下方向スライク100ｍｍ程度調整が可能であること ・可動肘は、イスの座面を一番低く設定した場合にも、H720ｍｍデスク天板と肘の高さを合わせられること。また肘の高さをデスク天板の高さに合わせた際に、肘が邪魔にならないように配慮されていること 【脚】・脚部は安定性の高い5本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・脚羽板部分は汚れの際立ちが大きいため、黒色もしくは、艶ｺ仕様とすること ・キャスターはナイロンキャスターとゴム車輪キャスターの2種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がわかりやすいように、各操作レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は90kg程度以上であること ・張り地は、12色程度から選択可能であること。 ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること ・基準№178のハンガー取付け可能なこと	事務用回転椅子（ローバック、肘付き）	C04-B132CW-E1Q4Q41	チェア　ミトラ２　可動肘　ランバー付き　黒脚　白本体　布	6	680	565	890	コクヨ	423	92,300	KJ-127PV1W9Q6	ノートチェア　ロー　アジャスタブル肘　ランバー付	イトーキ	193	104,800		CF83XS-FSG7	チェア ポータム　可動肘　ブラック脚　黒本体　ランバー付　クッション	オカムラ	404	100,000	W660xD575xH935xSH420
88	●	178	2F	執務室2-2	基準№177の事務用回転イスに取り付け可能なこと	事務用回転椅子ハンガー	C04H-C-E11	チェア　オプション　ミトラ２　ハンガー　ファブリック用　白	6	-	-	-	コクヨ	419	10,400	KJP-13H-W9	ノートチェア　ハンガー	イトーキ	198	12,800		CF926Y-G721	チェア　オプション　ポータム　ハンガー　黒	オカムラ	400	15,900	
89	●	179	2F	執務室2-2	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のものￇ、指が4ｃｍ程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・蝶番等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 **・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること** ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（２枚引き違い戸）	BWU-H289SSAWN	収納庫　エディア　２枚引き違い戸　ハイタイプ	4	900	400	2100	コクヨ	611	138,300	同等品なし						同等品なし					
90	●	180	2F	執務室2-2	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準№179の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	4	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし						4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
91	●	181	2F	執務室2-2	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L51	壁固定金具　レベル１用	4	110	135	55	コクヨ	742	900	EQ-A41-W9	壁固定金具　２個セット	イトーキ	491	3,580	W40xD120xH70xt1.6	FHL002X-ZA75	壁固定金具　レベル１用	オカムラ	723	920	
92	●	250	2F	執務室2-1	■仕様 【背もたれ】背板：ポリプロピレン、クッション：スラブウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【張り地】ポリエステル 【脚部】脚羽板：強化ナイロン、5本脚、キャスター：φ50mm ■要件 【背】・背もたれと肘掛けが一体で成型されたコンパクト設計なイスであること 【座】・ロッキング反力が使用者の体格に合わせて調節される「体重感知式」のロッキング機構を有していること ・座面に、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座面クッションは、座り心地や経年変化に配慮され、最も厚い部分が65mmほどあり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること ・大腿部の体圧分散性を向上させるために、座の前方に荷重を加えるとﾋﾞ 程度前傾する機能を有していること 【肘】・デスクに近づく際、邪魔になりにくく、姿勢の崩れも防ぎ、横からの出入りにも邪魔にならない、コンパクトなサイズの肘掛けであること 【脚】・デスクの下肢空間に納まるよう、省スペースに対応した脚サイズ（W570mm程度）であること ・キャスターはナイロンキャスターとゴム単軸キャスターの2種類程度から選択できること ・脚羽根部分は汚れの際立ちが大きいため、黒色もしくは、艶ｺ仕様とすること 【その他】・調節機能がわかりやすいように、各操作レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は90kg程度であること ・サステナブルの視点から背と座の交換が容易であること ・張り地は、8色程度から選択可能であること ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること	事務用回転椅子（肘付き）	C10-B11CW-E1G9Q41	チェア　ピコラリビナ　ローバック	32	570	550	790	コクヨ	426	51,700	KT-186PV-T1T1	ボニートチェア	イトーキ	224	56,900	W575xD550xH780	8CBAAR-FXW6	チェア　バラベル	オカムラ	412	67,900	W535xD660xH847
93	●	251	2F	執務室2-1	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム 、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【開閉式配線カバー】 アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面⇔片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズがW1000～W3000ミで同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線間口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300ミ程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付け可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは16通り程度であること	大型天板デスク（両面・基本）	DWV-WD2812-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　基本　間開配線カバー	12	2800	1200	720	コクヨ	308	415,700	CLR-282SED-W9W9＋CLRA-28DCM-W9（¥69,000）	インターリンクＲ　可変パネル脚・両面　スタート＋単独型＋間開型ダクトカバー	イトーキ	89	513,230	W2802xD1200xH720	DP19JB- MK28+DP97AB(¥65,600)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　基本＋間開型配線カバー	オカムラ	286	520,140	W2800xD1200xH720

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア１階～７階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）									参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	外寸法 W	D	H	メーカー	約0ゲ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
94	●	252	2F	執務室2-1	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム 、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【間閉式配線カバー】アル ミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面＝片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズがW1000～W3000ま で同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300ae程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは計8通り程度であること	大型天板デスク（両面・基本）	DWV-WD2412-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　基本　間閉配線カバー	12	2400	1200	720	コクヨ	308	333,600	CLR-242SED-W9W9＋CLRA-24DCM-W9（¥60,400）	インターリンクＲ　可変パネル脚・両面　スタート＋間閉型ダクトカバー	イトーキ	89	419,830	W2402xD1200xH720	DP19JC- MK28+DP97AC(¥64,600)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　基本＋間閉型配線カバー	オカムラ	286	438,940	W2400xD1200xH720
95	●	253	2F	執務室2-1	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム 、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【間閉式配線カバー】アル ミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面＝片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズがW1000～W3000ま で同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300ae程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは計8通り程度であること	大型天板デスク（両面・増連）	DWV-WJ2412-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　増連　間閉配線カバー	10	2400	1200	720	コクヨ	308	286,900	●増連エンドCLR-242EED-W9W9×3台（¥294,730）＋●増連中間CLR-242TED-W9W9×7台（¥286,000）＋CLRA-24DCM-W9（¥60,400）×10台	インターリンクＲ　可変パネル脚・両面　エンド＋中間増連＋間閉型ダクトカバー	イトーキ	89	ご協会計で計算	W2402xD1200xH720	DP19LC- MK28+DP97AC(¥64,600)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　増連＋間閉式配線カバー	オカムラ	286	384,880	W2400xD1200xH720
96	●	254	2F	執務室2-1	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム 、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【間閉式配線カバー】アル ミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面＝片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズがW1000～W3000ま で同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300ae程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは計8通り程度であること	大型天板デスク（両面・増連）	DWV-WJ2012-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　増連　間閉配線カバー	4	2000	1200	720	コクヨ	308	249,900	CLR-202EED-W9W9＋CLRA-20DCM-W9（¥40,100）	インターリンクＲ　可変パネル脚・両面　エンド＋間閉型ダクトカバー	イトーキ	89	307,830	W2002xD1200xH720	DP19LD- MK28+DP97AD(¥62,620)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　増連＋間閉式配線カバー	オカムラ	286	344,300	W2000xD1200xH720
97	●	255	2F	執務室2-1	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム 、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【間閉式配線カバー】アル ミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面＝片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズがW1000～W3000ま で同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300ae程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは計8通り程度であること	大型天板デスク（両面・増連）	DWV-WJ1412-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　増連　間閉配線カバー	8	1400	1200	720	コクヨ	308	200,200	CLR-142EED-W9W9＋CLRA-14DCM-W9（¥34,500）	インターリンクＲ　可変パネル脚・両面　エンド＋間閉型ダクトカバー	イトーキ	89	248,930	W1402xD1200xH720	DP19LH- MK28+DP97AH(¥32,800)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　増連＋間閉式配線カバー	オカムラ	286	278,220	W1400xD1200xH720
98	●	256	2F	執務室2-1	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム 、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【間閉式配線カバー】アル ミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面＝片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズがW1000～W3000ま で同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300ae程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは計8通り程度であること	大型天板デスク（両面・増連）	DWV-WJ1212-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　増連　間閉配線カバー	9	1200	1200	720	コクヨ	308	180,400	CLR-122EED-W9W9＋CLRA-12DCM-W9（¥30,300）	インターリンクＲ　可変パネル脚・両面　エンド＋間閉型ダクトカバー	イトーキ	89	231,930	W1202xD1200xH720	DP19LJ- MK28+DP97AJ(¥32,300)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　増連＋間閉式配線カバー	オカムラ	286	266,320	W1200xD1200xH720
99	●	257	2F	執務室2-1	テーブルの幕板に付帯するH720用の立ち上げ配線カバーであること 基準№251～256の大型天板デスクに取り付け可能なこと	立上げ配線カバー	DWVA-UC100-1	デスク　ワークヴィスタ　立上げ配線カバー幕板用	48	64	41	200	コクヨ	315	4,100	CGA-07TWN-T2	ケーブルガイド	イトーキ	62	14,700		DP67AP-Z975	立ち上げダクトスチールタイプ	オカムラ	288	7,730	

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア１階～７階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）		外寸法						参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	W	D	H	メーカー	ｶﾀﾛｸﾞ	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
100	●	258	2F	執務室2-1	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材(ABS)、芯材：パーティクルボード 【フレーム】スチール角パイプ（焼付塗装） 【脚】支柱：スチール角パイプ（焼付塗装）、キャスター：φ50mm双輪キャスター（ウレタン、ストッパー付、リフトロックタイプ） 【コードダクト】スチール（焼付塗装） 【配線カバー】樹脂(ABS) ■要件 ・配線取り出し口は天板の中心にあり、蓋を閉じた状態でも4方向から配線の取出しが可能であること ・配線カバーは開口方向を外側、内側の2通りの付け替えが可能であること ・配線カバー下には配線トレーがあり、OAタップの設置が可能なこと ・レイアウト変更に柔軟に対応できるよう、4本脚でキャスター付であること ・脚の形状は角型であること ・ビームと脚部が連結されているなどの工夫により脚が安定していること ・キャスターストッパーはロック時に床に接地するリフトロック式であること ・2台以上連結する場合、脚を内側に付け替えることにより下肢空間を有効に使用できること ・モニターアームが配線カバーの全方向から設置可能なこと ・天板色は4色程度から選択が可能なこと	大型天板デスク（片面タイプ、キャスター付き）	SD-WFC126SAAMAWN3	デスク　ワークフィット　片面１２６　キャスター脚	10	1200	600	720	コクヨ	248	89,400	AF-1206PWC1-WL	アクティブフィールド　角型　キャスター　配線口	イトーキ	80	86,820	W1200xD600xH720	3Y2E3J-MK27	デスク　アジャンフリー　片面キャスター脚	オカムラ	268	101,240	W1200xD600xH720
101	●	259	2F	執務室2-1	・基準№268デスクに取付可能なこと	立上げ配線カバー	SDU-WFCE6A	デスク　ワークフィット　立上げ配線カバー	78	49	49	608	コクヨ	251	11,000	CGA-07TWN-CW	ケーブルガイド	イトーキ	62	14,700		DY698P-GC28	脚配線カバー	オカムラ	274	12,800	
102	●	260	2F	執務室2-1	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材(ABS)、芯材：パーティクルボード 【フレーム】スチール角パイプ（焼付塗装） 【脚】支柱：スチール角パイプ（焼付塗装）、キャスター：φ50mm双輪キャスター（ウレタン、ストッパー付、リフトロックタイプ） 【コードダクト】スチール（焼付塗装） 【配線カバー】樹脂(ABS) ■要件 ・配線取り出し口は天板の中心にあり、蓋を閉じた状態でも4方向から配線の取出しが可能であること ・配線カバーは開口方向を外側、内側の2通りの付け替えが可能であること ・配線カバー下には配線トレーがあり、OAタップの設置が可能なこと ・レイアウト変更に柔軟に対応できるよう、4本脚でキャスター付であること ・脚の形状は角型であること ・ビームと脚部が連結されているなどの工夫により脚が安定していること ・キャスターストッパーはロック時に床に接地するリフトロック式であること ・2台以上連結する場合、脚を内側に付け替えることにより下肢空間を有効に使用できること ・モニターアームが配線カバーの全方向から設置可能なこと ・天板色は4色程度から選択が可能なこと	大型天板デスク（片面タイプ、キャスター付き）	SD-WFA246SAAMAWNN	デスク　ワークフィット　片面２４６　アジャスター脚	27	2400	600	720	コクヨ	248	177,400	同等品なし						同等品なし					
103	●	261	2F	執務室2-1	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材(ABS)、芯材：パーティクルボード 【フレーム】スチール角パイプ（焼付塗装） 【脚】支柱：スチール角パイプ（焼付塗装）、キャスター：φ50mm双輪キャスター（ウレタン、ストッパー付、リフトロックタイプ） 【コードダクト】スチール（焼付塗装） 【配線カバー】樹脂(ABS) ■要件 ・配線取り出し口は天板の中心にあり、蓋を閉じた状態でも4方向から配線の取出しが可能であること ・配線カバーは開口方向を外側、内側の2通りの付け替えが可能であること ・配線カバー下には配線トレーがあり、OAタップの設置が可能なこと ・レイアウト変更に柔軟に対応できるよう、4本脚でキャスター付であること ・脚の形状は角型であること ・ビームと脚部が連結されているなどの工夫により脚が安定していること ・キャスターストッパーはロック時に床に接地するリフトロック式であること ・2台以上連結する場合、脚を内側に付け替えることにより下肢空間を有効に使用できること ・モニターアームが配線カバーの全方向から設置可能なこと ・天板色は4色程度から選択が可能なこと	大型天板デスク（キャスター付き）	SD-WFC2412SAAMAWNN	デスク　ワークフィット　両面２４１２　キャスター脚	7	2400	1200	720	コクヨ	247	207,700	AF-2412HWC2-WL	アクティブフィールド　角型　キャスター　配線口	イトーキ	80	201,580	W2400xD1200xH720	3Y2EEJ-MK27	デスク　アジャンフリー　両面キャスター脚	オカムラ	268	184,460	W2400xD1200xH720
104	●	262	2F	執務室2-1	・耐荷重68.6N程度を有すること ・基準№260・261デスクに取付可能なこと	デスク用配線フック	SDA-BSW10N	デスク　ワークフィット　配線オプション　フック（２個入り）	51	35	50	70	コクヨ	251	1,100	CZRA-HK	フック（2個入）	イトーキ	81	700		3Y891P-T01	かばんフック	オカムラ	273	3,240	
105	●	263	2F	執務室2-1	・電源コンセント付きのシェルフであること ・基準№260・261デスクに取付可能なこと	デスク用電源	SDA-WFDB12SMAWN	デスク　ワークフィット　電源ＢＯＸ１２	41	1200	130	81	コクヨ	249	58,600	同等品なし					同等品なし					
106	●	264	2F	執務室2-1	・半透明アクリル製の幕板であること ・基準№260・261のデスクに取付可能なこと	デスク用幕板	SDP-WF123G*	デスク　ワークフィット　幕板（片面用）	41	990	5	302	コクヨ	251	22,900	同等品なし					同等品なし					
107	×	265	2F	執務室2-1	・耐荷重60kg程度であること ・キャスター仕様であること ※共通仕様書記載の6-①-ア/ウ/エの適合対象外とする	プリンタスタンド	LPS-T5050F	プリンタスタンド	36	500	535	90	ナンワサプラ	107	12,500	同等品なし					同等品なし					
108	×	266	2F	執務室2-1	・天板、棚板の高さの変更が可能であること ・コード受け付けであること ・大型キャスター及びアジャスター付きであること ※共通仕様書記載の6-①-ア/ウ/エの適合対象外とする	ＰＣラック	ER-100C	ｅラック　コンパクトタイプ	3	1018	620	1500	ナンワサプラ	151	103,000	同等品なし					同等品なし					
109	●	267	2F	執務室2-1	■共通　【背もたれ】背フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロピレン、クッション：スラブウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【張り地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚羽根：強化ナイロン、5本脚、キャスター：φ50mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面より470mm程度の高さがあり、且つ上部/背面もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの初期位置固定と複数段階から選択可能なロッキング角度調節機能を有していること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調節が可能であること ・背はメッシュ及びクッションより選択可能であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように、背もたれと座面が連動して後傾するロッキング機構を有していること ・ロッキング圧力は自動調節に加えて個人差調節が可能であること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が400mm以上あり、且つ、奥行調整が50mm程度可能なこと ・座面クッションは、座りこ地や臀部左右に配慮され、最も厚い部分が90mm以上あり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること 【肘】・デスクの高さや体格、作業姿勢にあわせて肘掛けを好みの位置に調整することができる可動肘仕様であること ・可動肘は、水平方向への前後スライド80mm程度、角度内側25°程度、上下方向ストローク100mm程度調整が可能であること ・可動肘は、イスの座面高＝最低に設定した場合にも、H720mmのデスク天板と肘の高さを合わせられること、また肘の高さをデスク天板の高さに合わせた際に、肘が邪魔にならないように配慮されていること 【脚】・脚部は安定性の高い5本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・脚羽根部分は汚れの懸念が大きいため、黒色もしくは、艶ま仕様とすること ・キャスターはナイロンキャスターとゴム単輪キャスターの2種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がわかりやすいように、各操作レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は90kg程度であること ・サステナブルの視点から背と座の交換が容易であること ・張り地は、3色程度から選択可能であること ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること	事務用回転椅子（ローバック、肘付き）	C04-B132CW-E1Q4Q41	チェア　ミトラ２　可動肘　ランバー付き　黒脚　白本体　布	183	680	565	890	コクヨ	423	92,300	KJ-127PV1W9Q6	ノートチェア　ロー　アジャスタブル肘　ランバー付	イトーキ	193	104,800		CF83XS-FSG7	チェア ポータム　可動肘　ブラック脚　黒本体　ランバー付　クッション	オカムラ	404	100,000	W660xD575xH935xSH420
110	●	268	2F	執務室2-1	基準№267の事務用回転イスに取り付け可能なこと	事務用回転椅子ハンガー	C04H-C-E11	チェア　オプション　ミトラ２　ハンガー　ファブリック用　白	183	-	-	-	コクヨ	419	10,400	KJP-13H-W9	ノートチェア　ハンガー	イトーキ	198	12,800		CF926Y-G721	チェア　オプション　ポータム　ハンガー　黒	オカムラ	400	15,900	
111	●	269	2F	執務室2-1	■仕様 【背もたれ】背板：ポリプロピレン、クッション：スラブウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【張り地】ポリエステル 【脚部】脚羽根：強化ナイロン、5本脚、キャスター：φ50mm ■要件 【背】・背もたれと肘掛けが一体で成型されたコンパクト設計なイスであること 【座】・ロッキング反力が使用者の体格に合わせて調節される「体重感知式」のロッキング機構を有していること ・座面に、耐圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座面クッションは、座りこ地や臀部左右に配慮され、最も厚い部分が65mm以上あり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること ・大腿部の体圧分散性を向上させるために、座の前方に荷重を加えるとが　程度前傾する機能を有していること 【肘】・デスクに近づく際、邪魔になりにくく、姿勢の崩れも防ぎ、横からの出入りにも邪魔にならない、コンパクトなサイズの肘掛けであること 【脚】・デスクの下肢空間に納まるよう、省スペースに対応した脚サイズ（W570mm程度）であること ・キャスターはナイロンキャスターとゴム単輪キャスターの2種類程度から選択できること ・脚羽根部分は汚れの懸念が大きいため、黒色もしくは、艶ま仕様とすること 【その他】・調節機能がわかりやすいように、各操作レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は90kg程度であること ・サステナブルの視点から背と座の交換が容易であること ・張り地は、3色程度から選択可能であること ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること	事務用回転椅子（ローバック、肘付き）	C10-B11CW-E1G9Q41	チェア　ビコラリビナ　ローバック	92	570	550	790	コクヨ	426	51,700	KT-186PV-T1T1	ボニートチェア	イトーキ	224	56,900	W575xD550xH780	8CBAAR-FXW6	チェア　バラベル	オカムラ	412	67,900	W535xD660xH847
112	●	270	2F	執務室2-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準№271の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W8SPAWNN	収納庫　エディア　天板	18	800	400	20	コクヨ	626	18,900	同等品なし						4M11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	18,500	W800xD400xH15
113	●	271	2F	執務室2-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【扉】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること ・開閉が日視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 **・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること** ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・背板と側板、背板と天板などの本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（２枚引き違い戸）	BWU-HD2S8SSAWNN	収納庫　エディア　２枚引き違い戸　下置き	18	800	400	1050	コクヨ	604	80,000	同等品なし						4M43ZZ-ZA75	収納庫　レクトライン　２枚引き違い戸　上ノ下置き	オカムラ	630	70,460	W800xD400xH1050

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア１階～７階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）								参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	外寸法 W	D	H	メーカー	カタログ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
114	●	272	2F	執務室2-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.271の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W8SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	18	800	388	50	コクヨ	626	15,000	同等品なし							4M9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	18,800	W800xD400xH50
115	●	273	2F	執務室2-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.274・275の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9SPAWNN	収納庫　エディア　天板	88	900	400	20	コクヨ	626	19,400	同等品なし							4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
116	●	274	2F	執務室2-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【扉】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 **・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること** ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること	収納庫（２枚引き違い戸）	BWU-HD259SSAWNN	収納庫　エディア　２枚引き違い戸　下置き	87	900	400	1050	コクヨ	604	81,300	同等品なし							4H43ZZ-ZA75	収納庫　レクトライン　２枚引き違い　上／下置き	オカムラ	630	70,400	W900xD400xH1050
117	●	275	2F	執務室2-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf）2枚付き ■要件 ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（オープン）	BWU-K59SSAW	収納庫　エディア　オープン　上／下置き	1	900	400	1050	コクヨ	603	59,200	同等品なし							4H53ZZ-ZA75	収納庫　レクトライン　シェルビング　上／下置き	オカムラ	630	46,000	W900xD400xH1050
118	●	276	2F	執務室2-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.274・275の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	88	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし							4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
119	●	277	2F	執務室2-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.278の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9SPAWNN	収納庫　エディア　天板	56	900	400	20	コクヨ	626	19,400	同等品なし							4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
120	●	278	2F	執務室2-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【扉】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-SD59SSAWN	収納庫　エディア　両開き扉　下置き	56	900	400	1050	コクヨ	604	76,200	同等品なし							4H33ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉　上／下置き	オカムラ	629	71,300	W900xD400xH1050
121	●	279	2F	執務室2-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.278の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	56	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし							4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
122	●	280	2F	執務室2-1	■仕様 【ボード面】スチール 【クロス扉】布張り 【フレーム】アルミ押出材、ABS、エラストマー ■要件 ・一人でも持ち運べる重量であること ・片面はクロス、もう片面はホワイトボード仕様とすること ・フェーズフリー認証を取得していること	ローパーティション（自立式・ホワイトボード）	PGR-S0816B-2H2H2J1	パネル　グラビス　Ｈ１６００タイプ	5	800	650	1600	コクヨ	109	119,000	同等品なし							93A7WC-H359	スクリーン　クレボ　ホワイトボード×クロス　Ｈ１７００	オカムラ	608	149,900	W950xD532xH1708
123	●	281	2F	執務室2-1	・パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直線連結の場合コーナーポストを使用せずに連結可能であること。 ・2方向、3方向、4方向連結の場合、コーナーポストは共通で使用できること ・パネルにエンドカバーが内蔵されていること ・クロス色は21色以上から選択可能であること・フレームは2色から選択可能であること	ローパーティション（クロスパネル）	PP-FXN0813HSNE1N	ローパーティション　フレクセルＩＩ　全面クロスパネル	26	800	54	1335	コクヨ	662	73,100	FZRパネル　クロスパネル	イトーキ	627	68,600	W800xD50xH1335	NX10BE-FFD1	ローパーティション　ポジット　全面クロスパネル	オカムラ	583	60,670	W800xD40xH1320
124	●	282	2F	執務室2-1	・パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直線連結の場合コーナーポストを使用せずに連結可能であること。 ・2方向、3方向、4方向連結の場合、コーナーポストは共通で使用できること ・パネルにエンドカバーが内蔵されていること ・クロス色は21色以上から選択可能であること・フレームは2色から選択可能であること	ローパーティション（クロスパネル）	PP-FXN0913HSNE1N	ローパーティション　フレクセルＩＩ　全面クロスパネル	10	900	54	1335	コクヨ	662	74,100	FZR-0913AR-WC6	FZRパネル　クロスパネル	イトーキ	627	71,700	W900xD50xH1335	NX10BF-FFD1	ローパーティション　ポジット　全面クロスパネル	オカムラ	583	63,700	W900xD40xH1320
125	●	283	2F	執務室2-1	・2方向、3方向、4方向連結の場合に共通で使用できること ・フレームは2色（シルバー、ホワイト）から選択可能であること	ローパーティション用コーナーポスト	PPS-FXNP13N	ローパーティション　フレクセルＩＩ　コーナーポスト９０°	18	54	54	1335	コクヨ	664	17,200	FZR-13JS-W9	FZRパネル　連結ポスト　90°ポスト	イトーキ	630	15,200	W51xD51xH1335	NX81AB-ZA75	ローパーティション　ポジット　コーナーポスト９０°	オカムラ	586	33,340	H1320
126	●	284	2F	執務室2-1	・振れを抑え、安定する為の補助脚とする	ローパーティション用安定脚	PPS-FXFSF4	ローパーティション　フレクセル　片側用安定脚	18	50	225	155	コクヨ	664	18,200	FZRA-PS-T1	FZRパネル　片側安定板	イトーキ	630	10,400	H12	NX90AC	ローパーティション　フレクセル片側用安定脚　左用	オカムラ	587	13,860	
127	●	285	2F	執務室2-1	・パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直線連結の場合コーナーポストを使用せずに連結可能であること。 ・2方向、3方向、4方向連結の場合、コーナーポストは共通で使用できること ・パネルにエンドカバーが内蔵されていること ・クロス色は21色以上から選択可能であること ・フレームは2色から選択可能であること	ローパーティション（クロスパネル）	PP-FXN0921HSNE1N	ローパーティション　フレクセルＩＩ　全面クロスパネル	13	900	54	2135	コクヨ	662	104,000	FZR-0921AR-WC6	FZRパネル　クロスパネル	イトーキ	627	101,000	W900xD50xH2135	NX10GF-FFD1	ローパーティション　ポジット　全面クロスパネル	オカムラ	583	92,900	W900xD40xH2150
128	●	286	2F	執務室2-1	・ドアパネルは鍵付きであること ・ドアパネル色はD系統であること ・フレームは2色から選択可能であること	ローパーティション（ドアパネル）	PP-FXNDH0921R	ローパーティション　フレクセルＩＩ　ドアパネル　鍵付き	1	900	100	2135	コクヨ	664	327,800	FZR-21DSJ-W9	FZRパネル　スチールドアパネル	イトーキ	629	207,700	W900xH2135	NX28GA-FFD1	ローパーティション　ポジット　ドアパネル	オカムラ	601	277,800	W900xD40xH2150
129	●	287	2F	執務室2-1	・2方向、3方向、4方向連結の場合に共通で使用できること ・フレームは2色（シルバー、ホワイト）から選択可能であること	ローパーティション用コーナーポスト	PPS-FXNP21N	ローパーティション　フレクセルＩＩ　コーナーポスト９０°	4	54	54	2135	コクヨ	664	29,900	FZR-21JS-W9	FZRパネル　連結ポスト　90°ポスト	イトーキ	630	22,000	W51xD51xH2135	NX81AF-ZA75	ローパーティション　ポジット　コーナーポスト９０°	オカムラ	586	43,160	H2150
130	●	288	2F	執務室2-1	床移動を防止する為の金具とする	ローパーティション用金具	PPS-FXAFF4	ローパーティション　フレクセル　床移動防止金具	4	30	150	75	コクヨ	664	4,800	FZSA-PF	FZRパネル　床固定金具	イトーキ	630	1,850	H15	NS93TY-T03	ローパーティション　ポジット　ズレ止め金具	オカムラ	603	1,460	
131	●	289	2F	執務室2-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.290・291の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9PAWNN	収納庫　エディア　天板	8	900	450	20	コクヨ	626	19,600	同等品なし							4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
132	●	290	2F	執務室2-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf）2枚付き ■要件 ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（オープン）	BWU-K49SAW	収納庫　エディア　オープン　上／下置き	6	900	450	915	コクヨ	601	56,400	同等品なし							4B52ZZ-ZA75	収納庫　レクトライン　シェルビング　上／下置き	オカムラ	628	49,160	W900xD450xH900

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア１階～７階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）								参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	外寸法 W	外寸法 D	外寸法 H	メーカー	約0ゲ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
133	●	291	2F	執務室2-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-SD49SAWN	収納庫　エディア　両開き扉　下置き	2	900	450	915	コクヨ	602	73,000	同等品なし								4B32ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉上／下置き	オカムラ	628	67,460	W900xD450xH900
134	●	292	2F	執務室2-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.290-291の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	8	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし								4B9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	16,600	W900xD450xH50
135	●	293	2F	執務室2-1	■仕様 【背】樹脂：ポリプロピレン　クッション：張り地、ウレタンフォーム 【座】座板：ポリプロピレン　クッション：張り地、ウレタンフォーム 【脚】：スチール丸パイプφ25.4、粉体塗装 ■要件 ・安定した姿勢の保持と包み込み感の両立が実現できるよう座のベース層は骨盤を支えるような面形状となっていること ・クッションの厚みは最大で60mm確保できていること ・立ち座りが楽に、横からの出入りがしやすい手肘付きであること ・肘はポケット等に引っ掛けない様に樹脂等で巻き込む形であること ・4脚程度スタッキングが可能なこと ・ロングライフ設計の観点から座カバーがオプションとして備わっていること ・同一シリーズでキャスター仕様と固定脚仕様が選択できること ・キャスター脚仕様であること ・空間との調和を考慮して本体色にソフトベージュが選択可能なこと ・張り地色は15色程度から選べること ・耐アルコール、耐次亜塩素酸性能を持った張り地が含まれていること	会議用椅子（キャスター）	K17-Z22CW-E6T72	会議イス　プロッティ　キャスタータイプ　背座クッションタイプ	6	520	565	815	コクヨ	447	55,600	KH-215PV-Z9T1T1	カクタスチェア　キャスター	イトーキ		68,000		H141BC-FFW1	会議イス　リータⅡ　キャスタータイプ　座クッションタイプ	オカムラ	465	82,000	W628xD572xH828
136	●	294	2F	執務室2-1	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材（ABS）、芯材：パーティクルボード、天板厚25㎜ 【脚】支柱：スチール丸パイプ（焼付塗装）、脚ベース：アルミダイカスト（焼付塗装） 【キャスター】薄型キャスター（ナイロン、ストッパー2個付き） ■要件 ・T字脚であること ・天板端部は、天板色と同色でテーブルを横に並べた際、隙間なく揃うよう、スクエアエッジであること ・固定式天板であること ・配線機能を有すること ・配線取り出し口は天板の中心にあり、蓋を閉じた状態でも4万向から配線の取出しが可能であること ・配線ボックスは、裏返すとペンなどの文房具やOAタップが置ける仕様であること ・キャスターは、目立ちにくい低床キャスターであること ・キャスターストッパーは、2箇所のストッパーで4輪すべてがロックされること ・1シリーズで天板フラップタイプ、固定タイプ、T字脚タイプ、単柱脚タイプ、キャスター有り無し、配線機能有り無しなど様々なバリエーションが選択できること ・天板と支柱・脚色の組み合わせは12種類程度から選べること	ミーティングテーブル	MT-V127BSAAMAW-C	会議テーブル　ビエナ　固定角型天板配線付　塗装脚キャスター	4	1200	750	720	コクヨ	474	118,700	DDJ-127HHTC-WL	会議テーブル　ホバーテーブル　固定角型天板配線対応キャップ　塗装脚キャスター	イトーキ	351	119,060	W1200xD750xH720	87AHFF-MDA7	会議テーブル　ライブス　フラップ短形天板　T字脚キャスター	オカムラ	79	159,300	W1200xD750xH720
137	●	295	2F	執務室2-1	■仕様 【背】樹脂：ポリプロピレン　クッション：張り地、ウレタンフォーム 【座】座板：ポリプロピレン　クッション：張り地、ウレタンフォーム 【脚】：スチール丸パイプφ25.4、粉体塗装 ■要件 ・安定した姿勢の保持と包み込み感の両立が実現できるよう座のベース層は骨盤を支えるような面形状となっていること ・クッションの厚みは最大で60mm確保できていること ・立ち座りが楽に、横からの出入りがしやすい手肘付きであること ・肘はポケット等に引っ掛けない様に樹脂等で巻き込む形であること ・4脚程度スタッキングが可能なこと ・ロングライフ設計の観点から座カバーがオプションとして備わっていること ・同一シリーズでキャスター仕様と固定脚仕様が選択できること ・キャスター脚仕様であること ・空間との調和を考慮して本体色にソフトベージュが選択可能なこと ・張り地色は15色程度から選べること ・耐アルコール、耐次亜塩素酸性能を持った張り地が含まれていること	会議用椅子（キャスター）	K17-Z22CW-E6T72	会議イス　プロッティ　キャスタータイプ　背座クッションタイプ	16	520	565	815	コクヨ	447	55,600	KH-215PV-Z9T1T1	カクタスチェア　キャスター	イトーキ		68,000		H141BC-FFW1	会議イス　リータⅡ　キャスタータイプ　座クッションタイプ	オカムラ	465	82,000	W628xD572xH828
138	●	296	2F	執務室2-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）５枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-S89SSAWN	収納庫　エディア　両開き扉	92	900	400	2100	コクヨ	611	128,900	同等品なし								4H88ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　　両開き扉	オカムラ	634	123,550	W900xD400xH2100
139	●	297	2F	執務室2-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.296収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	92	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし								4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
140	●	298	2F	執務室2-1	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L51	壁固定金具　レベル１用	12	110	135	55	コクヨ	742	900	EQ-A41-W9	壁固定金具　２個セット	イトーキ	491	3,580	W40xD120xH70x1.6	FHL002X-ZA75	壁固定金具　レベル１用	オカムラ	723	920	
141	●	299	2F	執務室2-1	・L＝2100 ・保管庫扉望防止の為の天板面取付タイプの脚材とする	トッププレース	BWUA-TB21SAW	収納庫　エディア　トッププレース	20	2100	40	40	コクヨ	625	13,600	同等品なし						4B091Y-ZA75	収納庫　レクトライン　頭つなぎ材	オカムラ	641	16,200	W2100xD40xH40
142	●	300	2F	執務室2-1	基準No.299のトッププレースに取り付け可能であること	トッププレース	BWUA-TBKSAW	収納庫　エディア　トッププレース取付け金具セット	40	50	490	40	コクヨ	625	8,400	同等品なし						4B093Y-ZA75	プレートセット	オカムラ	641	10,100	
143	●	301	2F	執務室2-1	基準No.299のトッププレースに取り付け可能であること	トッププレース	BWUA-TBR1	収納庫　エディア　トッププレース連結金具	10	35	280	35	コクヨ	625	4,200	同等品なし						同等品なし					
144	●	302	2F	執務室2-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること ・基準No.303の下置収納庫と同一メーカーで構成すること	収納庫（両開き）	BWU-SU49SAWN	収納庫　エディア　両開き扉　上置き	16	900	450	915	コクヨ	601	73,000	同等品なし								同等品なし					

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア１階～７階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）								参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	外寸法 W	外寸法 D	外寸法 H	メーカー	カタログ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
145	●	303	2F	執務室2-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装、6枚付き 【錠】ダイヤルロック 【メール穴】開口サイズW250mm×H30mm ■要件 ・外寸W900㎜×D450㎜×H1185㎜、内寸W412㎜×D408㎜×H340㎜を必ず満たすこと ・収納庫内には、コンセント等が取り付けられるように配線機能があること ・本体は、鍵付きであること ・キーを必要とせず暗証番号のみで開閉が可能な仕様であること ・扉にはメールを投入する穴が設けられていること ・スライド下書は埋め込み式であること ・手が触れる可能性のある箇所は引っぱなしの仕上げではなく、折り曲げるなど、安全に配慮されていること ・背板と側板、背板と天板などを本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・ノートPC（14インチ以上）が収納できること ・PCバック（W380㎜×D105㎜×H260㎜）程度が収納できること ・間庁後の運用を考慮して基準No.309のスライド収納パーソナルロッカー仕様と同一メーカーであること	６人用パーソナルロッカー	BWU-RN6ZDM69SAWN3	収納庫　エディア　６人用ロッカー　ダイヤル　メール穴付	16	900	450	1185	コクヨ	574	260,500	同等品なし						同等品なし					
146	●	304	2F	執務室2-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.303の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	16	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし						同等品なし					
147	●	305	2F	執務室2-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）5枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の前面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板などを本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-S89SAWN	収納庫　エディア　両開き扉	8	900	450	2100	コクヨ	611	131,300	同等品なし						4B88ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉下置き	オカムラ	634	129,700	W900xD450xH2100
148	●	306	2F	執務室2-1	・棚板（D450）に取り付けて使用すること ・取付金具が付属していること	収納庫（ハンガー）	BWUA-TRP9BK	収納庫　エディア　ハンガーパイプ	8	891	158	80	コクヨ	628	13,500	同等品なし						4B00SP	収納庫　レクトライン　ワードローブ用天板	オカムラ	641	7,700	W900xD450
149	●	307	2F	執務室2-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.305の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	8	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし						4B9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	16,600	W900xD450xH50
150	●	308	2F	執務室2-1	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L51	壁固定金具　レベル１用	8	110	135	55	コクヨ	742	900	EQ-A41-W9	壁固定金具　２個セット	イトーキ	491	3,580	W40xD120xH70x1.6	FHL002X-ZA75	壁固定金具　レベル１用	オカムラ	723	920	
151	●	309	2F	執務室2-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf） 【耐荷重】2.94ｋN（約300kgf）　収納庫1連あたり ■構成 前列W900mm程度の1台、後列W900程度の2台の構成とする 前列：下段６人用個人ロッカー、ダイヤルロック 　　上段：両開き扉付き（開閉範囲180度）、鍵付き 後列：上下合剤スペースが活用できるように棚板を組み込むこと ■スライド収納要件 ・前後2列の後スライド式の書架であること ・ベースは一体構造とし、転倒防止に配慮した2本レール構造であること ・前列の収納を片側に寄せ、後列の収納庫の一括ロックできる収束ロック機構があること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚15mm程度、棚板厚12mm程度であること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・衣服等がひっかからない扉の表面には突起物がないこと ・共固定金具が標準で装備されていること ■６人用ロッカー要件 ・外寸W900㎜×D450㎜×H1185㎜、内寸W412㎜×D408㎜×H340㎜を必ず満たすこと ・収納庫内には、コンセント等が取り付けられるように配線機能があること ・本体は、鍵付きであること ・キーを必要とせず暗証番号のみで開閉が可能な仕様であること ・扉にはメールを投入する穴が設けられていること ・スライド下書は埋め込み式であること ・手が触れる可能性のある箇所は引っぱなしの仕上げではなく、折り曲げるなど、安全に配慮されていること ・背板と側板、背板と天板などを本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・ノートPC（14インチ以上）が収納できること ・PCバック（W380㎜×D105㎜×H260㎜）程度が収納できること ・間庁後の運用を考慮して基準No.309のスライド収納パーソナルロッカー仕様と同一メーカーであること	スライド収納庫（前列パーソナルロッカー＋両開き）基本	SMU-S89SAWN3*	収納庫　エディア　２列セパー　基本　※パーソナルロッカー組み込みタイプ	6	1840	940	2265	コクヨ	620	857,200	同等品なし						同等品なし					
152	●	310	2F	執務室2-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf） 【耐荷重】2.94ｋN（約300kgf）　収納庫1連あたり ■構成 前列W900mm程度の1台、後列W900程度の2台の構成とする 前列：下段６人用個人ロッカー、ダイヤルロック 　　上段：両開き扉付き（開閉範囲180度）、鍵付き 後列：上下合剤スペースが活用できるように棚板を組み込むこと ■スライド収納要件 ・前後2列の後スライド式の書架であること ・ベースは一体構造とし、転倒防止に配慮した2本レール構造であること ・前列の収納を片側に寄せ、後列の収納庫の一括ロックできる収束ロック機構があること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚15mm程度、棚板厚12mm程度であること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・衣服等がひっかからない扉の表面には突起物がないこと ・共固定金具が標準で装備されていること ■６人用ロッカー要件 ・外寸W900㎜×D450㎜×H1185㎜、内寸W412㎜×D408㎜×H340㎜を必ず満たすこと ・収納庫内には、コンセント等が取り付けられるように配線機能があること ・本体は、鍵付きであること ・キーを必要とせず暗証番号のみで開閉が可能な仕様であること ・扉にはメールを投入する穴が設けられていること ・スライド下書は埋め込み式であること ・手が触れる可能性のある箇所は引っぱなしの仕上げではなく、折り曲げるなど、安全に配慮されていること ・背板と側板、背板と天板などを本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・ノートPC（14インチ以上）が収納できること ・PCバック（W380㎜×D105㎜×H260㎜）程度が収納できること ・間庁後の運用を考慮して基準No.309のスライド収納パーソナルロッカー仕様と同一メーカーであること	スライド収納庫（前列パーソナルロッカー＋両開き）増連	SMU-CS89SAWN3*	収納庫　エディア　２列セパー　増連　※パーソナルロッカー組み込みタイプ	14	920	940	2265	コクヨ	620	599,300	同等品なし						同等品なし					
153	●	311	2F	執務室2-1	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L51	壁固定金具　レベル１用	26	110	135	55	コクヨ	742	900	同等品なし						同等品なし					
154	●	312	2F	執務室2-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引き手・錠前】樹脂成型品（ABS） 【庫内仕切り】樹脂成型品（ABS） 【付属品】庫内仕切り付き 【電源なし】配線穴58㎜×18㎜、２芯プラグタイプ対応 ■要件 ・庫内寸法は全て同一であり、扉の錠位置は横ラインで揃っていること ・各庫内には、ノートPCやタブレットなどの端末機器を収納できる場所があること。 ・仕切りには配線用の穴が開いており、コンセントを配線することが可能であること ・ダイヤルロック付きで、鍵を持ち歩く必要のないキーレスタイプであること ・スライド下書は埋め込み式であること ・手が触れる可能性のある箇所は引っぱなしにせず折り曲げるなど、安全に配慮されていること ・本体色は、ホワイト・ブラックの2種類から選択できること	２０人用パーソナルロッカー	SNN-R207DXV-SAW1	２０人用ロッカー　イノンＣ　ダイヤル錠　Ｍ無	1	900	450	1850	コクヨ	571	561,200	HSE-1894NFNE-W9	イフス　４列タイプ２０人用　ダイヤル錠	イトーキ	506	621,080	W900xD450xH1730	4ZKCMR-ZA75	２０人用ロッカー　ピクスライン　ダイヤル錠　ポスト無	オカムラ	664	558,600	W900xD450xH1810
155	●	313	2F	執務室2-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.312の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	1	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし						4B9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	16,600	W900xD450xH50
156	●	314	2F	執務室2-1	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L51	壁固定金具　レベル１用	1	110	135	55	コクヨ	742	900	EQ-A41-W9	壁固定金具　２個セット	イトーキ	491	3,580	W40xD120xH70x1.6	FHL002X-ZA75	壁固定金具　レベル１用	オカムラ	723	920	
157	●	316	2F	その他（個人収納関連）	・裏面にマグネットが付属していること	ネームプレート	BWZA-NM	ネームプレート　１０個いり	22	97	60	6	コクヨ	577	5,000	同等品なし						同等品なし					
158	●	317	2F	その他（個人収納関連）	・ダイヤル式パーソナルロッカーに対応するものであること	番号検索キー	BWU-KENSAKU-KEY*	暗証番号検索キー	1	-	-	-	コクヨ	-	5,500	同等品なし						同等品なし					
159	●	318	2F	その他（個人収納関連）	・基準No.312のダイヤル式ロッカーに対応するものであること	番号検索キー	NPL-D-KENSAKU-KEY	暗証番号検索キー（委託業者用）	1	-	-	-	コクヨ	-	5,500	同等品なし						同等品なし					

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア１階～７階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）									参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	外寸法 W	D	H	メーカー	約0ゲ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
160	●	355	3F	情報公開室	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム 、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【間閉式配線カバー】アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面⇔片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズが W1000～W3000ま で同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300mm程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは3色程度であること	大型天板デスク（両面・基本）	DWV-WD2412-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　基本　間閉配線カバー	1	2400	1200	720	コクヨ	308	333,600	CLR-242SED-W9W9＋CLR-24DCM-W9（¥60,400）	インターリンクＲ　可変パネル脚・両面　スタート＋間閉型ダクトカバー	イトーキ	89	419,830	W2402xD1200xH720	DP19JC- MK28＋DP97AC(¥64,600)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　基本＋間閉型配線カバー	オカムラ	286	438,940	W2400xD1200xH720
161	●	356	3F	情報公開室	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム 、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【間閉式配線カバー】アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面⇔片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズが W1000～W3000ま で同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300mm程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは3色程度であること	大型天板デスク（両面・増連）	DWV-WJ2412-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　増連　間閉配線カバー	1	2400	1200	720	コクヨ	308	286,900	CLR-242EED-W9W9＋CLR-24DCM-W9（¥60,400）	インターリンクＲ　可変パネル脚・両面　エンド＋間閉型ダクトカバー	イトーキ	89	355,130	W2402xD1200xH720	DP19LC- MK28＋DP97AC(¥64,600)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　増連＋間閉式配線カバー	オカムラ	286	384,880	W2400xD1200xH720
162	●	357	3F	情報公開室	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム 、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【間閉式配線カバー】アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面⇔片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズが W1000～W3000ま で同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300mm程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは3色程度であること	大型天板デスク（片面・基本）	DWV-WD2806-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　片面Ｄ６００　基本　間閉配線カバー	1	2800	625	720	コクヨ	309	245,500	CLR-286GLS-W9W9＋CLRA-28DEM-W9(¥20,200)	インターリンクＲ　可変パネル脚・片面　単独型	イトーキ	89	299,760	W2802xD630xH720	DP19NB- MK28＋DP96AB(¥32,800)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　片面Ｄ６００　基本＋間閉式配線カバー	オカムラ	326	301,580	W2800xD625xH720
163	●	358	3F	情報公開室	テーブルの幕板に付帯する H720用の立ち上げ配線カバーであること 基準№355～357の大型天板デスクに取り付け可能なこと	立上げ配線カバー	DWVA-UC100-1	デスク　ワークヴィスタ　立上げ配線カバー幕板用	4	64	41	200	コクヨ	315	4,100	CGA-07TWN-T2	ケーブルガイド	イトーキ	62	14,700		DP67AP-Z975	立ち上げダクトスチールタイプ	オカムラ	288	7,730	
164	●	359	3F	情報公開室	■共通　【背もたれ】背フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロピレン、クッション：スプラウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【張り地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚部板：強化ナイロン、5 本脚、キャスター：φ50mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面より H470mm程度の高さがあり、且つ上部/背面もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの初期位置固定と複数段階から選択可能なロッキング角度調節機能を有していること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で easy にその調節が可能であること ・背はメッシュ及びクッションより選択可能であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないよう、easy な角度と座面が連動して後傾するロッキング機構を有していること ・ロッキング芯力は自動調節に加えて個人差調節が可能であること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前傾サによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が400mm以上あり、且つ、奥行調整が50mm程度可能なこと ・座面クッションは、座サら地や膝年劣化に配慮され、最も厚い部分が60mm以上あり、座シェル内部の形状を然ににくい配慮がされていること 【肘】・デスクの高さや体格、作業姿勢にあわせて肘掛けを好みの位置に調整することができる可動肘仕様であること ・可動肘は、水平方向への前後スト ローク80mm程度、角度内側20° 程度、上下方向スト ローク100mm程度調整が可能であること ・可動肘は、イスの座面を一番低く設定した場合にも、H720mmのデスク天板と肘の高さを合わせられること。また肘の高さをデスク天板の高さに合わせた際に、肘が邪魔にならないように配慮されていること 【脚】・脚部は安定性の高い5本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・脚部接部分は汚れの際生ができたいため、凹凸もしくは、踏ま引掛とすること ・キャスターはナイロンキャスターとゴム塗輪キャスターの2種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がわかりやすいように、各操作レバーがの届きやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は95kg程度以上であること ・張り地は、12色程度から選択可能であること。 ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること ・基準№360のハンガーが取付可能なこと	事務用回転椅子（ローバック、肘付き）	C04-B132CW-E1Q4Q41	チェア　ミトラ２　可動肘　ランバー付き　黒脚　白本体　布	10	680	565	890	コクヨ	423	92,300	KJ-127PV1W9Q6	ノートチェア　ロー　アジャスタブル肘　ランバー付	イトーキ	193	104,800		CF83XS-FSG7	チェア ポータム　可動肘　ブラック脚　黒本体　ランバー付　クッション	オカムラ	404	100,000	W660xD575xH935xSH420
165	●	360	3F	情報公開室	基準№359の事務用回転イスに取り付け可能なこと	事務用回転椅子ハンガー	C04H-C-E11	チェア　オプション　ミトラ２　ハンガー　ファブリック用　白	10	-	-	-	コクヨ	419	10,400	KJP-13H-W9	ノートチェア　ハンガー	イトーキ	198	12,800		CF926Y-G721	チェア　オプション　ポータム　ハンガー　黒	オカムラ	400	15,900	
166	●	361	3F	情報公開室	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf） 2 枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のものや、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように扉・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180° 開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板などを本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること ・基準№362の下置収納庫と同一メーカーで構成すること	収納庫（両開き）	BWU-SU49SAWN	収納庫　エディア　両開き扉　上置き	1	900	450	915	コクヨ	601	73,000	同等品なし						同等品なし					

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア１階～７階）

整理番号	JOIFA	基準№	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）		外寸法							参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	W	D	H	メーカー	ｶﾀﾛｸﾞ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
167	●	362	3F	情報公開室	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装、6枚付き 【扉】ダイヤルロック 【メール穴】開口サイズW250mm×H30mm ■要件 ・外寸W900㎜×D450㎜×H1185㎜、内寸W412㎜×D408㎜×H340㎜を必ず満たすこと ・収納庫内には、コンセント等が取り付けられるように配線機能があること ・本体は、鍵付きであること ・キーを必要とせず暗証番号のみで開閉が可能な仕様であること ・扉にはメールを投入する穴が設けられていること ・スライド下書は埋め込み式であること ・手が触れる可能性のある箇所はリっぱなしの仕上げではなく、折り曲げるなど、安全に配慮されていること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・ノートPC（14インチ以上）が収納できること ・PCバック（W380㎜×D105㎜×H260㎜）程度が収納できること ・開庁後の運用を考慮して基準№309のスライド収納パーソナルロッカー仕様と同一メーカーであること	６人用パーソナルロッカー	BWU-RN6ZDM69SAWN3	収納庫　エディア　６人用ロッカー　ダイヤル　メール穴付	1	900	450	1185	コクヨ	574	260,500	同等品なし							同等品なし					
168	●	363	3F	情報公開室	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅40～25mm程度）付きであること ・基準№362の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	1	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし							同等品なし					
169	●	364	3F	情報公開室	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）5枚付き 【扉】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える外筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・錠番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-S89SAWN	収納庫　エディア　両開き扉	1	900	450	2100	コクヨ	611	131,300	同等品なし							4B88ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉下置き	オカムラ	634	129,700	W900xD450xH2100
170	●	365	3F	情報公開室	・棚板（D450）に取り付けて使用すること ・取付金具が付属していること	収納庫（ハンガー）	BWUA-TRP9BK	収納庫　エディア　ハンガーパイプ	1	891	158	80	コクヨ	628	13,500	同等品なし							4B00SP	収納庫　レクトライン　ワードローブ用天板	オカムラ	641	7,700	W900xD450
171	●	366	3F	情報公開室	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅40～25mm程度）付きであること ・基準№364の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	1	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし							4B9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	16,600	W900xD450xH50
172	●	367	3F	情報公開室	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L51	壁固定金具　レベル１用	2	110	135	55	コクヨ	742	900	同等品なし							FHL002X-ZA75	壁固定金具　レベル１用	オカムラ	723	920	
173	●	368	3F	情報公開室	・パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直線連結の場合コーナーポストを使用せずに連結可能であること。 ・2方向、3方向、4方向連結の場合、コーナーポストは共通で使用できること ・パネルにエンドカバーが内蔵されていること ・クロスも21色以上から選択可能であること ・フレームは2色から選択可能であること	ローパーティション（クロスパネル）	PP-FXN0715HSNE1N	ローパーティション　フレクセルＩＩ　全面クロスパネル	1	700	54	1535	コクヨ	662	77,500	FZR-0715AR-WC6	FZRパネル　クロスパネル	イトーキ	627	72,900	W700xD50xH1535	NX10CD-FFD1	ローパーティション　ポジット　全面クロスパネル	オカムラ	583	67,440	W700xD40xH1520
174	●	369	3F	情報公開室	・パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直線連結の場合コーナーポストを使用せずに連結可能であること。 ・2方向、3方向、4方向連結の場合、コーナーポストは共通で使用できること ・パネルにエンドカバーが内蔵されていること ・クロスも21色以上から選択可能であること ・フレームは2色から選択可能であること	ローパーティション（クロスパネル）	PP-FXN0815HSNE1N	ローパーティション　フレクセルＩＩ　全面クロスパネル	1	800	54	1535	コクヨ	662	78,500	FZR-0815AR-WC6	FZRパネル　クロスパネル	イトーキ	627	75,900	W800xD50xH1535	NX10CE-FFD1	ローパーティション　ポジット　全面クロスパネル	オカムラ	583	69,370	W800xD40xH1520
175	●	370	3F	情報公開室	・パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直線連結の場合コーナーポストを使用せずに連結可能であること。 ・2方向、3方向、4方向連結の場合、コーナーポストは共通で使用できること ・パネルにエンドカバーが内蔵されていること ・クロスも21色以上から選択可能であること ・フレームは2色から選択可能であること	ローパーティション（クロスパネル）	PP-FXN1015HSNE1N	ローパーティション　フレクセルＩＩ　全面クロスパネル	1	1000	54	1535	コクヨ	662	83,400	FZR-1015AR-WC6	FZRパネル　クロスパネル	イトーキ	627	83,800	W1000xD50xH1535	NX10CG-FFD1	ローパーティション　ポジット　全面クロスパネル	オカムラ	583	77,400	W1000xD40xH1520
176	●	371	3F	情報公開室	・2方向、3方向、4方向連結の場合に共通で使用できること ・フレームは2色（シルバー、ホワイト）から選択可能であること	ローパーティション用コーナーポスト	PPS-FXNP15N	ローパーティション　フレクセルＩＩ　コーナーポスト９０°	2	54	54	1535	コクヨ	664	18,100	FZR-15JS-W9	FZRパネル　連結ポスト　90°ポスト	イトーキ	630	16,900	W51xD51xH1535	NX81AC-ZA75	ローパーティション　ポジット　コーナーポスト９０°	オカムラ	586	35,080	H1520
177	●	376	3F	情報公開閉架書庫	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf） 【耐荷重】2.94ｋN（約300kgf）　収納庫1連あたり ■要件 ・前後2列の横スライド式の書架であること ・ベースは一体構造とし、転倒防止に配慮した2条レール構造であること ・前列の収納を片側に寄せ、後列の収納庫の一括ロックできる収束ロック機構があること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚15mm程度、棚板厚12mm程度であること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチ23.4mm程度にて可動できること ・衣服等がひっかからないよう扉の表面には突起物がないこと ・床固定金具が標準で装備されていること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、A4横（ファイルボックス）が2段、またはA4縦（ファイル）が6段収納可能であること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること	スライド収納庫（前列オープン基本）	SMU-K89SSAWNN	収納庫　エディア　2列セーバー　基本　オープン	3	1840	840	2265	コクヨ	622	550,900	同等品なし							4P52HF-ZA75(ｲﾅ)	スリムライン　シェルビング　スタート用	オカムラ	645	525,890	W1830xD835xH2286
178	●	377	3F	情報公開閉架書庫	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf） 【耐荷重】2.94ｋN（約300kgf）　収納庫1連あたり ■要件 ・前後2列の横スライド式の書架であること ・ベースは一体構造とし、転倒防止に配慮した2条レール構造であること ・前列の収納を片側に寄せ、後列の収納庫の一括ロックできる収束ロック機構があること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚15mm程度、棚板厚12mm程度であること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチ23.4mm程度にて可動できること ・衣服等がひっかからないよう扉の表面には突起物がないこと ・床固定金具が標準で装備されていること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、A4横（ファイルボックス）が2段、またはA4縦（ファイル）が6段収納可能であること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること	スライド収納庫（前列オープン増連）	SMU-CK89SSAWNN	収納庫　エディア　2列セーバー　増連　オープン	6	920	840	2265	コクヨ	622	364,400	同等品なし							4P51HF-ZA75(ｲﾅ)	スリムライン　シェルビング　増連用	オカムラ	645	315,770	W915xD835xH2286
179	●	378	3F	情報公開閉架書庫	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L51	壁固定金具　レベル１用	12	110	135	55	コクヨ	742	900	同等品なし							FHL002X-ZA75	壁固定金具　レベル１用	オカムラ	723	920	
180	●	389	3F	区長室	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂（ABS、ASA）、芯材スチール、天板厚29㎜程度 【脚】スチール（焼付塗装）、樹脂（ABS） 【幕板】スチール（焼付塗装） ■要件 ・天板下に開口55mm（対面の場合180mm）程度、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・災害時に避難経路を塞ぐことがないよう、センター引き出しはラッチ付きであること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H45mm程度）であること	平デスク	SD-ISN157CLSPAWNN	デスク　ＩＳ　スタンダードテーブル　センター引き出し付き	1	1500	700	720	コクヨ	331	95,400	CZR-157EAC-9W9	CZRデスク　平机　Ｌ脚　浅型センター引出し付	イトーキ	123	104,400	W1500xD700xH720	3V2NAG-MK28	デスク　アドバンス　Ｌ脚・中央引き出し付き	オカムラ	317	118,820	W1500xD700xH720
181	●	390	3F	区長室	■仕様 【天板/本体】スチール 【キャスター】薄型自在キャスター ■要件 ・引き出しは３段（上段：トレー、中段：Ｂ６、下段：Ａ４）タイプであること ・Ａ４ファイルボックスが５個収納できること ・薄型自在キャスターで自由に動かすことが可能であること ・内筒交換仕様で、シリンダー交換が可能であること ・災害時に飛び出さないよう、引き出しはラッチ付であること ・付属品としてペントレー１個、仕切板２枚程度がついていること	脇デスク（キャスター付）	SD-IS46C3SAWN4	ワゴン　ＩＳ　３段引き出し　シリンダー錠	2	395	602	600	コクヨ	332	75,600	CZR-046MACB-W9	CZRワゴン	イトーキ	166	82,500	W400xD593xH607	DNC1CE-Z975	ワゴン　３段引き出し　Ｄ６００用シリンダー錠	オカムラ	340	106,400	W390xD580xH650

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア１階～７階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）									参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	外寸法 W	外寸法 D	外寸法 H	メーカー	カタログ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
182	●	391	3F	区長室	■仕様 【背もたれ】背フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロポレン、クッション：スラブウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モードウレタン 【張り地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚部板：強化ナイロン、５本脚、キャスター：φ60mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面よりH６２０ｍｍ程度の高さがあり、且つ上部/背面もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの初期位置固定と複数段階から選択可能なロッキング角度調節機能を有していること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調節が可能であること ・背もたれは、上半身の動かな動きにもフィットするように上部が柔軟に動く形状であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように、背もたれと座面が連動して後傾するロッキング機構を有していること ・ロッキング左右は自動調節に加えて個人差調節が可能であること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前傾すによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が400mm以上あり、且つ、奥行調整が50mm程度可能なこと ・座面クッションは、座りっ地や様年劣化に配慮され、最も厚い部分が60mm以上あり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること 【肘】・アルミ肘であること 【脚】・脚部は安定性の高い５本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・アルミポリッシュ脚であること ・キャスターはナイロンキャスターとゴム張輪キャスターの2種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がわかりやすいように、各種ウレバーが手の届きやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は90kg程度以上であること ・サステナブルの観点から背と座の交換が容易であること ・張り地は、10色程度から選択可能であること ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること ・基準No.392のハンガーが取付可能なこと	事務用回転椅子（ハイバック、肘付き）	C06-P422CW-BKG4B61	オフィスチェア　ウィザード４　アディショナルバック　アルミ肘・脚　布張り	1	680	570	1125	コクヨ	412	139,800	KF-525DL-ZWT1	セレーオチェア　エクストラハイ　T型肘	イトーキ	212	206,200		C64CBR-FSF1	オフィスチェア　シルフィー　デザインアーム　アルミ脚	オカムラ	406	154,200	W696xD696xH1247
183	●	392	3F	区長室	基準No.391の事務用回転イスに取り付け可能なこと	事務用回転椅子ハンガー	C06H-C-BK1	オフィスチェア　オプション　ウィザード４　ハンガー	1	-	-	-	コクヨ	415	15,600	KFP-54H-T1	ハンガーオプション	イトーキ	213	13,400		C6926Y-GB03	オフィスチェア　オプション　ハンガー	オカムラ	400	15,900	
184	●	393	3F	区長室	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.394の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9SPAWNN	収納庫　エディア　天板	1	900	400	20	コクヨ	626	19,400	同等品なし							4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
185	●	394	3F	区長室	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のものて、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように扉・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を阻害しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・鍵番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板などを本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-SD59SSAWN	収納庫　エディア　両開き扉　下置き	1	900	400	1050	コクヨ	604	76,200	同等品なし							4H33ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉上／下置き	オカムラ	629	71,300	W900xD400xH1050
186	●	395	3F	区長室	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.394の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	1	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし							4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
187	●	396	3F	区長室	■仕様 本体・扉・上棚板：スチール焼付塗装 ワイヤー棚：スチール樹脂塗装　3段可動H90・200・385mm 付属品：上棚板・下ワイヤー棚・ハンガーパイプ・コートフック・鏡・扉トレー・扉フック、ネームプレート・ネーム用紙付き、アジャスター付き、連結用ボルトナット、連結穴キャップ付き ■要件 ・扉トレーにはバーがついており、スカルやネクタイ、レバー式の消臭スプレーなどをかけられること ・シリンダー錠付きであること。また、開閉表示付き、内筒交換対応であること。 ・扉色は、4色程度から選択可能なこと ・オプションで、側面に姿見が取り付けられること。また、姿見は、安全に配慮した樹脂ミラーであること	1人用ロッカー	NLK-L14SSAW	ロッカー　Ｃｆｏｒｔ　１人用	1	450	515	1792	コクヨ	642	78,700	HCE-4511SS-W9	クローレロッカー　１人用ワイドタイプ	イトーキ	498	71,000	W450xD515xH1790	4571SW-ZA75	ロッカー　SWタイプ　内筒交換錠タイプ　１人用	オカムラ	W191	73,900	W450xD515xH1790
188	●	397	3F	区長室	・L型、本体と壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L4N	周辺用品　固定金具　壁固定金具	1	55	120	35	コクヨ	744	895	EQ-A41-W9	壁固定金具　２個セット	イトーキ	491	3,580	W40xD120xH70x1.6	FHL003X-ZA75	周辺用品　固定金具　壁固定金具	オカムラ	723	1,320	
189	●	398	3F	区長室	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板　エッジ：樹脂押出材(ABS)　芯材：パーティクルボード 【支柱】スチール角パイプ（46.5×24.5）、メラミン焼付塗装 【脚】アルミダイカスト、メラミン焼付塗装 【パネル】樹脂押出材(ABS) 【キャスター】φ50mm双輪キャスター（ナイロン、ストッパー2個付き） 【棚】本体：スチールパイプ、メラミン焼付塗装　エンドキャップ：樹脂成型品（ナイロン） ■要件 ・フラップ式天板であること ・フラップ操作のレバーは大型で握り易く、片手で操作が可能であること ・収納効率を上げるため、平行スタック且つスタックピッチが90mm程度であること ・キャスターに高さが揃えられるようにアジャスター機能がついていること（最大10mm程度） ・天板3色、脚2色程度から選択できること	会議テーブル	FLF-K1806MPS-S1PW2	フラップ天板会議テーブル　リーフライン　幕板・棚付	5	1800	600	720	コクヨ	494	90,000	THN-186KS1-Z5W9	会議テーブル　スレント	イトーキ	371	93,800	W1800xD600xH720	81F1CB-MG99	会議テーブル　フラプター	オカムラ	504	81,850	W1800xD600xH720
190	●	399	3F	区長室	■仕様 【背】ポリプロピレン 【座】ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【脚】アルミダイカスト（メラミン焼付塗装） 【肘】強化ナイロン ■要件 ・座面を跳ね上げて水平にスタックできること ・水平スタックピッチは120ｍｍ程度であること ・4脚程度、垂直にもスタックできること ・垂直スタックピッチは105ｍｍ程度であること ・同一シリーズでキャスター仕様と固定脚仕様が選択できること ・背と座の色の組み合わせは6張り程度から選択できること ・脚色は2色程度から選べること	会議用椅子（キャスター）	K12-W211CU-G4E2E21	会議イス　スタッカ　キャスター脚　肘付	15	628	570	768	コクヨ	119	73,700	KLD219PV-Z9W9W6	モノンチェア　キャスター脚　肘付	イトーキ	263	65,700	W580xD555xH820xSH445	8142TA-FBA3	会議イス　グラータ　キャスター脚　肘付	オカムラ	438	71,500	W606xD625xH853xSH435
191	●	427	3F	執務室3-1	■仕様 【背】樹脂：ポリプロピレン　クッション：張り地、ウレタンフォーム 【座】座板：ポリプロピレン　クッション：張り地、ウレタンフォーム 【脚】：スチール丸パイプφ25.4、粉体塗装 ■要件 ・安定した姿勢の保持と包み込み感の両立が実現できるよう座のベース層は骨盤を支えるような面形状となっていること ・クッションの厚みは最大で60ｍｍ保ぞきていること ・立ち座りがし易く、横からの出入りがしやすい手肘付きであること ・肘はポケット等に引っ掛けない様に樹脂等で巻き込む形であること ・4脚程度スタッキングが可能なこと ・ロングライフ設計の観点から座カバーがオプションとして備わっていること ・同一シリーズでキャスター仕様と固定脚仕様が選択できること ・キャスター脚仕様であること ・空間との調和を考慮して本体色にソフトベージュが選択可能なこと ・張り地色は15色程度から選べること ・耐アルコール、耐次亜塩素酸性能を持った張り地が含まれていること	会議用椅子（キャスター）	K17-Z22CW-E6T72	会議イス　プロッティ　キャスタータイプ　背座クッションタイプ	18	520	565	815	コクヨ	447	55,600	KH-215PV-Z9T1T1	カクタスチェア　キャスター	イトーキ		68,000		H141BC-FFW1	会議イス　リータⅡ　キャスタータイプ　座クッションタイプ	オカムラ	465	82,000	W628xD572xH828
192	●	428	3F	執務室3-1	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【開閉式配線カバー】アル ミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面⇔片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズがW1000～W3000ま で同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅が側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300ｍｍ程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは計8通り程度であること	大型天板デスク（片面・基本）	DWV-WD2806-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　片面Ｄ６００　基本　開閉配線カバー	1	2800	625	720	コクヨ	309	245,500	CLR-286GLS-W9W9+CLRA-28DEM-W9(¥20,200)	インターリンクＲ　可変パネル脚・片面　単独型	イトーキ	89	299,760	W2802xD630xH720	DP19NB-MK28+DP96AB(¥32,800)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　片面Ｄ６００　基本＋開閉式配線カバー	オカムラ	326	301,580	W2800xD625xH720

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア１階～７階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）								参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	外寸法 数量	W	D	H	メーカー	約0ヶ	定価（税抜）		品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
193	●	429	3F	執務室3-1	テーブルの幕板に付帯する H720用の立ち上げ配線カバーであること 基準No.428の大型天板デスクに取り付け可能なこと	立上げ配線カバー	DWVA-UC100-1	デスク　ワークヴィスタ　立上げ配線カバー幕板用	2	64	41	200	コクヨ	315	4,100		CGA-07TWN-T2	ケーブルガイド	イトーキ	62	14,700		DP67AP-Z975	立ち上げダクトスチールタイプ	オカムラ	288	7,730	
194	●	430	3F	執務室3-1	■共通　【背もたれ】背フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロピレン、クッション：スラブウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【張り地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚部板：強化ナイロン、5 本脚、キャスター：φ50mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面より H470mm 程度の高さがあり、且つ上部/背面もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの圧開位置固定と複数段階から選択可能なロッキング角度調節機能を有していること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調節が可能であること ・背はメッシュ及びクッションより選択可能であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように、背もたれと座面が連動して後傾するロッキング機構を有していること ・ロッキング及びは自動調節に加えて個人差調節が可能であること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が400mm以上あり、且つ、奥行調整が50mm程度可能であること ・座面クッションは、座りる地や臀年変化に配慮され、最も厚い部分が50mm以上あり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること 【肘】・デスクの高さや体格、作業姿勢にあわせて肘掛けを好みの位置に調整することができる可動肘仕様であること ・可動肘は、水平方向への前後スライド 2 段階(後退、角度内開 20°程度、上下方向スライド 210mm程度調整)が可能であること ・可動肘は、イスの座面を一番低く設定した場合にも、H720mmのデスク天板と肘の高さを合わせられること。また肘の高さをデスク天板の高さに合わせた際に、肘が邪魔にならないように配慮されていること 【脚】・脚部は安定性の高い 5 本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・脚部接部分は汚れの際生ガスまいため、着色もしくは、塗主仕様とすること ・キャスターはナイロンキャスターとゴム滑輪キャスターの2種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がわかりやすいように、各操作レバーがその偏さやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は75kg程度以上であること ・張り地は、12色程度から選択可能であること。 ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること ・座張地A31のハンガー取付可能なこと	事務用回転椅子（ローバック、肘付き）	C04-B132CW-E1Q4Q41	チェア　ミトラ２　可動肘　ランバー付き　黒脚　白本体　布	2	680	565	890	コクヨ	423	92,300		KJ-127PV1W9Q6	ノートチェア　ロー　アジャスタブル肘　ランバー付	イトーキ	193	104,800		CF83XS-FSG7	チェア ポータム　可動肘　ブラック脚　黒本体　ランバー付　クッション	オカムラ	404	100,000	W660xD575xH935xSH420
195	●	431	3F	執務室3-1	基準No.430の事務用回転イスに取り付け可能なこと	事務用回転椅子ハンガー	C04H-C-E11	チェア　オプション　ミトラ２　ハンガー　ファブリック用　白	2	-	-	-	コクヨ	419	10,400		KJP-13H-W9	ノートチェア　ハンガー	イトーキ	198	12,800		CF926Y-G721	チェア　オプション　ポータム　ハンガー　黒	オカムラ	400	15,900	
196	●	432	3F	執務室3-1	・パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直線連結の場合コーナーポストを使用せずに連結可能であること。 ・2方向、3方向、4方向連結の場合、コーナーポストは共通で使用できること ・パネルにエンドカバーが内蔵されていること ・クロス色は21色以上から選択可能であること ・フレームは2色から選択可能であること	ローバーティション（クロスパネル）	PP-FXN0715HSNE1N	ローバーティション　フレクセルⅡ　全面クロスパネル	5	700	54	1535	コクヨ	662	77,500		FZR-0715AR-WC6	FZRパネル　クロスパネル	イトーキ	627	72,900	W700xD50xH1535	NX10CD-FFD1	ローバーティション　ポジット　全面クロスパネル	オカムラ	583	67,440	W700xD40xH1520
197	●	433	3F	執務室3-1	・2方向、3方向、4方向連結の場合に共通で使用できること ・フレームは2色（シルバー、ホワイト）から選択可能であること	ローバーティション用コーナーポスト	PPS-FXNP15N	ローバーティション　フレクセルⅡ　コーナーポスト９０°	1	54	54	1535	コクヨ	664	18,100		FZR-15JS-W9	FZRパネル　連結ポスト　90°ポスト	イトーキ	630	16,900	W51xD51xH1535	NX81AC-ZA75	ローバーティション　ポジット　コーナーポスト９０°	オカムラ	586	35,080	H1520
198	●	434	3F	執務室3-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・**鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること** ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（２枚引き違い戸）	BWU-H289SSAWN	収納庫　エディア　２枚引き違い戸　ハイタイプ	2	900	400	2100	コクヨ	611	138,300		同等品なし							同等品なし				
199	●	435	3F	執務室3-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.434の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	2	900	388	50	コクヨ	626	15,100		同等品なし						4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
200	●	436	3F	執務室3-1	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-LS1	壁固定金具　レベル１用	2	110	135	55	コクヨ	742	900		EQ-A41-W9	壁固定金具　２個セット	イトーキ	491	3,580	W40xD120xH70x11.6	FHL002X-ZA75	壁固定金具　レベル１用	オカムラ	723	920	
201	●	437	3F	執務室3-1	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【間閉式配線カバー】アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面⇔片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズがW1000～W3000まで同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるよう中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300mm程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは計8通り程度であること	大型天板デスク（両面・基本）	DWV-WD3012-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　基本　間閉配線カバー	4	3000	1200	720	コクヨ	308	441,400		CLR-302GED-W9W9＋CLRA-30DCM-W9（¥71,800）	インターリンクR　可変パネル脚・両面　単独型＋間閉型ダクトカバー	イトーキ	89	544,560	W3002xD1200xH720	DP19JA- MK28+DP97AA(¥67,120)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　基本＋間閉型配線カバー	オカムラ	286	548,860	W3000xD1200xH720
202	●	438	3F	執務室3-1	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【間閉式配線カバー】アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面⇔片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズがW1000～W3000まで同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるよう中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300mm程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは計8通り程度であること	大型天板デスク（両面・基本）	DWV-WD2812-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　基本　間閉配線カバー	33	2800	1200	720	コクヨ	308	415,700		●スタートCLR-282SED-W9W9（¥444,230）×29台＋●単独型CLR-282GED-W9W9（¥455,160）×4台＋CLRA-28DCM-W9（¥69,000）×33台	インターリンクR　可変パネル脚・両面　スタート＋単独型＋間閉型ダクトカバー	イトーキ	89	ご独自計で計算	W2802xD1200xH720	DP19JB- MK28+DP97AB(¥65,600)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　基本＋間閉型配線カバー	オカムラ	286	520,140	W2800xD1200xH720
203	●	439	3F	執務室3-1	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【間閉式配線カバー】アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面⇔片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズがW1000～W3000まで同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるよう中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300mm程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは計8通り程度であること	大型天板デスク（両面・増連）	DWV-WJ2812-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　増連　間閉配線カバー	38	2800	1200	720	コクヨ	308	369,000		●増連エンドCLR-282EED-W9W9（¥379,530）×19台＋●増連中間CLR-282TED-W9W9（¥370,800）×19台＋CLRA-28DCM-W9（¥69,000）×38台	インターリンクR　可変パネル脚・両面　エンド＋中間増連＋間閉型ダクトカバー	イトーキ	89	ご独自計で計算	W2802xD1200xH720	DP19LB- MK28+DP97AB(¥65,600)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　増連＋間閉式配線カバー	オカムラ	286	466,080	W2800xD1200xH720

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア１階～７階）

整理番号	JOIFA	基準№	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）			外寸法			メーカー	約0が	定価（税抜）	参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	W	D	H				品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）		品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
204	●	440	3F	執務室3-1	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム 、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【間閉式配線カバー】アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面⇔片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズがW1000～W3000まで同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300mm程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、脚変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付け可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは18通り程度であること	大型天板デスク（両面・増連）	DWV-WJ1812-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　増連　間閉配線カバー	4	1800	1200	720	コクヨ	308	230,500	CLR-182EED-W9W9＋CLRA-18DCM-W9（¥38,900）	インターリンクＲ　可変パネル脚・両面　エンド＋間閉型ダクトカバー	イトーキ	89	293,930	W1802xD1200xH720	DP19LE-MK26+DP97AE(¥34,320)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　増連＋間閉式配線カバー	オカムラ	286	302,340	W1800xD1200xH720
205	●	441	3F	執務室3-1	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム 、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【間閉式配線カバー】アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面⇔片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズがW1000～W3000まで同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300mm程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、脚変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付け可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは18通り程度であること	大型天板デスク（両面・増連）	DWV-WJ1412-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　増連　間閉配線カバー	6	1400	1200	720	コクヨ	308	200,200	CLR-142EED-W9W9＋CLRA-14DCM-W9（¥34,500）	インターリンクＲ　可変パネル脚・両面　エンド＋間閉型ダクトカバー	イトーキ	89	248,930	W1402xD1200xH720	DP19LH-MK26+DP97AH(¥32,800)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　増連＋間閉式配線カバー	オカムラ	286	278,220	W1400xD1200xH720
206	●	442	3F	執務室3-1	テーブルの幕板に付帯するH720用の立ち上げ配線カバーであること 基準№437～441の大型天板デスクに取り付け可能なこと	立上げ配線カバー	DWVA-UC100-1	デスク　ワークヴィスタ　立上げ配線カバー幕板用	74	64	41	200	コクヨ	315	4,100	CGA-07TWN-T2	ケーブルガイド	イトーキ	62	14,700		DP67AP-Z975	立ち上げダクトスチールタイプ	オカムラ	288	7,730	
207	●	443	3F	執務室3-1	必要に応じてロングデスクに使用することで重心の安定を図る機能を有すること	大型デスク用安定金具	SDA-V6PWF5	デスク　ワークヴィスタ　バランスウェイト	19	6	73	-	コクヨ	308	70,700	必要なし						必要なし					
208	●	444	3F	執務室3-1	■仕様　【背もたれ】背フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロピレン、クッション：スラブウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【張り地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚回転：強化ナイロン、５本脚、キャスター：φ50mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面より約470mm程度の高さがあり、且つ上部/背面もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの初期位置固定と複数段階から選択可能なロッキング角度調節機能を有していること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調節が可能であること ・背はメッシュ及びクッション張りから選択可能であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように、背もたれと座面が連動して後傾するロッキング機構を有していること ・ロッキング反力は自動調節に加えて個人差調節が可能であること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前後引による姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が400mm以上あり、且つ、奥行調整が50mm程度可能なこと ・座面クッションは、座り心地や経年劣化に配慮され、厚もち厚い部分が60mm以上あり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること 【肘】・肘部は安定性の高い５本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・肘回転部分は汚れの巻き込みが大きいため、黒色もしくは、磨き仕様とすること ・キャスターはナイロンキャスターとゴム滑輪キャスターの2種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がわかりやすいように、各操作レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は90kg程度以上であること ・張り地は、12色程度から選択可能であること。 ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること ・基準№446のハンガーが取付可能なこと	事務用回転椅子（ローバック、肘付き）	C04-B132CW-E1Q4Q41	チェア　ミトラ２　可動肘　ランバー付き　黒脚　白本体　布	306	680	565	890	コクヨ	423	92,300	KJ-127PV1W9Q6	ノートチェア　ロー　アジャスタブル肘　ランバー付	イトーキ	193	104,800		CF83XS-FSG7	チェア ポータム　可動肘　ブラック脚　黒本体　ランバー付　クッション	オカムラ	404	100,000	W660xD575xH935xSH420
209	●	445	3F	執務室3-1	■仕様 【背もたれ】背フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロピレン、クッション：スラブウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【張り地】ポリエステル 【脚部】脚回転：強化ナイロン、５本脚、キャスター：φ50mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面より約470mm程度の高さがあり、且つ上部/背面もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの初期位置固定と複数段階から選択可能なロッキング角度調節機能を有していること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調節が可能であること ・背はメッシュ及びクッション張りから選択可能であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように、背もたれと座面が連動して後傾するロッキング機構を有していること ・ロッキング反力は自動調節に加えて個人差調節が可能であること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前後引による姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が400mm以上あり、且つ、奥行調整が50mm程度可能なこと ・座面クッションは、座り心地や経年劣化に配慮され、厚もち厚い部分が60mm以上あり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること 【肘】・肘部は安定性の高い５本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・肘回転部分は汚れの巻き込みが大きいため、黒色もしくは、磨き仕様とすること ・キャスターはナイロンキャスターとゴム滑輪キャスターの2種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がわかりやすいように、各操作レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は90kg程度以上であること ・張り地は、12色程度から選択可能であること。 ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること ・基準№446のハンガーが取付可能なこと	事務用回転椅子（ローバック、肘無し）	C04-B102CW-E1Q4Q41	チェア　ミトラ２　肘無　黒脚　白本体　ランバー付き　布	13	680	565	890	コクヨ	423	69,100	KJ-120PV-W9Q6	ノートチェア　ロー　肘なし　ランバー付	イトーキ	193	76,800		CF13XS-FSG7	チェア ポータム　肘無　ブラック脚　黒本体　ランバー付　クッション	オカムラ	404	79,700	W660xD575xH935xSH420
210	●	446	3F	執務室3-1	基準№444-445の事務用回転イスに取り付け可能なこと	事務用回転椅子ハンガー	C04H-C-E11	チェア　オプション　ミトラ２　ハンガー　ファブリック用　白	319	-	-	-	コクヨ	419	10,400	KJP-13H-W9	ノートチェア　ハンガー	イトーキ	198	12,800		CF926Y-G721	チェア　オプション　ポータム　ハンガー　黒	オカムラ	400	15,900	
211	●	447	3F	執務室3-1	・可動棚（24mmピッチ３段階調整可）であること ・自在キャスターが付属していること ・天板耐荷重/294N（約30kgf） ・棚板耐荷重/196N（約20kgf）	オープンワゴン	HT-NSM10F1N3	周辺用品　機器ワゴン	2	530	450	275	コクヨ	838	57,100	同等品なし						同等品なし					
212	●	448	3F	執務室3-1	■仕様 【本体】表面材：クロス・ＰＰ　クッション材：吸音ウレタン、ポリウレタンフォーム ■要件 ・デスク、テーブルの上に設置して使用できること ・簡単に移動ができるものであること ・前方・側方への音漏れが軽減できること	デスク用パネル	DMP-B01C-G2M1G2MA2	ワークブース　キュノン	1	880	660	670	コクヨ	65	76,200	同等品なし						DD6EAA-FJY2	卓上フェルトパネル　ブースパネルタイプ	オカムラ	338	63,600	W880xD750xH600
213	●	449	3F	執務室3-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準№450の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9SPAWNN	収納庫　エディア　天板	116	900	400	20	コクヨ	626	19,400	同等品なし						4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
214	●	450	3F	執務室3-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・**鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること** ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（２枚引き違い戸）	BWU-HD259SSAWNN	収納庫　エディア　２枚引き違い戸　下置き	116	900	400	1050	コクヨ	604	81,300	同等品なし						4H43ZZ-ZA75	収納庫　レクトライン　２枚引き違い　上／下置き	オカムラ	630	70,400	W900xD400xH1050

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア１階～７階）

整理番号	JOIFA	基準№	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）								参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	外寸法 W	外寸法 D	外寸法 H	メーカー	カタログ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
215	●	451	3F	執務室3-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準№450の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	116	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし							4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
216	●	452	3F	執務室3-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準№453の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9PAWNN	収納庫　エディア　天板	9	900	450	20	コクヨ	626	19,600	同等品なし							4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
217	●	453	3F	執務室3-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【鍵】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を妨魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・鍵番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-SD59SAWN	収納庫　エディア　両開き扉　下置き	9	900	450	1050	コクヨ	604	77,400	同等品なし							4B332ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉上／下置き	オカムラ	629	74,460	W900xD450xH1050
218	●	454	3F	執務室3-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準№453の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	9	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし							4B9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	16,600	W900xD450xH50
219	●	455	3F	執務室3-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準№456・457の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9PAWNN	収納庫　エディア　天板	14	900	450	20	コクヨ	626	19,600	同等品なし							4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
220	●	456	3F	執務室3-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf）2枚付き ■要件 ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラー12色程度から選択できること	収納庫（オープン）	BWU-K49SAW	収納庫　エディア　オープン　上／下置き	9	900	450	915	コクヨ	601	56,400	同等品なし							4B52ZZ-ZA75	収納庫　レクトライン　シェルビング　上／下置き	オカムラ	628	49,160	W900xD450xH900
221	●	457	3F	執務室3-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【鍵】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を妨魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・鍵番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラー12色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-SD49SAWN	収納庫　エディア　両開き扉　下置き	5	900	450	915	コクヨ	602	73,000	同等品なし							4B32ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉上／下置き	オカムラ	628	67,460	W900xD450xH900
222	●	458	3F	執務室3-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準№456・457の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	14	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし							4B9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	16,600	W900xD450xH50
223	●	459	3F	執務室3-1	・パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直線連結の場合コーナーポストを使用せずに連結可能であること。 ・2方向、3方向、4方向連結の場合、コーナーポストは共通で使用できること ・パネルにエンドカバーが内蔵されていること ・クロス色は21色以上から選択可能であること ・フレームは2色から選択可能であること	ローパーティション（クロスパネル）	PP-FXN0813HSNE1N	ローパーティション　フレクセルⅡ　全面クロスパネル	16	800	54	1335	コクヨ	662	73,100	FZRパネル　クロスパネル	イトーキ	627	68,600	W800xD50xH1335	NX10BE-FFD1	ローパーティション　ポジット　全面クロスパネル	オカムラ	583	60,670	W800xD40xH1320
224	●	460	3F	執務室3-1	・パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直線連結の場合コーナーポストを使用せずに連結可能であること。 ・2方向、3方向、4方向連結の場合、コーナーポストは共通で使用できること ・パネルにエンドカバーが内蔵されていること ・クロス色は21色以上から選択可能であること ・フレームは2色から選択可能であること	ローパーティション（クロスパネル）	PP-FXN0913HSNE1N	ローパーティション　フレクセルⅡ　全面クロスパネル	6	900	54	1335	コクヨ	662	74,100	FZR-0913AR-WC6	FZRパネル　クロスパネル	イトーキ	627	71,700	W900xD50xH1335	NX10BF-FFD1	ローパーティション　ポジット　全面クロスパネル	オカムラ	583	63,700	W900xD40xH1320
225	●	461	3F	執務室3-1	・2方向、3方向、4方向連結の場合に共通で使用できること ・フレームは2色（シルバー、ホワイト）から選択可能であること	ローパーティション用コーナーポスト	PPS-FXNP13N	ローパーティション　フレクセルⅡ　コーナーポスト９０°	8	54	54	1335	コクヨ	664	17,200	FZR-13JS-W9	FZRパネル　連結ポスト　90°ポスト	イトーキ	630	15,200	W51xD51xH1335	NX81AB-ZA75	ローパーティション　ポジット　コーナーポスト９０°	オカムラ	586	33,340	H1320
226	●	462	3F	執務室3-1	・振れを抑え、安定する為の補助脚とする	ローパーティション用安定脚	PPS-FXFSF4	ローパーティション　フレクセル　片側用安定脚	8	50	225	155	コクヨ	664	18,200	FZRA-PS-T1	FZRパネル　片側安定板	イトーキ	630	10,400	H12	NX90AC	ローパーティション　フレクセル片側用安定脚　立用	オカムラ	587	13,860	
227	●	463	3F	執務室3-1	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板　エッジ：樹脂押出材(ABS)　芯材：パーティクルボード 【支柱】スチール角パイプ（46.5×24.5）、メラミン焼付塗装 【脚】アルミダイカスト、メラミン焼付塗装 【パネル】樹脂押出材(ABS) 【キャスター】φ50mm双輪キャスター（ナイロン、ストッパー2個付き） 【棚】本体：スチールパイプ、メラミン焼付塗装　エンドキャップ：樹脂成型品（ナイロン） ■要件 ・フラップ式天板であること ・フラップ操作のレバーは大型で握り易く、片手で操作が可能であること ・収納効率を上げるため、平行スタック且つスタックピッチが90mm程度であること ・キャスターに高さが揃えられるようにアジャスター機能がついていること（最大10mm程度） ・天板3色、脚2色程度から選択できること	会議テーブル	FLF-K1806MPS-S1PW2	フラップ天板会議テーブル　リーフライン　幕板・棚付	40	1800	600	720	コクヨ	494	90,000	THN-186KS1-Z5W9	会議テーブル　スレント	イトーキ	371	93,800	W1800xD600xH720	81F1CB-MG99	会議テーブル　フラプター	オカムラ	504	81,850	W1800xD600xH720
228	●	464	3F	執務室3-1	■仕様 【背】樹脂：ポリプロピレン　クッション：張り地、ウレタンフォーム 【座】座板：ポリプロピレン　クッション：張り地、ウレタンフォーム 【脚】：スチール丸パイプφ25.4、粉体塗装 ■要件 ・安定した姿勢の保持と包み込み感の両立が実現できるよう座のベース層は骨盤を支えるような面形状となっていること ・クッションの厚みは最大で60mm確保できていること ・立ち座りが易く、横からの出入りがしやすい半肘付きであること ・肘はポケット等に引っ掛けない様に樹脂等で巻き込む形であること ・4脚程度スタッキングが可能なこと ・ロングライフ設計の観点から座カバーがオプションとして備わっていること ・同一シリーズでキャスター仕様と固定脚仕様が選択できること ・キャスター脚仕様であること ・空間との調和を考慮して本体色にソフトページュが選択可能なこと ・張り地色は15色程度から選べること ・耐アルコール、耐次亜塩素酸性能を持った張り地が含まれていること	会議用椅子（キャスター）	K17-Z22CW-E6TT2	会議イス　プロッティ　キャスタータイプ　背座クッションタイプ	71	520	565	815	コクヨ	447	55,600	KH-215PV-Z9T1T1	カクタスチェア　キャスター	イトーキ		68,000		H141BC-FFW1	会議イス　リータⅡ　キャスタータイプ　座クッションタイプ	オカムラ	465	82,000	W628xD572xH828
229	●	465	3F	執務室3-1	■仕様 【本体】表面材：クロス・ＰＰ　クッション材：吸音ウレタン、ポリウレタンフォーム ■要件 ・デスク、テーブルの上に設置して使用できること ・簡単に移動ができるものであること ・前方・側方への音漏れが軽減できること	デスク用パネル	DMP-B01C-G2M1G2MA2	ワークブース　キュノン	3	880	660	670	コクヨ	65	76,200	同等品なし							DD6EAA-FJY2	卓上フェルトパネル　ブースパネルタイプ	オカムラ	338	63,600	W880xD750xH600

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア１階～７階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）								参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	外寸法 W	外寸法 D	外寸法 H	メーカー	カタログ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
230	●	466	3F	執務室3-1	■仕様 【フレーム本体】アルミ（粉体塗装） 【脚、ベース】スチール（粉体塗装） 【表面材】ニット（ポリエステル） 【アジャスター】ナイロン（調整範囲10mm） ■要件 ・圧迫感を軽減しつつ視線を適度に遮蔽できるよう、表面材はニット素材であること ・高さ違い、タイプ違いのスクリーンも含め、スクリーン同士はマグネットにより簡易連結できること ・制限なく連結ができること ・連結の角度を自在に調整できること ・脚、ベースは回転式で、レイアウトごとに最小限の脚だけを出すことで足元空間をすっきりと見せられるようになっていること ・同形状のスクリーン同士は重ねてコンパクトに収納できること ・表面材は4色程度から選択可能であること	ローパーティション（自立式・ニット）	PMN-S1216M-6ABL1	スクリーン　マニット　Ｗ１２００直線タイプ	30	1200	320	1600	コクヨ	147	103,000	AFA-1215SH-Z5H9	スクリーンパネル　ストレート	イトーキ	637	93,400	W1200xH1500	MN33ED-FNA1	フリースタンディングパネル　マッフルプラス　Ｗ１２００直線タイプ	オカムラ	233	147,340	W1200xD50xH1700
231	●	467	3F	執務室3-1	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材（ABS）、芯材：パーティクルボード、天板厚25㎜ 【脚】支柱：スチール丸パイプ（焼付塗装）、脚ベース：アルミダイカスト（焼付塗装） 【キャスター】薄型キャスター（ナイロン、ストッパー2個付き） ■要件 ・T字脚であること ・天板端部は、天板色と同色でテーブルを横に並べた際、隙間なく揃うよう、スクエアエッジであること ・固定式天板であること ・配線機能を有すること ・配線取り出し口は天板の中心にあり、蓋を閉じた状態でも4方向から配線の取出しが可能であること ・配線ボックスは、裏返すとペンなどの文房具やOAタップが置ける仕様であること ・キャスターは、目立ちにくい低床キャスターであること ・キャスターストッパーは、2箇所のストッパーで4輪すべてがロックされること ・1シリーズで天板フラップタイプ、固定タイプ、T字脚タイプ、単柱脚タイプ、キャスター有り無し、配線機能有り無しなど様々なバリエーションが選択できること ・天板と支柱・脚色の組み合わせは12種類程度から選べること	ミーティングテーブル	MT-V127BSAAMAW-C	会議テーブル　ビエナ　固定角型天板配線付　塗装脚キャスター	6	1200	750	720	コクヨ	474	118,700	DDJ-127HHTC-WL	会議テーブル　ホバーテーブル　固定角型天板配線対応キャップ　塗装脚キャスター	イトーキ	351	119,060	W1200xD750xH720	87AHFF-MDA7	会議テーブル　ライブス　フラップ短形天板　T字脚キャスター	オカムラ	79	159,300	W1200xD750xH720
232	●	468	3F	執務室3-1	■仕様 【背】樹脂：ポリプロピレン　クッション：張り地、ウレタンフォーム 【座】座板：ポリプロピレン　クッション：張り地、ウレタンフォーム 【脚】：スチール丸パイプφ25.4、粉体塗装 ■要件 ・安定した姿勢の保持と包み込み感の両立が実現できるよう座のベース層は骨盤を支えるような面形状となっていること ・クッションの厚みは最大で60㎜確保できていること ・立ち座りがし易く、無からの出入りがしやすい幸付きであること ・肘はポケット等に引っ掛けない様に樹脂等で巻き込む形であること ・4脚程度スタッキングが可能なこと ・ロングライフ設計の観点から座カバーがオプションとして備わっていること ・同一シリーズでキャスター仕様と固定脚仕様が選択できること ・キャスター脚仕様であること ・空間との調和を考慮して本体色にソフトベージュが選択可能なこと ・張り地色は15色程度から選べること ・耐アルコール、耐次亜塩素酸性能を持った張り地が含まれていること	会議用椅子（キャスター）	K17-Z22CW-E6T72	会議イス　プロッティ　キャスタータイプ　背座クッションタイプ	24	520	565	815	コクヨ	447	55,600	KH-215PV-Z9T1T1	カクタスチェア　キャスター	イトーキ		68,000		H141BC-FFW1	会議イス　リータⅡ　キャスタータイプ　座クッションタイプ	オカムラ	465	82,000	W628xD572xH828
233	●	469	3F	執務室3-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.470の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9SPAWNN	収納庫　エディア　天板	32	900	400	20	コクヨ	626	19,400	同等品なし							4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
234	●	470	3F	執務室3-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書頻等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること ・開閉が目視でわかるように扉・解錠表示機能付きであること。 **・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること** ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（２枚引き違い戸）	BWU-HD259SSAWNN	収納庫　エディア　２枚引き違い戸　下置き	32	900	400	1050	コクヨ	604	81,300	同等品なし							4H43ZZ-ZA75	収納庫　レクトライン　２枚引き違い　上／下置き	オカムラ	630	70,400	W900xD400xH1050
235	●	471	3F	執務室3-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.470の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	32	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし							4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
236	●	472	3F	執務室3-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.473・474の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9DPAWN	収納庫　エディア　天板	4	900	500	20	コクヨ	626	21,800	同等品なし							4K11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	22,400	W900xD500xH15
237	●	473	3F	執務室3-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（オープン）	BWU-K59DSAW	収納庫　エディア　オープン　上／下置き	2	900	500	1050	コクヨ	613	71,700	同等品なし							4K53ZZ-ZA75	収納庫　レクトライン　シェルビング　上／下置き	オカムラ	636	50,540	W900xD500xH1054
238	●	474	3F	執務室3-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書頻等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように扉・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の隙間部にカバーが付いていること ・扉裏には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-SD59DSAW	収納庫　エディア　両開き扉　下置き	2	900	500	1050	コクヨ	613	89,000	同等品なし							4K33ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉上／下置き	オカムラ	636	80,040	W900xD500xH1050
239	●	475	3F	執務室3-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.473・474の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9DSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	4	900	488	50	コクヨ	626	16,400	同等品なし							4K9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	22,600	W900xD500xH50

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア１階～７階）

整理番号	JOIFA	基準№	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）								参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	外寸法 W	外寸法 D	外寸法 H	メーカー	カタログ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
240	●	476	3F	執務室3-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）5枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-S89SSAWN	収納庫　エディア　両開き扉	98	900	400	2100	コクヨ	611	128,900	同等品なし								4H88ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉	オカムラ	634	123,550	W900xD400xH2100
241	●	477	3F	執務室3-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準№476の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	98	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし								4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
242	●	478	3F	執務室3-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること ・基準№478の下置収納庫と同一メーカーで構成すること	収納庫（両開き）	BWU-SU49SAWN	収納庫　エディア　両開き扉　上置き	32	900	450	915	コクヨ	601	73,000	同等品なし								同等品なし					
243	●	479	3F	執務室3-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装、6枚付き 【錠】ダイヤルロック 【メール穴】開口サイズW250mm×H30mm ■要件 ・外寸W900㎜×D450㎜×H1185㎜、内寸W412㎜×D408㎜×H340㎜を必ず満たすこと ・収納庫内には、コンセント等が取り付けられるように配線機能があること ・本体は、鍵付きであること ・キーを必要とせず識証者のみで開閉が可能な仕様であること ・扉にはメールを投入するだけ設けられていること ・スライド下置は埋め込み式であること ・手が触れる可能性のある箇所は切りっぱなしの仕上げではなく、折り曲げるなど、安全に配慮されていること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・ノートPC（14インチ以上）が収納できること ・PCバック（W380㎜×D105㎜×H260㎜）程度が収納できること ・開庁後の運用を考慮して基準№309のスライド収納パーソナルロッカー仕様と同一メーカーであること	６人用パーソナルロッカー	BWU-RN6ZDM69SAWN3	収納庫　エディア　６人用ロッカー　ダイヤル　メール穴付	32	900	450	1185	コクヨ	574	260,500	同等品なし								同等品なし					
244	●	480	3F	執務室3-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準№479の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	32	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし							同等品なし					
245	●	481	3F	執務室3-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）5枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-S89SAWN	収納庫　エディア　両開き扉	2	900	450	2100	コクヨ	611	131,300	同等品なし								4B88ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉下置き	オカムラ	634	129,700	W900xD450xH2100
246	●	482	3F	執務室3-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準№481の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	2	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし								4B9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	16,600	W900xD450xH50
247	●	483	3F	執務室3-1	L型でみ体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L51	壁固定金具　レベル１用	20	110	135	55	コクヨ	742	900	EQ-A41-W9	壁固定金具　２個セット	イトーキ	491	3,580	W40xD120xH70x1.6	FHL002X-ZA75	壁固定金具　レベル１用	オカムラ	723	920	
248	●	484	3F	執務室3-1	・L=2100 ・保管庫扉望防止の為の天板面取付タイプの鋼材とする	トッププレース	BWUA-TB21SAW	収納庫　エディア　トッププレース	32	2100	40	40	コクヨ	625	13,600	同等品なし						4B091Y-ZA75	収納庫　レクトライン　張つなぎ材	オカムラ	640	16,200	W2100xD40xH40
249	●	485	3F	執務室3-1	基準№484のトッププレースに取り付け可能であること	トッププレース	BWUA-TBKSAW	収納庫　エディア　トッププレース取付け金具セット	64	50	490	40	コクヨ	625	8,400	同等品なし						4B093Y-ZA75	プレートセット	オカムラ	641	10,100	
250	●	486	3F	執務室3-1	基準№484のトッププレースに取り付け可能であること	トッププレース	BWUA-TBR1	収納庫　エディア　トッププレース連結金具	24	35	280	35	コクヨ	625	4,200	同等品なし						同等品なし					
251	●	487	3F	執務室3-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf） 【耐荷重】2.94ｋN（約300kgf）　収納庫1連あたり ■要件 ・前後2列の横スライド式の書架であること ・ベースは一体構造とし、転倒防止に配慮した2条レール構造であること ・前列の収納を片側に寄せ、後列の収納庫の一括ロックできる収束ロック機構があること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚15mm程度、棚板厚12mm程度であること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチ23.4mm程度にて可動できること ・衣服等がひっかからないよう扉の表面には突起物がないこと ・床固定金具が標準で装備されていること ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。また、開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、A4横（ファイルボックス）が7段、またはA4縦（ファイル）が6段収納可能であること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること	スライド収納庫（前列両開き扉）基本	SMU-S89SSAWN3	収納庫　エディア　２列セーバー　基本　両開き扉	3	1840	840	2265	コクヨ	620	642,500	同等品なし								4P42HF-ZA75	スリムライン　両開き書庫　スタート用	オカムラ	645	631,760	W1830xD815xH2286

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア１階～７階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメーカー）								参考例示品①（イトーキメーカー）						参考例示品②（オカムラメーカー）					
							品番	品名	数量	外寸法 W	D	H	メーカー	約0ゲ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
252	●	488	3F	執務室3-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf） 【耐荷重】2.94ｋN（約300kgf）　収納庫1連あたり ■要件 ・前後2列の横スライド式の書架であること ・ベースは一体構造とし、転倒防止に配慮した2条レール構造であること ・前列の収納を片側に寄せ、後列の収納庫の一括ロックできる収束ロック機構があること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚15mm程度、棚板厚12mm程度であること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチ23.4mm程度にて可動できること ・衣服等がひっかからないよう扉の表面には突起物がないこと ・床固定金具が標準で装備されていること ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。また、開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、A4横（ファイルボックス）が7段、またはA4縦（ファイル）が6段収納可能であること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・扉裏には引き込み機能が内蔵されていること	スライド収納庫（前列両開き扉）増連	SMU-CS89SSAWN3	収納庫　エディア　２列セーバー　増連　両開き扉	7	920	840	2265	コクヨ	620	392,100	同等品なし							4P51HF-ZA75	スリムウイン　両開き書庫　増連用	オカムラ	645	349,070	W915xD835xH2286
253	●	489	3F	執務室3-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf） 【耐荷重】2.94ｋN（約300kgf）　収納庫1連あたり ■構成 前列W900mm程度の1台、後列W900程度の2台の構成とする 前列：下段６人用個人ロッカー、ダイヤルロック 　　上段：両開き扉付き（開閉範囲180度）、鍵付き 後列：上下余剰スペースが活用できるように棚板を組み込むこと ■スライド収納庫仲 ・前後2列の横スライド式の書架であること ・ベースは一体構造とし、転倒防止に配慮した2条レール構造であること ・前列の収納を片側に寄せ、後列の収納庫の一括ロックできる収束ロック機構があること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚15mm程度、棚板厚12mm程度であること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチ23.4mm程度にて可動できること ・衣服等がひっかからないよう扉の表面には突起物がないこと ・床固定金具が標準で装備されていること ■個人用ロッカー要件 ・外寸W900ｍｍ×D450ｍｍ×H1185ｍｍ、内寸W412ｍｍ×D408ｍｍ×H340ｍｍを必ず満たすこと ・収納庫内には、コンセント等が取り付けられるように配線機能があること ・本体は、鍵付きであること ・キーを必要とせず開錠番号のみで開閉が可能な仕様であること ・扉にはメールを投入する穴が設けられていること ・スライド下番は埋め込み式であること ・手が触れる可能性のある箇所は切りっぱなしの仕上げではなく、折り曲げるなど、安全に配慮されていること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・ノートPC（14インチ以上）が収納できること ・PCバック（W380ｍｍ×D105ｍｍ×H260ｍｍ）程度が収納できること ・開庁後の運用を考慮して基準No.329のスライド収納パーソナルロッカー仕様と同一メーカーであること	スライド収納庫（前列パーソナルロッカー＋両開き）基本	SMU-S89SAWN3*	収納庫　エディア　２列セーバー　基本　※パーソナルロッカー組み込みタイプ	6	1840	940	2265	コクヨ	620	857,200	同等品なし							同等品なし					
254	●	490	3F	執務室3-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf） 【耐荷重】2.94ｋN（約300kgf）　収納庫1連あたり ■構成 前列W900mm程度の1台、後列W900程度の2台の構成とする 前列：下段６人用個人ロッカー、ダイヤルロック 　　上段：両開き扉付き（開閉範囲180度）、鍵付き 後列：上下余剰スペースが活用できるように棚板を組み込むこと ■スライド収納庫仲 ・前後2列の横スライド式の書架であること ・ベースは一体構造とし、転倒防止に配慮した2条レール構造であること ・前列の収納を片側に寄せ、後列の収納庫の一括ロックできる収束ロック機構があること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚15mm程度、棚板厚12mm程度であること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチ23.4mm程度にて可動できること ・衣服等がひっかからないよう扉の表面には突起物がないこと ・床固定金具が標準で装備されていること ■個人用ロッカー要件 ・外寸W900ｍｍ×D450ｍｍ×H1185ｍｍ、内寸W412ｍｍ×D408ｍｍ×H340ｍｍを必ず満たすこと ・収納庫内には、コンセント等が取り付けられるように配線機能があること ・本体は、鍵付きであること ・キーを必要とせず開錠番号のみで開閉が可能な仕様であること ・扉にはメールを投入する穴が設けられていること ・スライド下番は埋め込み式であること ・手が触れる可能性のある箇所は切りっぱなしの仕上げではなく、折り曲げるなど、安全に配慮されていること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・ノートPC（14インチ以上）が収納できること ・PCバック（W380ｍｍ×D105ｍｍ×H260ｍｍ）程度が収納できること ・開庁後の運用を考慮して基準No.329のスライド収納パーソナルロッカー仕様と同一メーカーであること	スライド収納庫（前列パーソナルロッカー＋両開き）増連	SMU-CS89SAWN3*	収納庫　エディア　２列セーバー　増連　※パーソナルロッカー組み込みタイプ	8	920	940	2265	コクヨ	620	599,300	同等品なし							同等品なし					
255	●	491	3F	執務室3-1	・棚板（D450）に取り付けて使用すること ・取付金具が付属していること	収納庫（ハンガー）	BWUA-TRP9BK	収納庫　エディア　ハンガーパイプ	6	891	158	80	コクヨ	628	13,500	同等品なし						同等品なし					
256	●	492	3F	執務室3-1	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L51	壁固定金具　レベル１用	33	110	135	55	コクヨ	742	900	同等品なし						FHL002X-ZA75	壁固定金具　レベル１用	オカムラ	723	920	
257	●	493	3F	執務室3-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引き手・錠前】樹脂成型品（ABS） 【庫内仕切り】樹脂成型品（ABS） 【付属品】庫内仕切り付き 【電源なし】配線穴58ｍｍ×18ｍｍ、２芯プラグタイプ対応 ■要件 ・庫内寸法は全て同一であり、扉の蝶位置は横ラインで揃っていること ・各庫内には、ノートPCやタブレットなどの端末機器を収納できる場所があること。 ・仕切りには配線用の穴が開いており、コンセントを配線することが可能であること ・ダイヤルロック付きで、鍵を持ち歩く必要のないキーレスタイプであること ・スライド下番は埋め込み式であること ・手が触れる可能性のある箇所は切りっぱなしにせず折り曲げるなど、安全に配慮されていること ・本体色は、ホワイト・ブラックの2種類から選択できること	２０人用パーソナルロッカー	SNN-R207DXV-SAW1	２０人用ロッカー　イノンＣ　ダイヤル錠　M無	4	900	450	1850	コクヨ	571	561,200	HSE-1894NFNE-W9	イフス　４列タイプ２０人用　ダイヤル錠	イトーキ	506	621,080	W900xD450xH1730	4ZKCMR-ZA75	２０人用ロッカー　ピクスライン　ダイヤル錠　ポスト無	オカムラ	664	558,600	W900xD450xH1810
258	●	494	3F	執務室3-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.493の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	4	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし						489CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	16,600	W900xD450xH50
259	●	495	3F	執務室3-1	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L51	壁固定金具　レベル１用	4	110	135	55	コクヨ	742	900	EQ-A41-W9	壁固定金具　２個セット	イトーキ	491	3,580	W40xD120xH70x11.6	FHL002X-ZA75	壁固定金具　レベル１用	オカムラ	723	920	
260	●	497	3F	その他（個人収納関連）	・裏面にマグネットが付属していること	ネームプレート	BWZA-NM	ネームプレート　１０個いり	28	97	60	6	コクヨ	577	5,000	同等品なし						同等品なし					
261	●	498	3F	その他（個人収納関連）	・ダイヤル式パーソナルロッカーに対応するものであること	番号検索キー	BWU-KENSAKU-KEY*	暗証番号検索キー	1	-	-	-	コクヨ	-	5,500	同等品なし						同等品なし					
262	●	499	3F	その他（個人収納関連）	・基準No.493のダイヤル式ロッカーに対応するものであること	番号検索キー	NPL-D-KENSAKU-KEY	暗証番号検索キー（委託業者用）	1	-	-	-	コクヨ	-	5,500	同等品なし						同等品なし					
263	●	529	4F	局長室4-1	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂（ABS、ASA）、芯材スチール、天板厚29ｍｍ程度 【脚】スチール（焼付塗装）、樹脂（ABS） 【幕板】スチール（焼付塗装） ■要件 ・天板下に開口55mm（対面の場合180mm）程度、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・災害時に避難経路を塞ぐことがないよう、センター引き出しはラッチ付きであること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H45mm程度）であること	平デスク	SD-ISN157CLSPAWNN	デスク　ＩＳ　スタンダードテーブル　センター引き出し付き	1	1500	700	720	コクヨ	331	95,400	CZR-157EAC-9W9	CZRデスク　平机　Ｌ脚　浅型センター引出し付	イトーキ	123	104,400	W1500xD700xH720	3V2NAG-MK28	デスク　アドバンス　Ｌ脚・中央引き出し付き	オカムラ	317	118,820	W1500xD700xH720
264	●	530	4F	局長室4-1	■仕様 【天板/本体】スチール 【キャスター】薄型自在キャスター ■要件 ・引き出しは３段（上段：トレー、中段：Ｂ５、下段：Ａ４）タイプであること ・A4 ファイルボックスが５個収納できること ・薄型自在キャスターで自由に動かすことが可能であること ・内筒交換仕様で、シリンダー交換が可能であること ・災害時に飛び出さないよう、引き出しはラッチ付であること ・付属品としてペントレー１個、仕切板２枚程度がついていること	脇デスク（キャスター付）	SD-IS46C3SAWN4	ワゴン　ＩＳ　３段引き出し　シリンダー錠	2	395	602	600	コクヨ	332	75,600	CZR-046MACB-W9	CZRワゴン	イトーキ	166	82,500	W400xD593xH607	DNC1CE-Z975	ワゴン　３段引き出し　Ｄ６００用シリンダー錠	オカムラ	340	106,400	W390xD580xH650

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア１階～７階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）		外寸法						参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	W	D	H	メーカー	約0ゲ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
265	●	531	4F	局長室4-1	■仕様 【背もたれ】背フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロポレン、クッション：スラブウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モードウレタン 【張り地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚部：強化ナイロン、５本脚、キャスター：φ60mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面より Ｈ６２０ｍｍ程度の高さがあり、且つ上部/背面もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの初期位置固定と複数段階から選択可能なロッキング角度調節機能を有していること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調整が可能であること ・背もたれは、上半身の動かな動きにもフィットするように上部が柔軟に動く形状であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように、背もたれと座面が連動して後傾するロッキング機構を有していること ・ロッキング角度が自動調節に加えて個人毎調節が可能であること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が400mm以上あり、且つ、奥行調整が50mm程度可能なこと ・座面クッションは、座りっ放や膝裏を圧迫に配慮され、最も厚い部分が60mm以上あり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること 【肘】・アルミ肘であること 【脚】・脚部は安定性の高い５本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・アルミポリッシュ脚であること ・キャスターはナイロンキャスターとゴム張輪キャスターの2種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がわかりやすいように、各場所レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は90kg程度以上であること ・サステナブルの観点から背と座の交換が容易であること ・張り地は、10色程度から選択可能であること ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること ・基準No.532のハンガーが取付可能なこと	事務用回転椅子（ハイバック、肘付き）	C06-P422CW-BKG4B61	オフィスチェア　ウィザード４　アディショナルバック　アルミ肘・脚　布張り	1	680	570	1125	コクヨ	412	139,800	KF-525DL-ZWT1	セレーオチェア　エクストラハイ　T型肘	イトーキ	212	206,200		C64CBR-FSF1	オフィスチェア　シルフィー　デザインアーム　アルミ脚	オカムラ	406	154,200	W696xD696xH1247
266	●	532	4F	局長室4-1	基準No.531の事務用回転イスに取り付け可能なこと	事務用回転椅子ハンガー	C06H-C-BK1	オフィスチェア　オプション　ウィザード４　ハンガー	1	-	-	-	コクヨ	415	15,600	KFP-54H-T1	ハンガーオプション	イトーキ	213	13,400		C6926Y-GB03	オフィスチェア　オプション　ハンガー	オカムラ	400	15,900	
267	●	533	4F	局長室4-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.534の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9SPAWNN	収納庫　エディア　天板	1	900	400	20	コクヨ	626	19,400	同等品なし							4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
268	●	534	4F	局長室4-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のものので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を阻害しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板などと本体に隙間がないよう、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-SD59SSAWN	収納庫　エディア　両開き扉　下置き	1	900	400	1050	コクヨ	604	76,200	同等品なし							4H32ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉上／下置き	オカムラ	629	71,300	W900xD400xH1050
269	●	535	4F	局長室4-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.534の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	1	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし							4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
270	●	536	4F	局長室4-1	■仕様 本体・扉・上棚板：スチール焼付塗装 ワイヤー棚：スチール樹脂塗装　3段可動H90・200・385mm 付属品：上棚板・下ワイヤー棚・ハンガーパイプ・コートフック・鏡・扉トレー・扉フック、ネームプレート・ネーム用紙付き、アジャスター付き、連結用ボルトナット、連結穴キャップ付き ■要件 ・扉トレーにはバーがついており、タオルやネクタイ、レバー式の消臭スプレーなどをかけられること ・シリンダー錠付きであること。また、開閉表示付き、内筒交換対応であること。 ・扉色は、4色程度から選択可能なこと ・オプションで、側面に姿見が取り付けられること。また、姿見は、安全に配慮した樹脂ミラーであること	1人用ロッカー	NLK-L14SSAW	ロッカー　Ｃｆｏｒｔ　１人用	1	450	515	1792	コクヨ	642	78,700	HCE-4511SS-W9	クローレロッカー　１人用ワイドタイプ	イトーキ	498	71,000	W450xD515xH1790	4571SW-ZA75	ロッカー　SWタイプ　内筒交換錠タイプ　１人用	オカムラ	W191	73,900	W450xD515xH1790
271	●	537	4F	局長室4-1	・L型、本体と壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L4N	周辺用品　固定金具　壁固定金具	1	55	120	35	コクヨ	744	895	EQ-A41-W9	壁固定金具　２個セット	イトーキ	491	3,580	W40xD120xH70x1.6	FHL003X-ZA75	周辺用品　固定金具　壁固定金具	オカムラ	723	1,320	
272	●	538	4F	局長室4-1	・最大8名まで使用可能であること ・脚がV字型で、天板短辺側に座っても足が中にまで入り込めること ・強度を保つための中間脚を有すること ・中間脚から配線立ち上げができること ・オプションでコンセントやコードダクトが取付可能なこと ・天板色は4色程度から選択可能であること	大型会議テーブル	W40-KM3212PW-PMZ11	会議テーブル　ＷＴ４００　角形　配線無	1	3200	1200	720	コクヨ	466	598,000	DDF-322HNPV-BP7	DFテーブル　角型　配線なし　船底エッジ	イトーキ	335	733,280	W3200xD1200xH720	4LRABD-MBF7	会議テーブル　ラティオ III　角形　配線無	オカムラ	488	444,440	W3200xD1200xH720
273	●	539	4F	局長室4-1	■仕様 【背もたれ】背フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロポレン、クッション：スラブウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モードウレタン 【張り地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚部：強化アイロン、５本脚、キャスター：φ60mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面より H470ｍｍ程度の高さがあり、且つ上部/背面もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの初期位置固定と複数段階から選択可能なロッキング角度調節機能を有していること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調整が可能であること ・背もたれは、上半身の動かな動きにもフィットするように上部が柔軟に動く形状であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように、背もたれと座面が連動して後傾するロッキング機構を有していること ・ロッキング角度は自動調節に加えて個人毎調節が可能であること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が400mm以上あり、且つ、奥行調整が50mm程度可能なこと ・座面クッションは、座りっ放や膝裏を圧迫に配慮され、最も厚い部分が60mm以上あり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること 【肘】・デスクの高さや体格、作業姿勢にあわせて肘掛けを好みの位置に調整することができる可動肘仕様であること ・可動肘は、水平方向への前後スライド73mm程度、角度内開23°程度、上下方向スライド100mm程度調整が可能であること ・可動肘は、イスの座面を一番低く設定した場合にも、H720mmのデスク天板と肘の高さを合わせられること。また肘の高さをデスク天板の高さに合わせた際に、肘が邪魔にならないように配慮されていること 【脚】・脚部は安定性の高い５本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・脚部板部分は汚れの懸念が大きいため、黒色もしくは、艶ナシ仕様とすること ・キャスターはナイロンキャスターとゴム張輪キャスターの2種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がわかりやすいように、各場所レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は90kg程度以上であること ・サステナブルの観点から背と座の交換が容易であること ・張り地は、10色程度から選択可能であること ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること	事務用回転椅子（ローバック、肘付き）	C06-B132CW-BKG4B61	オフィスチェア　ウィザード４　ローバック可動肘付　樹脂脚　布	9	680	570	980	コクヨ	414	101,200	KG-147PS-T1T1B2	エフチェア　ロー　アジャスタブル肘	イトーキ	217	116,800		C683XR-FSF1	オフィスチェア　シルフィー　ローバック　アジャストアーム　樹脂脚	オカムラ	380	124,400	W667xD532xH927xSH422
274	●	540	4F	執務室4-1	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【開閉式配線カバー】アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面ｍ片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズがW1000～W3000まで同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線図に幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300mm程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは2色程度であること	大型天板デスク（両面・基本）	DWV-WD1412-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　基本　間開配線カバー	5	1400	1200	720	コクヨ	308	247,100	CLR-142SED-W9W9＋CLRA-14DCM-W9（¥34,500）	インターリンクＲ　可変パネル脚・両面　スタート＋間開型ダクトカバー	イトーキ	89	313,630	W1402xD1200xH720	DP19JH-MK28+DP97AH(¥32,800)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　基本＋間開型配線カバー	オカムラ	286	332,280	W1400xD1200xH720

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア１階～７階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）									参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	外寸法 W	D	H	メーカー	約0ゲ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
275	●	541	4F	執務室4-1	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム 、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【間閉式配線カバー】 アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面⇔片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズが W1000～W3000ま で同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300mm程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、敷設変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは計6通り程度であること	大型天板デスク（両面・増連）	DWV-WJ1412-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　増連　間閉配線カバー	4	1400	1200	720	コクヨ	308	200,200	CLR-142EED-W9W9＋CLR-14DCM-W9（¥34,500）	インターリンクＲ　可変パネル脚・両面　エンド＋間閉型ダクトカバー	イトーキ	89	248,930	W1402xD1200xH720	DP19LH- MK28+DP97AH(¥32,800)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　増連＋間閉式配線カバー	オカムラ	286	278,220	W1400xD1200xH720
276	●	542	4F	執務室4-1	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム 、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【間閉式配線カバー】 アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面⇔片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズが W1000～W3000ま で同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300mm程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、敷設変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは計6通り程度であること	大型天板デスク（両面・増連）	DWV-WJ2812-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　増連　間閉配線カバー	4	2800	1200	720	コクヨ	308	369,000	CLR-282EED-W9W9＋CLR-28DCM-W9（¥69,000）	インターリンクＲ　可変パネル脚・両面　エンド＋間閉型ダクトカバー	イトーキ	89	448,530	W2802xD1200xH720	DP19LB- MK28+DP97AB(¥65,600)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　増連＋間閉式配線カバー	オカムラ	286	466,080	W2800xD1200xH720
277	●	543	4F	執務室4-1	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム 、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【間閉式配線カバー】 アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面⇔片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズが W1000～W3000ま で同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300mm程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、敷設変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと	大型天板デスク（片面・基本）	DWV-WD1606-SAWPAW2	デスク　ワークヴィスタ＋　片面Ｄ６００　基本　間閉配線カバー	1	1600	625	720	コクヨ	309	155,200	CLR-166SLD-W9W9+CLRA-16DEM-W9(¥11,000)	インターリンクＲ　可変パネル脚・片面　スタート	イトーキ	88	190,000	W1602xD630xH720	DP19NF- MK28+DP96AF(¥16,910)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　片面Ｄ６００　基本＋間閉式配線カバー	オカムラ	326	203,050	W1600xD625xH720
278	●	544	4F	執務室4-1	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム 、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【間閉式配線カバー】 アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面⇔片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズが W1000～W3000ま で同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300mm程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、敷設変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは計6通り程度であること	大型天板デスク（片面・増連）	DWV-WJ1606-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　片面Ｄ６００　増連　間閉配線カバー	1	1600	625	720	コクヨ	309	159,000	CLR-166ELS-W9W9+CLRA-16DEM-W9(¥11,000)	インターリンクＲ　可変パネル脚・片面　エンド	イトーキ	88	148,700	W1602xD630xH720	DP19RF- MK28+DP96AF(¥16,910)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　片面Ｄ６００　増連＋間閉式配線カバー	オカムラ	326	190,550	W1600xD625xH720
279	●	545	4F	執務室4-1	テーブルの幕板に付帯する H720用の立ち上げ配線カバーであること 基準No.540～544大型天板デスクに取り付け可能なこと	立上げ配線カバー	DWVA-UC100-1	デスク　ワークヴィスタ　立上げ配線カバー幕板用	12	64	41	200	コクヨ	315	4,100	CGA-07TWN-T2	ケーブルガイド	イトーキ	62	14,700		DP67AP-Z975	立ち上げダクトスチールタイプ	オカムラ	288	7,730	
280	●	546	4F	執務室4-1	■仕様　【背もたれ】背フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロピレン、クッション：スプラウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【張り地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚羽根：強化ナイロン、5 本脚、キャスター：φ50mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面より H470mm 程度の高さがあり、且つ上部/背面もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの初期位置固定と複数段階から選択可能なロッキング角度調節機能を有していること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で覆われた形状の調節が可能であること ・背はメッシュ及びクッションより選択可能であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように、背もたれと座面が連動して保持するロッキング機構を有していること ・ロッキング圧力は自動調節に加えて個人差調節が可能であること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前傾サによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が400mm以上あり、且つ、奥行調整が50mm程度可能なこと ・座面クッションは、座りこみ時や復帰化に配慮され、最も厚い部分が50mm以上あり、座シェル内部の形状も感じにくい配慮がされていること 【肘】・デスクの高さや体格、作業姿勢にあわせて肘掛けを好みの位置に調整することができる可動肘仕様であること ・可動肘は、水平方向への前後スライド80mm程度、角度内側25°程度、上下方向スライド100mm程度調整が可能であること ・可動肘は、イスの座面を一番低く設定した場合にも、H720mmのデスク天板と肘の高さを合わせられること。また肘の高さをデスク天板の高さに合わせた際に、肘が邪魔にならないように配慮されていること 【脚】・脚部は安定性の高い5本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・脚部接部分は汚れの懸念がされたら、柔色もしくは、艶ⅰ仕様とすること ・キャスターはナイロンキャスターとゴム滑輪キャスターの2種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がわかりやすいように、各操作レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ・イスの総質量は50kg程度以上であること ・張り地は、12色程度から選択可能であること。 ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること ・基準No.５４７のハンガーが取り付可能なこと	事務用回転椅子（ローバック、肘付き）	C04-B132CW-E1Q4Q41	チェア　ミトラ２　可動肘　ランバー付き　黒脚　白本体　布	36	680	565	890	コクヨ	423	92,300	KJ-127PV1W9Q6	ノートチェア　ロー　アジャスタブル肘　ランバー付	イトーキ	193	104,800		CF83XS-FSG7	チェア ポータム　可動肘　ブラック脚　黒本体　ランバー付　クッション	オカムラ	404	100,000	W660xD575xH935xSH420
281	●	547	4F	執務室4-1	基準No.546の事務用回転イスに取り付け可能なこと	事務用回転椅子ハンガー	C04H-C-E11	チェア　オプション　ミトラ２　ハンガー　ファブリック用　白	36	-	-	-	コクヨ	419	10,400	KJP-13H-W9	ノートチェア　ハンガー	イトーキ	198	12,800		CF926Y-G721	チェア　オプション　ポータム　ハンガー　黒	オカムラ	400	15,900	

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア１階～７階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）								参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	外寸法 数量	W	D	H	メーカー	ｶﾀﾛｸﾞ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
282	●	548	4F	執務室4-1	■仕様 【背】樹脂：ポリプロピレン　クッション：張り地、ウレタンフォーム 【座】座板：ポリプロピレン　クッション：張り地、ウレタンフォーム 【脚】：スチール丸パイプφ25.4、粉体塗装 ■要件 ・安定した姿勢の保持と包み込み感の両立が実現できるよう座のベース層は骨盤を支えるような面形状となっていること ・クッションの厚みは最大で60mm確保できていること ・立ち座りがし易く、横からの出入りがしやすい中肘付きであること ・肘はポケット等に引っ掛けない様に樹脂等で巻き込む形であること ・4脚程度スタッキングが可能なこと ・ロングライフ設計の観点から座カバーがオプションとして備わっていること ・同一シリーズでキャスター仕様と固定脚仕様が選択できること ・キャスター脚仕様であること ・空間との調和を考慮して本体色にソフトベージュが選択可能なこと ・張り地色は15色程度から選べること ・耐アルコール、耐次亜塩素酸性能を持った張り地が含まれていること	会議用椅子（キャスター）	K17-Z22CW-E6T72	会議イス　プロッティ　キャスタータイプ　背座クッションタイプ	16	520	565	815	コクヨ	447	55,600	KH-215PV-Z9T1T1	カクタスチェア　キャスター	イトーキ		68,000		H141BC-FFW1	会議イス　リークⅡ　キャスタータイプ　座クッションタイプ	オカムラ	465	82,000	W628xD572xH828
283	●	549	4F	執務室4-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）5枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のものので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-S89SSAWN	収納庫　エディア　両開き扉	4	900	400	2100	コクヨ	611	128,900	同等品なし						4H88ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　　両開き扉	オカムラ	634	123,550	W900xD400xH2100
284	●	550	4F	執務室4-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.549の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	4	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし						4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
285	●	551	4F	執務室4-1	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L51	壁固定金具　レベル１用	4	110	135	55	コクヨ	742	900	同等品なし						FHL002X-ZA75	壁固定金具　レベル１用	オカムラ	723	920	
286	●	552	4F	執務室4-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.553の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9SPAWNN	収納庫　エディア　天板	35	900	400	20	コクヨ	626	19,400	同等品なし						4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
287	●	553	4F	執務室4-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のものので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-SD59SSAWN	収納庫　エディア　両開き扉　下置き	35	900	400	1050	コクヨ	604	76,200	同等品なし						4H32ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉上／下置き	オカムラ	629	71,300	W900xD400xH1050
288	●	554	4F	執務室4-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.553の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	35	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし						4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
289	●	555	4F	執務室4-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のものので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること ・基準No.556の下置収納庫と同一メーカーで構成すること	収納庫（両開き）	BWU-SU49SAWN	収納庫　エディア　両開き扉　上置き	6	900	450	915	コクヨ	601	73,000	同等品なし						同等品なし					
290	●	556	4F	執務室4-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装、6枚付き 【錠】ダイヤルロック 【メール穴】開口サイズW250mm×H30mm ■要件 ・外寸W900㎜×D450㎜×H1185㎜、内寸W412㎜×D408㎜×H340㎜を必ず満たすこと ・収納庫内には、コンセント等が取り付けられるように配線機能があること ・本体は、鍵付きであること ・キーを必要とせず暗証番号のみで開閉が可能な仕様であること ・扉にはメールを投入する穴が設けられていること ・スライド下扉は埋め込み式であること ・手が触れる可能性のある箇所は切りっぱなしの仕上げではなく、折り曲げるなど、安全に配慮されていること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・ノートPC（14インチ以上）が収納できること ・PCバック（W380㎜×D105㎜×H260㎜）程度が収納できること ・開戸後の運用を考慮して基準No.309のスライド収納パーソナルロッカー仕様と同一メーカーであること	６人用パーソナルロッカー	BWU-RN6ZDM69SAWN3	収納庫　エディア　６人用ロッカー　ダイヤル　メール穴付	6	900	450	1185	コクヨ	574	260,500	同等品なし						同等品なし					
291	●	557	4F	執務室4-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.556の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	6	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし						同等品なし					
292	●	558	4F	執務室4-1	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L51	壁固定金具　レベル１用	6	110	135	55	コクヨ	742	900	同等品なし						同等品なし					
293	●	559	4F	執務室4-1	・ハンガーが20本程度付属していること ・耐荷重40kgf程度であること ・本体色は2色程度から選べること	コートハンガー	CH-9EH	アクセサリー　キャスター付コートハンガー	2	1680	515	1570	コクヨ	515	59,900	VWH-215CS-BK	コートスタンド	イトーキ	397	63,900	W1500xD500xH1700	L970AD-AA125	Ｌ９７０　キャスター付コートハンガー	オカムラ	845	56,100	W1522xD500xH1600

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア１階～７階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）									参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	外寸法 W	外寸法 D	外寸法 H	メーカー	カタログ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
294	●	560	4F	執務室4-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準№561・562の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9PAWNN	収納庫　エディア　天板	4	900	450	20	コクヨ	626	19,600	同等品なし							4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
295	●	561	4F	執務室4-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf）2枚付き ■要件 ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（オープン）	BWU-K49SAW	収納庫　エディア　オープン　上／下置き	3	900	450	915	コクヨ	601	56,400	同等品なし							4B52ZZ-ZA75	収納庫　レクトライン　シェルビング　上／下置き	オカムラ	628	49,160	W900xD450xH900
296	●	562	4F	執務室4-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-SD49SAWN	収納庫　エディア　両開き扉　下置き	1	900	450	915	コクヨ	602	73,000	同等品なし							4B32ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉　上／下置き	オカムラ	628	67,460	W900xD450xH900
297	●	563	4F	執務室4-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準№562の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	4	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし							4B9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	16,600	W900xD450xH50
298	●	565	4F	執務室4-2	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【ユニット脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【開閉式配線カバー】アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面＝片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズが2W1000～W3000まで同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるよう中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300㎜程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは2I色3I程度であること	大型天板デスク（両面・基本）	DWV-WD2812-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　基本　開閉配線カバー	1	2800	1200	720	コクヨ	308	415,700	CLR-282GED-W9W9＋CLRA-28DCM-W9（¥69,000）	インターリンクＲ　可変パネル脚・両面　単独型＋開閉型ダクトカバー	イトーキ	89	524,160	W2802xD1200xH720	DP19JB- MK28＋DP97AB(¥65,600)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　基本＋開閉型配線カバー	オカムラ	286	520,140	W2800xD1200xH720
299	●	566	4F	執務室4-2	テーブルの幕板に付帯するH720用の立ち上げ配線カバーであること 基準№565の大型天板デスクに取り付け可能なこと	立上げ配線カバー	DWVA-UC100-1	デスク　ワークヴィスタ　立上げ配線カバー幕板用	2	64	41	200	コクヨ	315	4,100	CGA-07TWN-T2	ケーブルガイド	イトーキ	62	14,700		DP67AP-Z975	立ち上げダクトスチールタイプ	オカムラ	288	7,730	
300	●	567	4F	執務室4-2	■仕様　【背もたれ】背フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロピレン、クッション：スプラウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【張り地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚部板：強化ナイロン、５本脚、キャスター：φ50mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面より470mm程度の高さがあり、且つ上部/座面もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの状態(位置固定と無段階傾き)が選択可能なロッキング角度調節機能を有していること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調節が可能であること ・背はメッシュ及びクッションより選択可能であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように、背もたれと座面が連動して後傾するロッキング機構を有していること ・ロッキング左右は自動調節に加えて個人毎調節が可能であること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前傾サによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が420mm以上あり、且つ、奥行調整が50mm程度可能なこと ・座面クッションは、座りた地や経年劣化に配慮され、最も厚い部分が50mm以上あり、座シェル内部の形状を出ていくい配慮がされていること 【肘】・デスクの高さや体格、作業姿勢にあわせて肘掛けを好みの位置に調整することができる可動肘仕様であること ・可動肘は、水平方向への前後スライド量50㎜程度、角度内側25°程度、上下方向スライド量100㎜程度調整が可能であること ・可動肘は、イスの座面を一番低く設定した場合にも、H720㎜のデスク天板と肘の高さを合わせられること。また肘の高さをデスク天板の高さに合わせた際に、肘が邪魔にならないように配慮されていること 【脚】・脚部は安定性の高い５本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・脚部樹脂は汚れの懸念が太いため、黒色もしくは、艶ｺ仕様とすること ・キャスターはナイロンキャスターとゴム車輪キャスターの2種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がわかりやすいように、各操作レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は90kg程度以上であること ・張り地は、12色程度から選択可能であること。 ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること ・基準№568のハンガー取付可能なこと	事務用回転椅子（ローバック、肘付き）	C04-B132CW-E1Q4Q41	チェア　ミトラ２　可動肘　ランバー付き　黒脚　白本体　布	4	680	565	890	コクヨ	423	92,300	KJ-127PV1W9Q6	ノートチェア　ロー　アジャスタブル肘　ランバー付	イトーキ	193	104,800		CF83XS-FSG7	チェア ポータム　可動肘　ブラック脚　黒本体　ランバー付　クッション	オカムラ	404	100,000	W660xD575xH935xSH420
301	●	568	4F	執務室4-2	基準№567の事務用回転イスに取り付け可能なこと	事務用回転椅子ハンガー	C04H-C-E11	チェア　オプション　ミトラ２　ハンガー　ファブリック用　白	4	-	-	-	コクヨ	419	10,400	KJP-13H-W9	ノートチェア　ハンガー	イトーキ	198	12,800		CF926Y-G721	チェア　オプション　ポータム　ハンガー　黒	オカムラ	400	15,900	
302	●	569	4F	執務室4-2	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること ・基準№570の下置収納庫と同一メーカーで構成すること	収納庫（両開き）	BWU-SU49SAWN	収納庫　エディア　両開き扉　上置き	1	900	450	915	コクヨ	601	73,000	同等品なし							同等品なし					
303	●	570	4F	執務室4-2	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装、6枚付き 【錠】ダイヤルロック 【メール穴】開口サイズW250mm×H30mm ■要件 ・外寸W900㎜×D450㎜×H1185㎜、内寸W412㎜×D408㎜×H340㎜を必ず満たすこと ・収納庫内には、コンセント等が取り付けられるように配線機能があること ・本体は、鍵付きであること ・キーを必要とせず職証番号のみで開閉が可能な仕様であること ・扉にはメールを投入する穴が設けられていること ・スライド下番は埋め込み式であること ・手が触れる可能性のある箇所は切りっぱなしの仕上げではなく、折り曲げるなど、安全に配慮されていること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・ノートPC（14インチ以上）が収納できること ・PCバック（W380㎜×D105㎜×H250㎜）程度が収納できること ・開庁後の運用を考慮して基準№309のスライド収納パーソナルロッカー仕様と同一メーカーであること	６人用パーソナルロッカー	BWU-RN62DM69SAWN3	収納庫　エディア　６人用ロッカー　ダイヤル　メール穴付	1	900	450	1185	コクヨ	574	260,500	同等品なし							同等品なし					

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア１階～７階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）								参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	外寸法 数量	W	D	H	メーカー	ｶﾀﾛｸﾞ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
304	●	571	4F	執務室4-2	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.570の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	1	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし							同等品なし					
305	●	572	4F	執務室4-2	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L51	壁固定金具　レベル１用	1	110	135	55	コクヨ	742	900	同等品なし							同等品なし					
306	●	573	4F	執務室4-2	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）5枚付き 【鍵】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のものて、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を阻害しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板などを本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-S89SAWN	収納庫　エディア　両開き扉	1	900	450	2100	コクヨ	611	131,300	同等品なし							4B882F-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉下置き	オカムラ	634	129,700	W900xD450xH2100
307	●	574	4F	執務室4-2	・棚板（D450）に取り付けて使用すること ・取付金具が付属していること	収納庫（ハンガー）	BWUA-TRP9BK	収納庫　エディア　ハンガーパイプ	1	891	158	80	コクヨ	628	13,500	同等品なし							4B00SP	収納庫　レクトライン　ワードローブ用天板	オカムラ	641	7,700	W900xD450
308	●	575	4F	執務室4-2	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.573の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	1	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし							4B9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	16,600	W900xD450xH50
309	●	576	4F	執務室4-2	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L51	壁固定金具　レベル１用	1	110	135	55	コクヨ	742	900	同等品なし							FHL002X-ZA75	壁固定金具　レベル１用	オカムラ	723	920	
310	●	632	4F	その他（個人収納関連）	・裏面にマグネットが付属していること	ネームプレート	BWZA-NM	ネームプレート　１０個いり	5	97	60	6	コクヨ	577	5,000	同等品なし							同等品なし					
311	●	633	4F	その他（個人収納関連）	・ダイヤル式パーソナルロッカーに対応するものであること	番号検索キー	BWU-KENSAKU-KEY*	施錠番号検索キー	1	-	-	-	コクヨ	-	5,500	同等品なし							同等品なし					
312	●	692	6F	局長室6-1	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂（ABS、ASA）、芯材スチール、天板厚29mm程度 【脚】スチール（焼付塗装）、樹脂（ABS） 【幕板】スチール（焼付塗装） ■要件 ・天板下に開口55mm（対面の場合180mm）程度、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・災害時に避難経路を塞ぐことがないよう、センター引き出しはラッチ付きであること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H45mm程度）であること	平デスク	SD-ISN157CLSPAWNN	デスク　ＩＳ　スタンダードテーブル　センター引き出し付き	1	1500	700	720	コクヨ	331	95,400	CZR-157EAC-9W9	CZRデスク　平机　Ｌ脚　浅型センター引出し付	イトーキ	123	104,400	W1500xD700xH720	3V2NAG-MK28	デスク　アドバンス　Ｌ脚・中央引き出し付き	オカムラ	317	118,820	W1500xD700xH720
313	●	693	6F	局長室6-1	■仕様 【天板/本体】スチール 【キャスター】薄型自在キャスター ■要件 ・引き出しは３段（上段：トレー、中段：Ｂ６、下段：Ａ４）タイプであること ・Ａ４ファイルボックスが５個収納できること ・薄型自在キャスターで自由に動かすことが可能であること ・内筒交換仕様で、シリンダー交換が可能であること ・災害時に飛び出さないよう、引き出しはラッチ付であること ・付属品としてペントレー１個、仕切板２枚程度がついていること	脇デスク（キャスター付）	SD-IS46C3SAWN4	ワゴン　ＩＳ　３段引き出し　シリンダー錠	2	395	602	600	コクヨ	332	75,600	CZR-046MACB-W9	CZRワゴン	イトーキ	166	82,500	W400xD593xH607	DNC1CE-Z975	ワゴン　３段引き出し　Ｄ６００用シリンダー錠	オカムラ	340	106,400	W390xD580xH650
314	●	694	6F	局長室6-1	■仕様 【背もたれ】骨フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロポレン、クッション：スラブウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モードウレタン 【張り地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚部板：強化ナイロン、５本脚、キャスター：φ60mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面よりH６２０mm程度の高さがあり、且つ上部/背面もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの初期位置固定と複数段階から選択可能なロッキングを装置機能を有していること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調節が可能であること ・背もたれは、上半身の動きな動きにもフィットするように上部が柔軟に動く形状であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように、背もたれと座面が連動して保持するロッキング機構を有していること ・ロッキング度合は自動調節に加えて個人差調節が可能であること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前傾寸による姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が420mm以上あり、且つ、奥行調整が50mm程度可能なこと ・座面クッションは、座り心地や経年変化に配慮され、扁も厚い部分が60mm以上あり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること 【肘】・アルミ肘であること 【脚】・脚部は安定性の高い５本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・アルミポリッシュ脚であること ・キャスターはアイロンキャスターとゴム車輪キャスターの2種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がカトやすいように、各操作レバーボタンの操さやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は90kg程度以上であること ・サスペナブルの高さから背上座の交換が容易であること ・張り地は、10色程度から選択可能であること ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること ・基準No.695のハンガーが取付可能なこと	肘デスク（ハイバック、肘付き）	C06-P422CW-BKG4B61	オフィスチェア　ウィザード４　アディショナルバック　アルミ肘・脚　布張り	1	680	570	1125	コクヨ	412	139,800	KJF-525DL-ZWT1	セレーオチェア　エクストラハイ　Ｔ型肘	イトーキ	212	206,200		C64CBR-FSF1	オフィスチェア　シルフィー　デザインアーム　アルミ脚	オカムラ	406	154,200	W696xD696xH1247
315	●	695	6F	局長室6-1	基準No.694の事務用回転イスに取り付け可能なこと	事務用回転椅子ハンガー	C06H-C-BK1	オフィスチェア　オプション　ウィザード４　ハンガー	1	-	-	-	コクヨ	415	15,600	KFP-54H-T1	ハンガーオプション	イトーキ	213	13,400		C6926Y-GB03	オフィスチェア　オプション　ハンガー	オカムラ	400	15,900	
316	●	696	6F	局長室6-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.697の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9SPAWNN	収納庫　エディア　天板	1	900	400	20	コクヨ	626	19,400	同等品なし							4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
317	●	697	6F	局長室6-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【鍵】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のものて、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を阻害しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板などを本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-SD59SSAWN	収納庫　エディア　両開き扉　下置き	1	900	400	1050	コクヨ	604	76,200	同等品なし							4H32ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉上／下置き	オカムラ	629	71,300	W900xD400xH1050
318	●	698	6F	局長室6-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.697の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	1	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし							4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
319	●	699	6F	局長室6-1	■仕様 本体・扉・上棚板：スチール焼付塗装 ワイヤー棚：スチール樹脂塗装　3段可動H90・200・385mm 付属品：上棚板・下ワイヤー棚・ハンガーパイプ・コートフック・鏡・扉トレー・扉フック、ネームプレート・ネーム用紙付き、アジャスター付き、連結用ボルトナット、連結穴キャップ付き ■要件 ・扉トレーにはバーがついており、タオルやネクタイ、レバー式の消臭スプレーなどをかけられること ・シリンダー錠付きであること。また、開閉表示付き、内筒交換対応であること。 ・扉色は、4色程度から選択可能なこと ・オプションで、側面に姿見が取り付けられること。また、姿見は、安全に配慮した樹脂ミラーであること	1人用ロッカー	NLK-L145SAW	ロッカー　Ｃｆｏｒｔ　１人用	1	450	515	1792	コクヨ	642	78,700	HCE-4511SS-W9	クローレロッカー　１人用ワイドタイプ	イトーキ	498	71,000	W450xD515xH1790	4571SW-ZA75	ロッカー　SWタイプ　内筒交換錠タイプ　１人用	オカムラ	W191	73,900	W450xD515xH1790
320	●	700	6F	局長室6-1	・L型、本体と壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L4N	周辺用品　固定金具　壁固定金具	1	55	120	35	コクヨ	744	895	EQ-A41-W9	壁固定金具　２個セット	イトーキ	491	3,580	W40xD120xH70x11.6	FHL003X-ZA75	周辺用品　固定金具　壁固定金具	オカムラ	723	1,320	
321	●	701	6F	局長室6-1	・最大8名まで使用可能であること ・脚がV字型で、天板短辺側に座っても足が中にまで入り込めること ・強度を保つための中間脚を有すること ・中間脚から配線口も上げができること ・オプションでコンセントやコードダクトが取付可能なこと ・天板色は4色程度から選択可能であること	大型会議テーブル	W40-KM3212PW-PMZ11	会議テーブル　ＷＴ４００　角形　配線無	1	3200	1200	720	コクヨ	466	598,000	DDF-322HNPV-BP7	DFテーブル　角型　配線なし　船底エッジ	イトーキ	335	733,280	W3200xD1200xH720	4LRABD-MBF7	会議テーブル　ラティオ Ⅲ　角形　配線無	オカムラ	488	444,440	W3200xD1200xH720

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア１階～７階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメーカー）									参考例示品①（イトーキメーカー）						参考例示品②（オカムラメーカー）					
							品番	品名	数量	外寸法 W	D	H	メーカー	約0ゲ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
322	●	702	6F	局長室6-1	■仕様 【背もたれ】骨フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロポレン、クッション：スラブウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モードウレタン 【張り地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚別体：強化ナイロン、５本脚、キャスター：φ60mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面より H470mm程度の高さがあり、且つ上部/背面もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの初期位置固定と微調段階から選択可能なロッキング角度調節機能を有していること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調節が可能であること ・背はメッシュ及びクッションより選択可能であること ・背もたれは、上半身の動きな動きにもフィットするように上部が柔軟に動く形状であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように、背もたれと座面が連動して後傾するロッキング機構を有していること ・ロッキング左右は自動調節に加えて個人差調節が可能であること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前傾すによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が400mm以上あり、且つ、奥行調整が50mm程度可能なこと ・座面クッションは、座りる地や臀年劣化に配慮され、最も厚い部分が60mm以上あり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること 【肘】・デスクの高さや体格、作業姿勢にあわせて肘当てが左右それぞれ独立して自由に調整することができる可動肘仕様であること ・可動肘は、水平方向への前後スライク70mm程度、角度内側25°程度、上下方向スライク100mm程度調整が可能であること ・可動肘は、イスの座面を一番低く設定した場合にも、H720mmのデスク天板と肘の高さを合わせられること。また肘の高さをデスク天板の高さに合わせた際に、肘が邪魔にならないように配慮されていること 【脚】・脚部は安定性の高い5本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・脚別板部分は汚れの懸念がさまいため、黒色もくしは、磨き仕様とすること ・キャスターはナイロンキャスターとゴム張輪キャスターの2種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がわかりやすいように、各操作レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は90kg程度以上であること ・サステナブルの視点から背と座の交換が容易であること ・張り地は、12色程度から選択可能であること ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること	事務用回転椅子（ローバック、肘付き）	C06-B132CW-BKG4B61	オフィスチェア　ウィザード４　ローバック可動肘　樹脂脚　布	9	680	570	980	コクヨ	414	101,200	KG-147PS-T1T1B2	エフチェア　ロー　アジャスタブル肘	イトーキ	217	116,800		C683XR-FSF1	オフィスチェア　シルフィー　ローバック　アジャストアーム　樹脂脚	オカムラ	380	124,400	W667xD532xH927xSH422
323	●	784	6F	執務室（消防）（情報指令課）	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【開閉式配線カバー】アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面＝片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズがW1000～W3000まで同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300mm程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付け可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは18通り程度であること	大型天板デスク（両面・基本）	DWV-WD2412-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　基本　開閉配線カバー	2	2400	1200	720	コクヨ	308	333,600	CLR-242SED-W9W9＋CLRA-24DCM-W9（¥60,400）	インターリンクＲ　可変パネル脚・両面　スタート＋開閉型ダクトカバー	イトーキ	89	419,830	W2402xD1200xH720	DP19JC- MK28＋DP97AC(¥64,600)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　基本＋開閉型配線カバー	オカムラ	286	438,940	W2400xD1200xH720
324	●	785	6F	執務室（消防）（情報指令課）	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【開閉式配線カバー】アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面＝片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズがW1000～W3000まで同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300mm程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付け可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは18通り程度であること	大型天板デスク（両面・増連）	DWV-WJ1212-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　増連　開閉配線カバー	2	1200	1200	720	コクヨ	308	180,400	CLR-122EED-W9W9＋CLRA-12DCM-W9（¥30,300）	インターリンクＲ　可変パネル脚・両面　エンド＋開閉型ダクトカバー	イトーキ	89	231,930	W1202xD1200xH720	DP19LJ- MK28＋DP97AJ(¥32,300)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　増連＋開閉式配線カバー	オカムラ	286	266,320	W1200xD1200xH720
325	●	786	6F	執務室（消防）（情報指令課）	テーブルの幕板に付帯する H720用の立ち上げ配線カバーであること 基準№784・785の大型天板デスクに取り付け可能なこと	立上げ配線カバー	DWVA-UC100-1	デスク　ワークヴィスタ　立上げ配線カバー幕板用	4	64	41	200	コクヨ	315	4,100	CGA-07TWN-T2	ケーブルガイド	イトーキ	62	14,700		DP67AP-Z975	立ち上げダクトスチールタイプ	オカムラ	288	7,730	
326	●	787	6F	執務室（消防）（情報指令課）	■仕様　【背もたれ】骨フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロピレン、クッション：スラブウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【張り地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚別体：強化ナイロン、５本脚、キャスター：φ50mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面より H470mm程度の高さがあり、且つ上部/背面もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの初期位置固定と微調段階から選択可能なロッキング角度調節機能を有していること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調節が可能であること ・背はメッシュ及びクッションより選択可能であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように、背もたれと座面が連動して後傾するロッキング機構を有していること ・ロッキング左右は自動調節に加えて個人差調節が可能であること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前傾すによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が400mm以上あり、且つ、奥行調整が50mm程度可能なこと ・座面クッションは、座りる地や臀年劣化に配慮され、最も厚い部分が60mm以上あり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること 【肘】・デスクの高さや体格、作業姿勢にあわせて肘当てが左右それぞれ独立して自由に調整することができる可動肘仕様であること ・可動肘は、水平方向への前後スライク80mm程度、角度内側25°程度、上下方向スライク100mm程度調整が可能であること ・可動肘は、イスの座面を一番低く設定した場合にも、H720mmのデスク天板と肘の高さを合わせられること。また肘の高さをデスク天板の高さに合わせた際に、肘が邪魔にならないように配慮されていること 【脚】・脚部は安定性の高い5本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・脚別板部分は汚れの懸念がさまいため、黒色もくしは、磨き仕様とすること ・キャスターはナイロンキャスターとゴム張輪キャスターの2種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がわかりやすいように、各操作レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は90kg程度以上であること ・張り地は、12色程度から選択可能であること。 ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること ・基準№788のハンガーが取付可能なこと	事務用回転椅子（ローバック、肘付き）	C04-B132CW-E1Q4Q41	チェア　ミトラ２　可動肘　ランバー付き　黒脚　白本体　布	12	680	565	890	コクヨ	423	92,300	KJ-127PV1W9Q6	ノートチェア　ロー　アジャスタブル肘　ランバー付	イトーキ	193	104,800		CF83XS-FSG7	チェア ポータム　可動肘　ブラック脚　黒本体　ランバー付　クッション	オカムラ	404	100,000	W660xD575xH935xSH420
327	●	788	6F	執務室（消防）（情報指令課）	基準№787の事務用回転イスに取り付け可能なこと	事務用回転椅子ハンガー	C04H-C-E11	チェア　オプション　ミトラ２　ハンガー　ファブリック用　白	12	-	-	-	コクヨ	419	10,400	KJP-13H-W9	ノートチェア　ハンガー	イトーキ	198	12,800		CF926Y-G721	チェア　オプション　ポータム　ハンガー　黒	オカムラ	400	15,900	
328	●	789	6F	執務室（消防）（情報指令課）	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える汎用交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の開閉部にカバーが付いていること ・錠前には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること ・基準№790の下置収納庫と同一メーカーで構成すること	収納庫（両開き）	BWU-SU49SAWN	収納庫　エディア　両開き扉　上置き	2	900	450	915	コクヨ	601	73,000	同等品なし							同等品なし				
329	●	790	6F	執務室（消防）（情報指令課）	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装、6枚付き 【錠】ダイヤルロック 【メールパ】開口サイズW250mm×H30mm ■要件 ・外寸W900㎜×D450㎜×H1185㎜、内寸W412㎜×D408㎜×H340mmを必ず満たすこと ・収納庫内には、コンセント等が取り付けられるように配線機能があること ・本体は、鍵付きであること ・キーを必要とせず暗証番号のみで開閉が可能な仕様であること ・扉にはメールを投入する穴が設けられていること ・スライド下番は埋め込み式であること ・手が触れる可能性のある箇所は切りっぱなしの仕上げではなく、折り曲げるなど、安全に配慮されていること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・ノートPC（14インチ以上）が収納できること ・PCバック（W380m×D105m×H260m）程度が収納できること ・開庁後の運用を考慮して基準№309のスライド収納パーソナルロッカー仕様と同一メーカーであること	６人用パーソナルロッカー	BWU-RN62DM69SAWN3	収納庫　エディア　６人用ロッカー　ダイヤル　メール穴付	2	900	450	1185	コクヨ	574	260,500	同等品なし							同等品なし				

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア１階～７階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）		外寸法						参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	W	D	H	メーカー	約0ゲ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
330	●	791	6F	執務室（消防）（情報指令課）	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.790の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	2	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし						同等品なし					
331	●	792	6F	執務室（消防）（情報指令課）	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-LS1	壁固定金具　レベル１用	2	110	135	55	コクヨ	742	900	同等品なし						同等品なし					
332	●	793	6F	執務室（消防）（情報指令課）	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）5枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・鍵書には引き込み機能が内蔵されていること ・引きテの裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-S89SAWN	収納庫　エディア　両開き扉	1	900	450	2100	コクヨ	611	131,300	同等品なし						4B88ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉下置き	オカムラ	634	129,700	W900xD450xH2100
333	●	794	6F	執務室（消防）（情報指令課）	・棚板（D450）に取り付けて使用すること ・取付金具が付属していること	収納庫（ハンガー）	BWUA-TRP9BK	収納庫　エディア　ハンガーパイプ	1	891	158	80	コクヨ	628	13,500	同等品なし						4B00SP	収納庫　レクトライン　ワードローブ用天板	オカムラ	641	7,700	W900xD450
334	●	795	6F	執務室（消防）（情報指令課）	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.793の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	1	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし						4B9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	16,600	W900xD450xH50
335	●	796	6F	執務室（消防）（情報指令課）	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-LS1	壁固定金具　レベル１用	1	110	135	55	コクヨ	742	900	同等品なし						FHL002X-ZA75	壁固定金具　レベル１用	オカムラ	723	920	
336	●	797	6F	執務室（消防）（情報指令課）	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）5枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・鍵書には引き込み機能が内蔵されていること ・引きテの裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-S89SSAWN	収納庫　エディア　両開き扉	6	900	400	2100	コクヨ	611	128,900	同等品なし						4H88ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　　両開き扉	オカムラ	634	123,550	W900xD400xH2100
337	●	798	6F	執務室（消防）（情報指令課）	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.797の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	6	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし						4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
338	●	799	6F	執務室（消防）（情報指令課）	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-LS1	壁固定金具　レベル１用	6	110	135	55	コクヨ	742	900	同等品なし						FHL002X-ZA75	壁固定金具　レベル１用	オカムラ	723	920	
339	●	808	6F	その他（個人収納関連）	・裏面にマグネットが付属していること	ネームプレート	BWZA-NM	ネームプレート　１０個いり	4	97	60	6	コクヨ	577	5,000	同等品なし						同等品なし					
340	●	809	6F	その他（個人収納関連）	・ダイヤル式パーソナルロッカーに対応するものであること	番号検索キー	BWU-KENSAKU-KEY*	施錠番号検索キー	1	-	-	-	コクヨ	-	5,500	同等品なし						同等品なし					
341	●	824	7F	局長室7-1	・120°ブーメラン型の天板形状であること ・脚はスチール角パイプであること ・配線機能を有すること	平デスク（ブーメラン型）	DTX-DD1212-SAWPAW2	デスク　サイビＴＸ　１２０°ブーメランテーブル	1	1800	1388	720	コクヨ	286	249,000	JMB-2277S-BWL	インステート　テーブル　120°オペレーション	イトーキ	117	229,860	W1200xD700xH720	3A21NH-MBB4	デスク　プリシード　１２０°ブーメランテーブル	オカムラ	280	494,470	W1200xD1200xH720
342	●	825	7F	局長室7-1	基準№824のデスクに取り付け可能なこと	テーブル用パネル	DSXV-FVM123-EP1	デスク　サイビ　フロントパネル（アルミ）　ローパータイプ	2	1200	34	1070	コクヨ	274	94,500	JM-110XBTR-W9C6 JM-10JLF-W9	インステート　デスクパネル 120°用ポスト	イトーキ	119	71,690	W1100xD26xH1040/350	3A63CH-FEK2	デスク　プリシード　バックパネル	オカムラ	282	159,660	W1200用　机上面350
343	●	826	7F	局長室7-1	120°ブーメランテーブル3台をパネル付きで接続する機能を有すること	デスク用コーナーポスト	PPS-XDVY10U1M	コーナーポスト　サイビ　１２０°用	1	34	37	1055	コクヨ	276	23,800	JM-10JLF-W9	インステート　デスクパネル用ポスト　120°用	イトーキ	119	7,900	H1040/320	同等品なし					
344	●	827	7F	局長室7-1	■仕様 【天板/本体】スチール（焼付塗装） 【キャスター】薄型自在キャスター（ロック機構付） ■要件 ・引き出しは3段（上段：トレー　中段：A4　下段：A4）タイプであること ・中、下段の引き出しのストロークは550mm程度であること ・災害時に飛び出さないよう、中・下段はラッチ機構付きであること ・すべての引き出しが一括でロックできるオールロック機構であること ・万が一鍵を紛失した場合、内筒交換仕様で、シリンダー交換が可能であること ・付属品としてベントレー1個、仕切板2枚程度がついていること	脇デスク（キャスター付）	DGT-FT3Y46-SAW1	ワゴン　ＧＴＡ　ベントレー＋Ａ４・２段　シリンダー錠	1	395	602	648	コクヨ	347	83,200	JM-046MPCS-W9	ワゴン　Ａ４・２段ベントレイ引出し　シリンダー錠	イトーキ	168	92,400	W400xD590xH645	DNC1CX-Z975	ワゴン　ベントレー＋Ａ４・２段シリンダー錠	オカムラ	340	74,100	W390xD580xH680
345	●	828	7F	局長室7-1	■仕様 【背もたれ】背フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロポレン、クッション：スラブウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モードウレタン 【張り地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚部板：強化アイロン、５本脚、キャスター：φ60mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面よりＨ６２０ｍｍ程度の高さがあり、圧つよ部/背底もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの位置は固定と数段段階から選択可能なロッキング角度調節機能を有していること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調節が可能であること ・背もたれは、上半身の動きを最大にもフィットするように上部が柔軟に動く形状であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように、背もたれと座面が連動して後傾するロッキング機構を有していること ・ロッキング左力は自動調節に加えて個人差調節が可能であること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が400mm以上あり、且つ、奥行調整が50mm程度可能なこと ・座面クッションは、座り心地や経年劣化に配慮され、最も厚い部分が60mm以上あり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること 【肘】・アルミ肘であること 【脚】・脚部は安定性の高い5本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・アルミポリッシュ脚であること ・キャスターはアイロンキャスターとゴム車輪キャスターの2種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がわかりやすいように、各操作レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は90kg程度以上であること ・サステナブルの視点から軽と座の交換が容易であること ・張り地は、10色程度から選択可能であること ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること ・基準No.829のハンガーが取付可能なこと	事務用回転椅子（ハイバック、肘付き）	C06-P422CW-BKG4B61	オフィスチェア　ウィザード４　アディショナルバック　アルミ肘・脚　布張り	1	680	570	1125	コクヨ	412	139,800	KF-525DL-ZWT1	セレーオチェア　エクストラハイ　Ｔ型肘	イトーキ	212	206,200		C64CBR-FSF1	オフィスチェア　シルフィー　デザインアーム　アルミ脚	オカムラ	406	154,200	W696xD696xH1247
346	●	829	7F	局長室7-1	基準№828の事務用回転イスに取り付け可能なこと	事務用回転椅子ハンガー	C06H-C-BK1	オフィスチェア　オプション　ウィザード４　ハンガー	1	-	-	-	コクヨ	415	15,600	KFP-S4H-T1	ハンガーオプション	イトーキ	213	13,400		C6926Y-GB03	オフィスチェア　オプション　ハンガー	オカムラ	400	15,900	
347	●	830	7F	局長室7-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準№831の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9SPAWNN	収納庫　エディア　天板	4	900	400	20	コクヨ	626	19,400	同等品なし						4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア１階～７階）

整理番号	JOIFA	基準№	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）		外寸法							参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	W	D	H	メーカー	約0ゲ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
348	●	831	7F	局長室7-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【鍵】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 **・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること** ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（２枚引き違い戸）	BWU-HD259SSAWNN	収納庫　エディア　２枚引き違い戸　下置き	4	900	400	1050	コクヨ	604	81,300	同等品なし							4H43ZZ-ZA75	収納庫　レクトライン　２枚引き違い　上／下置き	オカムラ	630	70,400	W900xD400xH1050
349	●	832	7F	局長室7-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0~25mm程度）付きであること ・基準№831の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	4	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし							4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
350	●	833	7F	局長室7-1	■仕様 本体・扉・上棚板：スチール焼付塗装 ワイヤー棚：スチール樹脂塗装　3段可動H90・200・385mm 付属品：上棚板・下ワイヤー棚、ハンガーパイプ・コートフック・鏡・扉トレー・扉フック、ネームプレート・ネーム用紙付き、アジャスター付き、連結用ボルトナット、連結穴キャップ付き ■要件 ・扉トレーにはバーがついており、タオルやネクタイ、レバー式の消臭スプレーなどをかけられること ・シリンダー錠付きであること。また、開閉表示付き、内筒交換対応であること。 ・扉色は、4色程度から選択可能なこと ・オプションで、側面に姿見が取り付けられること。また、姿見は、安全に配慮した樹脂ミラーであること	1人用ロッカー	NLK-L14SSAW	ロッカー　Ｃｆｏｒｔ　１人用	1	450	515	1792	コクヨ	642	78,700	HCE-4511SS-W9	クローレロッカー　１人用ワイドタイプ	イトーキ	498	71,000	W450xD515xH1790	4571SW-ZA75	ロッカー　SWタイプ　内筒交換錠タイプ　１人用	オカムラ	W191	73,900	W450xD515xH1790
351	●	834	7F	局長室7-1	・L型、本体と壁に密着する形状であること	壁固定会具	PE-L4N	周辺用品　固定金具　壁固定金具	1	55	120	35	コクヨ	744	895	EQ-A41-W9	壁固定金具　２個セット	イトーキ	491	3,580	W40xD120xH70x1.6	FHL003X-ZA75	周辺用品　固定金具　壁固定金具	オカムラ	723	1,320	
352	●	835	7F	局長室7-1	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材（ABS）、芯材：パーティクルボード、天板厚25㎜ 【脚】支柱：スチール丸パイプ（焼付塗装）、脚ベース：アルミダイカスト（焼付塗装） 【キャスター】薄型キャスター（ナイロン、ストッパー2個付き） ■要件 ・T字脚であること ・天板端部は、天板色と同色でテーブルを横に並べた際、隙間なく揃うよう、スクエアエッジであること ・固定式天板であること ・配線機能を有すること ・配線取り出し口は天板の中心にあり、蓋を閉じた状態でも4万向から配線の取出しが可能であること ・配線ボックスは、裏返すとペンなどの文房具やOAタップが置ける仕様であること ・キャスターは、目立ちにくい低床キャスターであること ・キャスターストッパーは、2箇所のストッパーで4輪すべてがロックされること ・1シリーズで天板フラップタイプ、固定タイプ、T字脚タイプ、単柱脚タイプ、キャスター有り無し、配線機能有り無しなど様々なバリエーションが選択できること ・天板と支柱・脚色の組み合わせは12種類程度から選べること	ミーティングテーブル	MT-V157BE6AMV5-C	会議テーブル　ビエナ　固定角型天板配線付　塗装脚キャスター	1	1500	750	720	コクヨ	474	127,400	DDJ-157HHTC-TY	会議テーブル　ホバーテーブル　固定角型天板配線対応キャップ　塗装脚キャスター	イトーキ	351	128,560	W1500xD750xH720	87AHFG-MCT0	会議テーブル　ライブス　フラップ　短形天板　T字脚キャスター	オカムラ	79	173,400	W1500xD750xH720
353	●	836	7F	局長室7-1	■仕様 【背もたれ】骨フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロポレン、クッション：スラブウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【張り地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚形状：強化ナイロン、５本脚、キャスター：φ60mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面より H470mm 程度の高さがあり、且つ上部/背面もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの応期位置固定と複数段階から選択可能なロッキング角度調節機能を有していること ・後部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で座もたれ形状の調節が可能であること ・背はメッシュ及びクッションより選択可能であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように、背もたれと座面が連動して後傾するロッキング機構を有していること ・ロッキング圧力は自動調節に加えて個人座調節が可能であること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が400mm以上あり、且つ、奥行調整が50mm程度可能なこと ・座面クッションは、座り心地や循年劣化に配慮され、最も厚い部分が50mm以上あり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること 【肘】・デスクの高さや体格、作業姿勢にあわせて肘掛けを好みの位置に調整することができる可動肘仕様であること ・可動肘は、水平方向への前後ストローク25㎜程度、角度方向32°程度、上下方向ストローク100㎜程度調整が可能であること ・可動肘は、イスの座面を一番低く設定した場合にも、H720㎜のデスク天板と肘の高さを合わせられること。また肘の高さをデスク天板の高さに合わせた際に、肘が照覆にならないように配慮されていること 【脚】・脚部は安定性の高い5本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・脚部保部分は汚れの際生ガえいため、再色もしくは、塗ま仕様とすること ・キャスターはナイロンキャスターとゴム滑輪キャスターの2種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がわかりやすいように、各稼作レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は90kg程度以上であること ・サステナブルの観点から座と座の交換が容易であること ・張り地は、12色程度から選択可能であること ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること	事務用回転椅子（ローバック、肘付き）	C06-B132CW-BKG4B61	オフィスチェア　ウィザード４　ローバック可動肘　樹脂脚　布	4	680	570	980	コクヨ	414	101,200	KG-147PS-T1T1B2	エフチェア　ロー　アジャスタブル肘	イトーキ	217	116,800		C683XR-FSF1	オフィスチェア　シルフィー　ローバック　アジャストアーム　樹脂脚	オカムラ	380	124,400	W667xD532xH927xSH422
354	●	837	7F	局長室7-1	■仕様 【背】ポリプロピレン 【座】ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【脚】アルミダイカスト（メラミン焼付塗装） 【肘】強化ナイロン ■要件 ・座面を跳ね上げて水平にスタックできること ・水平スタックピッチは120㎜程度であること ・4脚程度、垂直にもスタックできること ・垂直スタックピッチは105㎜程度であること ・同一シリーズでキャスター仕様と固定脚仕様が選択できること ・背と座の色の組み合わせは6通り程度から選択できること ・脚色は2色程度から選べること	会議用椅子（キャスター）	K12-W211CU-G4E2E21	会議イス　スタッカ　キャスター脚　肘付	3	628	570	768	コクヨ	119	73,700	KLD219PV-Z9W9W6	モノンチェア　キャスター脚　肘付	イトーキ	263	65,700	W580xD555xH820xSH445	8142TA-FBA3	会議イス　グラータ　キャスター脚　肘付	オカムラ	438	71,500	W606xD625xH853xSH435
355	●	838	7F	執務室7-1（秘書課）・給湯室7-1	■仕様　【背もたれ】骨フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロピレン、クッション：スラブウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【張り地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚形板：強化ナイロン、５本脚、キャスター：φ50mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面より H470mm 程度の高さがあり、且つ上部/背面もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの応期位置固定と複数段階から選択可能なロッキング角度調節機能を有していること ・後部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で座もたれ形状の調節が可能であること ・背はメッシュ及びクッションより選択可能であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように、背もたれと座面が連動して後傾するロッキング機構を有していること ・ロッキング圧力は自動調節に加えて個人座調節が可能であること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が400mm以上あり、且つ、奥行調整が50mm程度可能なこと ・座面クッションは、座り心地や循年劣化に配慮され、最も厚い部分が50mm以上あり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること 【肘】・デスクの高さや体格、作業姿勢にあわせて肘掛けを好みの位置に調整することができる可動肘仕様であること ・可動肘は、水平方向への前後ストローク80㎜程度、角度方向62°程度、上下方向ストローク100㎜程度調整が可能であること ・可動肘は、イスの座面を一番低く設定した場合にも、H720㎜のデスク天板と肘の高さを合わせられること。また肘の高さをデスク天板の高さに合わせた際に、肘が照覆にならないように配慮されていること 【脚】・脚部は安定性の高い5本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・脚部保部分は汚れの際生ガえいため、再色もしくは、塗ま仕様とすること ・キャスターはナイロンキャスターとゴム滑輪キャスターの2種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がわかりやすいように、各稼作レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は90kg程度以上であること ・張り地は、12色程度から選択可能であること。 ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること ・基準№838のハンガーが取付可能なこと	事務用回転椅子（ローバック、肘付き）	C04-B132CW-E1Q4Q41	チェア　ミトラ２　可動肘　ランバー付き　黒脚　白本体　布	10	680	565	890	コクヨ	423	92,300	KJ-127PV1W9Q6	ノートチェア　ロー　アジャスタブル肘　ランバー付	イトーキ	193	104,800		CF83XS-FSG7	チェア ポータム　可動肘　ブラック脚　黒本体　ランバー付　クッション	オカムラ	404	100,000	W660xD575xH935xSH420
356	●	839	7F	執務室7-1（秘書課）・給湯室7-1	基準№838の事務用回転イスに取り付け可能なこと	事務用回転椅子ハンガー	C04H-C-E11	チェア　オプション　ミトラ２　ハンガー　ファブリック用　白	10	-	-	-	コクヨ	419	10,400	KJP-13H-W9	ノートチェア　ハンガー	イトーキ	198	12,800		CF926Y-G721	チェア　オプション　ポータム　ハンガー　黒	オカムラ	400	15,900	
357	●	840	7F	執務室7-1（秘書課）・給湯室7-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準№841の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9SPAWNN	収納庫　エディア　天板	4	900	400	20	コクヨ	626	19,400	同等品なし							4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
358	●	841	7F	執務室7-1（秘書課）・給湯室7-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【鍵】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 **・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること** ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（２枚引き違い戸）	BWU-HD259SSAWNN	収納庫　エディア　２枚引き違い戸　下置き	4	900	400	1050	コクヨ	604	81,300	同等品なし							4H43ZZ-ZA75	収納庫　レクトライン　２枚引き違い　上／下置き	オカムラ	630	70,400	W900xD400xH1050

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア１階～７階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）		外寸法						参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	W	D	H	メーカー	約0ゲ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
359	●	842	7F	執務室7-1（秘書課）・給湯室7-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.841の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	4	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし						4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
360	●	843	7F	執務室7-1（秘書課）・給湯室7-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.844の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9PAWNN	収納庫　エディア　天板	3	900	450	20	コクヨ	626	19,600	同等品なし						4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
361	●	844	7F	執務室7-1（秘書課）・給湯室7-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf）2枚付き ■要件 ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・背板と側板、背板と天板などを本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（オープン）	BWU-K49SAW	収納庫　エディア　オープン　上／下置き	3	900	450	915	コクヨ	601	56,400	同等品なし						4B52ZZ-ZA75	収納庫　レクトライン　シェルビング　上／下置き	オカムラ	628	49,160	W900xD450xH900
362	●	845	7F	執務室7-1（秘書課）・給湯室7-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.844の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	3	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし						4B9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	16,600	W900xD450xH50
363	●	846	7F	執務室7-1（秘書課）・給湯室7-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）5枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える汎用交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板などを本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-S89SAWN	収納庫　エディア　両開き扉	13	900	400	2100	コクヨ	611	128,900	同等品なし						4H88ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉	オカムラ	634	123,550	W900xD400xH2100
364	●	847	7F	執務室7-1（秘書課）・給湯室7-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.846の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	13	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし						4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
365	●	848	7F	執務室7-1（秘書課）・給湯室7-1	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L51	壁固定金具　レベル１用	13	110	135	55	コクヨ	742	900	同等品なし						FHL002X-ZA75	壁固定金具　レベル１用	オカムラ	723	920	
366	●	849	7F	執務室7-1（秘書課）・給湯室7-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える汎用交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板などを本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること ・基準No.850の下置収納庫と同一メーカーで構成すること	収納庫（両開き）	BWU-SU49SAWN	収納庫　エディア　両開き扉　上置き	2	900	450	915	コクヨ	601	73,000	同等品なし						同等品なし					
367	●	850	7F	執務室7-1（秘書課）・給湯室7-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装、6枚付き 【錠】ダイヤルロック 【メール穴】開口サイズW250mm×H30mm ■要件 ・外寸W900㎜×D450㎜×H1185㎜、内寸W412㎜×D408㎜×H340㎜を必ず満たすこと ・収納庫内には、コンセント等が取り付けられるように配線機能があること ・本体は、鍵付きであること ・キーを必要とせず暗証番号のみで開閉が可能な仕様であること ・扉にはメールを投入するﾌﾀが設けられていること ・スライド下番は埋め込み式であること ・手が触れる可能性のある箇所は切りっぱなしの仕上げではなく、折り曲げるなど、安全に配慮されていること ・背板と側板、背板と天板などを本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・ノートPC（14インチ以上）が収納できること ・PCバック（W380㎜×D105㎜×H260㎜）程度が収納できること ・開庁後の運用を考慮して基準No.309のスライド収納パーソナルロッカー仕様と同一メーカーであること	６人用パーソナルロッカー	BWU-RN62DM69SAWN3	収納庫　エディア　６人用ロッカー　ダイヤル　メール穴付	2	900	450	1185	コクヨ	574	260,500	同等品なし						同等品なし					
368	●	851	7F	執務室7-1（秘書課）・給湯室7-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.850の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	2	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし						同等品なし					
369	●	852	7F	執務室7-1（秘書課）・給湯室7-1	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L51	壁固定金具　レベル１用	2	110	135	55	コクヨ	742	900	同等品なし						同等品なし					
370	●	853	7F	執務室7-1（秘書課）・給湯室7-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）5枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える汎用交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板などを本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-S89SAWN	収納庫　エディア　両開き扉	2	900	450	2100	コクヨ	611	131,300	同等品なし						4B88ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉下置き	オカムラ	634	129,700	W900xD450xH2100
371	●	854	7F	執務室7-1（秘書課）・給湯室7-1	・棚板（D450）に取り付けて使用すること ・取付金具が付属していること	収納庫（ハンガー）	BWUA-TRP9BK	収納庫　エディア　ハンガーパイプ	2	891	158	80	コクヨ	628	13,500	同等品なし						4B00SP	収納庫　レクトライン　ワードローブ用天板	オカムラ	641	7,700	W900xD450

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア１階～７階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）								参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	外寸法 数量	W	D	H	メーカー	ｶﾀﾛｸﾞ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
372	●	855	7F	執務室7-1（秘書課）・給湯室7-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.853の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	2	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし						489CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	16,600	W900xD450xH50
373	●	856	7F	執務室7-1（秘書課）・給湯室7-1	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L51	壁固定金具　レベル１用	2	110	135	55	コクヨ	742	900	同等品なし						FHL002X-ZA75	壁固定金具　レベル１用	オカムラ	723	920	
374	●	857	7F	執務室7-1（秘書課）・給湯室7-1	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材（ABS）、芯材：パーティクルボード、天板厚25㎜ 【脚】支柱：スチール丸パイプ（焼付塗装）、脚ベース：アルミダイカスト（焼付塗装） 【キャスター】薄型キャスター（ナイロン、ストッパー2個付き） ■要件 ・T字脚であること ・天板端部は、天板色と同色でテーブルを横に並べた際、隙間なく揃うよう、スクエアエッジであること ・固定式天板であること ・配線機能を有すること ・配線取り出し口は天板の中心にあり、蓋を閉じた状態でも4万向から配線の取出しが可能であること ・配線ボックスは、裏返すとペンなどの文房具やOAタップが置ける仕様であること ・キャスターは、目立ちにくい低床キャスターであること ・キャスターストッパーは、2箇所のストッパーで4輪すべてがロックされること ・1シリーズで天板フラップタイプ、固定タイプ、T字脚タイプ、単柱脚タイプ、キャスター有り無し、配線機能有り無しなど様々なバリエーションが選択できること ・天板と支柱・脚色の組み合わせは12種類程度から選べること	ミーティングテーブル	MT-V187BSAAMAW-C	会議テーブル　ビエナ　固定角型天板配線付　塗装脚キャスター	1	1800	750	720	コクヨ	474	136,300	DDJ-187HHTC-WL	会議テーブル　ホバーテーブル　固定角型天板配線対応キャップ　塗装脚キャスター	イトーキ	351	138,020	W1800xD750xH720	87AHFH-MDA7	会議テーブル　ライブス　フラップ短形天板　T字脚キャスター	オカムラ	79	177,800	W1800xD750xH720
375	●	858	7F	執務室7-1（秘書課）・給湯室7-1	■仕様 【背】樹脂：ポリプロピレン　クッション：張り地、ウレタンフォーム 【座】座板：ポリプロピレン　クッション：張り地、ウレタンフォーム 【脚】：スチール丸パイプφ25.4、粉体塗装 ■要件 ・安定した姿勢の保持と包み込み感の両立が実現できるよう座のベース層は骨盤を支えるような面形状となっていること ・クッションの厚みは最大で60mm確保できていること ・立ち座りがし易く、背からの出入りがしやすい半肘付きであること ・肘はポケット等に引っ掛けない様に樹脂等で巻き込む形であること ・4脚程度スタッキングが可能なこと ・ロングライフ設計の観点から座カバーがオプションとして備わっていること ・同一シリーズでキャスター仕様と固定脚仕様が選択できること ・キャスター脚仕様であること ・空間との調和を考慮して本体色にソフトベージュが選択可能なこと ・張り地色は15色程度から選べること ・耐アルコール、耐次亜塩素酸性能を持った張り地が含まれていること	会議用椅子（キャスター）	K17-Z22CW-E6T72	会議イス　プロッティ　キャスタータイプ　背座クッションタイプ	6	520	565	815	コクヨ	447	55,600	KH-Z15PV-Z9T1T1	カクタスチェア　キャスター	イトーキ		68,000		H141BC-FFW1	会議イス　リータⅡ　キャスタータイプ　座クッションタイプ	オカムラ	465	82,000	W628xD572xH828
376	●	859	7F	執務室7-1（秘書課）・給湯室7-1	・天板および扉には耐久性の高いメラミン化粧板を使用していること ・扉にはソフトダンパーを使用し、扉を立てずに静かに閉じることが可能であること ・配線機能があり、電化製品のコードを美しく収納可能であること ・引き出しは十分な高さがあり、コーヒー瓶などを立てたままで収納することが可能であること（高さ150ｍｍまで） ・扉内部には飲料水の保管用に2リットルのペットボトルが収納可能であること	キッチンボード	BK-EK910APAWNN	イートインラティ　キッチンカウンター	2	900	450	1000	コクヨ	794	185,000	HAK-909AWN-W9	木製キッチンキャビネット	イトーキ	493	150,200	W898xD440xH970/910	L859CL-ML07	カップケース	オカムラ	674	156,800	W800xD450xH926
377	●	870	7F	副市長受付（秘書課）・控室7-2	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.871・872の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9SPAWNN	収納庫　エディア　天板	2	900	400	20	コクヨ	626	19,400	同等品なし						4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
378	●	871	7F	副市長受付（秘書課）・控室7-2	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-SD39SSAWN	収納庫　エディア　両開き扉　下置き	1	900	400	702	コクヨ	600	67,700	同等品なし						4H31ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉上／下置き	オカムラ	627	57,750	W900xD400xH710
379	●	872	7F	副市長受付（秘書課）・控室7-2	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-SD59SSAWN	収納庫　エディア　両開き扉　下置き	1	900	400	1050	コクヨ	604	76,200	同等品なし						4H32ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉上／下置き	オカムラ	629	71,300	W900xD400xH1050
380	●	873	7F	副市長受付（秘書課）・控室7-2	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.871・872の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	2	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし						4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
381	●	874	7F	副市長受付（秘書課）・控室7-2	・耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウムに対応した貼り地であること ・座面のクッションの取り外しが可能であり、取り外したクッションは座面の裏に収納できること	ロビーチェア	NAM-LX3HS-VZE51	ロビーチェア　アマタ　３人用肘無し	3	1800	600	650	コクヨ	687	231,000	LNH-03D-Z5K9K1	ウェイティングNH　３連肘なし	イトーキ	613	234,400	W1800xD610xH780	L8LVF3	ロビーチェア　LVF3シリーズ　３人用肘無し	オカムラ	ヘルスケア2	226,800	W1800xD600xSH425
382	●	878	7F	ミーティングルーム7-2	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）5枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-S89SAWN	収納庫　エディア　両開き扉	1	900	450	2100	コクヨ	611	131,300	同等品なし						4B88ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉下置き	オカムラ	634	129,700	W900xD450xH2100
383	●	879	7F	ミーティングルーム7-2	・棚板（D450）に取り付けて使用すること ・取付金具が付属していること	収納庫（ハンガー）	BWUA-TRP9BK	収納庫　エディア　ハンガーパイプ	1	891	158	80	コクヨ	628	13,500	同等品なし						4B00SP	収納庫　レクトライン　ワードローブ用天板	オカムラ	641	7,700	W900xD450
384	●	880	7F	ミーティングルーム7-2	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.878の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	1	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし						489CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	16,600	W900xD450xH50
385	●	881	7F	ミーティングルーム7-2	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L51	壁固定金具　レベル１用	1	110	135	55	コクヨ	742	900	同等品なし						FHL002X-ZA75	壁固定金具　レベル１用	オカムラ	723	920	

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア１階～７階）

整理番号	JOIFA	基準№	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）		外寸法							参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	W	D	H	メーカー	ｶﾀﾛｸﾞ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
386	●	882	7F	執務室7-2（行政執行適正化推進課）	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準№883の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9PAWNN	収納庫　エディア　天板	1	900	450	20	コクヨ	626	19,600	同等品なし						同等品なし					
387	●	883	7F	執務室7-2（行政執行適正化推進課）	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装、6枚付き 【錠】ダイヤルロック 【メールバ】開口サイズW250mm×H30mm ■要件 ・外寸W900㎜×D450㎜×H1185㎜、内寸W412㎜×D408㎜×H340㎜を必ず満たすこと ・収納庫内には、コンセント等が取り付けられるように配線機能があること ・本体は、鍵付きであること ・キーを必要とせず福証番号のみで開閉が可能な仕様であること ・扉にはメールを投入する穴が設けられていること ・スライド丁番は埋め込み式であること ・手が触れる可能性のある箇所は切りっぱなしの仕上げではなく、折り曲げるなど、安全に配慮されていること ・背板と側板、背板と天板などを体に開閉がないように、溶接一体構造とすること ・ノートPC（14インチ以上）が収納できること ・PCバック（W380m×D105m×H260m）程度が収納できること ・開庁後の運用を考慮して基準№309のスライド収納パーソナルロッカー仕様と同一メーカーであること	６人用パーソナルロッカー	BWU-RN62DM69SAWN3	収納庫　エディア　６人用ロッカー　ダイヤル　メール穴付	1	900	450	1185	コクヨ	574	260,500	同等品なし						同等品なし					
388	●	884	7F	執務室7-2（行政執行適正化推進課）	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準№883の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	1	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし						同等品なし					
389	●	886	7F	執務室7-3	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【開閉式配線カバー】アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面⇔片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズがW1000～W3000ま で同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300㎜程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは18通り程度であること	大型天板デスク（両面・基本）	DWV-WD1412-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　基本　開閉配線カバー	4	1400	1200	720	コクヨ	308	247,100	CLR-142SED-W9W9＋CLRA-14DCM-W9（¥34,500）	インターリンクR　可変パネル脚・両面　スタート＋開閉型ダクトカバー	イトーキ	89	313,630	W1402xD1200xH720	DP19JH- MK28＋DP97AH(¥32,800)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　基本＋開閉型配線カバー	オカムラ	286	332,280	W1400xD1200xH720
390	●	887	7F	執務室7-3	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【開閉式配線カバー】アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面⇔片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズがW1000～W3000ま で同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300㎜程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは18通り程度であること	大型天板デスク（両面・増連）	DWV-W2812-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　増連　開閉配線カバー	4	2800	1200	720	コクヨ	308	369,000	CLR-282TED-W9W9＋CLRA-28DCM-W9（¥69,000）	インターリンクR　可変パネル脚・両面　中間増連＋開閉型ダクトカバー	イトーキ	89	439,800	W2802xD1200xH720	DP19LB- MK28＋DP97AB(¥65,600)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　増連＋開閉式配線カバー	オカムラ	286	466,080	W2800xD1200xH720
391	●	888	7F	執務室7-3	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【開閉式配線カバー】アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面⇔片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズがW1000～W3000ま で同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300㎜程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは18通り程度であること	大型天板デスク（両面・増連）	DWV-W1412-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　増連　開閉配線カバー	4	1400	1200	720	コクヨ	308	200,200	CLR-142EED-W9W9＋CLRA-14DCM-W9（¥34,500）	インターリンクR　可変パネル脚・両面　エンド＋開閉型ダクトカバー	イトーキ	89	248,930	W1402xD1200xH720	DP19LH- MK28＋DP97AH(¥32,800)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　増連＋開閉式配線カバー	オカムラ	286	278,220	W1400xD1200xH720
392	●	889	7F	執務室7-3	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【開閉式配線カバー】アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面⇔片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズがW1000～W3000ま で同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300㎜程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは18通り程度であること	大型天板デスク（両面・基本）	DWV-WD1812-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　基本　開閉配線カバー	1	1800	1200	720	コクヨ	308	277,300	CLR-182GED-W9W9＋CLRA-18DCM-W9（¥38,900）	インターリンクR　可変パネル脚・両面　単独型＋開閉型ダクトカバー	イトーキ	89	369,360	W1802xD1200xH720	DP19JE- MK28＋DP97AE(¥34,320)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　基本＋開閉型配線カバー	オカムラ	286	356,400	W1800xD1200xH720
393	●	890	7F	執務室7-3	テーブルの幕板に付帯するH720用の立ち上げ配線カバーであること 基準№886～889の大型天板デスクに取り付け可能なこと	立上げ配線カバー	DWVA-UC100-1	デスク　ワークヴィスタ　立上げ配線カバー幕板用	10	64	41	200	コクヨ	315	4,100	CGA-07TWN-T2	ケーブルガイド	イトーキ	62	14,700		DP67AP-Z975	立ち上げダクトスチールタイプ	オカムラ	288	7,730	

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア１階～７階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）								参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）				
							品番	品名	数量	W	D	H	メーカー	3カゴ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
394	●	891	7F	執務室7-3	■座体　【背もたれ】背フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロピレン、クッション：スラブウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【張り地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚 肘板：強化ナイロン、5 本脚、キャスター：φ50mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面より470mm程度の高さがあり、且つ上部/背面もクッションや覆われていること ・レバー操作によってロッキングの前期位置固定と複数段階から選択可能なロッキング角度調節機能を有していること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調節が可能であること ・背はメッシュ及びクッションより選択可能であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように、背もたれと座面が連動して保持するロッキング機構を有していること ・ロッキング圧力は自動調節に加えて個人差調節が可能であること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前傾すによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が420mm以上あり、且つ、奥行調整が50mm程度可能なこと ・座面クッションは、座すじ心地や臀耳安化に配慮され、最も厚い部分が90mm以上あり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること 【肘】・デスクの高さや体格、作業姿勢にあわせて肘掛けを好みの位置に調整することができる可動肘仕様であること ・可動肘は、水平方向への前後スト ローク80㎜程度、角度内側25°程度、上下方向スト ローク100㎜程度調整が可能であること ・可動肘は、イスの座面を一番低く設定した場合にも、H720㎜のデスク天板と肘の高さを合わせられること。また肘の高さをデスク天板の高さに合わせた際に、肘が邪魔にならないように配慮されていること 【脚】・脚部は安定性の高い5本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・脚肘板部分は汚れの際立ちがえいため、黒色もしくは、艶２仕様とすること ・キャスターはナイロンキャスターとゴム製輪キャスターの2種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がわかりやすいように、各操作レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は90kg程度以上であること ・張り地は、12色程度から選択可能であること。 ・安全性試験・静電気試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること ・基準No.893のハンガーが取付可能なこと	事務用回転椅子（ローバック、肘付き）	C04-B132CW-E1Q4Q41	チェア　ミトラ２　可動肘　ランバー付き　黒脚　白本体　布	54	680	565	890	コクヨ	423	92,300	KJ-127PV1W9Q6	ノートチェア　ロー　アジャスタブル肘　ランバー付	イトーキ	193	104,800		CF83XS-FSG7	チェア ポータム　可動肘　ブラック脚　黒本体　ランバー付　クッション	オカムラ	404	100,000	W660xD575xH935xSH420
395	●	892	7F	執務室7-3	基準No.891の事務用回転イスに取り付け可能なこと	事務用回転椅子ハンガー	C04H-C-E11	チェア　オプション　ミトラ２　ハンガー　ファブリック用　白	54	-	-	-	コクヨ	419	10,400	KJP-13H-W9	ノートチェア　ハンガー	イトーキ	198	12,800		CF926Y-G721	チェア　オプション　ポータム　ハンガー　黒	オカムラ	400	15,900	
396	●	893	7F	執務室7-3	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.894の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9SPAWNN	収納庫　エディア　天板	8	900	400	20	コクヨ	626	19,400	同等品なし							4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
397	●	894	7F	執務室7-3	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること ・開閉が目視でわかるように扉・解錠表示機能付きであること。 **・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること** ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・背板と側板、背板と天板などを本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（２枚引き違い戸）	BWU-HD259SSAWNN	収納庫　エディア　２枚引き違い戸　下置き	8	900	400	1050	コクヨ	604	81,300	同等品なし							4H43ZZ-ZA75	収納庫　レクトライン　２枚引き違い　上／下置き	オカムラ	630	70,400	W900xD400xH1050
398	●	895	7F	執務室7-3	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.894の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	8	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし							4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
399	●	896	7F	執務室7-3	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.897の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9SPAWNN	収納庫　エディア　天板	8	900	400	20	コクヨ	626	19,400	同等品なし							4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
400	●	897	7F	執務室7-3	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように扉・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を阻害しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・鍵番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板などを本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-SD59SSAWN	収納庫　エディア　両開き扉　下置き	8	900	400	1050	コクヨ	604	76,200	同等品なし							4H32ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉上／下置き	オカムラ	629	71,300	W900xD400xH1050
401	●	898	7F	執務室7-3	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.897の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	8	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし							4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
402	●	899	7F	執務室7-3	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.900の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9PAWNN	収納庫　エディア　天板	3	900	450	20	コクヨ	626	19,600	同等品なし							4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
403	●	900	7F	執務室7-3	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf）2枚付き ■要件 ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・背板と側板、背板と天板などを本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（オープン）	BWU-K49SAW	収納庫　エディア　オープン　上／下置き	3	900	450	915	コクヨ	601	56,400	同等品なし							4B52ZZ-ZA75	収納庫　レクトライン　シェルビング　上／下置き	オカムラ	628	49,160	W900xD450xH900
404	●	901	7F	執務室7-3	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.900の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	3	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし							4B9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	16,600	W900xD450xH50
405	●	902	7F	執務室7-3	■仕様 【脚】樹脂：ポリプロピレン　クッション：張り地、ウレタンフォーム 【座】座板：ポリプロピレン　クッション：張り地、ウレタンフォーム 【脚】：スチール丸パイプ φ25.4、粉体塗装 ■要件 ・安定した姿勢の保持と包み込み感の両立が実現できるよう座のベース層は骨盤を支えるような面形状となっていること ・クッションの厚みは最大で60㎜確保できていること ・立ち座りがし易く、横からの出入りがしやすい半肘付きであること ・肘はポケット等に引っ掛けない様に樹脂等で巻き込む形であること ・4脚程度スタッキングが可能なこと ・ロングライフ設計の観点から座カバーがオプションとして備わっていること ・同一シリーズでキャスター仕様と固定脚仕様が選択できること ・キャスター脚仕様であること ・空間との調和を考慮して本体色にソフトベージュが選択可能なこと ・張り地は15色程度から選べること ・耐アルコール、耐次亜塩素酸性能を持った張り地が含まれていること	会議用椅子（キャスター）	K17-Z22CW-E6TT2	会議イス　プロッティ　キャスタータイプ　背座クッションタイプ	24	520	565	815	コクヨ	447	55,600	KH-215PV-Z9T1T1	カクタスチェア　キャスター	イトーキ		68,000		H141BC-FFW1	会議イス　リータⅡ　キャスタータイプ　座クッションタイプ	オカムラ	465	82,000	W628xD572xH828

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア１階～７階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメーカー）		外寸法						参考例示品①（イトーキメーカー）						参考例示品②（オカムラメーカー）					
							品番	品名	数量	W	D	H	メーカー	約0ゲ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
406	●	903	7F	執務室7-3	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）5枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を妨害しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の躯体部にカバーが付いていること ・鍵番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-S89SSAWN	収納庫　エディア　両開き扉	25	900	400	2100	コクヨ	611	128,900	同等品なし							4H88ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉	オカムラ	634	123,550	W900xD400xH2100
407	●	904	7F	執務室7-3	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.903の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	25	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし							4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
408	●	905	7F	執務室7-3	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L51	壁固定金具　レベル１用	25	110	135	55	コクヨ	742	900	同等品なし							FHL002X-ZA75	壁固定金具　レベル１用	オカムラ	723	920	
409	●	906	7F	執務室7-3	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【扉】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf） 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf） 【耐荷重】2.94ｋN（約300kgf）　収納庫1連あたり ■構成 前列W900mm程度の1台、後列W900程度の2台の構成とする 前列：下段６人用個人ロッカー、ダイヤルロック 　　上段：両開き扉付き（開閉範囲180度）、鍵付き 後列：上下合計スペースが活用できるように棚板を組み込むこと ■スライド収納要件 ・前後2列の横スライド式の書架であること ・ベースは一体構造とし、転倒防止に配慮した2条レール構造であること ・前列の収納を片側に寄せ、後列の収納庫の一括ロックできる収束ロック機構があること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚15mm程度、棚板厚12mm程度であること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチ24.4mm程度にて可動できること ・衣服等がひっかからないよう扉の表面には突起物がないこと ・床固定金具が標準で装備されていること ■個人用ロッカー要件 ・外寸W900mm×D450mm×H1185mm、内寸W412mm×D408mm×H340mmを必ず満たすこと ・収納庫内には、コンセント等が取り付けられるように配線機能があること ・本体は、鍵付きであること ・キーを必要とせず施錠者号のみで開閉が可能な仕様であること ・扉にはメールを投入する穴が設けられていること ・スライド丁番は埋め込み穴であること ・手が触れる可能性のある箇所は切りっぱなしの仕上げではなく、折り曲げるなど、安全に配慮されていること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・ノートPC（14インチ以上）が収納できること ・PCバック（W380mm×D105mm×H260mm）程度が収納できること ・開庁後の運用を考慮して基準No.929のスライド収納パーソナルロッカー仕様と同一メーカーであること	スライド収納庫（前列パーソナルロッカー＋両開き）基本	SMU-S89SAWN3*	収納庫　エディア　２列セーバー　基本　※パーソナルロッカー組み込みタイプ	3	1840	940	2265	コクヨ	620	857,200	同等品なし							同等品なし					
410	●	907	7F	執務室7-3	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【扉】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf） 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf） 【耐荷重】2.94ｋN（約300kgf）　収納庫1連あたり ■構成 前列W900mm程度の1台、後列W900程度の2台の構成とする 前列：下段６人用個人ロッカー、ダイヤルロック 　　上段：両開き扉付き（開閉範囲180度）、鍵付き 後列：上下合計スペースが活用できるように棚板を組み込むこと ■スライド収納要件 ・前後2列の横スライド式の書架であること ・ベースは一体構造とし、転倒防止に配慮した2条レール構造であること ・前列の収納を片側に寄せ、後列の収納庫の一括ロックできる収束ロック機構があること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚15mm程度、棚板厚12mm程度であること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチ23.4mm程度にて可動できること ・衣服等がひっかからないよう扉の表面には突起物がないこと ・床固定金具が標準で装備されていること ■個人用ロッカー要件 ・外寸W900mm×D450mm×H1185mm、内寸W412mm×D408mm×H340mmを必ず満たすこと ・収納庫内には、コンセント等が取り付けられるように配線機能があること ・本体は、鍵付きであること ・キーを必要とせず施錠者号のみで開閉が可能な仕様であること ・扉にはメールを投入する穴が設けられていること ・スライド丁番は埋め込み穴であること ・手が触れる可能性のある箇所は切りっぱなしの仕上げではなく、折り曲げるなど、安全に配慮されていること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・ノートPC（14インチ以上）が収納できること ・PCバック（W380mm×D105mm×H260mm）程度が収納できること ・開庁後の運用を考慮して基準No.929のスライド収納パーソナルロッカー仕様と同一メーカーであること	スライド収納庫（前列パーソナルロッカー＋両開き）増連	SMU-CS89SAWN3*	収納庫　エディア　２列セーバー　増連　※パーソナルロッカー組み込みタイプ	4	920	940	2265	コクヨ	620	599,300	同等品なし							同等品なし					
411	●	908	7F	執務室7-3	・棚板（D450）に取り付けて使用すること ・取付金具が付属していること	収納庫（ハンガー）	BWUA-TRP9BK	収納庫　エディア　ハンガーパイプ	5	891	158	80	コクヨ	628	13,500	同等品なし							同等品なし					
412	●	909	7F	執務室7-3	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf） 【耐荷重】2.94ｋN（約300kgf）　収納庫1連あたり ■要件 ・前後2列の横スライド式の書架であること ・ベースは一体構造とし、転倒防止に配慮した2条レール構造であること ・前列の収納を片側に寄せ、後列の収納庫の一括ロックできる収束ロック機構があること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚15mm程度、棚板厚12mm程度であること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチ23.4mm程度にて可動できること ・衣服等がひっかからないよう扉の表面には突起物がないこと ・床固定金具が標準で装備されていること ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。また、開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、A4横（ファイルボックス）が2段、またはA4縦（ファイル）が6段収納可能であること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・安全性を考慮し、扉の側面の躯体部にカバーが付いていること ・鍵番には引き込み機能が内蔵されていること	スライド収納庫（前列両開き扉）増連	SMU-CS89SAWN3	収納庫　エディア　２列セーバー　増連　両開き扉	1	920	940	2265	コクヨ	620	403,700	同等品なし							同等品なし					
413	●	910	7F	執務室7-3	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf） 【耐荷重】2.94ｋN（約300kgf）　収納庫1連あたり ■要件 ・前後2列の横スライド式の書架であること ・ベースは一体構造とし、転倒防止に配慮した2条レール構造であること ・前列の収納を片側に寄せ、後列の収納庫の一括ロックできる収束ロック機構があること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚15mm程度、棚板厚12mm程度であること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチ23.4mm程度にて可動できること ・衣服等がひっかからないよう扉の表面には突起物がないこと ・床固定金具が標準で装備されていること ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。また、開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、A4横（ファイルボックス）が2段、またはA4縦（ファイル）が6段収納可能であること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・安全性を考慮し、扉の側面の躯体部にカバーが付いていること ・鍵番には引き込み機能が内蔵されていること	スライド収納庫（前列両開き扉）基本	SMU-S89SSAWN3	収納庫　エディア　２列セーバー　基本　両開き扉	1	1840	840	2265	コクヨ	620	642,500	同等品なし							4P42HF-ZA75	スリムライン　両開き書庫　スタート用	オカムラ	645	631,760	W1830xD815xH2286

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア１階～７階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）								参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	外寸法 数量	W	D	H	メーカー	約0ヶ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
414	●	911	7F	執務室7-3	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf） 【耐荷重】2.94ｋN（約300kgf）　収納庫1連あたり ■要件 ・前後2列の横スライド式の書架であること ・ベースは一体構造とし、転倒防止に配慮した2条レール構造であること ・前列の収納を片側に寄せ、後列の収納庫の一括ロックできる収束ロック機構があること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚15mm程度、棚板厚12mm程度であること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチ23.4mm程度にて可動できること ・衣服等がひっかからないよう扉の表面には突起物がないこと ・床固定金具が標準で装備されていること ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。また、開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、A4横（ファイルボックス）が2段、またはA4縦（ファイル）が6段収納可能であること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・安全性を考慮し、扉の側面の隙間部にカバーが付いていること ・扉裏には引き込み機能が内蔵されていること	スライド収納庫（前列両開き扉）増連	SMU-CS89SSAWN3	収納庫　エディア　２列セーバー　増連　両開き扉	2	920	840	2265	コクヨ	620	392,100	同等品なし						4P51HF-ZA75	スリムウイン　両開き書庫　増連用	オカムラ	645	349,070	W915xD835xH2286
415	●	912	7F	執務室7-3	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-LS1	壁固定金具　レベル１用	15	110	135	55	コクヨ	742	900	同等品なし						FHL002X-ZA75	壁固定金具　レベル１用	オカムラ	723	920	
416	●	913	7F	執務室7-3	・パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直接連結の場合コーナーポストを使用せずに連結可能であること。 ・2方向、3方向、4方向連結の場合、コーナーポストは共通で使用できること ・パネルにエンドカバーが内蔵されていること ・クロス色は21色以上から選択可能であること ・フレームは2色から選択可能であること	ローバーティション（クロスパネル）	PP-FXN0915HSNE1N	ローバーティション　フレクセルⅡ　全面クロスパネル	4	900	54	1535	コクヨ	662	79,800	FZR-0915AR-WC6	FZRパネル　クロスパネル	イトーキ	627	78,900	W900xD50xH1535	NX10CF-FFD1	ローバーティション　ポジット　全面クロスパネル	オカムラ	583	70,900	W900xD40xH1520
417	●	914	7F	執務室7-3	・2方向、3方向、4方向連結の場合に共通で使用できること ・フレームは2色（シルバー、ホワイト）から選択可能であること	ローバーティション用コーナーポスト	PPS-FXNP15N	ローバーティション　フレクセルⅡ　コーナーポスト９０°	1	54	54	1535	コクヨ	664	18,100	FZR-15JS-W9	FZRパネル　連結ポスト　90°ポスト	イトーキ	630	16,900	W51xD51xH1535	NX81AC-ZA75	ローバーティション　ポジット　コーナーポスト９０°	オカムラ	586	35,080	H1520
418	●	915	7F	執務室7-3	・振れを抑え、安定する為の補助脚とする	ローバーティション用安定脚	PPS-FXFSF4	ローバーティション　フレクセル　片側用安定脚	1	50	225	155	コクヨ	664	18,200	FZR-PS-T1	FZRパネル　片側安定板	イトーキ	630	10,400	H12	NX90AC	ローバーティション　フレクセル片側用安定脚　左用	オカムラ	587	13,860	
419	●	916	7F	執務室7-3	・下肢空間を広く確保できる連結構造のカウンターであること ・天板奥側に配線トレーがあること ・オプションで幕板が取り付けられること ・エンド脚には立ち上げ配線ダクト機能があること ・天板色は木目４色程度から選択可能であること	カウンターテーブル	IRG-D2404HTM-6AY31	リージョンアジャスタブルカウンター　基本	1	2390	560	1000	コクヨ	157	342,000	CLR-246SLH-T171	インターリンクRスタンディングカウンター	イトーキ	92	218,830	W2400xD630xH1000	MB2NLH-MX50	アルトピアッツァ　片面カウンター	オカムラ	516	150,800	W2400×D600×H1000
420	●	917	7F	執務室7-3	■仕様 【背】抗菌耐入りポリプロピレン 【座】抗菌耐入りポリプロピレン、ポリウレタンフォーム 【脚】スチール丸パイプ（φ15.9、焼付塗装） ■要件 ・横からでも座りやすいよう、ラウンド形状の座面であること ・カバン等手荷物をかけたときに滑り落ちにくいよう、背は中央から両側に向けてカーブがかった形状であること ・座り心地に配慮するため、座は30mm程度のウレタンクッション付きであること ・イスを引いた際に生ずる袋の軽減に配慮した脚先形状であること ・本体色は11種類から、脚は3色から選択可能であること	ラウンジハイチェア	K03-B42-E6GYEC3	チェア　ミケット　ハイタイプ　ＰＰシート　座パッド付き	2	535	605	1085	コクヨ	207	67,100	KLU-503C-T1W3	ニーノチェア　ハイチェア　座パッド	イトーキ	258	72,300	W500xD520xH1080	L409BX-FXW0	スイーブ　ハイチェア　肩脚	オカムラ	465	77,000	W520xD548xH1000
421	●	919	7F	局長室7-2	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂（ABS、ASA）、芯材スチール、天板厚29㎜程度 【脚】スチール（焼付塗装）、樹脂（ABS） 【幕板】スチール（焼付塗装） ■要件 ・天板下に間口55mm（対面の場合180mm）程度、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること ・配線カバーは開閉せず、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・災害時に避難経路を塞ぐことがないよう、センター引き出しはラッチ付きであること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H45mm程度）であること	平デスク	SD-ISN157CLSPAWNN	デスク　ＩＳ　スタンダードテーブル　センター引き出し付き	1	1500	700	720	コクヨ	331	95,400	CZR-157EAC-9W9	CZRデスク　平机　Ｌ脚　浅型センター引出し付	イトーキ	123	104,400	W1500xD700xH720	3V2NAG-MK28	デスク　アドバンス　Ｌ脚・中央引き出し付き	オカムラ	317	118,820	W1500xD700xH720
422	●	920	7F	局長室7-2	■仕様 【天板/本体】スチール 【キャスター】薄型自在キャスター ■要件 ・引き出しは３段（上段：トレー、中段：Ｂ６、下段：Ａ４）タイプであること ・A4 ファイルボックスが５個収納できること ・薄型自在キャスターで自由に動かすことが可能であること ・内筒交換仕様で、シリンダー交換が可能であること ・災害時に飛び出さないよう、引き出しはラッチ付であること ・付属品としてペントレー１個、仕切板２枚程度がついていること	脇デスク（キャスター付）	SD-IS46C3SAWN4	ワゴン　ＩＳ　３段引き出し　シリンダー錠	2	395	602	600	コクヨ	332	75,600	CZR-046MACB-W9	CZRワゴン	イトーキ	166	82,500	W400xD593xH607	DNC1CE-Z975	ワゴン　３段引き出し　Ｄ６００用シリンダー錠	オカムラ	340	106,400	W390xD580xH650
423	●	921	7F	局長室7-2	■仕様 【背もたれ】骨フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロポレン、クッション：スラブウレタン 【肘掛】肘板：ポリプロピレン、クッション：モードウレタン 【張り地】ポリエステル 【脚部】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚部脚：強化アイロン、３本脚、キャスター：φ60mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面より約６２０ｍｍ程度の高さがあり、且つ上部/首底もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの初期位置固定と微動despite角から選択可能なロッキング角度調整機能を有していること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で首もとお形状の調節が可能であること ・背もたれは、上半身の動かな動きにもフィットするように上部が柔軟に動く形状であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように、首もとお座面が連動して後傾するロッキング機構を有していること ・ロッキング左力は自動調節に加えて個人座調節が可能であること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前傾サによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が400mm以上あり、且つ、奥行調整が50mm程度可能なこと ・座面クッションは、座り心地や経年劣化に配慮され、扁も厚い部分が90mm以上あり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること 【肘】・アルミ製であること 【脚】・脚部は安定性の高い5本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・アルミポリッシュ脚であること ・キャスターはアイロンキャスターとゴム足輪キャスターの2種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がわかりやすいように、各操作レバーがその凝さやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は90kg程度以上であること ・サスケナブルの取点から取り座の交換が容易であること ・張り地は、10色程度から選択可能であること ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること ・座面No.922のハンガーが取り付可能なこと	事務用回転椅子（ハイバック、肘付き）	C06-P422CW-BKG4B61	オフィスチェア　ウィザード４　アディショナルバック　アルミ肘・脚　布張り	1	680	570	1125	コクヨ	412	139,800	KF-525DL-ZWT1	セレーオチェア　エクストラハイ　T型肘	イトーキ	212	206,200		C64CBR-FSF1	オフィスチェア　シルフィー　デザインアーム　アルミ脚	オカムラ	406	154,200	W696xD696xH1247
424	●	922	7F	局長室7-2	基準No.921の事務用回転イスに取り付け可能なこと	事務用回転椅子ハンガー	C06H-C-BK1	オフィスチェア　オプション　ウィザード４　ハンガー	1	-	-	-	コクヨ	415	15,600	KFP-S4H-T1	ハンガーオプション	イトーキ	213	13,400		C6926Y-GB03	オフィスチェア　オプション　ハンガー	オカムラ	400	15,900	
425	●	923	7F	局長室7-2	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.924の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9SPAWNN	収納庫　エディア　天板	1	900	400	20	コクヨ	626	19,400	同等品なし						4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
426	●	924	7F	局長室7-2	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の隙間部にカバーが付いていること ・鍵裏には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板などを本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-SD59SSAWN	収納庫　エディア　両開き扉　下置き	1	900	400	1050	コクヨ	604	76,200	同等品なし						4H32ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉上／下置き	オカムラ	629	71,300	W900xD400xH1050
427	●	925	7F	局長室7-2	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.924の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	1	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし						4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
428	●	926	7F	局長室7-2	■仕様 本体・扉・上棚板：スチール焼付塗装 ワイヤー棚：スチール樹脂塗装　3段可動H90・200・385mm 付属品：上棚板・下ワイヤー棚・ハンガーパイプ・コートフック・鏡・扉トレー・扉フック、ネームプレート・ネーム用紙付き、アジャスター付き、連結用ボルトナット、連結穴キャップ付き ■要件 ・扉トレーにはバーがついており、タオルやネクタイ、レバー式の消臭スプレーなどをかけられること ・シリンダー錠付きであること。また、開閉表示付き、内筒交換対応であること。 ・扉色は、4色程度から選択可能なこと ・オプションで、側面に姿見が取り付けられること。また、姿見は、安全に配慮した樹脂ミラーであること	1人用ロッカー	NLK-L14SSAW	ロッカー　Ｃｆｏｒｔ　１人用	1	450	515	1792	コクヨ	642	78,700	HCE-4511SS-W9	クローレロッカー　１人用ワイドタイプ	イトーキ	498	71,000	W450xD515xH1790	4S71SW-ZA75	ロッカー　SWタイプ　内筒交換錠タイプ　１人用	オカムラ	W191	73,900	W450xD515xH1790
429	●	927	7F	局長室7-2	・L型、本体と壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L4N	周辺用品　固定金具　壁固定金具	1	55	120	35	コクヨ	744	895	EQ-A41-W9	壁固定金具　２個セット	イトーキ	491	3,580	W40xD120xH70x11.6	FHL003X-ZA75	周辺用品　固定金具　壁固定金具	オカムラ	723	1,320	

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア１階～７階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）								参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	外寸法 W	外寸法 D	外寸法 H	メーカー	カタログ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
430	●	928	7F	局長室7-2	・最大8名まで使用可能であること ・脚がV字型で、天板短辺側に座っても足が中にまで入り込めること ・強度を保つための中間脚を有すること ・中間脚から配線立ち上げができること ・オプションでコンセントやコードダクトが取付可能なこと ・天板色は4色程度から選択可能であること	大型会議テーブル	W40-KM3212PW-PMZ11	会議テーブル　ＷＴ４００　角形　配線無	1	3200	1200	720	コクヨ	466	598,000	DDF-322HNPV-BP7	DFテーブル　角型　配線なし　船底エッジ	イトーキ	335	733,280	W3200xD1200xH720	4LRABD-MBF7	会議テーブル　ラティオ脚　角形　配線無	オカムラ	488	444,440	W3200xD1200xH720
431	●	929	7F	局長室7-2	■仕様 【背】ポリプロピレン 【座】ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【脚】アルミダイカスト（メラミン焼付塗装） 【付】強化ナイロン ■要件 ・座面を跳ね上げて水平にスタックできること ・水平スタックピッチは120mm程度であること ・4脚程度、垂直にもスタックできること ・垂直スタックピッチは120mm程度であること ・同一シリーズでキャスター仕様と固定脚仕様が選択できること ・背と座の色の組み合わせは6通り程度から選択できること ・脚色は2色程度から選べること	会議用椅子（キャスター）	K12-W211CU-G4E2E21	会議イス　スタッカ　キャスター脚　肘付	14	628	570	768	コクヨ	119	73,700	KLD219PV-Z9W9W6	モノンチェア　キャスター脚　肘付	イトーキ	263	65,700	W580xD555xH820xSH445	8142TA-FBA3	会議イス　グラータ　キャスター脚肘付	オカムラ	438	71,500	W606xD625xH853xSH435
432	●	946	7F	その他（個人収納関連）	・裏面にマグネットが付属していること	ネームプレート	BWZA-NM	ネームプレート　１０個いり	6	97	60	6	コクヨ	577	5,000	同等品なし						同等品なし					
433	●	947	7F	その他（個人収納関連）	・ダイヤル式パーソナルロッカーに対応するものであること	番号検索キー	BWU-KENSAKU-KEY*	施錠番号検索キー	1	-	-	-	コクヨ	-	5,500	同等品なし						同等品なし					