別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア８階～１１階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）		外寸法						参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	W	D	H	メーカー	ｶﾀﾛｸﾞ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
1	●	977	8F	局長室8-1	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂（ABS、ASA）、芯材スチール、天板厚29mm程度 【脚】スチール（焼付塗装）、樹脂（ABS） 【幕板】スチール（焼付塗装） ■要件 ・天板下に開口55mm（対面の場合180mm）程度、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・災害時に避難経路を塞ぐことがないよう、センター引き出しはラッチ付きであること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H45mm程度）であること	平デスク	SD-ISN157CLSPAWNN	デスク　ＩＳ　スタンダードテーブル　センター引き出し付き	1	1500	700	720	コクヨ	331	95,400	CZR-157EAC-9W9	CZRデスク　平机　Ｌ脚　浅型センター引出し付	イトーキ	123	104,400	W1500xD700xH720	3V2NAG-MK28	デスク　アドバンス　Ｌ脚・中央引き出し付き	オカムラ	317	118,820	W1500xD700xH720
2	●	978	8F	局長室8-1	■仕様 【天板/本体】スチール 【キャスター】薄型自在キャスター ■要件 ・引き出しは３段（上段：トレー、中段：Ｂ６、下段：Ａ４）タイプであること ・Ａ４ファイルボックスが５個収納できること ・薄型自在キャスターで自由に動かすことが可能であること ・内筒交換仕様で、シリンダー交換が可能であること ・災害時に飛び出さないよう、引き出しはラッチ付であること ・付属品としてペントレー１個、仕切板２枚程度がついていること	脇デスク（キャスター付）	SD-IS46C3SAWN4	ワゴン　ＩＳ　３段引き出し　シリンダー錠	2	395	602	600	コクヨ	332	75,600	CZR-046MACB-W9	CZRワゴン	イトーキ	166	82,500	W400xD593xH607	DNC1CE-Z975	ワゴン　３段引き出し　Ｄ６００用シリンダー錠	オカムラ	340	106,400	W390xD580xH650
3	●	979	8F	局長室8-1	■仕様 【背もたれ】背フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロポレン、クッション：スラブウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モードウレタン 【張り地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚部：強化ナイロン、５本脚、キャスター：φ60mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面よりＨ６２０ｍｍ程度の高さがあり、且つ上部/背面もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの初期位置固定と複数段階から選択可能なロッキング角度調節機能を有していること ・座面にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調節が可能であること ・背もたれは、上半身の動かな動きにもフィットするように上部が柔軟に動く形状であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように、背もたれと座面が連動して強弱するロッキング機構を有していること ・ロッキング左右自動調節に加えて個人毎調節が可能であること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が400mm以上あり、且つ、奥行調整が50mm程度可能なこと ・座面クッションは、座りる地や膝年劣化に配慮され、最も厚い部分が60mm以上あり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること 【肘】・アルミ肘であること 【脚】・脚部は安定性の高い５本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・アルミポリッシュ脚であること ・キャスターはナイロンキャスターとゴム座輪キャスターの2種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がわかりやすいように、各操作レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は90kg程度以上であること ・リステナブルの見たから背と座の交換が容易であること ・張り地は、10色程度から選択可能であること ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、ＪＩＳＳ１０４３:２０１６規格に対応していること ・基準No.980のハンガーが取付可能なこと	事務用回転椅子（ハイバック、肘付き）	C06-P422CW-BKG4B61	オフィスチェア　ウィザード４　アディショナルバック　アルミ肘・脚　布張り	1	680	570	1125	コクヨ	412	139,800	KF-525DL-ZWT1	セレーオチェア　エクストラハイ　Ｔ型肘	イトーキ	212	206,200		C64CBR-FSF1	オフィスチェア　シルフィー　デザインアーム　アルミ脚	オカムラ	406	154,200	W696xD696xH1247
4	●	980	8F	局長室8-1	基準No.979の事務用回転イスに取り付け可能なこと	事務用回転椅子ハンガー	C06H-C-BK1	オフィスチェア　オプション　ウィザード４　ハンガー	1	-	-	-	コクヨ	415	15,600	KFP-54H-T1	ハンガーオプション	イトーキ	213	13,400		C6926Y-GB03	オフィスチェア　オプション　ハンガー	オカムラ	400	15,900	
5	●	981	8F	局長室8-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.982の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9SPAWNN	収納庫　エディア　天板	1	900	400	20	コクヨ	626	19,400	同等品なし						4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
6	●	982	8F	局長室8-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように扉・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-SD59SSAWN	収納庫　エディア　両開き扉　下置き	1	900	400	1050	コクヨ	604	76,200	同等品なし						4H33ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉上/下置き	オカムラ	629	71,300	W900xD400xH1050
7	●	983	8F	局長室8-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.982の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	1	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし						4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
8	●	984	8F	局長室8-1	■仕様 本体・扉・上棚板：スチール焼付塗装 ワイヤー棚：スチール樹脂塗装　3段可動H90・200・385mm 付属品：上棚板・下ワイヤー棚・ハンガーパイプ・コートフック・鏡・扉トレー・扉フック、ネームプレート・ネーム用紙付き、アジャスター付き、連結用ボルトナット、連結穴キャップ付き ■要件 ・扉トレーにはバーがついており、タオルやネクタイ、レバー式の消臭スプレーなどをかけられること ・シリンダー錠付きであること。また、開閉表示付き、内筒交換対応であること。 ・扉色は、4色程度から選択可能なこと ・オプションで、側面に姿見が取り付けられること。また、姿見は、安全に配慮した樹脂ミラーであること	1人用ロッカー	NLK-L14SSAW	ロッカー　Ｃｆｏｒｔ　１人用	1	450	515	1792	コクヨ	642	78,700	HCE-4511SS-W9	クローレロッカー　１人用ワイドタイプ	イトーキ	498	71,000	W450xD515xH1790	4571SW-ZA75	ロッカー　SWタイプ　内筒交換錠タイプ　１人用	オカムラ	W191	73,900	W450xD515xH1790
9	●	985	8F	局長室8-1	・L型、本体と壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L4N	周辺用品　固定金具　壁固定金具	1	55	120	35	コクヨ	744	895	EQ-A41-W9	壁固定金具　２個セット	イトーキ	491	3,580	W40xD120xH70x1.6	FHL003X-ZA75	周辺用品　固定金具　壁固定金具	オカムラ	723	1,320	
10	●	986	8F	局長室8-1	・最大6名まで使用可能であること ・脚は4本脚丸型で、天板短辺側に座っても足が中にまで入り込めること ・オプションでコンセントやコードダクトが取付可能なこと ・天板色は3色程度から選択可能であること	ミーティングテーブル	MT-JTMR189SAWMAWN	ミーティングテーブル　ジュート　４本脚　アジャスタータイプ	2	1800	900	720	コクヨ	480	88,600	DCR-189HNRT1WL	オリゴテーブル　角型　配線なし　丸脚	イトーキ	354	88,900	W1800xD900xH720	87AJAM-MDA7	ミーティングテーブル　角形　配線無　丸脚	オカムラ	82	87,300	W1800xD900xH720
11	●	987	8F	局長室8-1	■仕様 【背】ポリプロピレン 【座】ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【脚】アルミダイカスト（メラミン焼付塗装） 【肘】強化ナイロン ■要件 ・座面を跳ね上げて水平にスタックできること ・水平スタックピッチは120mm程度であること ・4脚程度、垂直にもスタックできること ・垂直スタックピッチは105mm程度であること ・同一シリーズでキャスター仕様と固定脚仕様が選択できること ・背と座の色の組み合わせは6通り程度から選択できること ・脚色は2色程度から選べること	会議用椅子（キャスター）	K12-W211CU-G4E2E21	会議イス　スタッカ　キャスター脚　肘付	15	628	570	768	コクヨ	119	73,700	KLD219PV-Z9W9W6	モノンチェア　キャスター脚　肘付	イトーキ	263	65,700	W580xD555xH820xSH445	8142TA-FBA3	会議イス　グラータ　キャスター脚肘付	オカムラ	438	71,500	W606xD625xH853xSH435
12	●	988	8F	局長室8-2	・強度を保つため中間脚を有すること	平デスク	SD-ISN157CLSPAWNN	デスク　ＩＳ　スタンダードテーブル　センター引き出し付き	1	1500	700	720	コクヨ	331	95,400	CZR-157EAC-9W9	CZRデスク　平机　Ｌ脚　浅型センター引出し付	イトーキ	123	104,400	W1500xD700xH720	3V2NAG-MK28	デスク　アドバンス　Ｌ脚・中央引き出し付き	オカムラ	317	118,820	W1500xD700xH720
13	●	989	8F	局長室8-2	■仕様 【天板/本体】スチール 【キャスター】薄型自在キャスター ■要件 ・引き出しは３段（上段：トレー、中段：Ｂ６、下段：Ａ４）タイプであること ・Ａ４ファイルボックスが５個収納できること ・薄型自在キャスターで自由に動かすことが可能であること ・内筒交換仕様で、シリンダー交換が可能であること ・災害時に飛び出さないよう、引き出しはラッチ付であること ・付属品としてペントレー１個、仕切板２枚程度がついていること	脇デスク（キャスター付）	SD-IS46C3SAWN4	ワゴン　ＩＳ　３段引き出し　シリンダー錠	2	395	602	600	コクヨ	332	75,600	CZR-046MACB-W9	CZRワゴン	イトーキ	166	82,500	W400xD593xH607	DNC1CE-Z975	ワゴン　３段引き出し　Ｄ６００用シリンダー錠	オカムラ	340	106,400	W390xD580xH650

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア８階～１１階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）									参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	外寸法 数量	W	D	H	メーカー	約0ゲ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
14	●	990	8F	局長室8-2	■仕様 【背もたれ】背フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロポレン、クッション：スラブウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モードウレタン 【張り地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚部板：強化ナイロン、５本脚、キャスター：φ60mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面よりH６２０ｍｍ程度の高さがあり、且つ上部/背面もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの初期位置固定と複数段階から選択可能なロッキング角度調節機能を有していること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調節が可能であること ・背もたれは、上半身の動かな動きにもフィットするように上部が柔軟に動く形状であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように、背もたれと座面が連動して後傾するロッキング機構を有していること ・ロッキング左右は自動調節に加えて個人差調節が可能であること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が400mm以上あり、且つ、奥行調整が50mm程度可能なこと ・座面クッションは、座りっ放や頻年劣化に配慮され、最も厚い部分が60mm以上あり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること 【肘】・アルミ肘であること 【脚】・脚部は安定性の高い5本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・アルミポリッシュ脚であること ・キャスターはナイロンキャスターとゴム張輪キャスターの2種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がわかりやすいように、各操作レバーが座る際さやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は90kg程度以上であること ・サステナブルの観点から背と座の交換が容易であること ・張り地は、3色程度から選択可能であること ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること ・基準No.991のハンガーが取付可能なこと	事務用回転椅子（ハイバック、肘付き）	C06-P422CW-BKG4B61	オフィスチェア　ウィザード４　アディショナルバック　アルミ肘・脚　布張り	1	680	570	1125	コクヨ	412	139,800	KF-525DL-ZWT1	セレーオチェア　エクストラハイ　T型肘	イトーキ	212	206,200		C64CBR-FSF1	オフィスチェア　シルフィー　デザインアーム　アルミ脚	オカムラ	406	154,200	W696xD696xH1247
15	●	991	8F	局長室8-2	基準No.990の事務用回転イスに取り付け可能なこと	事務用回転椅子ハンガー	C06H-C-BK1	オフィスチェア　オプション　ウィザード４　ハンガー	1	-	-	-	コクヨ	415	15,600	KFP-54H-T1	ハンガーオプション	イトーキ	213	13,400		C6926Y-GB03	オフィスチェア　オプション　ハンガー	オカムラ	400	15,900	
16	●	992	8F	局長室8-2	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.993の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9SPAWNN	収納庫　エディア　天板	1	900	400	20	コクヨ	626	19,400	同等品なし							4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
17	●	993	8F	局長室8-2	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のものて、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を阻害しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・鍵書には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板などと本体に隙間がないよう、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-SD59SSAWN	収納庫　エディア　両開き扉　下置き	1	900	400	1050	コクヨ	604	76,200	同等品なし							4H33ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉上／下置き	オカムラ	629	71,300	W900xD400xH1050
18	●	994	8F	局長室8-2	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.993の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	1	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし							4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
19	●	995	8F	局長室8-2	■仕様 本体・扉・上棚板：スチール焼付塗装 ワイヤー棚：スチール樹脂塗装　3段可動H90・200・385mm 付属品：上棚板・下ワイヤー棚・ハンガーパイプ・コートフック・鏡・扉トレー・扉フック、ネームプレート・ネーム用紙付き、アジャスター付き、連結用ボルトナット、連結穴キャップ付き ■要件 ・扉トレーにはバーがついており、タオルやネクタイ、レバー式の消臭スプレーなどをかけられること ・シリンダー錠付きであること。また、開閉表示付き、内筒交換対応であること。 ・扉色は、4色程度から選択可能なこと ・オプションで、側面に姿見が取り付けられること。また、姿見は、安全に配慮した樹脂ミラーであること	1人用ロッカー	NLK-L14SSAW	ロッカー　Ｃｆｏｒｔ　１人用	1	450	515	1792	コクヨ	642	78,700	HCE-4511SS-W9	クローレロッカー　１人用ワイドタイプ	イトーキ	498	71,000	W450xD515xH1790	4571SW-ZA75	ロッカー　SWタイプ　内筒交換錠タイプ　１人用	オカムラ	W191	73,900	W450xD515xH1790
20	●	996	8F	局長室8-2	・L型、本体と壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L4N	周辺用品　固定金具　壁固定金具	1	55	120	35	コクヨ	744	895	EQ-A41-W9	壁固定金具　２個セット	イトーキ	491	3,580	W40xD120xH70x1.6	FHL003X-ZA75	周辺用品　固定金具　壁固定金具	オカムラ	723	1,320	
21	●	997	8F	局長室8-2	・最大6名まで使用可能であること ・脚は4本脚丸型で、天板短辺側に座っても足が中にまで入り込めること ・オプションでコンセントやコードダクトが取付可能なこと ・天板色は3色程度から選択可能であること	ミーティングテーブル	MT-JTMR189SAWMAWN	ミーティングテーブル　ジュート　４本脚　アジャスタータイプ	2	1800	900	720	コクヨ	480	88,600	DCR-189HNRT1WL	オリゴテーブル　角型　配線なし　丸脚	イトーキ	354	88,900	W1800xD900xH720	87AJAM-MDA7	ミーティングテーブル　角形　配線無　丸脚	オカムラ	82	87,300	W1800xD900xH720
22	●	998	8F	局長室8-2	■仕様 【背】ポリプロピレン 【座】ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【脚】アルミダイカスト（メラミン焼付塗装） 【肘】強化ナイロン ■要件 ・座面を跳ね上げて水平にスタックできること ・水平スタックピッチは120㎜程度であること ・4脚程度、垂直にもスタックできること ・垂直スタックピッチは105㎜程度であること ・同一シリーズでキャスター仕様と固定脚仕様が選択できること ・背と座の色の組み合わせは6通り程度から選択できること ・脚色は2色程度から選べること	会議用椅子（キャスター）	K12-W211CU-G4E2E21	会議イス　スタッカ　キャスター脚　肘付	15	628	570	768	コクヨ	119	73,700	KLD219PV-Z9W9W6	モノンチェア　キャスター脚　肘付	イトーキ	263	65,700	W580xD555xH820xSH445	8142TA-FBA3	会議イス　グラータ　キャスター脚　肘付	オカムラ	438	71,500	W606xD625xH853xSH435
23	●	999	8F	局長室8-2	■仕様 【背】ポリプロピレン 【座】強化ポリプロピレン、ポリエステル弾性メッシュ 【本体】アルミダイカスト、メラミン焼付塗装 ■要件 ・背の樹脂メッシュは人の体に沿う三次元形状であること ・10脚程度スタッキングが可能なこと ・スタックピッチは210mm程度であること ・座面は、弾性力、耐久性、復元性の高い弾性糸入り高機能メッシュ仕様であること ・脚の仕上げは3種類程度から選べること ・本体色は3種類程度から選べること	会議用椅子	K11-M34-PWEW1	会議イス　スプライン　サークルメッキ脚	10	475	550	815	コクヨ	442	28,200	KLD-330PV-WWW6	会議イス　マノスチェア　スタッキングタイプ　肘なし	イトーキ	265	37,900	W550xD534xH780xSH430	8105TL-F2Y1	会議イス　ケッチエアー	オカムラ	452	30,800	W497xD532xH774
24	●	1000	8F	局長室8-3	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂（ABS、ASA）、芯材スチール、天板厚29㎜程度 【脚】スチール（焼付塗装）、樹脂（ABS） 【幕板】スチール（焼付塗装） ■要件 ・天板下に開口55mm（対面の場合180mm）程度、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・災害時に避難経路を塞ぐことがないよう、センター引き出しはラッチ付きであること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H45mm程度）であること	平デスク	SD-ISN157CLSPAWNN	デスク　ＩＳ　スタンダードテーブル　センター引き出し付き	1	1500	700	720	コクヨ	331	95,400	CZR-157EAC-9W9	CZRデスク　平机　L脚　浅型センター引出し付	イトーキ	123	104,400	W1500xD700xH720	3V2NAG-MK28	デスク　アドバンス　L脚・中央引き出し付き	オカムラ	317	118,820	W1500xD700xH720
25	●	1001	8F	局長室8-3	■仕様 【天板/本体】スチール 【キャスター】薄型自在キャスター ■要件 ・引き出しは３段（上段：トレー、中段：Ｂ６、下段：Ａ４）タイプであること ・Ａ４ファイルボックスが５個収納できること ・薄型自在キャスターで自由に動かすことが可能であること ・内筒交換仕様で、シリンダー交換が可能であること ・災害時に飛び出さないよう、引き出しはラッチ付であること ・付属品としてペントレー１個、仕切板２枚程度がついていること	脇デスク（キャスター付）	SD-IS46C3SAWN4	ワゴン　ＩＳ　３段引き出し　シリンダー錠	2	395	602	600	コクヨ	332	75,600	CZR-046MACB-W9	CZRワゴン	イトーキ	166	82,500	W400xD593xH607	DNC1CE-Z975	ワゴン　３段引き出し　Ｄ６００用シリンダー錠	オカムラ	340	106,400	W390xD580xH650

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア８階～１１階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）									参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	外寸法 W	D	H	メーカー	約0ゲ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
26	●	1002	8F	局長室8-3	■仕様 【背もたれ】骨フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロポレン、クッション：スラブウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モードウレタン 【張り地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚分岐：強化ナイロン、５本脚、キャスター：φ60mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面より Ｈ６２０ｍｍ程度の高さがあり、且つ上部/背面もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの記載位置固定と複数段階から選択可能なロッキング角度調節機能を有していること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調整が可能であること ・背もたれは、上半身の動かな動きにもフィットするように上部が柔軟に動く形状であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように、背もたれと座面が連動して後傾するロッキング機構を有していること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が400mm以上あり、且つ、奥行調整が50mm程度可能なこと ・座面クッションは、座りん地や経年劣化に配慮され、最も厚い部分が90mm以上あり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること 【肘】・アルミ肘であること 【脚】・脚部は安定性の高い５本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・アルミポリッシュ脚であること ・キャスターはナイロンキャスターとゴム張輪キャスターの2種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がわかりやすいように、各場所レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は90kg程度以上であること ・サステナブルの観点から背と座の交換が容易であること ・張り地は、10色程度から選択可能であること ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること ・基準No.1003のハンガーが取付可能なこと	事務用回転椅子（ハイバック、肘付き）	C06-P422CW-BKG4B61	オフィスチェア　ウィザード４　アディショナルバック　アルミ肘・脚　布張り	1	680	570	1125	コクヨ	412	139,800	KF-525DL-ZWT1	セレーオチェア　エクストラハイ　T型肘	イトーキ	212	206,200		C64CBR-FSF1	オフィスチェア　シルフィー　デザインアーム　アルミ脚	オカムラ	406	154,200	W696xD696xH1247
27	●	1003	8F	局長室8-3	基準No.1002の事務用回転イスに取り付け可能なこと	事務用回転椅子ハンガー	C06H-C-BK1	オフィスチェア　オプション　ウィザード４　ハンガー	1	-	-	-	コクヨ	415	15,600	KFP-54H-T1	ハンガーオプション	イトーキ	213	13,400		C6926Y-GB03	オフィスチェア　オプション　ハンガー	オカムラ	400	15,900	
28	●	1004	8F	局長室8-3	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.1005の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9SPAWNN	収納庫　エディア　天板	1	900	400	20	コクヨ	626	19,400	同等品なし							4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
29	●	1005	8F	局長室8-3	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のものて、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を阻害しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・鍵番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板などと本体に隙間がないよう、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-SD59SSAWN	収納庫　エディア　両開き扉　下置き	1	900	400	1050	コクヨ	604	76,200	同等品なし							4H33ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉上／下置き	オカムラ	629	71,300	W900xD400xH1050
30	●	1006	8F	局長室8-3	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.1005の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	1	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし							4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
31	●	1007	8F	局長室8-3	■仕様 本体・扉・上棚板：スチール焼付塗装 ワイヤー棚：スチール樹脂塗装　3段可動H90・200・385mm 付属品：上棚板・下ワイヤー棚・ハンガーパイプ・コートフック・鏡・扉トレー・扉フック、ネームプレート・ネーム用紙付き、アジャスター付き、連結用ボルトナット、連結穴キャップ付き ■要件 ・扉トレーにはバーがついており、タオルやネクタイ、レバー式の消臭スプレーなどをかけられること ・シリンダー錠付きであること。また、開閉表示付き、内筒交換対応であること。 ・扉色は、4色程度から選択可能なこと ・オプションで、側面に姿見が取り付けられること。また、姿見は、安全に配慮した樹脂ミラーであること	1人用ロッカー	NLK-L14SSAW	ロッカー　Ｃｆｏｒｔ　１人用	1	450	515	1792	コクヨ	642	78,700	HCE-4511SS-W9	クローレロッカー　１人用ワイドタイプ	イトーキ	498	71,000	W450xD515xH1790	4571SW-ZA75	ロッカー　SWタイプ　内筒交換錠タイプ　１人用	オカムラ	W191	73,900	W450xD515xH1790
32	●	1008	8F	局長室8-3	・L型、本体と壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L4N	周辺用品　固定金具　壁固定金具	1	55	120	35	コクヨ	744	895	EQ-A41-W9	壁固定金具　２個セット	イトーキ	491	3,580	W40xD120xH70x1.6	FHL003X-ZA75	周辺用品　固定金具　壁固定金具	オカムラ	723	1,320	
33	●	1009	8F	局長室8-3	・最大8名まで使用可能であること ・脚がV字型で、天板短辺側に座っても足が中にまで入り込めること ・強度を保つための中間脚を有すること ・中間脚から配線立ち上げができること ・オプションでコンセントやコードダクトが取付可能なこと ・天板色は4色程度から選択可能であること	大型会議テーブル	W40-KM3212PW-PMZ11	会議テーブル　ＷＴ４００　角形　配線無	1	3200	1200	720	コクヨ	466	598,000	DDF-322HNPV-BP7	DFテーブル　角型　配線なし　船底エッジ	イトーキ	335	733,280	W3200xD1200xH720	4LRABD-MBF7	会議テーブル　ラティオⅢ　角形　配線無	オカムラ	488	444,440	W3200xD1200xH720
34	●	1010	8F	局長室8-3	■仕様 【背もたれ】骨フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロポレン、クッション：スラブウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モードウレタン 【張り地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚分岐：強化アイロン、５本脚、キャスター：φ60mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面より H470mm程度の高さがあり、且つ上部/背面もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの記載位置固定と複数段階から選択可能なロッキング角度調節機能を有していること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調整が可能であること ・背もたれは、上半身の動かな動きにもフィットするように上部が柔軟に動く形状であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように、背もたれと座面が連動して後傾するロッキング機構を有していること ・ロッキング左力はD動調節に加えて個人差調節が可能であること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が400mm以上あり、且つ、奥行調整が50mm程度可能なこと ・座面クッションは、座りん地や経年劣化に配慮され、最も厚い部分が90mm以上あり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること 【肘】・デスクの高さや体格、作業姿勢にあわせて肘掛けを好みの位置に調整することができる可動肘仕様であること ・可動肘は、水平方向への前後スト ローク73mm程度、角度内側23°程度、上下方向スト ローク100mm程度調整が可能であること ・可動肘は、イスの座面を一番低く設定した場合にも、H720mmのデスク天板と肘の高さを合わせられること。また肘の高さをデスク天板の高さに合わせた際に、肘が邪魔にならないように配慮されていること 【脚】・脚部は安定性の高い５本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・脚分岐部分は汚れの懸念が大きいため、黒色もくしは、艶ヌ仕様とすること ・キャスターはナイロンキャスターとゴム張輪キャスターの2種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がわかりやすいように、各場所レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は90kg程度以上であること ・サステナブルの観点から背と座の交換が容易であること ・張り地は、10色程度から選択可能であること ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること	事務用回転椅子（ローバック、肘付き）	C06-B132CW-BKG4B61	オフィスチェア　ウィザード４　ローバック可動肘付　樹脂脚　布	8	680	570	980	コクヨ	414	101,200	KG-147PS-T1T1B2	エフチェア　ロー　アジャスタブル肘	イトーキ	217	116,800		C683XR-FSF1	オフィスチェア　シルフィー　ローバック　アジャストアーム　樹脂脚	オカムラ	380	124,400	W667xD532xH927xSH422
35	●	1011	8F	局長室8-4	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂（ABS、ASA）、芯材スチール、天板厚29ミ程度 【脚】スチール（焼付塗装）、樹脂（ABS） 【幕板】スチール（焼付塗装） ■要件 ・天板下に開口55mm（対面の場合180mm）程度、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること ・配線カバーは間開式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・災害時に避難経路を塞ぐことがないよう、センター引き出しはラッチ付きであること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H45mm程度）であること	平デスク	SD-ISN157CLSPAWNN	デスク　ＩＳ　スタンダードテーブル　センター引き出し付き	1	1500	700	720	コクヨ	331	95,400	CZR-157EAC-9W9	CZRデスク　平机　L脚　浅型センター引出し付	イトーキ	123	104,400	W1500xD700xH720	3V2NAG-MK28	デスク　アドバンス　L脚・中央引き出し付き	オカムラ	317	118,820	W1500xD700xH720
36	●	1012	8F	局長室8-4	■仕様 【天板/本体】スチール 【キャスター】薄型自在キャスター ■要件 ・引き出しは３段（上段：トレー、中段：Ｂ６、下段：Ａ４）タイプであること ・A４ファイルボックスが５個収納できること ・薄型自在キャスターで自由に動かすことが可能であること ・内筒交換仕様で、シリンダー交換が可能であること ・災害時に飛び出さないよう、引き出しはラッチ付であること ・付属品としてペントレー１個、仕切板２枚程度がついていること	脇デスク（キャスター付）	SD-IS46C3SAWN4	ワゴン　ＩＳ　３段引き出し　シリンダー錠	2	395	602	600	コクヨ	332	75,600	CZR-046MACB-W9	CZRワゴン	イトーキ	166	82,500	W400xD593xH607	DNC1CE-Z975	ワゴン　３段引き出し　Ｄ６００用シリンダー錠	オカムラ	340	106,400	W390xD580xH650

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア８階～１１階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）									参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	外寸法 W	D	H	メーカー	約0ゲ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
37	●	1013	8F	局長室8-4	■仕様 【背もたれ】背フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロポレン、クッション：スラブウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モードウレタン 【張り地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚羽根：強化ナイロン、５本脚、キャスター：φ60mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面より Ｈ６２０ｍｍ程度の高さがあり、且つ上部/背面もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの記憶位置固定と複数段階から選択可能なロッキング角度調節機能を有していること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調節が可能であること ・背もたれは、上半身の動きな動きにもフィットするように上部が柔軟に動く形状であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように、背もたれと座面が連動して後傾するロッキング機構を有していること ・ロッキング圧力は自動調節に加えて個人座圧調節が可能であること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が400mm以上あり、且つ、奥行調整が50mm程度可能なこと ・座面クッションは、座りこ地や膝裏を左に配慮され、最も厚い部分が90mm以上あり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること 【肘】・アルミ肘であること 【脚】・脚部は安定性の高い５本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・アルミポリッシュ脚であること ・キャスターはナイロンキャスターとゴム張輪キャスターの2種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がわかりやすいように、各場所レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は90kg程度以上であること ・サステナブルの観点から背と座の交換が容易であること ・張り地は、10色程度から選択可能であること ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること ・基準No.1014のハンガーが取付可能なこと	事務用回転椅子（ハイバック、肘付き）	C06-P422CW-BKG4B61	オフィスチェア　ウィザード４　アディショナルバック　アルミ肘・脚　布張り	1	680	570	1125	コクヨ	412	139,800	KF-525DL-ZWT1	セレーオチェア　エクストラハイ　T型肘	イトーキ	212	206,200		C64CBR-FSF1	オフィスチェア　シルフィー　デザインアーム　アルミ脚	オカムラ	406	154,200	W696xD696xH1247
38	●	1014	8F	局長室8-4	基準No.1013の事務用回転イスに取り付け可能なこと	事務用回転椅子ハンガー	C06H-C-BK1	オフィスチェア　オプション　ウィザード４　ハンガー	1	-	-	-	コクヨ	415	15,600	KFP-54H-T1	ハンガーオプション	イトーキ	213	13,400		C6926Y-GB03	オフィスチェア　オプション　ハンガー	オカムラ	400	15,900	
39	●	1015	8F	局長室8-4	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.1016の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9SPAWNN	収納庫　エディア　天板	1	900	400	20	コクヨ	626	19,400	同等品なし							4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
40	●	1016	8F	局長室8-4	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のものて、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように扉・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を阻害しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・鍵書には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板などと本体に隙間がないよう、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-SD59SSAWN	収納庫　エディア　両開き扉　下置き	1	900	400	1050	コクヨ	604	76,200	同等品なし							4H33ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉上／下置き	オカムラ	629	71,300	W900xD400xH1050
41	●	1017	8F	局長室8-4	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.1016の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	1	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし							4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
42	●	1018	8F	局長室8-4	■仕様 本体・扉・上棚板：スチール焼付塗装 ワイヤー棚：スチール樹脂塗装　3段可動H90・200・385mm 付属品：上棚板・下ワイヤー棚・ハンガーパイプ・コートフック・鏡・扉トレー・扉フック、ネームプレート・ネーム用紙付き、アジャスター付き、連結用ボルトナット、連結穴キャップ付き ■要件 ・扉トレーにはバーがついており、タオルやネクタイ、レバー式の消臭スプレーなどをかけられること ・シリンダー錠付きであること。また、開閉表示付き、内筒交換対応であること。 ・扉色は、4色程度から選択可能なこと ・オプションで、側面に姿見が取り付けられること。また、姿見は、安全に配慮した樹脂ミラーであること	1人用ロッカー	NLK-L14SSAW	ロッカー　Ｃｆｏｒｔ　１人用	1	450	515	1792	コクヨ	642	78,700	HCE-4511SS-W9	クローレロッカー　１人用ワイドタイプ	イトーキ	498	71,000	W450xD515xH1790	4571SW-ZA75	ロッカー　SWタイプ　内筒交換錠タイプ　１人用	オカムラ	W191	73,900	W450xD515xH1790
43	●	1019	8F	局長室8-4	・L型、本体と壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L4N	房辺用品　固定金具　壁固定金具	1	55	120	35	コクヨ	744	895	EQ-A41-W9	壁固定金具　２個セット	イトーキ	491	3,580	W40xD120xH70x1.6	FHL003X-ZA75	周辺用品　固定金具　壁固定金具	オカムラ	723	1,320	
44	●	1020	8F	局長室8-4	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板　エッジ：樹脂押出材(ABS)　芯材：パーティクルボード 【支柱】スチール角パイプ（46.5×24.5）、メラミン焼付塗装 【脚】アルミダイカスト、メラミン焼付塗装 【パネル】樹脂押出材(ABS) 【キャスター】φ50mm双輪キャスター（ナイロン、ストッパー2個付き） 【棚】本体：スチールパイプ、メラミン焼付塗装　エンドキャップ：樹脂成型品（ナイロン） ■要件 ・フラップ式天板であること ・フラップ操作のレバーは大型で握り易く、片手で操作が可能であること ・収納効率を上げるため、平行スタック且つスタックピッチが90mm程度であること ・キャスターに高さが調えられるようにアジャスター機能がついていること（最大10mm程度） ・天板2色、脚2色程度から選択できること	会議テーブル	FLF-K1506MPS-S1PW2	フラップ天板会議テーブル　リーフライン　幕板・棚付	4	1500	600	720	コクヨ	494	88,500	THN-156KS1-Z5W9	会議テーブル　スレント	イトーキ	371	92,400	W1500xD600xH720	81F1CD-MG99	会議テーブル　フラプター	オカムラ	504	80,120	W1500xD600xH720
45	●	1021	8F	局長室8-4	■仕様 【背もたれ】背フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロポレン、クッション：スラブウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モードウレタン 【張り地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚羽根：強化ナイロン、５本脚、キャスター：φ60mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面より H470mm程度の高さがあり、且つ上部/背面もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの記憶位置固定と複数段階から選択可能なロッキング角度調節機能を有していること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調節が可能であること ・背もたれは、上半身の動きな動きにもフィットするように上部が柔軟に動く形状であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように、背もたれと座面が連動して後傾するロッキング機構を有していること ・ロッキング圧力は自動調節に加えて個人座圧調節が可能であること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が400mm以上あり、且つ、奥行調整が50mm程度可能なこと ・座面クッションは、座りこ地や膝裏を左に配慮され、最も厚い部分が90mm以上あり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること 【肘】・デスクの高さや体格、作業姿勢にあわせて肘掛けを好みの位置に調整することができる可動肘仕様であること ・可動肘は、水平方向への前後スライドで73mm程度、角度内側23°程度、上下方向スライドで100mm程度調整が可能であること ・可動肘は、イスの座面を一番低く設定した場合にも、H720mmのデスク天板と肘の高さを合わせられること。また肘の高さをデスク天板の高さに合わせた際に、肘が邪魔にならないように配慮されていること 【脚】・脚部は安定性の高い５本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・脚羽根部分は汚れの懸念が大きいため、黒色もしくは、艶ネ仕様とすること。 ・キャスターはナイロンキャスターとゴム張輪キャスターの2種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がわかりやすいように、各場所レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は90kg程度以上であること ・サステナブルの観点から背と座の交換が容易であること ・張り地は、10色程度から選択可能であること ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること	事務用回転椅子（ローバック、肘付き）	C06-B132CW-BKG4B61	オフィスチェア　ウィザード４　ローバック可動肘　樹脂脚　布	8	680	570	980	コクヨ	414	101,200	KG-147PS-T1T1B2	エフチェア　ロー　アジャスタブル肘	イトーキ	217	116,800		C683XR-FSF1	オフィスチェア　シルフィー　ローバック　アジャストアーム　樹脂脚	オカムラ	380	124,400	W667xD532xH927xSH422
46	●	1022	8F	ワークラウンジ8-1	■仕様 【背】メラミン化粧板、ブナ成型合板 【座】メラミン化粧板、ブナ成型合板、ポリウレタンフォーム 【脚】スチール丸パイプ（φ15.9、焼付塗装） 【シートハイ高さ】755mm ■要件 ・横からでも座りやすいよう、ラウンド形状の座面であること ・カバン等手荷物をかけたときに滑り落ちにくいよう、背は中央から両側に向けてカーブがかった形状であること ・座り心地に配慮するため、座は30mm程度のウレタンクッション付きであること ・イスを引いた際に生ずる裾の軽減に配慮した脚形状であること ・本体色は11種類から、脚は3色から選べること	ラウンジハイチェア	K03-B43-MY3G2Q62*SH	チェア　ミケット　ハイタイプ　背座合板　座パッド付張シートハイ高さ変更の可能性あり	9	535	605	1085	コクヨ	207	69,400	KLL-123C-GHQ3	ノットワークチェア　ハイチェア　座クッション	イトーキ	248	58,300	W470xD500xH940	L409BX-FXW5	スイープ　ハイチェア　高脚	オカムラ	465	77,000	W520xD548xH1000
47	●	1023	8F	ワークラウンジ8-1	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材（ABS）、芯材：パーティクルボード、天板厚25ｍｍ 【脚】支柱：スチール丸パイプ（焼付塗装）、脚ベース：アルミダイカスト　焼付塗装 【キャスター】薄型キャスター（ナイロン、ストッパー2個付き） ■要件 ・単柱脚であること ・天板裏部は、天板色と同色でテーブルを横に並べた際、隙間なく揃うよう、スクエアエッジであること ・フラップ式テーブルであること ・スタックピッチは31cm程度であること ・キャスターは、目立ちにくい低床キャスターであること ・1シリーズで天板フラップタイプ、固定タイプ、T字脚タイプ、単柱脚タイプ、キャスター有り無し、配線機能有り無しなど様々なバリエーションが選択できること ・天板と支柱・脚色の組み合わせは12種類程度から選べること	ミーティングテーブル	MT-V77FE6AMP2	会議テーブル　ビエナ　フラップ型　正方形天板　塗装脚　キャスター	9	750	750	720	コクヨ	473	100,400	DDJF-077HNTC-TM	会議テーブル　ホバーテーブル　折りたたみ十字脚角型（正方形）天板配線なし　塗装脚キャスター	イトーキ	352	110,300	W750xD750xH720	87AEAE-MAS2	会議テーブル　ライプス　フラップ角型天板　単柱塗装脚キャスター	オカムラ	77	105,000	W750xD750xH720

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア８階～１１階）

整理番号	JOIFA	基準№	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）									参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	外寸法 W	D	H	メーカー	カタログ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
48	●	1024	8F	ワークラウンジ8-1	■仕様 【脚】ポリプロピレン 【座】ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【脚】スチール丸パイプ⌀19.1（粉体塗装） 【キャスター】ポリウレタン巻きキャスター ■要件 ・座り心地に配慮し、中央部深くしたベース層にモールドウレタンを重ねた座クッション構造であること ・座面がフラップし、水平スタッキングが可能であること ・スタックピッチは250mm程度であること ・空間との調和を考慮し、本体色とキャスターは同一色であること ・背板は抗菌加工されていること、また抗菌加工は抗菌SIAAマークを取得していること ・本体、座面の色は7色程度から選べること	ラウンジチェア	K01-Z211CU-E2G2E21	チェア　エニー　キャスタータイプ	10	560	480	780	コクヨ	86	43,200	KLK-655C-T1W2	ＬＫ－６チェア　座布　肘付	イトーキ	271	44,000	W573xD507xH743xSH420	81S1BEFSG2	チェア　ルナ　背パッドなし　肘付	オカムラ	443	61,000	W560xD560xH820
49	●	1025	8F	ワークラウンジ8-1	■仕様 【脚】ポリプロピレン 【座】ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【脚】スチール丸パイプ⌀19.1（粉体塗装） 【キャスター】ポリウレタン巻きキャスター ■要件 ・座り心地に配慮し、中央部深くしたベース層にモールドウレタンを重ねた座クッション構造であること ・座面がフラップし、水平スタッキングが可能であること ・スタックピッチは250mm程度であること ・空間との調和を考慮し、本体色とキャスターは同一色であること ・背板は抗菌加工されていること、また抗菌加工は抗菌SIAAマークを取得していること ・本体、座面の色は7色程度から選べること	ラウンジチェア	K01-Z211CU-1SG21S1	チェア　エニー　キャスタータイプ	10	560	480	780	コクヨ	86	43,200	KLK-655C-U5Y5	ＬＫ－６チェア　座布　肘付	イトーキ	271	44,000	W573xD507xH743xSH420	81S1BEFSG9	チェア　ルナ　背パッドなし　肘付	オカムラ	443	61,000	W560xD560xH820
50	●	1026	8F	ワークラウンジ8-1	■仕様 【背/座】ポリウレタンフォーム ■要件 ・安全性に配慮し座面端部はR形状であること ・物の落下や挟み込みの心配が無いよう、座面には隙間のないものとすること ・脚は足元の清掃やメンテナンスのしやすいよう、4本脚のものとすること ・背、座の色は8色程度から選択できること ・基準№1028～1030のフレームと同一シリーズで取付可能なこと	ユニットソファ用シート	CNS-1610G2M6	ソファ　コレッソ　１連シート	6	700	700	470	コクヨ	144	71,800	LP-20011-T4T4	ピクセル　1連　ローバック	イトーキ	581	72,500	W600xD600xH490	LB83AB-FXW2	ソファ　ツースアルファ　1連シート	オカムラ	574	71,600	W600xD600xH720
51	●	1027	8F	ワークラウンジ8-1	■仕様 【背/座】ポリウレタンフォーム ■要件 ・安全性に配慮し座面端部はR形状であること ・物の落下や挟み込みの心配が無いよう、座面には隙間のないものとすること ・脚は足元の清掃やメンテナンスのしやすいよう、4本脚のものとすること ・背、座の色は8色程度から選択できること ・基準№1028～1030のフレームと同一シリーズで取付可能なこと	ユニットソファ用シート	CNS-1600CG2M6	ソファ　コレッソ　コーナーシート	1	700	700	470	コクヨ	144	98,800	LP-30011-T4T4	ピクセル　コーナーシート　1連　ローバック	イトーキ	581	120,000	W600xD600xH490	LB83AG-FXW2	ソファ　ツースアルファ　コーナーシート	オカムラ	574	119,600	W600xD600xH720
52	●	1028	8F	ワークラウンジ8-1	■仕様 【フレーム】スチールパイプ、焼付塗装 【脚】スチールパイプ⌀31mm程度、焼付塗装 【支柱】スチール、焼付塗装、アジャスター付き ■要件 基準№1026・1027のソファと同一シリーズで取付可能なこと	ユニットソファ用フレーム	CNB-1610SE6A	ソファ　コレッソ　独立フレーム　１連	1	682	682	218	コクヨ	145	49,400	LP-186HGLL1-T1	ピクセル　ローフレーム　単体３連	イトーキ	580	71,800	W1800xD600xH230	LB83SF-ZZ5	ソファ　ツースアルファ　直線基本フレーム　３連	オカムラ	574	102,500	W1800xD600xH330
53	●	1029	8F	ワークラウンジ8-1	■仕様 【フレーム】スチールパイプ、焼付塗装 【脚】スチールパイプ⌀31mm程度、焼付塗装 【支柱】スチール、焼付塗装、アジャスター付き ■要件 基準№1026・1027のソファと同一シリーズで取付可能なこと	ユニットソファ用フレーム	CNB-1630CJE6A	ソファ　コレッソ　２ＷＡＹ増連フレーム　３連	1	2745	832	218	コクヨ	145	119,000	LP-186HTLL1-T1	ピクセル　ローフレーム　直線連結３連	イトーキ	580	64,400	W1800xD600xH230	LB83TD-ZZ5 LB83TB-ZZ5	ソファ　ツースアルファ　連結フレーム　２連 ソファ　ツースアルファ　連結フレーム　１連	オカムラ	574	107,400	W1200xD600xH330 W600xD600xH330
54	●	1030	8F	ワークラウンジ8-1	■仕様 【フレーム】スチールパイプ、焼付塗装 【脚】スチールパイプ⌀31mm程度、焼付塗装 【支柱】スチール、焼付塗装、アジャスター付き ■要件 基準№1026・1027のソファと同一シリーズで取付可能なこと	ユニットソファ用フレーム	CNB-1620JE6A	ソファ　コレッソ　直線増連フレーム　２連	1	1505	682	218	コクヨ	145	53,100	LP-066HTLL1-T1	ピクセル　ローフレーム　L字連結１連	イトーキ	580	49,200	W600xD600xH230	LB83TG-ZZ5	ソファ　ツースアルファ　コーナーフレーム	オカムラ	574	56,900	W600xD600xH330
55	●	1031	8F	ワークラウンジ8-1	・脚がソファの下に入る形状であること ・パソコン作業が行いやすいように天板傾斜を10度程度にすること ・ドリンク等が置けるようなスペースを設けること	パーソナルテーブル	LT-450TLE6AVAE6	オフィスラウンジテーブル　ベルソ　チルトタイプ	3	550	448	720	コクヨ	146	97,500	TLL-06PT-NH4	ラウンジチェアUB　オプション　PCテーブル	イトーキ	574	85,500	W600xD363xH650	MS85GJ-MXS3	ライプス　パーソナルテーブル　傾斜あり	オカムラ	102	94,700	W650xD600xH662
56	●	1032	8F	ワークラウンジ8-1	■仕様 【座・ランバー部】本体：合板、ポリウレタンフォーム 【脚部】スチール、メラミン焼付塗装 【背パネル】吸音ウレタン、合板、MDF、ポリウレタンフォーム ■要件 ・着脱を確保するために寸法要件を必ず満たすこと ・ソファー2脚と、テーブル1台で構成されたミーティングブースのセットであること ・ブースの三方はパネルで遮蔽され、一方は開放されていて出入りができる形状であること ・背パネルの高さはH1400mm程度とし、座った際の包まれ感と、過度な遮蔽感があること ・パネルには音や声の漏れを軽減させる効果のある吸音ウレタンを内蔵していること ・ブース同士・ソファー同士を背合わせにした際開閉ができないよう外側は直線的な構成とし、 また内側の座面コーナーは座り心地を考慮して緩やかなアール形状となっていること ・清掃がしやすいよう、パネルおよびソファーの足元は床と隙間のないデザインであること ・運用変更に対応できるよう、ソファー単体でも使用可能であること ・運用後の機能拡張に対応できるよう、パネル脚にはオプションで液晶ディスプレイや電源コンセントが後付け可能であること ・ソファーの張り地は、座・背パネルの色と、ランバーの色を別色で組み合わせられること ・ソファーの色は10色程度から選択可能であること ・パネル色は、9色程度から選択可能であること	パネル付きソファ	CN-493AHKAV3KAM1	ブース　プラケッツ　A型ソファ　Ｗ１９００	2	1900	650	1400	コクヨ	75	408,000	同等品なし						同等品なし					
57	●	1033	8F	ワークラウンジ8-1	■仕様 【天板】パーティクルボード、メラミン化粧板 【脚】スチール粉体塗装 【パネル脚】吸音ウレタン、合板、MDF ■要件 ・ソファー2脚と、テーブル1台で構成されたミーティングブースのセットであること ・テーブルの天板は出入り口側の辺が短い台形形状となっており、出入りのしやすさが考慮されていること ・テーブル色は、4色程度から選択可能であること ・基準№1032のソファと同一シリーズ、同一メーカーであること	パネル付き会議テーブル	CN-4917LHMP2KAV3	ブース　プラケッツ　テーブル　パネル脚　Ｄ１７５０	1	1500	1750	1400	コクヨ	76	290,000	同等品なし						同等品なし					
58	●	1034	8F	ワークラウンジ8-1	・パネル付きのカウンターテーブルのパネル部にモニターを接続する機能を有すること	モニター取付金具	MTA-490D40N	ブース　プラケッツライト　液晶取り付金具	1	700	65	580	コクヨ	77	49,700	同等品なし						DD430F-ZK25	ディスプレイユニット	オカムラ	170	39,600	
59	●	1035	8F	ワークラウンジ8-1	・パネル付きソファの連結が可能であること	パネル付きソファ用連結金具	CNC-4910	ブース　プラケッツ　背パネル転結金具	2	-	-	-	コクヨ	75	2,500	同等品なし						同等品なし					
60	●	1036	8F	ワークラウンジ8-1	■仕様 【座】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材（ABS）、芯材：パーティクルボード 【脚】ビーチ材、ウレタン塗装 【フレーム】スチール、粉体塗装 【アジャスタ】樹脂成形品（ポリエチレン） ■要件 ・木製テーブルであること ・デザインを統一するために、基準№1037と同一シリーズとすること。もしくは色味を合わせること	ラウンジテーブル	XY-TWT21SMN1NN	テーブル　ウッドチルト　長方形固定型天板　アジャスター	2	2100	1000	720	コクヨ	37	159,000	JVT-2111HNWM2NS	アフィーノミーティングテーブル　木製脚	イトーキ	349	508,900	W2100xD1100xH720	4LRVAB-WJ97	ラティオⅢ　木脚	オカムラ	491	393,960	W2100xD900xH720
61	●	1037	8F	ワークラウンジ8-1	■仕様 【座】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材（ABS）、芯材：パーティクルボード 【脚】ビーチ材、ウレタン塗装 【フレーム】スチール、粉体塗装 【アジャスタ】樹脂成形品（ポリエチレン） ■要件 ・4名程度座れること ・木製ベンチであること ・デザインを統一するために、基準№1036と同一シリーズとすること。もしくは色味を合わせること	ラウンジチェア	XY-CWT204MN1N	チェア　ウッドチルトベンチ	2	2000	400	420	コクヨ	37	135,000	同等品なし						同等品なし					
62	●	1038	8F	ワークラウンジ8-1	■仕様 【背/座】ポリプロピレン 【脚】スチール丸パイプ、粉体塗装 ■要件 ・4脚程度スタック可能なこと ・フレームがはみ出るようなデザインで、イスが引きやすく、スムーズな持ち運びができること ・6色程度から選択できること	ラウンジチェア	XY-COF1E6A38NN	チェア　オフセットフレーム　４本脚肘無　樹脂	6	508	540	800	コクヨ	32	33,900	KLU-500-T1S9	ニーノチェア　ヌードシェル　肘なし	イトーキ	258	42,000	W500xD510xH715	L681BG-GG97	ブックチェア肘なし	オカムラ	459	45,000	W522xD528xH822
63	●	1039	8F	ワークラウンジ8-1	■仕様 【フレーム本体】アルミ（粉体塗装） 【脚、ベース】スチール（粉体塗装） 【表面材】ニット（ポリエステル） 【アジャスター】ナイロン(調整範囲10mm) ■要件 ・圧迫感を軽減しつつ視線を適度に遮蔽できるよう、表面材はニット素材であること ・高さ違い、タイプ違いのスクリーンも含め、スクリーン同士はマグネットにより簡易連結できること ・制限なく連結ができること ・連結の角度を自在に調整できること ・脚、ベースは回転式で、レイアウトごとに最小限の脚だけを出すことで足元空間をすっきりと見せられるようになっていること ・同形状のスクリーン同士は重ねてコンパクトに収納できること ・表面材は4色程度から選択可能であること	ローパーティション（自立式・ニット）	PMN-S0916M-6ABL1	スクリーン　マニット　Ｗ９００直線タイプ	14	900	320	1600	コクヨ	147	88,600	同等品なし						同等品なし					

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア８階～１１階）

整理番号	JOIFA	基準flo	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）									参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	W	D	H	メーカー	約ﾛｯﾄ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
64	●	1042	8F	執務室8-1	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム 、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【間閉式配線カバー】アル ミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面＝片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズが W1000～W3000ま で同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300mm程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは計8通り程度であること	大型天板デスク（両面・基本）	DWV-WD1412-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　基本　間閉配線カバー	23	1400	1200	720	コクヨ	308	247,100	CLR-142SED-W9W9＋CLRA-14DCM-W9（¥34,500）	インターリンクＲ　可変パネル脚・両面　スタート＋間閉型ダクトカバー	イトーキ	89	313,630	W1402xD1200xH720	DP19JH- MK28+DP97AH(¥32,800)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　基本＋間閉型配線カバー	オカムラ	286	332,280	W1400xD1200xH720
65	●	1043	8F	執務室8-1	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム 、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【間閉式配線カバー】アル ミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面＝片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズが W1000～W3000ま で同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300mm程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは計8通り程度であること	大型天板デスク（両面・増連）	DWV-WJ1412-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　増連　間閉配線カバー	5	1400	1200	720	コクヨ	308	200,200	CLR-142EED-W9W9＋CLRA-14DCM-W9（¥34,500）	インターリンクＲ　可変パネル脚・両面　エンド＋間閉型ダクトカバー	イトーキ	89	248,930	W1402xD1200xH720	DP19LH- MK28+DP97AH(¥32,800)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　増連＋間閉式配線カバー	オカムラ	286	278,220	W1400xD1200xH720
66	●	1044	8F	執務室8-1	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム 、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【間閉式配線カバー】アル ミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面＝片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズが W1000～W3000ま で同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300mm程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは計8通り程度であること	大型天板デスク（両面・基本）	DWV-WD2812-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　基本　間閉配線カバー	5	2800	1200	720	コクヨ	308	415,700	CLR-282GED-W9W9＋CLRA-28DCM-W9（¥69,000）	インターリンクＲ　可変パネル脚・両面　単独型＋間閉型ダクトカバー	イトーキ	89	524,160	W2802xD1200xH720	DP19JB- MK28+DP97AB(¥65,600)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　基本＋間閉型配線カバー	オカムラ	286	520,140	W2800xD1200xH720
67	●	1045	8F	執務室8-1	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム 、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【間閉式配線カバー】アル ミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面＝片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズが W1000～W3000ま で同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300mm程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは計8通り程度であること	大型天板デスク（両面・増連）	DWV-WJ2812-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　増連　間閉配線カバー	25	2800	1200	720	コクヨ	308	369,000	●増連エンドCLR-282EED-W9W9（¥379,530）×15台＋●増連中間CLR-282TED-W9W9（¥370,800）×10台＋CLRA-28DCM-W9（¥69,000）×25台	インターリンクＲ　可変パネル脚・両面　エンド＋中間増連＋間閉型ダクトカバー	イトーキ	89	※個合計で計算	W2802xD1200xH720	DP19LB- MK28+DP97AB(¥65,600)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　増連＋間閉式配線カバー	オカムラ	286	466,080	W2800xD1200xH720
68	●	1046	8F	執務室8-1	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム 、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【間閉式配線カバー】アル ミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面＝片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズが W1000～W3000ま で同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300mm程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは計8通り程度であること	大型天板デスク（両面・増連）	DWV-WJ1812-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　増連　間閉配線カバー	3	1800	1200	720	コクヨ	308	230,500	CLR-182EED-W9W9＋CLRA-18DCM-W9（¥38,900）	インターリンクＲ　可変パネル脚・両面　エンド＋間閉型ダクトカバー	イトーキ	89	293,930	W1802xD1200xH720	DP19LE- MK28+DP97AE(¥34,320)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　増連＋間閉式配線カバー	オカムラ	286	302,340	W1800xD1200xH720

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア８階～１１階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）									参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	外寸法 W	D	H	メーカー	約ｶﾞ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
69	●	1047	8F	執務室8-1	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム 、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【間閉式配線カバー】アル ミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面＝片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズが W1000～W3000ま で同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300mm程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは計6通り程度であること	大型天板デスク（片面・基本）	DWV-WD1406-SAWPAW2	デスク　ワークヴィスタ＋　片面Ｄ６００　基本　間閉配線カバー	1	1400	625	720	コクヨ	909	147,300	CLR-146SLD-W9W9+CLRA-14DEM-W9(¥10,100)	インターリンクＲ　可変パネル脚・片面　スタート	イトーキ	90	180,030	W1402xD630xH720	DIP19NH- MK28+DP96AH(¥16,400)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　片面Ｄ６００　基本＋間閉式配線カバー	オカムラ	326	194,940	W1400xD625xH720
70	●	1048	8F	執務室8-1	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム 、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【間閉式配線カバー】アル ミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面＝片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズが W1000～W3000ま で同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300mm程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは計6通り程度であること	大型天板デスク（片面・増連）	DWV-WJ1406-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　片面Ｄ６００　増連　間閉配線カバー	1	1400	625	720	コクヨ	309	151,000	CLR-146ELS-W9W9+CLRA-14DEM-W9(¥10,100)	インターリンクＲ　可変パネル脚・片面　エンド	イトーキ	88	138,730	W1402xD630xH720	DIP19RH- MK28+DP96AH(¥16,400)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　片面Ｄ６００　増連＋間閉式配線カバー	オカムラ	326	182,440	W1400xD625xH720
71	●	1049	8F	執務室8-1	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム 、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【間閉式配線カバー】アル ミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面＝片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズが W1000～W3000ま で同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300mm程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは計6通り程度であること	大型天板デスク（片面・増連）	DWV-WJ2806-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　片面Ｄ６００　増連　間閉配線カバー	2	2800	625	720	コクヨ	309	248,900	CLR-286TLD-W9W9+CLRA-28DEM-W9(¥20,200)	インターリンクＲ　可変パネル脚・片面　中間増連	イトーキ	90	287,500	W2802xD630xH720	DIP19RB- MK28+DP96AB(¥32,800)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　片面Ｄ６００　増連＋間閉式配線カバー	オカムラ	326	289,080	W2800xD625xH720
72	●	1050	8F	執務室8-1	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム 、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【間閉式配線カバー】アル ミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面＝片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズが W1000～W3000ま で同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300mm程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは計6通り程度であること	大型天板デスク（片面・基本）	DWV-WD2406-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　片面Ｄ６００　基本　間閉配線カバー	2	2400	625	720	コクヨ	309	196,000	CLR-246GLS-W9W9+CLRA-24DEM-W9(¥19,000)	インターリンクＲ　可変パネル脚・片面　単独型	イトーキ	88	219,560	W2402xD630xH720	DIP19NC- MK28+DP96AC(¥32,300)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　片面Ｄ６００　基本＋間閉式配線カバー	オカムラ	326	257,580	W2400xD625xH720
73	●	1051	8F	執務室8-1	テーブルの幕板に付帯する H720用の立ち上げ配線カバーであること 基準№1042～1050の大型天板デスクに取り付け可能なこと	立上げ配線カバー	DWVA-UC100-1	デスク　ワークヴィスタ　立上げ配線カバー幕板用	62	64	41	200	コクヨ	315	4,100	CGA-07TWN-T2	ケーブルガイド	イトーキ	62	14,700		DP67AP-Z975	立ち上げダクトスチールタイプ	オカムラ	288	7,730	
74	●	1052	8F	執務室8-1	必要に応じてロングデスクに使用することで重心の安定を図る機能を有すること	大型デスク用安定金具	SDA-V6PWF5	デスク　ワークヴィスタ　バランスウェイト	6	6	73	-	コクヨ	308	70,700	必要なし						必要なし				
75	●	1053	8F	執務室8-1	・基準№1050のデスクに取付可能なこと	大型デスクトップパネル	SDV-VJ243SAWHSNE1NN	デスク　ワークヴィスタ　机上パネル	2	2398	24	350	コクヨ	311	57,300	CLR-243XBC-W9F6	インターリンクＲ　机上フロントパネル　クロス	イトーキ	98	72,000	W2400xH330x132	DP63JCFNC1	プロユニットフリーウェイデスクトップパネル	オカムラ	289	76,420	W2400xH350
76	●	1054	8F	執務室8-1	■仕様　【背もたれ】背フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロピレン、クッション：スラブウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【張り地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚羽根：強化ナイロン、５本脚、キャスター：φ50mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面より H470mm程度の高さがあり、広い上部/背面もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの初期位置固定と複数段階から選択可能なロッキング角度調節機能を有していること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調節が可能であること ・背はメッシュ及びクッションより選択可能であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように、背もたれと座面が連動して後傾するロッキング機構を有していること ・ロッキング圧力は自動調節に加えて個人差調節が可能であること ・座面に、体圧分散above、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が400mm以上あり、且つ、奥行調整が50mm程度可能なこと ・座面クッションは、座り心地や経年劣化に配慮され、最も厚い部分が60mm以上あり、座シェル内部の形状も考慮にくい配慮がされていること 【肘】・デスクの高さや体格、作業姿勢にあわせて肘掛け を好みの位置に調整することができる可動肘仕様であること ・可動肘は、水平方向への前後スト ローク80mm程度、角度内側25°、程度、上下方向スト ローク100mm程度調整が可能であること ・可動肘は、イスの座面を一番低く設定した場合にも、H720mmのデスク天板と肘の高さを合わせられること、また肘の高さをデスク天板の高さに合わせた際に、肘が邪魔にならないように配慮されていること 【脚】・脚部は安定性の高い5本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・脚羽根部分は汚れの懸念が大きいため、黒色もしくは、艶ヌ仕様とすること ・キャスターはナイロンキャスターとゴム製輪キャスターの2種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がわかりやすいように、各操作レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は90kg程度以上であること ・張り地は、12色程度から選択可能であること、 ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること ・基準№1055のハンガーが取付可能なこと	事務用回転椅子（ローバック、肘付き）	C04-B132CW-E1Q4Q41	チェア　ミトラ２　可動肘　ランバー付き　黒脚　白本体　布	195	680	565	890	コクヨ	423	92,300	KJ-127PV1W9Q6	ノートチェア　ロー　アジャスタブル肘　ランバー付	イトーキ	193	104,800		CF83XS-FSG7	チェア ポータム　可動肘　ブラック脚　黒本体　ランバー付　クッション	オカムラ	404	100,000	W660xD575xH935xSH420
77	●	1055	8F	執務室8-1	基準№1055の事務用回転イスに取り付け可能なこと	事務用回転椅子ハンガー	C04H-C-E11	チェア　オプション　ミトラ２　ハンガー　ファブリック用　白	195	-	-	-	コクヨ	419	10,400	KJP-13H-W9	ノートチェア　ハンガー	イトーキ	198	12,800		CF926Y-G721	チェア　オプション　ポータム　ハンガー　黒	オカムラ	400	15,900	
78	×	1056	8F	執務室8-1	・耐荷重60kg程度であること ・キャスター仕様であること ※共通仕様書記載のもの(アノウエのご適合対象外とする	プリンタスタンド	LPS-T5050F	プリンタスタンド	1	500	535	90	ナンワサプラ	107	12,500	同等品なし						同等品なし				

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア８階～１１階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）									参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	外寸法 数量	W	D	H	メーカー	約0ゲ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
79	●	1057	8F	執務室8-1	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材(ABS)、芯材：パーティクルボード 【フレーム】スチール角パイプ（焼付塗装） 【脚】支柱：スチール角パイプ（焼付塗装）、キャスター：φ50mm双輪キャスター（ウレタン、ストッパー付、リフトロックタイプ） 【コードダクト】スチール（焼付塗装） 【配線カバー】樹脂(ABS) ■要件 ・配線取り出し口は天板の中心にあり、蓋を開じた状態でも4方向から配線の取出しが可能であること ・配線カバーは開口方向を外側、内側の2通りの付け替えが可能であること ・配線カバー下には配線トレーがあり、OAタップの設置が可能なこと ・レイアウト変更に柔軟に対応できるよう、4本脚でキャスター付であること ・脚の形状は角型であること ・ビームと脚部が連結されているなどの工夫により脚が安定していること ・キャスターストッパーはロック時に床に接地するリフトロック式であること ・2台以上連結する場合、脚を内側に付け替えることにより下肢空間を有効に使用できること ・モニターアームが配線カバーの全方向から設置可能なこと ・天板色は4色程度から選択が可能なこと	大型天板デスク（片面タイプ、キャスター付き）	SD-WFC168SAAMAWN3	デスク　ワークフィット　片面　キャスター脚	18	1600	800	720	コクヨ	248	113,300	AF-1608PWC1-WL	アクティブフィールド　角型　キャスター　配線口	イトーキ	80	110,120	W1600xD800xH720	3Y2E3F-MK27	デスク　アジャストフリー　片面　キャスター脚	オカムラ	268	115,160	W1600xD800xH720
80	●	1058	8F	執務室8-1	・基準No.1057のデスクに取付可能なこと	立上げ配線カバー	SDU-WFCE6A	デスク　ワークフィット　立上げ配線カバー	18	49	49	608	コクヨ	251	11,000	CGA-07TWN-CW	ケーブルガイド	イトーキ	62	14,700		DY698P-GC28	脚配線カバー	オカムラ	274	12,800	
81	●	1059	8F	執務室8-1	・耐荷重68.6N程度を有すること ・基準No.1057のデスクに取付可能なこと	デスク用配線フック	SDA-BSW10N	デスク　ワークフィット　配線オプション　フック（２個入り）	18	35	50	70	コクヨ	251	1,100	CZRA-HK	フック（2個入）	イトーキ	81	700		3Y891P-T01	かばんフック	オカムラ	273	3,240	
82	●	1060	8F	執務室8-1	■仕様　【背もたれ】背フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロピレン、クッション：スプラウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【張り地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚羽根：強化ナイロン、5本脚、キャスター：φ50mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面より470mm程度の高さがあり、広つ上部/背面もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの初期位置固定と複数段階から選択可能なロッキング角度調節機能を有していること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で覚もれた形状の調整が可能であること ・背はメッシュ及びクッションより選択可能であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように、背もたれと座面が連動して後傾するロッキング機構を有していること ・ロッキング左力は自動調節に加えて個人差調節が可能であること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前傾引による姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が400mm以上あり、広つ、奥行調整が50mm程度可能なこと ・座面クッションは、座り心地や循環を広に配慮され、最も厚い部分が60mm以上あり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること 【肘】・デスクの高さや体格、作業姿勢にあわせて肘掛けを好みの位置に調整することができる可動肘仕様であること ・可動肘は、水平方向への前後スライド幅80mm程度、角度内開25°程度、上下方向スライド100mm程度調整が可能であること ・可動肘は、イスの座面を一番低く設定した場合にも、H720mmのデスク天板と肘の高さを合わせられること。また肘の高さをデスク天板の高さに合わせた際に、肘が邪魔にならないように配慮されていること 【脚】・脚部は安定性の高い5本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・脚部接部分は汚れの際生ができたいため、角色もしくは、艦主様とすること ・キャスターはナイロンキャスターとゴム室輪キャスターの2種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がわかりやすいように、各操作レバーが力の掛さやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は75kg程度以上であること ・張り地は、12色程度から選択可能であること。 ・安全性試験・静座重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること ・基準No.1061のハンガーが取付可能なこと	事務用回転椅子（ローバック、肘付き）	C04-B132CW-E1Q4Q41	チェア　ミトラ２　可動肘　ランバー付き　黒脚　白本体　布	18	680	565	890	コクヨ	423	92,300	KJ-127PV1W9Q6	ノートチェア　ロー　アジャスタブル肘　ランバー付	イトーキ	193	104,800		CF83XS-FSG7	チェア ポータム　可動肘　ブラック脚　黒本体　ランバー付　クッション	オカムラ	404	100,000	W660xD575xH935xSH420
83	●	1061	8F	執務室8-1	基準No.1060の事務用回転イスに取り付け可能なこと	事務用回転椅子ハンガー	C04H-C-E11	チェア　オプション　ミトラ２　ハンガー　ファブリック用　白	18	-	-	-	コクヨ	419	10,400	KJP-13H-W9	ノートチェア　ハンガー	イトーキ	198	12,800		CF926Y-G721	チェア　オプション　ポータム　ハンガー　黒	オカムラ	400	15,900	
84	●	1062	8F	執務室8-1	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板　エッジ：樹脂押出材(ABS)　芯材：パーティクルボード 【支柱】スチール角パイプ（46.5×24.5）、メラミン焼付塗装 【脚】アルとダイカスト、メラミン焼付塗装 【パネル】樹脂押出材(ABS) 【キャスター】φ50mm双輪キャスター（ナイロン、ストッパー2個付き） 【棚】本体：スチールパイプ、メラミン焼付塗装　エンドキャップ：樹脂成型品（ナイロン） ■要件 ・フラップ式天板であること ・フラップ操作のレバーは大型で握り易く、片手で操作が可能であること ・収納効率を上げるため、平行スタック且つスタックピッチが90mm程度であること ・キャスターに高さが図られるようにアジャスター機能がついていること（最大10mm程度） ・天板3色、脚2色程度から選択できること	会議テーブル	FLF-K1504MPN-S1PW2	フラップ天板会議テーブル　リーフライン　幕板付・棚なし	11	1500	450	720	コクヨ	494	77,200	THN-154KX1-Z5W9	会議テーブル　スレント	イトーキ	371	81,300	W1500xD450xH720	81F1AC-MG99	会議テーブル　フラプター	オカムラ	504	70,300	W1500xD450xH720
85	●	1063	8F	執務室8-1	■仕様 【背】ポリプロピレン 【座】強化ポリプロピレン、ポリエステル弾性メッシュ 【本体】アルとダイカスト、メラミン焼付塗装 ■要件 ・背の樹脂メッシュは人の体に沿う三次元形状であること ・10脚程度スタッキングが可能なこと ・スタックピッチは210mm程度であること ・座面は、弾性力、耐久性、復元性の高い弾性糸入り高機能メッシュ仕様であること ・脚の仕上げは3種類程度から選べること ・本体色は3種類程度から選べること	会議用椅子	K11-M34-PWEW1	会議イス　スプライン　サークルメッキ脚	34	475	550	815	コクヨ	442	28,200	KLD-330PV-WWW6	会議イス　マノスチェア　スタッキングタイプ　肘なし	イトーキ	265	37,900	W550xD534xH780xSH430	8105TL-F2Y1	会議イス　ケッチエアー	オカムラ	452	30,800	W497xD532xH774
86	●	1064	8F	執務室8-1	・30脚程度積載できること ・大型キャスターで移動が容易であること	チェアポーター	CP-360	チェアポーター３６０	1	605	965	1145	コクヨ	442	79,500	LCE-314N	スタッキングチェア用台車	イトーキ	263	78,600	W600xD1055xH810	8105DD-Z721	ケッチエアー　専用ドーリー	オカムラ	452	49,100	W625xD968xH900
87	●	1065	8F	執務室8-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.1066の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9SPAWNN	収納庫　エディア　天板	61	900	400	20	コクヨ	626	19,400	同等品なし					4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
88	●	1066	8F	執務室8-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 **・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること** ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・背板と側板、背板と天板などを本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（２枚引き違い戸）	BWU-HD259SSAWNN	収納庫　エディア　２枚引き違い戸　下置き	61	900	400	1050	コクヨ	604	81,300	同等品なし					4H43ZZ-ZA75	収納庫　レクトライン　２枚引き違い　上／下置き	オカムラ	630	70,400	W900xD400xH1050
89	●	1067	8F	執務室8-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.1066の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	61	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし					4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
90	●	1068	8F	執務室8-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.1069の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9SPAWNN	収納庫　エディア　天板	114	900	400	20	コクヨ	626	19,400	同等品なし					4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
91	●	1069	8F	執務室8-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板などを本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-SD59SSAWN	収納庫　エディア　両開き扉　下置き	114	900	400	1050	コクヨ	604	76,200	同等品なし					4H33ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉　上／下置き	オカムラ	629	71,300	W900xD400xH1050
92	●	1070	8F	執務室8-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.1069の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	114	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし					4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア８階～１１階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）		外寸法							参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	W	D	H	メーカー	ｶﾀﾛｸﾞ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
93	●	1071	8F	執務室8-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.1072の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W8SPAWNN	収納庫　エディア　天板	28	800	400	20	コクヨ	626	18,900	同等品なし							4M11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	18,500	W800xD400xH15
94	●	1072	8F	執務室8-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-SD58SSAWN	収納庫　エディア　両開き扉　下置き	28	800	400	1050	コクヨ	604	74,900	同等品なし							4M33ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉上／下置き	オカムラ	629	68,660	W800xD400xH1050
95	●	1073	8F	執務室8-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.1072の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W8SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	28	800	388	50	コクヨ	626	15,000	同等品なし							4M9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	18,800	W800xD400xH50
96	●	1074	8F	執務室8-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.1075の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9DPAWN	収納庫　エディア　天板	1	900	500	20	コクヨ	626	21,800	同等品なし							4K11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	22,400	W900xD500xH15
97	●	1075	8F	執務室8-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-SD59DSAW	収納庫　エディア　両開き扉　下置き	1	900	500	1050	コクヨ	613	89,000	同等品なし							4K33ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉上／下置き	オカムラ	646	80,040	W900xD400xH1050
98	●	1076	8F	執務室8-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.1075の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9DSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	1	900	488	50	コクヨ	626	16,400	同等品なし							4K9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	22,600	W900xD500xH50
99	●	1077	8F	執務室8-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.1078の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9PAWNN	収納庫　エディア　天板	3	900	450	20	コクヨ	626	19,600	同等品なし							同等品なし					
100	●	1078	8F	執務室8-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装、6枚付き 【錠】ダイヤルロック 【メール穴】開口サイズW250mm×H30mm ■要件 ・内寸W900㎜×D450㎜×H1185㎜、内寸W412㎜×D408㎜×H340㎜を必ず満たすこと ・収納庫内には、コンセント等が取り付けられるように配線機能があること ・本体は、鍵付きであること ・キーを必要とせず暗証番号のみで開閉が可能な仕様であること ・扉にはメールを投入する穴が設けられていること ・スライド下蓋は埋め込み式であること ・手が触れる可能性のある箇所は引っ掻かしの仕上げではなく、折り曲げるなど、安全に配慮されていること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・ノートPC（14インチ以上）が収納できること ・PCバック（W380㎜×D105㎜×H260㎜）程度が収納できること ・開行後の運用を考慮し基準No.309のスライド収納パーソナルロッカー仕様と同一メーカーであること	６人用パーソナルロッカー	BWU-RN62DM69SAWN3	収納庫　エディア　６人用ロッカー　ダイヤル　メール穴付	3	900	450	1185	コクヨ	574	260,500	同等品なし							同等品なし					
101	●	1079	8F	執務室8-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.1078の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	3	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし							同等品なし					
102	●	1080	8F	執務室8-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.1081の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9SPAWNN	収納庫　エディア　天板	5	900	400	20	コクヨ	626	19,400	同等品なし							4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
103	●	1081	8F	執務室8-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-SD69SSAWN	収納庫　エディア　両開き扉　下置き	5	900	400	1185	コクヨ	608	83,600	同等品なし							4H35ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉上／下置き	オカムラ	632	78,960	W900xD400xH1200

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア８階～１１階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）									参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	外寸法 W	外寸法 D	外寸法 H	メーカー	ｶﾀﾛｸﾞ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
104	●	1082	8F	執務室8-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.1081の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	5	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし							4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
105	●	1083	8F	執務室8-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.1084の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W8SPAWNN	収納庫　エディア　天板	11	800	400	20	コクヨ	626	18,900	同等品なし							4M11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	18,500	W800xD400xH15
106	●	1084	8F	執務室8-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-SD68SSAWN	収納庫　エディア　両開き扉　下置き	11	800	400	1185	コクヨ	608	82,300	同等品なし							4M35ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉上／下置き	オカムラ	632	73,560	W800xD400xH1200
107	●	1085	8F	執務室8-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.1084の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W8SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	11	800	388	50	コクヨ	626	15,000	同等品なし							4M9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	18,800	W800xD400xH50
108	●	1086	8F	執務室8-1	■仕様 【背】樹脂：ポリプロピレン　クッション：張り地、ウレタンフォーム 【座】座板：ポリプロピレン　クッション：張り地、ウレタンフォーム 【脚】：スチール丸パイプφ25.4、粉体塗装 ■要件 ・安定した姿勢の保持と包み込み感の両立が実現できるよう座のベース層は骨盤を支えるような面形状となっていること ・クッションの厚みは最大で60mm確保できていること ・立ち座りがし易く、横からの出入りがしやすい半肘付きであること ・肘はポケット等に引っ掛けない様に樹脂等で巻き込む形であること ・4脚程度スタッキングが可能なこと ・ロングライフ設計の観点から座カバーがオプションとして備わっていること ・同一シリーズでキャスター仕様と固定脚仕様が選択できること ・キャスター脚仕様であること ・空間との調和を考慮して本体色にソフトベージュが選択可能なこと ・張り地色は15色程度から選べること ・耐アルコール、耐次亜塩素酸性能を持った張り地が含まれていること	会議用椅子（キャスター）	K17-Z22CW-E6TT2	会議イス　プロッティ　キャスタータイプ　背座クッションタイプ	4	520	565	815	コクヨ	447	55,600	KH-215PV-Z9T1T1	カクタスチェア　キャスター	イトーキ		68,000				H141BC-FFW1	会議イス　リータⅡ　キャスタータイプ　座クッションタイプ	オカムラ	465	82,000	W628xD572xH828
109	●	1087	8F	執務室8-1	■仕様 【背】樹脂：ポリプロピレン　クッション：張り地、ウレタンフォーム 【座】座板：ポリプロピレン　クッション：張り地、ウレタンフォーム 【脚】：スチール丸パイプφ25.4、粉体塗装 ■要件 ・安定した姿勢の保持と包み込み感の両立が実現できるよう座のベース層は骨盤を支えるような面形状となっていること ・クッションの厚みは最大で60mm確保できていること ・立ち座りがし易く、横からの出入りがしやすい半肘付きであること ・肘はポケット等に引っ掛けない様に樹脂等で巻き込む形であること ・4脚程度スタッキングが可能なこと ・ロングライフ設計の観点から座カバーがオプションとして備わっていること ・同一シリーズでキャスター仕様と固定脚仕様が選択できること ・キャスター脚仕様であること ・空間との調和を考慮して本体色にソフトベージュが選択可能なこと ・張り地色は15色程度から選べること ・耐アルコール、耐次亜塩素酸性能を持った張り地が含まれていること	会議用椅子（キャスター）	K17-Z22CW-E6TT2	会議イス　プロッティ　キャスタータイプ　背座クッションタイプ	12	520	565	815	コクヨ	447	55,600	KH-215PV-Z9T1T1	カクタスチェア　キャスター	イトーキ		68,000				H141BC-FFW1	会議イス　リータⅡ　キャスタータイプ　座クッションタイプ	オカムラ	465	82,000	W628xD572xH828
110	●	1088	8F	執務室8-1	・パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直線連結の場合コーナーポストを使用せずに連結可能であること。 ・2方向、3方向、4方向連結の場合、コーナーポストは共通で使用できること ・パネルにエンドカバーが内蔵されていること ・クロスも21色以上から選択可能であること ・フレームは2色から選択可能であること	ローパーティション（クロスパネル）	PP-FXN0813HSNE1N	ローパーティション　フレクセルⅡ　全面クロスパネル	4	800	54	1335	コクヨ	662	73,100	FZR-0813AR-WC6	FZRパネル　クロスパネル	イトーキ	627	68,600	W800xD50xH1335	NX10BE-FFD1	ローパーティション　ポジット　全面クロスパネル	オカムラ	583	60,670	W800xD40xH1320
111	●	1089	8F	執務室8-1	・パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直線連結の場合コーナーポストを使用せずに連結可能であること。 ・2方向、3方向、4方向連結の場合、コーナーポストは共通で使用できること ・パネルにエンドカバーが内蔵されていること ・クロスも21色以上から選択可能であること ・フレームは2色から選択可能であること	ローパーティション（クロスパネル）	PP-FXN0913HSNE1N	ローパーティション　フレクセルⅡ　全面クロスパネル	12	900	54	1335	コクヨ	662	74,100	FZR-0913AR-WC6	FZRパネル　クロスパネル	イトーキ	627	71,700	W900xD50xH1335	NX10BF-FFD1	ローパーティション　ポジット　全面クロスパネル	オカムラ	583	63,700	W900xD40xH1320
112	●	1090	8F	執務室8-1	・2方向、3方向、4方向連結の場合に共通で使用できること ・フレームは2色（シルバー、ホワイト）から選択可能であること	ローパーティション用コーナーポスト	PPS-FXNP13N	ローパーティション　フレクセルⅡ　コーナーポスト９０°	6	54	54	1335	コクヨ	664	17,200	FZR-13JS-W9	FZRパネル　連結ポスト　90°ポスト	イトーキ	630	15,200	W51xD51xH1335	NX81AB-ZA75	ローパーティション　ポジット　コーナーポスト９０°	オカムラ	586	33,340	H1320
113	●	1091	8F	執務室8-1	・振れを抑え、安定する為の補助脚とする	ローパーティション用安定脚	PPS-FXFSF4	ローパーティション　フレクセル　片側用安定脚	6	50	225	155	コクヨ	664	18,200	FZRA-PS-T1	FZRパネル　片側安定板	イトーキ	630	10,400	H12	NX90AC	ローパーティション　フレクセル片側用安定脚　左用	オカムラ	587	13,860	
114	●	1092	8F	執務室8-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.1093・1094の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9PAWNN	収納庫　エディア　天板	11	900	450	20	コクヨ	626	19,600	同等品なし							4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
115	●	1093	8F	執務室8-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf）2枚付き ■要件 ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（オープン）	BWU-K49SAW	収納庫　エディア　オープン　上／下置き	7	900	450	915	コクヨ	601	56,400	同等品なし							4B52ZZ-ZA75	収納庫　レクトライン　シェルビング　上／下置き	オカムラ	628	49,160	W900xD450xH900
116	●	1094	8F	執務室8-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-SD49SAWN	収納庫　エディア　両開き扉　下置き	4	900	450	915	コクヨ	602	73,000	同等品なし							4B32ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉上／下置き	オカムラ	628	67,460	W900xD450xH900
117	●	1095	8F	執務室8-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.1093・1094の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	11	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし							4B9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	16,600	W900xD450xH50

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア８階～１１階）

整理番号	JOIFA	基準№	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）								参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	外寸法 W	外寸法 D	外寸法 H	メーカー	カタログ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
118	●	1096	8F	執務室8-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）5枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-S89SSAWN	収納庫　エディア　両開き扉	8	900	400	2100	コクヨ	611	128,900	同等品なし							4H88ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　　両開き扉	オカムラ	634	123,550	W900xD400xH2100
119	●	1097	8F	執務室8-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準№1096の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	8	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし							4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
120	●	1098	8F	執務室8-1	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-LS1	壁固定金具　レベル１用	8	110	135	55	コクヨ	742	900	EQ-A41-W9	壁固定金具　２個セット	イトーキ	491	3,580	W40xD120xH70x1.6	FHL002X-ZA75	壁固定金具　レベル１用	オカムラ	723	920	
121	●	1099	8F	執務室8-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること ・基準№1100の下置収納庫と同一メーカーで構成すること	収納庫（両開き）	BWU-SU49SAWN	収納庫　エディア　両開き扉　上置き	8	900	450	915	コクヨ	601	73,000	同等品なし							同等品なし					
122	●	1100	8F	執務室8-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装、6枚付き 【錠】ダイヤルロック 【メール穴】開口サイズW250mm×H30mm ■要件 ・外寸W900㎜×D450㎜×H1185㎜、内寸W412㎜×D408㎜×H340㎜を必ず満たすこと ・収納庫内には、コンセント等が取り付けられるように配線機能があること ・本体は、鍵付きであること ・キーを必要とせず暗証番号のみで開閉が可能な仕様であること ・扉にはメールを投入する穴が設けられていること ・スライド下書は埋め込み式であること ・手が触れる可能性のある箇所は切りっぱなしの仕上げではなく、折り曲げるなど、安全に配慮されていること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・ノートPC（14インチ以上）が収納できること ・PCパック（W380㎜×D105㎜×H260㎜）程度が収納できること ・開庁後の運用を考慮して基準№309のスライド収納パーソナルロッカー仕様と同一メーカーであること	６人用パーソナルロッカー	BWU-RN62DM69SAWN3	収納庫　エディア　６人用ロッカー　ダイヤル　メール穴付	8	900	450	1185	コクヨ	574	260,500	同等品なし							同等品なし					
123	●	1101	8F	執務室8-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準№1100の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	8	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし							同等品なし					
124	●	1102	8F	執務室8-1	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-LS1	壁固定金具　レベル１用	8	110	135	55	コクヨ	742	900	同等品なし						同等品なし					
125	●	1103	8F	執務室8-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）5枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-S89SAWN	収納庫　エディア　両開き扉	5	900	450	2100	コクヨ	611	131,300	同等品なし							4B88ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉下置き	オカムラ	634	129,700	W900xD450xH2100
126	●	1104	8F	執務室8-1	・棚板（D450）に取り付けて使用すること ・取付金具が付属していること	収納庫（ハンガー）	BWUA-TRP9BK	収納庫　エディア　ハンガーパイプ	5	891	158	80	コクヨ	628	13,500	同等品なし						4B00SP	収納庫　レクトライン　ワードローブ用天板	オカムラ	641	7,700	W900xD450
127	●	1105	8F	執務室8-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準№1103の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	5	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし						4B9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	16,600	W900xD450xH50
128	●	1106	8F	執務室8-1	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-LS1	壁固定金具　レベル１用	5	110	135	55	コクヨ	742	900	EQ-A41-W9	壁固定金具　２個セット	イトーキ	491	3,580	W40xD120xH70x1.6	FHL002X-ZA75	壁固定金具　レベル１用	オカムラ	723	920	
129	●	1107	8F	執務室8-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf） 【耐荷重】2.94ｋN（約300kgf）　収納庫1連あたり ■要件 ・前後2列の横スライド式の書架であること ・ベースは一体構造とし、転倒防止に配慮した2条レール構造であること ・前列の収納を片側に寄せ、後列の収納庫の一括ロックできる収束ロック機構があること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚15mm程度、棚板厚12mm程度であること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチ23.4mm程度にて可動できること ・衣服等がひっかからないよう扉の表面には突起物がないこと ・床固定金具が標準で装備されていること ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。また、開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、A4横（ファイルボックス）が7段、またはA4縦（ファイル）が6段収納可能であること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること	スライド収納庫（前列両開き扉）基本	SMU-S89SAWN3	収納庫　エディア　２列セーバー　基本　両開き扉	2	1840	940	2265	コクヨ	620	661,600	同等品なし							同等品なし					

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア８階～１１階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメーカー）									参考例示品①（イトーキメーカー）						参考例示品②（オカムラメーカー）					
							品番	品名	数量	外寸法 W	外寸法 D	外寸法 H	メーカー	約0ゲ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
130	●	1108	8F	執務室8-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf） 【耐荷重】2.94ｋN（約300kgf）　収納庫1連あたり ■要件 ・前後2列の横スライド式の書架であること ・ベースは一体構造とし、転倒防止に配慮した2条レール構造であること ・前列の収納を片側に寄せ、後列の収納庫の一括ロックできる収束ロック機構があること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚15mm程度、棚板厚12mm程度であること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチ23.4mm程度にて可動できること ・衣服等がひっかからないよう扉の表面には突起物がないこと ・床固定金具が標準で装備されていること ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。また、開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、A4横（ファイルボックス）が7段、またはA4縦（ファイル）が6段収納可能であること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・鍵書には引き込み機能が内蔵されていること	スライド収納庫（前列両開き扉）増連	SMU-CS89SAWN3	収納庫　エディア　２列セーバー　増連　両開き扉	4	920	940	2265	コクヨ	620	403,700	同等品なし					同等品なし					同等品なし				
131	●	1109	8F	執務室8-1	■本体 【本体】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf） 【耐荷重】2.94ｋN（約300kgf）　収納庫1連あたり ■構成 前列W900mm程度の1台、後列W900程度の2台の構成とする 前列：下段 6人用個人ロッカー、ダイヤルロック 　　上段：両開き扉付き（開閉範囲180度）、鍵付き 後列：上下余剰スペースが活用できるように棚板を組み込むこと ■スライド収納庫 ・前後2列の横スライド式の書架であること ・ベースは一体構造とし、転倒防止に配慮した2条レール構造であること ・前列の収納を片側に寄せ、鍵をかけることで、後列の収納庫が一括ロックできる収束ロック機構を搭載していること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚15mm程度、棚板厚12mm程度であること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチ23.4mm程度にて可動できること ・衣服等がひっかからないよう扉の表面には突起物がないこと ・床固定金具が標準で装備されていること ■個人用ロッカー扉仲 ・外寸W900ｍｍ×D450ｍｍ×H1185ｍｍ、内寸W412ｍｍ×D408ｍｍ×H340ｍｍを必ず満たすこと ・収納庫内には、コンセント等が取り付けられるように配線機能があること ・本体は、鍵付きであること ・キーを必要とせず開扉者ものみで開閉が可能な仕様であること ・扉にはメールを投入するだけが設けられていること ・スライド書は庫の込み式であること ・ヲが触れる可能性のある箇所は切りっぱなしの仕上げではなく、折り曲げるなど、安全に配慮されていること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・ノートPC（14インチ以上）が収納できること ・PCバック（W380ｍｍ×D105ｍｍ×H260ｍｍ）程度が収納できること ・間庁後の運用を考慮して基準No.3のスライド収納パーソナルロッカー仕様と同一メーカーであること	スライド収納庫（前列パーソナルロッカー＋両開き）基本	SMU-S89SAWN3*	収納庫　エディア　２列セーバー　基本　※パーソナルロッカー組み込みタイプ	3	1840	940	2265	コクヨ	620	857,200	同等品なし					同等品なし					同等品なし				
132	●	1110	8F	執務室8-1	■本体 【本体】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf） 【耐荷重】2.94ｋN（約300kgf）　収納庫1連あたり ■構成 前列W900mm程度の1台、後列W900程度の2台の構成とする 前列：下段 6人用個人ロッカー、ダイヤルロック 　　上段：両開き扉付き（開閉範囲180度）、鍵付き 後列：上下余剰スペースが活用できるように棚板を組み込むこと ■スライド収納庫仲 ・前後2列の横スライド式の書架であること ・ベースは一体構造とし、転倒防止に配慮した2条レール構造であること ・前列の収納を片側に寄せ、後列の収納庫の一括ロックできる収束ロック機構があること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚15mm程度、棚板厚12mm程度であること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチ23.4mm程度にて可動できること ・衣服等がひっかからないよう扉の表面には突起物がないこと ・床固定金具が標準で装備されていること ■個人用ロッカー扉仲 ・外寸W900ｍｍ×D450ｍｍ×H1185ｍｍ、内寸W412ｍｍ×D408ｍｍ×H340ｍｍを必ず満たすこと ・収納庫内には、コンセント等が取り付けられるように配線機能があること ・本体は、鍵付きであること ・キーを必要とせず開扉者ものみで開閉が可能な仕様であること ・扉にはメールを投入するだけが設けられていること ・スライド書は庫の込み式であること ・ヲが触れる可能性のある箇所は切りっぱなしの仕上げではなく、折り曲げるなど、安全に配慮されていること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・ノートPC（14インチ以上）が収納できること ・PCバック（W380ｍｍ×D105ｍｍ×H260ｍｍ）程度が収納できること ・間庁後の運用を考慮して基準No.3のスライド収納パーソナルロッカー仕様と同一メーカーであること	スライド収納庫（前列パーソナルロッカー＋両開き）増連	SMU-CS89SAWN3*	収納庫　エディア　２列セーバー　増連　※パーソナルロッカー組み込みタイプ	9	920	940	2265	コクヨ	620	599,300	同等品なし					同等品なし					同等品なし				
133	●	1111	8F	執務室8-1	・棚板（D450）に取り付けて使用すること ・取付金具が付属していること	収納庫（ハンガー）	BWUA-TRP9BK	収納庫　エディア　ハンガーパイプ	6	891	158	80	コクヨ	628	13,500	同等品なし						同等品なし					
134	●	1112	8F	執務室8-1	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-LS1	壁固定金具　レベル１用	35	110	135	55	コクヨ	742	900	同等品なし						同等品なし					
135	●	1113	8F	執務室8-1	・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが24mm程度にて可動できること	ユニットカウンター用収納	COH-XK45SAW	カウンター　共通　収納ユニット　オープン	6	1500	450	840	コクヨ	937	56,800	同等品なし						同等品なし					
136	●	1114	8F	執務室8-1	・基準№1113のカウンター用収納庫に取付可能なこと	ユニットカウンター用収納ベース	COB-XSF4	カウンター　共通　収納ユニット　ベース	6	1500	438	60	コクヨ	937	13,400	同等品なし						同等品なし					
137	●	1115	8F	執務室8-1	・アジャスター仕様であること	パンフレットスタンド	ZR-PSS403BK	アクセサリー　トレー型パンフレットスタンド　傾斜　３列４段	2	718	350	1520	コクヨ	514	99,500	VCCV-113-BK	カセット式パンフレットスタンド　３列４段	イトーキ	563	105,400	W776xD400xH1500	L959KF-Z25	マガジン・パンフレットスタンド　L959K　片面Ａ４判３列	オカムラ	839	137,900	W752xD406xH1600
138	●	1117	8F	委員会室8-1（監査委員室）	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂（ABS、ASA）、芯材スチール、天板厚29ｍｍ程度 【脚】スチール（焼付塗装）、樹脂（ABS） 【幕板】スチール（焼付塗装） ■要件 ・天板下に開口55mm（対面の場合180mm）程度、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・災害時に避難経路を塞ぐことがないよう、センター引き出しはラッチ付きであること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H145mm程度）であること	平デスク	SD-ISN157CLSPAWNN	デスク　ＩＳ　スタンダードテーブル　センター引き出し付き	4	1500	700	720	コクヨ	331	95,400	CZR-157EAC-9W9	CZRデスク　平机　Ｌ脚　浅型センター引出し付	イトーキ	123	104,400	W1500xD700xH720	3V2NAG-MK28	デスク　アドバンス　Ｌ脚・中央引き出し付き	オカムラ	317	118,820	W1500xD700xH720
139	●	1118	8F	委員会室8-1（監査委員室）	■仕様 【天板/本体】スチール 【キャスター】薄型自在キャスター ■要件 ・引き出しは３段（上段：トレー、中段：Ｂ６、下段：Ａ４）タイプであること ・A４ファイルボックスが５個収納できること ・薄型自在キャスターで自由に動かすことが可能であること ・内筒交換仕様で、シリンダー交換が可能であること ・災害時に飛び出さないよう、引き出しはラッチ付であること ・付属品としてペントレー１個、仕切板２枚程度がついていること	脇デスク（キャスター付）	SD-IS46C3SAWN4	ワゴン　ＩＳ　３段引き出し　シリンダー錠	8	395	602	600	コクヨ	332	75,600	CZR-046MACB-W9	CZRワゴン	イトーキ	166	82,500	W400xD593xH607	DNC1CE-Z975	ワゴン　３段引き出し　Ｄ６００用シリンダー錠	オカムラ	340	106,400	W390xD580xH650
140	●	1119	8F	委員会室8-1（監査委員室）	■仕様 【背もたれ】骨フレーム：強化ナイロン、骨板：ポリプロポレン、クッション：スラブウレタン 【座面】骨板：ポリプロピレン、クッション：モードウレタン 【張り地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚部脚：強化ナイロン、５本脚、キャスター：φ60mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるための背板は座面より約６２０ｍｍ程度の高さがあり、且つ上部/背面もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの状態(固定位置/自由/揺動可能)や選択可能なロッキング角度調節機能を有していること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調節が可能であること ・背もたれは、上半身の動かな動きにもフィットするように上部が柔軟に動く形状であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように、背もたれと座面が連動して後傾するロッキング機構を有していること ・ロッキング左右は自動調節に加えて個人座調節が可能であること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前傾寸による姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が400mm以上あり、且つ、奥行調整が50mm程度可能なこと ・座面クッションは、座り心地や経年劣化に配慮され、扁も厚い部分が60mm以上あり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること 【肘】・アルミ製であること 【脚】・脚部は安定性の高い5本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・アルミポリッシュ脚であること ・キャスターはアイロンキャスターとゴム車輪キャスターの2種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がカリやすいように、各操作レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は90kg程度以上であること ・サステナブルの観点から座と座の交換が容易であること ・張り地は、10色程度から選択可能であること ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること ・基準No.1120のハンガーが取付可能なこと	事務用回転椅子（ハイバック、肘付き）	C06-P422CW-BKG4B61	オフィスチェア　ウィザード４　アディショナルバック　アルミ肘・脚　布張り	4	680	570	1125	コクヨ	412	139,800	KF-525DL-ZWT1	セレーオチェア　エクストラハイ　Ｔ型肘	イトーキ	212	206,200		C64CBR-FSF1	オフィスチェア　シルフィー　デザインアーム　アルミ脚	オカムラ	406	154,200	W696xD696xH1247
141	●	1120	8F	委員会室8-1（監査委員室）	基準№1119の事務用回転イスに取り付け可能なこと	事務用回転椅子ハンガー	C06H-C-BK1	オフィスチェア　オプション　ウィザード４　ハンガー	4	-	-	-	コクヨ	415	15,600	KFP-54H-T1	ハンガーオプション	イトーキ	213	13,400		C6926Y-GB03	オフィスチェア　オプション　ハンガー	オカムラ	400	15,900	

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア８階～１１階）

整理番号	JOIFA	基準№	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）									参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	外寸法 W	外寸法 D	外寸法 H	メーカー	カタログ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
142	●	1121	8F	執務室8-2（監査事務局）	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム 、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【開閉式配線カバー】アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面⇔片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズがW1000～W3000まで同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300mm程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、脚変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付け可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは18通り程度であること	大型天板デスク（両面・基本）	DWV-WD2812-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　基本　間開配線カバー	2	2800	1200	720	コクヨ	308	415,700	●スタートCLR-282SED-W9W9（¥444,230）×1台＋●単独型CLR-282GED-W9W9（¥455,160）×1台＋CLRA-28DCM-W9（¥69,000）×1台	インターリンクＲ　可変パネル脚・両面　スタート＋単独型＋間開型ダクトカバー	イトーキ	89	ご提合計で計算	W2802xD1200xH720	DIP19JB-MK28+DP97AB(¥65,600)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　基本＋間開型配線カバー	オカムラ	286	520,140	W2800xD1200xH720
143	●	1122	8F	執務室8-2（監査事務局）	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム 、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【開閉式配線カバー】アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面⇔片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズがW1000～W3000まで同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300mm程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、脚変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付け可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは18通り程度であること	大型天板デスク（両面・増連）	DWV-WJ2812-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　増連　間開配線カバー	1	2800	1200	720	コクヨ	308	369,000	CLR-282EED-W9W9＋CLRA-28DCM-W9（¥69,000）	インターリンクＲ　可変パネル脚・両面　エンド＋間開型ダクトカバー	イトーキ	89	448,530	W2802xD1200xH720	DIP19LB-MK28+DP97AB(¥65,600)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　増連＋間開式配線カバー	オカムラ	286	466,080	W2800xD1200xH720
144	●	1123	8F	執務室8-2（監査事務局）	テーブルの幕板に付帯するH720用の立ち上げ配線カバーであること 基準№1121・1122の大型天板デスクに取り付け可能なこと	立上げ配線カバー	DWVA-UC100-1	デスク　ワークヴィスタ　立上げ配線カバー幕板用	4	64	41	200	コクヨ	315	4,100	CGA-07TWN-T2	ケーブルガイド	イトーキ	62	14,700		DP67AP-Z975	立ち上げダクトスチールタイプ	オカムラ	288	7,730	
145	●	1124	8F	執務室8-2（監査事務局）	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf） 2 枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180° 開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること ・基準№1125の下置収納庫と同一メーカーで構成すること	収納庫（両開き）	BWU-SU49SAWN	収納庫　エディア　両開き扉　上置き	2	900	450	915	コクヨ	601	73,000	同等品なし						同等品なし					
146	●	1125	8F	執務室8-2（監査事務局）	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装、6枚付き 【錠】ダイヤルロック 【メール穴】開口サイズW250mm×H30mm ■要件 ・外寸W900㎜×D450㎜×H1185㎜、内寸W412㎜×D408㎜×H340㎜を必ず満たすこと ・収納庫内には、コンセント等が取り付けられるように配線機能があること ・本体は、鍵付きであること ・キーを必要とせず識証番号のみで開閉が可能な仕様であること ・扉にはメールを投入する穴が設けられていること ・スライド下蓋は埋め込み式であること ・手が触れる可能性のある箇所は切りっぱなしの仕上げではなく、折り曲げるなど、安全に配慮されていること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・ノートPC（14インチ以上）が収納できること ・PCバック（W380㎜×D105㎜×H260㎜）程度が収納できること ・開庁後の運用を考慮して基準№309のスライド収納パーソナルロッカー仕様と同一メーカーであること	６人用パーソナルロッカー	BWU-RN62DM69SAWN3	収納庫　エディア　６人用ロッカー　ダイヤル　メール穴付	2	900	450	1185	コクヨ	574	260,500	同等品なし						同等品なし					
147	●	1126	8F	執務室8-2（監査事務局）	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準№1125の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	2	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし						同等品なし					
148	●	1127	8F	執務室8-2（監査事務局）	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L51	壁固定金具　レベル１用	2	110	135	55	コクヨ	742	900	同等品なし						同等品なし					
149	●	1128	8F	執務室8-2（監査事務局）	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）5枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180° 開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-S89SAWN	収納庫　エディア　両開き扉	2	900	450	2100	コクヨ	611	131,300	同等品なし					4B882F-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉下置き	オカムラ	634	129,700	W900xD450xH2100
150	●	1129	8F	執務室8-2（監査事務局）	・棚板（D450）に取り付けて使用すること ・取付金具が付属していること	収納庫（ハンガー）	BWUA-TRP9BK	収納庫　エディア　ハンガーパイプ	2	891	158	80	コクヨ	628	13,500	同等品なし						4B00SP	収納庫　レクトライン　ワードローブ用天板	オカムラ	641	7,700	W900xD450
151	●	1130	8F	執務室8-2（監査事務局）	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準№1129の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	2	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし						4B9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	16,600	W900xD450xH50
152	●	1131	8F	執務室8-2（監査事務局）	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L51	壁固定金具　レベル１用	2	110	135	55	コクヨ	742	900	同等品なし						FHL002X-ZA75	壁固定金具　レベル１用	オカムラ	723	920	

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア８階～１１階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）										参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	外寸法 W	外寸法 D	外寸法 H	メーカー	カタログ	定価（税抜）		品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
153	●	1132	8F	執務室8-2（監査事務局）	■仕様 【背】ポリプロピレン 【座】強化ポリプロピレン、ポリエステル弾性メッシュ 【本体】アルミダイカスト、メラミン焼付塗装 ■要件 ・背の樹脂メッシュは人の体に沿うS次元形状であること ・10脚程度スタッキングが可能なこと ・スタックピッチは210mm程度であること ・座面は、弾性力、耐久性、復元性の高い弾性糸入り高機能メッシュ仕様であること ・脚の仕上げは3種類程度から選べること ・本体色は3種類程度から選べること	会議用椅子	K11-M34-PWEW1	会議イス　スプライン　サークルメッキ脚	10	475	550	815	コクヨ	442	28,200	KLD-330PV-WWW6	会議イス　マノスチェア　スタッキングタイプ　肘なし	イトーキ	265	37,900	W550xD534xH780xSH430	810STL-FZY1	会議イス　ケッチエアー	オカムラ	452	30,800	W497xD532xH774
154	●	1133	8F	執務室8-2（監査事務局）	・30脚程度積載できること ・大型キャスターで移動が容易であること	チェアポーター	CP-360	チェアポーター３６０	1	605	965	1145	コクヨ	442	79,500	LCE-314N	スタッキングチェア用台車	イトーキ	263	78,600	W600xD1055xH810	810SDD-Z721	ケッチエアー　専用ドーリー	オカムラ	452	49,100	W625xD968xH900
155	●	1135	8F	委員会室8-2（人事委員会室）	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材（ABS）、芯材：パーティクルボード、天板厚25㎜ 【脚】支柱：スチール丸パイプ（焼付塗装）、脚ベース：アルミダイカスト（焼付塗装） 【キャスター】薄型キャスター（ナイロン、ストッパー2個付き） ■要件 ・T字脚であること ・天板端部は、天板色と同色でテーブルを横に並べた際、隙間なく揃うよう、スクエアエッジであること ・固定式天板であること ・配線機能を有すること ・配線取り出し口は天板の中心にあり、蓋を閉じた状態でも4方向から配線の取出しが可能であること ・配線ボックスは、裏返すとペンなどの文房具やOAタップが置ける仕様であること ・キャスターは、自立ちにくい低床キャスターであること ・キャスターストッパーは、2箇所のストッパーで4輪すべてがロックされること ・1シリーズで天板フラップタイプ、固定タイプ、T字脚タイプ、単柱脚タイプ、キャスター有り無し、配線機能有り無しなど様々なバリエーションが選択できること ・天板と支柱・脚色の組み合わせは12種類程度から選べること	ミーティングテーブル	MT-V129BSAAMAW-C	会議テーブル　ビエナ　固定角型天板配線付　塗装脚キャスター	2	1200	900	720	コクヨ	474	126,400	DDJ-129HWTC-WL	会議テーブル　ホバーテーブル　固定角型天板配線対応カバー　塗装脚キャスター	イトーキ	351	135,400	W1200xD900xH720	87AHAK-MDA7	会議テーブル　ライブス　固定短形天板　T字脚アジャスター	オカムラ	79	128,800	W1200xD900xH720
156	●	1136	8F	委員会室8-2（人事委員会室）	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材（ABS）、芯材：パーティクルボード、天板厚25ｍｍ 【脚】支柱：スチール丸パイプ（焼付塗装）、脚ベース：アルミダイカスト　焼付塗装 【キャスター】薄型キャスター（ナイロン、ストッパー2個付き） ■要件 ・T字脚であること ・固定式天板であること ・キャスターは、自立ちにくい低床キャスターであること ・キャスターストッパーは、2箇所のストッパーで4輪すべてがロックされること ・1シリーズで天板フラップタイプ、固定タイプ、T字脚タイプ、単柱脚タイプ、キャスター有り無し、配線機能有り無しなど様々なバリエーションが選択できること ・天板と支柱・脚色の組み合わせは12種類程度から選べること	ミーティングテーブル	MT-V99SAAMAW-C	会議テーブル　ビエナ　固定正方型天板　塗装脚キャスター	1	900	900	720	コクヨ	476	93,500	DDJ-099HNTC-WL	会議テーブル　ホバーテーブル　固定角型天板　塗装脚キャスター	イトーキ	352	102,600	W900xD900xH720	87ARAJ-MDA7	会議テーブル　ライブス　固定角型天板　塗装脚キャスター	オカムラ	79	90,500	W900xD900xH720
157	●	1137	8F	執務室8-3（人事委員会事務局）	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のものでⅮ、指が4ｃ程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板などを本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること ・基準№1138の下置収納庫と同一メーカーで構成すること	収納庫（両開き）	BWU-SU49SAWN	収納庫　エディア　両開き扉　上置き	2	900	450	915	コクヨ	601	73,000	同等品なし						同等品なし					
158	●	1138	8F	執務室8-3（人事委員会事務局）	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装、6枚付き 【錠】ダイヤルロック 【メール穴】開口サイズW250mm×H30mm ■要件 ・外寸W900㎜×D450㎜×H1185㎜、内寸W412㎜×D408㎜×H340㎜を必ず満たすこと ・収納庫内には、コンセント等が取り付けられるように配線機能があること ・本体は、鍵付きであること ・キーを必要とせず暗証番号のみで開閉が可能な仕様であること ・扉にはメールを投入する穴が設けられていること ・スライド下蓋は埋め込み式であること ・手が触れる可能性のある箇所はリっぱなしの仕上げではなく、折り曲げるなど、安全に配慮されていること ・背板と側板、背板と天板などを本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・ノートPC（14インチ以上）が収納できること ・PCバック（W380㎜×D105㎜×H260㎜）程度が収納できること ・開庁後の運用を考慮して基準№309のスライド収納パーソナルロッカー仕様と同一メーカーであること	６人用パーソナルロッカー	BWU-RN62DM69SAWN3	収納庫　エディア　６人用ロッカー　ダイヤル　メール穴付	2	900	450	1185	コクヨ	574	260,500	同等品なし						同等品なし					
159	●	1139	8F	執務室8-3（人事委員会事務局）	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準№1138の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	2	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし						同等品なし					
160	●	1140	8F	執務室8-3（人事委員会事務局）	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-LS1	壁固定金具　レベル１用	2	110	135	55	コクヨ	742	900	同等品なし						同等品なし					
161	●	1141	8F	執務室8-3（人事委員会事務局）	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）5枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のものでⅮ、指が4ｃ程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板などを本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-S89SAWN	収納庫　エディア　両開き扉	2	900	450	2100	コクヨ	611	131,300	同等品なし						4B88ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉下置き	オカムラ	634	129,700	W900xD450xH2100
162	●	1142	8F	執務室8-3（人事委員会事務局）	・棚板（D450）に取り付けて使用すること ・取付金具が付属していること	収納庫（ハンガー）	BWUA-TRP9BK	収納庫　エディア　ハンガーパイプ	2	891	158	80	コクヨ	628	13,500	同等品なし						4B00SP	収納庫　レクトライン　ワードローブ用天板	オカムラ	641	7,700	W900xD450
163	●	1143	8F	執務室8-3（人事委員会事務局）	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準№1141の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	2	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし						4B9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	16,600	W900xD450xH50
164	●	1144	8F	執務室8-3（人事委員会事務局）	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-LS1	壁固定金具　レベル１用	2	110	135	55	コクヨ	742	900	同等品なし						FHL002X-ZA75	壁固定金具　レベル１用	オカムラ	723	920	

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア８階～１１階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメーカー）		外寸法						参考例示品①（イトーキメーカー）						参考例示品②（オカムラメーカー）					
							品番	品名	数量	W	D	H	メーカー	約0ゲ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
165	●	1146	8F	執務室8-4（選挙管理委員会事務局）	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）5枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-S89SSAWN	収納庫　エディア　両開き扉	2	900	400	2100	コクヨ	611	128,900	同等品なし									4H88ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　　両開き扉	オカムラ	634	123,550	W900xD400xH2100
166	●	1147	8F	執務室8-4（選挙管理委員会事務局）	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.1146の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	2	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし									4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
167	●	1148	8F	執務室8-4（選挙管理委員会事務局）	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L51	壁固定金具　レベル１用	2	110	135	55	コクヨ	742	900	同等品なし									FHL002X-ZA75	壁固定金具　レベル１用	オカムラ	723	920	
168	●	1149	8F	執務室8-4（選挙管理委員会事務局）	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること ・基準No.1150の下置収納庫と同一メーカーで構成すること	収納庫（両開き）	BWU-SU49SAWN	収納庫　エディア　両開き扉　上置き	2	900	450	915	コクヨ	601	73,000	同等品なし									同等品なし					
169	●	1150	8F	執務室8-4（選挙管理委員会事務局）	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装、6枚付き 【錠】ダイヤルロック 【メール穴】開口サイズW250mm×H30mm ■要件 ・外寸W900㎜×D450㎜×H1185㎜、内寸W412㎜×D408㎜×H340㎜を必ず満たすこと ・収納庫内には、コンセント等が取り付けられるように配線機能があること ・本体は、鍵付きであること ・キーを必要とせず職証番号のみで開閉が可能な仕様であること ・扉にはメールを投入するだけ設けられていること ・スライド丁番は埋め込み式であること ・手が触れる可能性のある箇所は切りっぱなしの仕上げではなく、折り曲げるなど、安全に配慮されていること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・ノートPC（14インチ以上）が収納できること ・PCバック（W380㎜×D105㎜×H260㎜）程度が収納できること ・開庁後の運用を考慮して基準No.309のスライド収納パーソナルロッカー仕様と同一メーカーであること	６人用パーソナルロッカー	BWU-RN6ZDM69SAWN3	収納庫　エディア　６人用ロッカー　ダイヤル　メール穴付	2	900	450	1185	コクヨ	574	260,500	同等品なし									同等品なし					
170	●	1151	8F	執務室8-4（選挙管理委員会事務局）	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.1150の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	2	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし									同等品なし					
171	●	1152	8F	執務室8-4（選挙管理委員会事務局）	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L51	壁固定金具　レベル１用	2	110	135	55	コクヨ	742	900	同等品なし									同等品なし					
172	●	1153	8F	執務室8-4（選挙管理委員会事務局）	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）5枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-S89SAWN	収納庫　エディア　両開き扉	2	900	450	2100	コクヨ	611	131,300	同等品なし									4B88ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉下置き	オカムラ	634	129,700	W900xD450xH2100
173	●	1154	8F	執務室8-4（選挙管理委員会事務局）	・棚板（D450）に取り付けて使用すること ・取付金具が付属していること	収納庫（ハンガー）	BWUA-TRP9BK	収納庫　エディア　ハンガーパイプ	2	891	158	80	コクヨ	628	13,500	同等品なし									4B00SP	収納庫　レクトライン　ワードローブ用天板	オカムラ	641	7,700	W900xD450
174	●	1155	8F	執務室8-4（選挙管理委員会事務局）	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.1153の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	2	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし									4B9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	16,600	W900xD450xH50
175	●	1156	8F	執務室8-4（選挙管理委員会事務局）	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L51	壁固定金具　レベル１用	2	110	135	55	コクヨ	742	900	同等品なし									FHL002X-ZA75	壁固定金具　レベル１用	オカムラ	723	920	
176	●	1158	8F	委員会室8-3（選挙管理委員会室）	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂（ABS、ASA）、芯材スチール、天板厚29㎜程度 【脚】スチール（焼付塗装）、樹脂（ABS） 【幕板】スチール（焼付塗装） ■要件 ・天板下に開口55mm（対面の場合180mm）程度、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・災害時に避難経路を塞ぐことがないよう、センター引き出しはラッチ付きであること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H45mm程度）であること	平デスク	SD-ISN157CLSPAWNN	デスク　ＩＳ　スタンダードテーブル　センター引き出し付き	1	1500	700	720	コクヨ	331	95,400	CZRデスク　平机　Ｌ脚　浅型センター引出し付	イトーキ	123	104,400	W1500xD700xH720	3V2NAG-MK28	デスク　アドバンス　Ｌ脚・中央引き出し付き	オカムラ	317	118,820	W1500xD700xH720
177	●	1159	8F	委員会室8-3（選挙管理委員会室）	■仕様 【天板/本体】スチール 【キャスター】薄型自在キャスター ■要件 ・引き出しは３段（上段：トレー、中段：Ｂ６、下段：Ａ４）タイプであること ・Ａ４ファイルボックスが５個収納できること ・薄型自在キャスターで自由に動かすことが可能であること ・内筒交換仕様で、シリンダー交換が可能であること ・災害時に飛び出さないよう、引き出しはラッチ付であること ・付属品としてペントレー１個、仕切板２枚程度がついていること	脇デスク（キャスター付）	SD-IS46C3SAWN4	ワゴン　ＩＳ　３段引き出し　シリンダー錠	2	395	602	600	コクヨ	332	75,600	CZR-046MACB-W9	CZRワゴン	イトーキ	166	82,500	W400xD593xH607	DNC1CE-Z975	ワゴン　３段引き出し　Ｄ６００用シリンダー錠	オカムラ	340	106,400	W390xD580xH650

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア８階～１１階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）									参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	外寸法 W	外寸法 D	外寸法 H	メーカー	約0ヶ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
178	●	1160	8F	委員会室8-3（選挙管理委員会室）	■仕様 【背もたれ】背フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロポレン、クッション：スラブウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モードウレタン 【張り地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚分岐：強化ナイロン、５本脚、キャスター：φ60mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面よりH６２０mm程度の高さがあり、且つ上部/背面もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの初期位置固定と複数段階から選択可能なロッキング角度調節機能を有していること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調節が可能であること ・背もたれは、上半身の動きな動きにもフィットするように上部が柔軟に動く形状であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように、背もたれと座面が連動して後傾するロッキング機構を有していること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が400mm以上あり、且つ、奥行調整が150mm程度可能なこと ・座面クッションは、座り心地や経年劣化に配慮され、最も厚い部分が60mm以上あり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること 【肘】・アルミ肘であること 【脚】・脚部は安定性の高い５本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・アルミポリッシュ脚であること ・キャスターはナイロンキャスターとゴム張輪キャスターの2種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がわかりやすいように、各操作レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は90kg程度以上であること ・サステナブルの観点から背と座の交換が容易であること ・張り地は、10色程度から選択可能であること ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること ・基準No.1161のハンガーが取付可能なこと	事務用回転椅子（ハイバック、肘付き）	C06-P422CW-BKG4B61	オフィスチェア　ウィザード４　アディショナルバック　アルミ肘・脚　布張り	1	680	570	1125	コクヨ	412	139,800	KF-525DL-ZWT1	セレーオチェア　エクストラハイ　T型肘	イトーキ	212	206,200		C64CBR-FSF1	オフィスチェア　シルフィー　デザインアーム　アルミ脚	オカムラ	406	154,200	W696xD696xH1247
179	●	1161	8F	委員会室8-3（選挙管理委員会室）	基準No.1160の事務用回転イスに取り付け可能なこと	事務用回転椅子ハンガー	C06H-C-BK1	オフィスチェア　オプション　ウィザード４　ハンガー	1	-	-	-	コクヨ	415	15,600	KFP-54H-T1	ハンガーオプション	イトーキ	213	13,400		C6926Y-GB03	オフィスチェア　オプション　ハンガー	オカムラ	400	15,900	
180	●	1162	8F	委員会室8-3（選挙管理委員会室）	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材（ABS）、芯材：パーティクルボード、天板厚25mm 【脚】支柱：スチールみがパイプ（焼付塗装）、脚ベース：アルミダイカスト（焼付塗装） 【キャスター】薄型キャスター（ナイロン、ストッパー2個付き） ■要件 ・T字脚であること ・天板端部は、天板色と同色でテーブルを横に並べた際、隙間なく揃うよう、スクエアエッジであること ・固定式天板であること ・配線機能を有すること ・配線取り出し口は天板の中心にあり、蓋を閉じた状態でも4万向から配線の取出しが可能であること ・配線ボックスは、裏返すとペンなどの文房具やOAタップが置ける仕様であること ・キャスターは、目立ちにくい低床キャスターであること ・キャスターストッパーは、2箇所のストッパーで4輪すべてがロックされること ・1シリーズで天板フラップタイプ、固定タイプ、T字脚タイプ、単柱脚タイプ、キャスター有り無し、配線機能有り無しなど様々なバリエーションが選択できること ・天板と支柱・脚色の組み合わせは12種類程度から選べること	ミーティングテーブル	MT-V241BSAAMAW-C	会議テーブル　ビエナ　固定角型天板配線付　塗装脚キャスター	2	2400	1050	720	コクヨ	474	200,800	DDJ-240HWTC-WL	会議テーブル　ホバーテーブル　固定角型天板配線対応カバー　塗装脚キャスター	イトーキ	351	231,400	W2400xD1050xH720	同等品なし						
181	●	1163	8F	市政記者室（広報広聴課）	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂（ABS、ASA）、芯材スチール、天板厚29mm程度 【脚】スチール（焼付塗装）、樹脂（ABS） 【幕板】スチール（焼付塗装） ■要件 ・天板下に開口55mm（対面の場合180mm）程度、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること	平デスク	SD-ISN106LSPAWN	デスク　ＩＳ　スタンダードテーブル　センター引き出しなし	25	1000	600	720	コクヨ	330	56,900	CZR-106FAC-9W9	CZRデスク　平机　Ｌ脚　浅型センター引出しなし	イトーキ	123	58,400	W1000xD600xH720	3V21CL-MK28	デスク　アドバンス　Ｌ脚・中央引き出し無し	オカムラ	317	62,040	W1000xD600xH720
182	●	1164	8F	市政記者室（広報広聴課）	基準No.1163のデスクに取り付け可能なこと	平デスク用パネル	SDV-IS105HSNE1NN	デスク　ＩＳ　机上パネル	10	1000	25	500	コクヨ	333	41,700	CZR-104WBR-9C6	CZRデスク　デスクパネル	イトーキ	124	43,300	W1000xt32xH450	3V63BL-FFY1	デスク　アドバンス　机上パネル	オカムラ	319	45,740	W1000xD28xH450
183	●	1165	8F	市政記者室（広報広聴課）	・木部は2色程度から選択できること ・貼り地は2色程度から選択できること ・耐アルコール、耐次亜塩素酸に対応したビニールレザーが選択できること	応接用ソファ	CE-973W8SVZE6	応接用　カンティア　３人掛けソファ　合成革	4	1670	650	760	コクヨ	543	214,000	L12-13DN-51BL	エグゼクティブ　L12シリーズ　アームチェア	イトーキ	665	268,300	W1660xD700xH400	8303BB-P891	応接用　Ｓ－３８　長イス　ビニールレザー	オカムラ	W207	243,400	W1690xD720xH720
184	●	1166	8F	その他（個人収納関連）	・裏面にマグネットが付属していること	ネームプレート	BWZA-NM	ネームプレート　１０個いり	24	97	60	6	コクヨ	577	5,000	同等品なし						同等品なし					
185	●	1167	8F	その他（個人収納関連）	・ダイヤル式パーソナルロッカーに対応するものであること	番号検索キー	BWU-KENSAKU-KEY*	暗証番号検索キー	1	-	-	-	コクヨ	-	5,500	同等品なし						同等品なし					
186	●	1206	9F	局長室9-1	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂（ABS、ASA）、芯材スチール、天板厚29mm程度 【脚】スチール（焼付塗装）、樹脂（ABS） 【幕板】スチール（焼付塗装） ■要件 ・天板下に開口55mm（対面の場合180mm）程度、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・災害時に避難経路を塞ぐことがないよう、センター引き出しはフラッチ付きであること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H45mm程度）であること	平デスク	SD-ISN157CLSPAWNN	デスク　ＩＳ　スタンダードテーブル　センター引き出し付き	1	1500	700	720	コクヨ	331	95,400	CZR-157EAC-9W9	CZRデスク　平机　Ｌ脚　浅型センター引出し付	イトーキ	123	104,400	W1500xD700xH720	3V2NAG-MK28	デスク　アドバンス　Ｌ脚・中央引き出し付き	オカムラ	317	118,820	W1500xD700xH720
187	●	1207	9F	局長室9-1	■仕様 【天板/本体】スチール 【キャスター】薄型自在キャスター ■要件 ・引き出しは３段（上段：トレー、中段：Ｂ６、下段：Ａ４）タイプであること ・A４ファイルボックスが５個収納できること ・薄型自在キャスターで自由に動かすことが可能であること ・内筒交換仕様で、シリンダー交換が可能であること ・災害時に飛び出さないよう、引き出しはラッチ付であること ・付属品としてペントレー１個、仕切板２枚程度がついていること	脇デスク（キャスター付）	SD-IS46C3SAWN4	ワゴン　ＩＳ　３段引き出し　シリンダー錠	2	395	602	600	コクヨ	332	75,600	CZR-046MACB-W9	CZRワゴン	イトーキ	166	82,500	W400xD593xH607	DNC1CE-Z975	ワゴン　３段引き出し　Ｄ６００用シリンダー錠	オカムラ	340	106,400	W390xD580xH650
188	●	1208	9F	局長室9-1	■仕様 【背もたれ】背フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロポレン、クッション：スラブウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モードウレタン 【張り地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚分岐：強化ナイロン、５本脚、キャスター：φ60mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面よりH６２０mm程度の高さがあり、且つ上部/背面もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの初期位置固定と複数段階から選択可能なロッキング角度調節機能を有していること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調節が可能であること ・背もたれは、上半身の動きな動きにもフィットするように上部が柔軟に動く形状であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように、背もたれと座面が連動して後傾するロッキング機構を有していること ・ロッキング左力は自動調節に加えて個人差調節が可能であること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が400mm以上あり、且つ、奥行調整が150mm程度可能なこと ・座面クッションは、座り心地や経年劣化に配慮され、最も厚い部分が60mm以上あり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること 【肘】・アルミ肘であること 【脚】・脚部は安定性の高い５本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・アルミポリッシュ脚であること ・キャスターはアイロンキャスターとゴム張輪キャスターの2種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がわかりやすいように、各操作レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は90kg程度以上であること ・サステナブルの観点から背と座の交換が容易であること ・張り地は、10色程度から選択可能であること ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること ・基準No.1208のハンガーが取付可能なこと	事務用回転椅子（ハイバック、肘付き）	C06-P422CW-BKG4B61	オフィスチェア　ウィザード４　アディショナルバック　アルミ肘・脚　布張り	1	680	570	1125	コクヨ	412	139,800	KF-525DL-ZWT1	セレーオチェア　エクストラハイ　T型肘	イトーキ	212	206,200		C64CBR-FSF1	オフィスチェア　シルフィー　デザインアーム　アルミ脚	オカムラ	406	154,200	W696xD696xH1247
189	●	1209	9F	局長室9-1	基準No.1208の事務用回転イスに取り付け可能なこと	事務用回転椅子ハンガー	C06H-C-BK1	オフィスチェア　オプション　ウィザード４　ハンガー	1	-	-	-	コクヨ	415	15,600	KFP-54H-T1	ハンガーオプション	イトーキ	213	13,400		C6926Y-GB03	オフィスチェア　オプション　ハンガー	オカムラ	400	15,900	
190	●	1210	9F	局長室9-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.1211の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9SPAWNN	収納庫　エディア　天板	1	900	400	20	コクヨ	626	19,400	同等品なし						4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
191	●	1211	9F	局長室9-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のものでも、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、扉付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・鍵番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板などと本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-SD59SSAWN	収納庫　エディア　両開き扉　下置き	1	900	400	1050	コクヨ	604	76,200	同等品なし						4H32ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉上／下置き	オカムラ	629	71,300	W900xD400xH1050
192	●	1212	9F	局長室9-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.1211の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	1	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし						4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア８階～１１階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）		外寸法							参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	W	D	H	メーカー	約0ゲ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
193	●	1213	9F	局長室9-1	■仕様 本体・扉・上棚板：スチール焼付塗装 ワイヤー棚：スチール樹脂塗装　3段可動H90・200・385mm 付属品：上棚板・下ワイヤー棚・ハンガーパイプ・コートフック・鏡・扉トレー・扉フック、ネームプレート・ネーム用紙付き、アジャスター付き、連結用ボルトナット、連結穴キャップ付き ■要件 ・扉トレーにはバーがついており、タオルやネクタイ、レバー式の消臭スプレーなどをかけられること ・シリンダー錠付きであること。また、開閉表示付き、内箱交換対応であること。 ・扉色は、4色程度から選択可能なこと ・オプションで、側面に姿見が取り付けられること。また、姿見は、安全に配慮した樹脂ミラーであること	1人用ロッカー	NLK-L14SAW	ロッカー　Ｃｆｏｒｔ　１人用	1	450	515	1792	コクヨ	642	78,700	HCE-4511SS-W9	クローレロッカー　１人用ワイドタイプ	イトーキ	498	71,000	W450xD515xH1790	4571SW-ZA75	ロッカー　SWタイプ　内筒交換錠タイプ　１人用	オカムラ	W191	73,900	W450xD515xH1790
194	●	1214	9F	局長室9-1	・L型、本体と壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L4N	周辺用品　固定金具　壁固定金具	1	55	120	35	コクヨ	744	895	EQ-A41-W9	壁固定金具　２個セット	イトーキ	491	3,580	W40xD120xH70x1.6	FHL003X-ZA75	周辺用品　固定金具　壁固定金具	オカムラ	723	1,320	
195	●	1215	9F	局長室9-1	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板　エッジ：樹脂押出材(ABS)　芯材：パーティクルボード 【支柱】スチール角パイプ（46.5×24.5）、メラミン焼付塗装 【脚】アルミダイカスト、メラミン焼付塗装 【パネル】樹脂押出材(ABS) 【キャスター】φ50mm双輪キャスター（ナイロン、ストッパー2個付き） 【棚】本体：スチールパイプ、メラミン焼付塗装　エンドキャップ：樹脂成型品（ナイロン） ■要件 ・フラップ式天板であること ・フラップ操作のレバーは大型で握り易く、片手で操作が可能であること ・収納効率を上げるため、平行スタック且つスタックピッチが90mm程度であること ・キャスターに高さが揃えられるようにアジャスター機能がついていること（最大10mm程度） ・天板3色、脚2色程度から選択できること	会議テーブル	FLF-K1506MPS-S1PW2	フラップ天板会議テーブル　リーフライン　幕板・棚付	4	1500	600	720	コクヨ	494	88,500	THN-156KS1-Z5W9	会議テーブル　スレント	イトーキ	371	92,400	W1500xD600xH720	81F1CD-MG99	会議テーブル　フラプター	オカムラ	504	80,120	W1500xD600xH720
196	●	1216	9F	局長室9-1	■仕様 【脚】ポリプロピレン 【座】ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【脚】アルミダイカスト（メラミン焼付塗装） 【肘】強化ナイロン ■要件 ・座面を跳ね上げて水平にスタックできること ・水平スタックピッチは120mm程度であること ・4脚程度、垂直にもスタックできること ・垂直スタックピッチは105mm程度であること ・同一シリーズでキャスター仕様と固定脚仕様が選択できること ・青と座の色の組み合わせは6通り程度から選択できること ・脚色は2色程度から選べること	会議用椅子（キャスター）	K12-W211CU-G4E2E21	会議イス　スタッカ　キャスター脚　肘付	8	628	570	768	コクヨ	119	73,700	KLD219PV-Z9W9W6	モノンチェア　キャスター脚　肘付	イトーキ	263	65,700	W580xD555xH820xSH445	8142TA-FBA3	会議イス　グラータ　キャスター脚肘付	オカムラ	438	71,500	W606xD625xH853xSH435
197	●	1217	9F	水防対策室	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板　エッジ：樹脂押出材(ABS)　芯材：パーティクルボード 【支柱】スチール角パイプ（46.5×24.5）、メラミン焼付塗装 【脚】アルミダイカスト、メラミン焼付塗装 【パネル】樹脂押出材(ABS) 【キャスター】φ50mm双輪キャスター（ナイロン、ストッパー2個付き） 【棚】本体：スチールパイプ、メラミン焼付塗装　エンドキャップ：樹脂成型品（ナイロン） ■要件 ・フラップ式天板であること ・フラップ操作のレバーは大型で握り易く、片手で操作が可能であること ・収納効率を上げるため、平行スタック且つスタックピッチが90mm程度であること ・キャスターに高さが揃えられるようにアジャスター機能がついていること（最大10mm程度） ・天板3色、脚2色程度から選択できること	会議テーブル	FLF-K1506MPS-S1PW2	フラップ天板会議テーブル　リーフライン　幕板・棚付	4	1500	600	720	コクヨ	494	88,500	THN-156KS1-Z5W9	会議テーブル　スレント	イトーキ	371	92,400	W1500xD600xH720	81F1CD-MG99	会議テーブル　フラプター	オカムラ	504	80,120	W1500xD600xH720
198	●	1218	9F	局長室9-2	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板　エッジ：樹脂押出材(ABS)　芯材：パーティクルボード 【支柱】スチール角パイプ（46.5×24.5）、メラミン焼付塗装 【脚】アルミダイカスト、メラミン焼付塗装 【パネル】樹脂押出材(ABS) 【キャスター】φ50mm双輪キャスター（ナイロン、ストッパー2個付き） 【棚】本体：スチールパイプ、メラミン焼付塗装　エンドキャップ：樹脂成型品（ナイロン） ■要件 ・フラップ式天板であること ・フラップ操作のレバーは大型で握り易く、片手で操作が可能であること ・収納効率を上げるため、平行スタック且つスタックピッチが90mm程度であること ・キャスターに高さが揃えられるようにアジャスター機能がついていること（最大10mm程度） ・天板3色、脚2色程度から選択できること	会議テーブル	FLF-K1806MPS-S1PW2	フラップ天板会議テーブル　リーフライン　幕板・棚付	4	1800	600	720	コクヨ	494	90,000	THN-186KS1-Z5W9	会議テーブル　スレント	イトーキ	371	93,800	W1800xD600xH720	81F1CB-MG99	会議テーブル　フラプター	オカムラ	504	81,850	W1800xD600xH720
199	●	1219	9F	局長室9-2	■仕様 【脚】ポリプロピレン 【座】ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【脚】アルミダイカスト（メラミン焼付塗装） 【肘】強化ナイロン ■要件 ・座面を跳ね上げて水平にスタックできること ・水平スタックピッチは120mm程度であること ・4脚程度、垂直にもスタックできること ・垂直スタックピッチは105mm程度であること ・同一シリーズでキャスター仕様と固定脚仕様が選択できること ・青と座の色の組み合わせは6通り程度から選択できること ・脚色は2色程度から選べること	会議用椅子（キャスター）	K12-W211CU-G4E2E21	会議イス　スタッカ　キャスター脚　肘付	12	628	570	768	コクヨ	119	73,700	KLD219PV-Z9W9W6	モノンチェア　キャスター脚　肘付	イトーキ	263	65,700	W580xD555xH820xSH445	8142TA-FBA3	会議イス　グラータ　キャスター脚肘付	オカムラ	438	71,500	W606xD625xH853xSH435
200	●	1220	9F	局長室9-3	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂（ABS、ASA）、芯材スチール、天板厚29mm程度 【脚】スチール（焼付塗装）、樹脂（ABS） 【幕板】スチール（焼付塗装） ■要件 ・天板下に開口55mm（対面の場合180mm）程度、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合簡配線が可能であること ・災害時に避難経路を塞ぐことがないよう、センター引き出しはラッチ付きであること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H45mm程度）であること	平デスク	SD-ISN157CLSPAWNN	デスク　ＩＳ　スタンダードテーブル　センター引き出し付き	1	1500	700	720	コクヨ	331	95,400	CZR-157EAC-9W9	CZRデスク　平机　Ｌ脚　浅型センター引出し付	イトーキ	123	104,400	W1500xD700xH720	3V2NAG-MK28	デスク　アドバンス　Ｌ脚・中央引き出し付き	オカムラ	317	118,820	W1500xD700xH720
201	●	1221	9F	局長室9-3	■仕様 【天板/本体】スチール 【キャスター】薄型自在キャスター ■要件 ・引き出しは３段（上段：トレー、中段：Ｂ６、下段：Ａ４）タイプであること ・A4 ファイルボックスが５個収納できること ・薄型自在キャスターで自由に動かすことが可能であること ・内箱交換仕様で、シリンダー交換が可能であること ・災害時に飛び出さないよう、引き出しはラッチ付であること ・付属品としてペントレー１個、仕切板２枚程度がついていること	脇デスク（キャスター付）	SD-IS46C3SAWN4	ワゴン　ＩＳ　３段引き出し　シリンダー錠	2	395	602	600	コクヨ	332	75,600	CZR-046MACB-W9	CZRワゴン	イトーキ	166	82,500	W400xD593xH607	DNC1CE-Z975	ワゴン　３段引き出し　Ｄ６００用シリンダー錠	オカムラ	340	106,400	W390xD580xH650
202	●	1222	9F	局長室9-3	■仕様 【背もたれ】背フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロポレン、クッション：スラブウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モードウレタン 【肩当て】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚羽板：強化ナイロン、５本脚、キャスター：φ60mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面より H６２０mm程度の高さがあり、且つ上部/背面もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの起動位置固定と複数段階から選択可能なロッキング角度調節機能を有していること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調整が可能であること ・背もたれは、上半身の細かな動きにもフィットするように上部が柔軟に動く形状であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように、背もたれと座面が連動して後傾するロッキング機構を有していること ・ロッキング圧力は自動調節に加えて個人差調節が可能であること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前傾寸による姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が410mm以上あり、且つ、奥行調整が50mm程度可能なこと ・座面クッションは、座り心地や経年劣化に配慮され、最も厚い部分が60mm以上あり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること 【肘】・アルミ肘付であること 【脚】・脚部は安定性の高い５本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・アルミポリッシュ塗であること ・キャスターはナイロンキャスターとゴム塗輪キャスターの2種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がカラやすいように、各操作レバーがの留さやすい位置に集約されていること ・イスの前奥面は750g程度以上であること ・サステナブルの視点から背と座の交換が容易であること ・張り地は、12色程度から選択可能であること ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること ・基準№1223のハンガーが取付可能なこと	事務用回転椅子（ハイバック、肘付き）	C06-P4Z2CW-BKG4B61	オフィスチェア　ウィザード４　アディショナルバック　アルミ肘・脚　布張り	1	680	570	1125	コクヨ	412	139,800	KF-525DL-ZWT1	セレーオチェア　エクストラハイ　Ｔ型肘	イトーキ	212	206,200		C64CBR-FSF1	オフィスチェア　シルフィー　デザインアーム　アルミ脚	オカムラ	406	154,200	W696xD696xH1247
203	●	1223	9F	局長室9-3	基準№1222の事務用回転イスに取り付け可能なこと	事務用回転椅子ハンガー	C06H-C-BK1	オフィスチェア　オプション　ウィザード４　ハンガー	1	-	-	-	コクヨ	415	15,600	KFP-54H-T1	ハンガーオプション	イトーキ	213	13,400		C6926Y-GB03	オフィスチェア　オプション　ハンガー	オカムラ	400	15,900	
204	●	1224	9F	局長室9-3	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準№1225の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9SPAWNN	収納庫　エディア　天板	1	900	400	20	コクヨ	626	19,400	同等品なし						4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア８階～１１階）

整理番号	JOIFA	基準fig.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメーカー）		外寸法						参考例示品①（イトーキメーカー）						参考例示品②（オカムラメーカー）					
							品番	品名	数量	W	D	H	メーカー	約ｱｲﾃﾑ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
205	●	1225	9F	局長室9-3	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の開蓋部にカバーが付いていること ・錠前には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-SD59SSAWN	収納庫　エディア　両開き扉　下置き	1	900	400	1050	コクヨ	604	76,200	同等品なし								4H32ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉上／下置き	オカムラ	629	71,300	W900xD400xH1050
206	●	1226	9F	局長室9-3	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準fig.1225の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	1	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし								4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
207	●	1227	9F	局長室9-3	■仕様 本体・扉・上棚板：スチール焼付塗装 ワイヤー棚：スチール樹脂塗装　3段可動H90・200・385mm 付属品：上棚板・下ワイヤー棚・ハンガーパイプ・コートフック・鏡・扉トレー・扉フック、ネームプレート・ネーム用紙付き、アジャスター付き、連結用ボルトナット、連結穴キャップ付き ■要件 ・扉トレーにはバーがついており、タオルやネクタイ、レバー式の消臭スプレーなどをかけられること ・シリンダー錠付きであること。また、開閉表示付き、内箔交換対応であること。 ・扉色は、4色程度から選択可能なこと ・オプションで、側面に姿見が取り付けられること。また、姿見は、安全に配慮した樹脂ミラーであること	1人用ロッカー	NLK-L14SSAW	ロッカー　Ｃｆｏｒｔ　１人用	1	450	515	1792	コクヨ	642	78,700	HCE-4511SS-W9	クローレロッカー　１人用ワイドタイプ	イトーキ	498	71,000	W450xD515xH1790	4571SW-ZA75	ロッカー　SWタイプ　内箔交換錠タイプ　１人用	オカムラ	W191	73,900	W450xD515xH1790
208	●	1228	9F	局長室9-3	・L型、本体と壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L4N	周辺用品　固定金具　壁固定金具	1	55	120	35	コクヨ	744	895	EQ-A41-W9	壁固定金具　２個セット	イトーキ	491	3,580	W40xD120xH70x1.6	FHL003X-ZA75	周辺用品　固定金具　壁固定金具	オカムラ	723	1,320	
209	●	1229	9F	局長室9-3	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板　エッジ：樹脂押出材(ABS)　芯材：パーティクルボード 【支柱】スチール角パイプ（46.5×24.5）、メラミン焼付塗装 【脚】アルミダイカスト、メラミン焼付塗装 【パネル】樹脂押出材(ABS) 【キャスター】φ50mm双輪キャスター（ナイロン、ストッパー2個付き） 【棚】本体：スチールパイプ、メラミン焼付塗装　エンドキャップ：樹脂成型品（ナイロン） ■要件 ・フラップ式天板であること ・フラップ操作のレバーは大型で握り易く、片手で操作が可能であること ・収納効率を上げるため、平行スタック且つスタックピッチが90mm程度であること ・キャスターに高さが揃えられるようにアジャスター機能がついていること（最大10mm程度） ・天板2色、脚2色程度から選択できること	会議テーブル	FLF-K1806MPS-S1PW2	フラップ天板会議テーブル　リーフライン　幕板・棚付	4	1800	600	720	コクヨ	494	90,000	THN-186KS1-Z5W9	会議テーブル　スレント	イトーキ	371	93,800	W1800xD600xH720	81F1CB-MG99	会議テーブル　フラプター	オカムラ	504	81,850	W1800xD600xH720
210	●	1230	9F	局長室9-3	■仕様 【座】ポリプロピレン 【脚】ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【脚】アルミダイカスト（メラミン焼付塗装） 【肘】強化ナイロン ■要件 ・座面を跳ね上げて水平にスタックできること ・水平スタックピッチは120mm程度であること ・4脚程度、垂直にもスタックできること ・垂直スタックピッチは105mm程度であること ・同一シリーズでキャスター仕様と固定脚仕様が選択できること ・背と座の色の組み合わせは6通り程度から選択できること ・脚色は2色程度から選べること	会議用椅子（キャスター）	K12-W211CU-G4E2E21	会議イス　スタッカ　キャスター脚　肘付	12	628	570	768	コクヨ	119	73,700	KLD219PV-Z5W9W6	モノンチェア　キャスター脚　肘付	イトーキ	263	65,700	W580xD555xH820xSH445	8142TA-FBA3	会議イス　グラータ　キャスター脚肘付	オカムラ	438	71,500	W606xD625xH853xSH435
211	●	1231	9F	オペレーター室9-1（デジタル推進課）	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板　エッジ：樹脂押出材(ABS)　芯材：パーティクルボード 【支柱】スチール角パイプ（46.5×24.5）、メラミン焼付塗装 【脚】アルミダイカスト、メラミン焼付塗装 【パネル】樹脂押出材(ABS) 【キャスター】φ50mm双輪キャスター（ナイロン、ストッパー2個付き） 【棚】本体：スチールパイプ、メラミン焼付塗装　エンドキャップ：樹脂成型品（ナイロン） ■要件 ・フラップ式天板であること ・フラップ操作のレバーは大型で握り易く、片手で操作が可能であること ・収納効率を上げるため、平行スタック且つスタックピッチが90mm程度であること ・キャスターに高さが揃えられるようにアジャスター機能がついていること（最大10mm程度） ・天板2色、脚2色程度から選択できること	会議テーブル	FLF-K1806MPS-6APW2	フラップ天板会議テーブル　リーフライン　幕板・棚付	9	1800	600	720	コクヨ	494	90,000	THN-186KS1-T1W9	会議テーブル　スレント	イトーキ	371	93,800	W1800xD600xH720	81F1HB-MG99	会議テーブル　フラプター	オカムラ	504	81,850	W1800xD600xH720
212	●	1232	9F	オペレーター室9-1（デジタル推進課）	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板　エッジ：樹脂押出材(ABS)　芯材：パーティクルボード 【支柱】スチール角パイプ（46.5×24.5）、メラミン焼付塗装 【脚】アルミダイカスト、メラミン焼付塗装 【パネル】樹脂押出材(ABS) 【キャスター】φ50mm双輪キャスター（ナイロン、ストッパー2個付き） 【棚】本体：スチールパイプ、メラミン焼付塗装　エンドキャップ：樹脂成型品（ナイロン） ■要件 ・フラップ式天板であること ・フラップ操作のレバーは大型で握り易く、片手で操作が可能であること ・収納効率を上げるため、平行スタック且つスタックピッチが90mm程度であること ・キャスターに高さが揃えられるようにアジャスター機能がついていること（最大10mm程度） ・天板2色、脚2色程度から選択できること	会議テーブル	FLF-K1206MPS-6APW2	フラップ天板会議テーブル　リーフライン　幕板・棚付	2	1200	600	720	コクヨ	494	86,900	THN-126KS1T1W9	会議テーブル　スレント	イトーキ	371	90,600	W1200xD600xH720	81F1HF-MG99	会議テーブル　フラプター	オカムラ	504	78,700	W1200xD600xH720
213	●	1233	9F	オペレーター室9-1（デジタル推進課）	■仕様 【フレーム本体】アルミ（粉体塗装） 【脚、ベース】スチール（粉体塗装） 【表面材】ニット（ポリエステル） 【アジャスター】ナイロン(調整範囲10mm) ■要件 ・圧迫感を軽減しつつ視線を適度に遮蔽できるよう、表面材はニット素材であること ・高さ違い、タイプ違いのスクリーンも含め、スクリーン同士はマグネットにより簡易連結できること ・制限なく連結ができること ・連結の角度を自在に調整できること ・脚、ベースは回転式で、レイアウトごとに最小限の脚だけを出すことで足元空間をすっきりと見せられるようになっていること ・同形状のスクリーン同士は重ねてコンパクトに収納できること ・表面材は4色程度から選択可能であること	ローパーティション（自立式・ニット）	PMN-S0916M-6ABL1	スクリーン　マニット　Ｗ９００直線タイプ	9	900	320	1600	コクヨ	147	88,600	同等品なし								同等品なし					
214	●	1234	9F	ワークラウンジ9-1	■仕様 【座】メラミン化粧板、ブナ成型合板 【座】メラミン化粧板、ブナ成型合板、ポリウレタンフォーム 【脚】スチール丸パイプ（φ15.9、焼付塗装） 【シートハイ高さ】755㎜ ■要件 ・横からでも座りやすいよう、ラウンド形状の座面であること ・カバン等手荷物をかけたときに滑り落ちにくいよう、背は中央から両側に向けてカーブがかった形状であること ・座り心地に配慮するため、座は30mm程度のウレタンクッション付きであること ・イスを引いた際に生ずる音の軽減に配慮した脚先形状であること ・本体色は11種類から、脚は3色から選べること	ラウンジハイチェア	K03-B43-MY3G2Q62*SH	チェア　ミケット　ハイタイプ　背座合板　座パッド付座シートハイ高さ変更の可能性あり	9	535	605	1085	コクヨ	207	69,400	KLL-123C-GHQ3	ノットワークチェア　ハイチェア　座クッション	イトーキ	248	58,300	W470xD500xH940	L409BX-FXW5	スイーブ　ハイチェア　黒脚	オカムラ	465	77,000	W520xD548xH1000
215	●	1235	9F	ワークラウンジ9-1	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材（ABS）、芯材：パーティクルボード、天板厚25㎜ 【脚】支柱：スチール丸パイプ（焼付塗装）、脚ベース：アルミダイカスト（焼付塗装） 【キャスター】薄型キャスター（ナイロン、ストッパー2個付き） ■要件 ・T字脚であること ・天板端部は、天板色と同色でテーブルを横に並べた際、隙間なく揃うよう、スクエアエッジであること ・固定式天板であること ・配線機能を有すること ・配線取り出し口は天板の中心にあり、蓋を閉じた状態でも4方向から配線の取出しが可能であること ・配線ボックスは、裏返すとペンなどの文房具やOAタップが置ける仕様であること ・キャスターは、目立ちにくい低床キャスターであること ・キャスターストッパーは、2箇所のストッパーで4輪すべてがロックされること ・1シリーズで天板フラップタイプ、固定タイプ、T字脚タイプ、半柱脚タイプ、キャスター有り無し、配線機能有り無しなど様々なバリエーションが選択できること ・天板と支柱・脚色の組み合わせは12種類程度から選べること	ミーティングテーブル	MT-V189BE6AMP2-C	会議テーブル　ビエナ　固定角型天板配線付　塗装脚キャスター	2	1800	900	720	コクヨ	474	142,500	DDJ-189HWTC-TM	会議テーブル　ホバーテーブル　固定角型天板配線対応カバー　塗装脚キャスター	イトーキ	351	171,500	W1800xD900xH720	87AHFM-MAS2	会議テーブル　ライブス　フラップ短形天板　T字脚キャスター	オカムラ	79	178,200	W1800xD900xH720
216	●	1236	9F	ワークラウンジ9-1	・搭載可能ディスプレイ：12～43インチ、12kgまでであること ・メラミン化粧板の天板に取付可能なこと ・天板厚み23～33mmのタイプに取付可能なこと	ディスプレイアタッチメント	BD-KAVA1E6A	ディスプレイ　アタッチメント	2	400	148	540	コクヨ	225	33,400	DLJ-051DC-T1	ディスプレイスタンド　ディスプレイクランプ	イトーキ	669	38,000	W542xD280xH90	DD430A-ZK25	ディスプレイユニット　スタンダードタイプ	オカムラ	480	34,300	
217	●	1237	9F	ワークラウンジ9-1	基準fig.1236に取付可能なこと	デスク用コードホルダー	AWO-C07P-BK1	テーブル　配線オプション　コードホルダー	2	670	-	-	コクヨ	71	7,500	HPTA-05GN-T2	ケーブルガイド H720用	イトーキ	351	16,300		DD288Z-G967	立ち上げ配線ダクト	オカムラ	233	20,400	

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア８階～１１階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）									参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	外寸法 W	D	H	メーカー	約0ゲ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
218	●	1238	9F	ワークラウンジ9-1	■仕様 【脚】メラミン化粧板、プナ成型合板 【座】メラミン化粧板、プナ成型合板、ポリウレタンフォーム 【脚】スチール丸パイプ（φ15.9、焼付塗装） ■要件 ・横からでも座りやすいよう、ラウンド形状の座面であること ・カバン等手荷物をかけたときに滑り落ちにくいよう、背は中央から両側に向けてカーブがかった形状であること ・座り心地に配慮するため、座は30mm程度のウレタンクッション付きであること ・イスを引いた際に生ずる音の軽減に配慮した脚先形状であること ・スタッキングが可能なこと（最大4脚） ・本体色は11種類から、脚は3色から選べること	ラウンジチェア	K03-B03-MY3G2E52	チェア　ミケット　４本脚　背座合板　座パッド付	12	535	560	795	コクヨ	206	49,600	KLL-120C-GHK2	ノットワーク　チェア　クッション付タイプ	イトーキ	248	47,300	W495xD535xH795xSH445	L409AX-FXW3	チェア　スイープ　４本脚　背座合板　座パッド付	オカムラ	495	53,400	W490xD543xH773
219	●	1239	9F	ワークラウンジ8-1	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材（ABS）、芯材：パーティクルボード、天板厚25ｍｍ 【脚】支柱：スチール丸パイプ（焼付塗装）、脚ベース：アルミダイカスト　焼付塗装 【キャスター】薄型キャスター（ナイロン、ストッパー2個付き） ■要件 ・単柱脚であること ・天板端部は、天板色と同色でテーブルを横に並べた際、隙間なく揃うよう、スクエアエッジであること ・フラップ式テーブルであること ・スタックピッチは310ｍｍ程度であること ・キャスターは、目立ちにくい低床キャスターであること ・1シリーズで天板フラップタイプ、固定タイプ、T字脚タイプ、単柱脚タイプ、キャスター有り無し、配線機能有り無しなど様々なバリエーションが選択できること ・天板と支柱・脚色の組み合わせは12種類程度から選べること	ミーティングテーブル	MT-V77FE6AMP2	会議テーブル　ビエナ　フラップ型　正方形天板　塗装脚　キャスター	4	750	750	720	コクヨ	473	100,400	DDJF-077HNTC-TM	会議テーブル　ホバーテーブル　折りたたみ十字脚角型（正方形）天板配線なし　塗装脚キャスター	イトーキ	352	110,300	W750xD750xH720	87AEAE-MAS2	会議テーブル　ライブス　フラップ角型天板　単柱塗装脚キャスター	オカムラ	77	105,000	W750xD750xH720
220	●	1240	9F	ワークラウンジ8-1	■仕様 【背】ポリプロピレン 【座】ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【脚】スチール丸パイプ⌀19.1（粉体塗装） 【キャスター】ポリウレタン巻きキャスター ■要件 ・座り心地に配慮し、中央部深くしたベース層にモールドウレタンを重ねた座クッション構造であること ・座面がフラップし、水平スタッキングが可能であること ・スタックピッチは250mm程度であること ・空間との調和を考慮し、本体色とキャスターは同一色であること ・背板は抗菌加工されていること、また抗菌加工は抗菌SIAAマークを取得していること ・本体、座面の色は7色程度から選べること	ラウンジチェア	K01-Z211CU-E2G2E21	チェア　エニー　キャスタータイプ	8	560	480	780	コクヨ	86	43,200	KLK-655C-T1W2	Ｌ Ｋ－６チェア　座布　肘付	イトーキ	271	44,000	W573xD507xH743xSH420	81S1BEFSG2	チェア　ルナ　背パッドなし　肘付	オカムラ	443	61,000	W560xD560xH820
221	●	1241	9F	ワークラウンジ8-1	■仕様 【背】ポリプロピレン 【座】ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【脚】スチール丸パイプ⌀19.1（粉体塗装） 【キャスター】ポリウレタン巻きキャスター ■要件 ・座り心地に配慮し、中央部深くしたベース層にモールドウレタンを重ねた座クッション構造であること ・座面がフラップし、水平スタッキングが可能であること ・スタックピッチは250mm程度であること ・空間との調和を考慮し、本体色とキャスターは同一色であること ・背板は抗菌加工されていること、また抗菌加工は抗菌SIAAマークを取得していること ・本体、座面の色は7色程度から選べること	ラウンジチェア	K01-Z211CU-1SG21S1	チェア　エニー　キャスタータイプ	8	560	480	780	コクヨ	86	43,200	KLK-655C-U5Y5	Ｌ Ｋ－６チェア　座布　肘付	イトーキ	271	44,000	W573xD507xH743xSH420	81S1BEFSG9	チェア　ルナ　背パッドなし　肘付	オカムラ	443	61,000	W560xD560xH820
222	●	1242	9F	ワークラウンジ9-1	■仕様 【背/座】ポリウレタンフォーム ■要件 ・安全性に配慮し座面端部はR形状であること ・物の落下や挟み込みの心配が無いよう、座面には隙間のないものとすること ・脚は足元の清掃やメンテナンスのしやすいよう、4本脚のものとすること ・背、座の色は8色程度から選択できること ・基準№1244～1246のフレームと同一シリーズで取付可能なこと	ユニットソファ用シート	CNS-1610G2M6	ソファ　コレッソ　１連シート	6	700	700	470	コクヨ	144	71,800	LP-20011-T4T4	ピクセル　1連　ローバック	イトーキ	581	72,500	W600xD600xH490	LB83AB-FXW2	ソファ　ツースアルファ　1連シート	オカムラ	574	71,600	W600xD600xH720
223	●	1243	9F	ワークラウンジ9-1	■仕様 【背/座】ポリウレタンフォーム ■要件 ・安全性に配慮し座面端部はR形状であること ・物の落下や挟み込みの心配が無いよう、座面には隙間のないものとすること ・脚は足元の清掃やメンテナンスのしやすいよう、4本脚のものとすること ・背、座の色は8色程度から選択できること ・基準№1244～1246のフレームと同一シリーズで取付可能なこと	ユニットソファ用シート	CNS-1600CG2M6	ソファ　コレッソ　コーナーシート	1	700	700	470	コクヨ	144	98,800	LP-30011-T4T4	ピクセル　コーナーシート　1連　ローバック	イトーキ	581	120,000	W600xD600xH490	LB83AG-FXW2	ソファ　ツースアルファ　コーナーシート	オカムラ	574	119,600	W600xD600xH720
224	●	1244	9F	ワークラウンジ9-1	■仕様 【フレーム】スチールパイプ、焼付塗装 【脚】スチールパイプ⌀31mm程度、焼付塗装 【支柱】スチール、焼付塗装、アジャスター付き ■要件 基準№1242・1243のソファと同一シリーズで取付可能なこと	ユニットソファ用フレーム	CNB-1610SE6A	ソファ　コレッソ　独立フレーム　1連	1	682	682	218	コクヨ	145	49,400	LP-186HGLL1-T1	ピクセル　ローフレーム　単体３連	イトーキ	580	71,800	W1800xD600xH230	LB83SF-ZZ5	ソファ　ツースアルファ　直線基本フレーム　３連	オカムラ	574	102,500	W1800xD600xH330
225	●	1245	9F	ワークラウンジ9-1	■仕様 【フレーム】スチールパイプ、焼付塗装 【脚】スチールパイプ⌀31mm程度、焼付塗装 【支柱】スチール、焼付塗装、アジャスター付き ■要件 基準№1242・1243のソファと同一シリーズで取付可能なこと	ユニットソファ用フレーム	CNB-1630CJE6A	ソファ　コレッソ　２ＷＡＹ増連フレーム　３連	1	2745	832	218	コクヨ	145	119,000	LP-186HTLL1-T1	ピクセル　ローフレーム　直線連結３連	イトーキ	580	64,400	W1800xD600xH230	LB83TD-ZZ5 LB83TB-ZZ5	ソファ　ツースアルファ　連結フレーム　２連 ソファ　ツースアルファ　連結フレーム　１連	オカムラ	574	107,400	W1200xD600xH330 W600xD600xH330
226	●	1246	9F	ワークラウンジ9-1	■仕様 【フレーム】スチールパイプ、焼付塗装 【脚】スチールパイプ⌀31mm程度、焼付塗装 【支柱】スチール、焼付塗装、アジャスター付き ■要件 基準№1242・1243のソファと同一シリーズで取付可能なこと	ユニットソファ用フレーム	CNB-1620JE6A	ソファ　コレッソ　直線増連フレーム　２連	1	1505	682	218	コクヨ	145	53,100	LP-066HTLL1-T1	ピクセル　ローフレーム　L字連結１連	イトーキ	580	49,200	W600xD600xH230	LB83TG-ZZ5	ソファ　ツースアルファ　コーナーフレーム	オカムラ	574	56,900	W600xD600xH330
227	●	1247	9F	ワークラウンジ9-1	■仕様 【座】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材（ABS）、芯材：パーティクルボード 【脚】ピーチ材、ウレタン塗装 【フレーム】スチール、粉体塗装 【アジャスタ】樹脂成形品（ポリエチレン） ■要件 ・木製テーブルであること ・デザインを統一するために、基準№1248と同一シリーズとすること。もしくは色味を合わせること	ラウンジテーブル	XY-TWT211SMN1NN	テーブル　ウッドテルト　長方形固定型天板　アジャスター	3	2100	1000	720	コクヨ	37	159,000	JVT-2111HNWM2NS	アフィーノミーティングテーブル　木製脚	イトーキ	349	508,900	W2100xD1100xH720	4LRVAB-WJ97	ラティオⅢ　木脚	オカムラ	491	393,960	W2100xD900xH720
228	●	1248	9F	ワークラウンジ9-1	■仕様 【座】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材（ABS）、芯材：パーティクルボード 【脚】ピーチ材、ウレタン塗装 【フレーム】スチール、粉体塗装 【アジャスタ】樹脂成形品（ポリエチレン） ■要件 ・4名程度座れること ・木製ベンチであること ・デザインを統一するために、基準№1247と同一シリーズとすること。もしくは色味を合わせること	ラウンジチェア	XY-CWT204MN1N	チェア　ウッドテルトベンチ	3	2000	400	420	コクヨ	37	135,000	同等品なし						同等品なし					
229	●	1249	9F	ワークラウンジ9-1	■仕様 【背/座】ポリプロピレン 【脚】スチール丸パイプ、粉体塗装 ■要件 ・4脚程度スタック可能なこと ・フレームがはみ出るようなデザインで、イスが引きやすく、スムーズな持ち運びができること ・6色程度から選択できること	ラウンジチェア	XY-COF1E6A38NN	チェア　オフセットフレーム　４本脚肘無　樹脂	9	508	540	800	コクヨ	32	33,900	KLU-500-T1S9	ニーノチェア　ヌードシェル　肘なし	イトーキ	258	42,000	W500xD510xH715	L681BG-GG97	ブックチェア肘なし	オカムラ	459	45,000	W522xD528xH822
230	●	1250	9F	ワークラウンジ9-1	・脚がソファの下に入る形状であること ・パソコン作業が行いやすいように天板傾斜を10度程度にすること ・ドリンク等が置けるようなスペースを設けること	パーソナルテーブル	LT-450TLE6AVAE6	オフィスラウンジテーブル　ベルソ　チルトタイプ	3	550	448	720	コクヨ	146	97,500	TLL-06PT-NH4	ラウンジチェアUB　オプション　PCテーブル	イトーキ	574	85,500	W600xD363xH650	MS8SGJ-MXS3	ライブス　パーソナルテーブル　傾斜あり	オカムラ	102	94,700	W650xD600xH662
231	●	1251	9F	ワークラウンジ9-1	■仕様 【座・ランバー部】本体：合板、ポリウレタンフォーム 【脚部】スチール、メラミン焼付塗装 【背パネル】吸音ウレタン、合板、MDF、ポリウレタンフォーム ■要件 ・動線を確保するために寸法要件を必ず満たすこと ・ソファー2脚と、テーブル1台で構成されたミーティングブースのセットであること ・ブースの三方はパネルで遮蔽され、一方は開放されていて出入りができる形状であること ・背パネルの高さはH1400mm程度とし、座った際の包まれ感と、適度な遮蔽感があること ・パネルには音や声の漏れを軽減させる効果のある吸音ウレタンを内蔵していること ・ブース同士・ソファー同士を背合わせにした際隙間ができないよう外側は直線的な構成とし、 また内側の座面コーナーは座り心地を考慮して緩やかなアール形状となっていること ・清掃がしやすいよう、パネルおよびソファーの足元は床と隙間のないデザインであること ・運用変更に対応できるよう、ソファー単体でも使用可能であること ・運用後の機能拡張に対応できるよう、パネル脚にはオプションで液晶ディスプレイや電源コンセントが後付け可能であること ・ソファーの張り地は、座・背パネルの色と、ランバーの色を別色で組み合わせられること ・ソファーの色は10色程度から選択可能であること ・パネル色は、9色程度から選択可能であること	パネル付きソファ	CN-493AHKAV3KAM1	ブース　プラケッツ　A型ソファー　Ｗ１９００	4	1900	650	1400	コクヨ	75	408,000	同等品なし					同等品なし					
232	●	1252	9F	ワークラウンジ9-1	■仕様 【天板】パーティクルボード、メラミン化粧板 【脚】スチール粉体塗装 【パネル脚】吸音ウレタン、合板、MDF ■要件 ・ソファー2脚と、テーブル1台で構成されたミーティングブースのセットであること ・テーブルの天板は出入り口側の辺が短い台形形状となっており、出入りのしやすさが考慮されていること ・テーブル色は、4色程度から選択可能であること ・基準№1251のソファと同一シリーズ、同一メーカーであること	パネル付き会議テーブル	CN-4917LHMP2KAV3	ブース　プラケッツ　テーブル　パネル脚　Ｄ１７５０	2	1500	1750	1400	コクヨ	76	290,000	同等品なし					同等品なし					
233	●	1253	9F	ワークラウンジ9-1	・パネル付きのカウンターテーブルのパネル部にモニターを接続する機能を有すること	モニター取付金具	MTA-490D40N	ブース　プラケッツライト　液晶取り付金具	2	700	65	580	コクヨ	77	49,700	同等品なし						DD430F-ZK25	ディスプレイユニット	オカムラ	170	39,600	

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア８階～１１階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）		外寸法						参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	W	D	H	メーカー	約0.1㎡	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
234	●	1254	9F	ワークラウンジ9-1	・パネル付きソファの連結が可能であること	パネル付きソファ用連結金具	CNC-4910	ブース　プラケッツ　背パネル転結金具	4	-	-	-	コクヨ	75	2,500	同等品なし						同等品なし					
235	●	1255	9F	ワークラウンジ9-1	■仕様 【フレーム本体】アルミ（粉体塗装） 【脚、ベース】スチール（粉体塗装） 【表面材】ニット（ポリエステル） 【アジャスター】ナイロン（調整範囲10mm） ■要件 ・圧迫感を軽減しつつ視線を適度に遮蔽できるよう、表面材はニット素材であること ・高さ違い、タイプ違いのスクリーンも含め、スクリーン同士はマグネットにより簡易連結できること ・制限なく連結ができること ・連結の角度を自在に調整できること ・脚、ベースは回転式で、レイアウトごとに最小限の脚だけを出すことで足元空間をすっきりと見せられるようになっていること ・同形状のスクリーン同士は重ねてコンパクトに収納できること ・表面材は4色程度から選択可能であること	ローパーティション（自立式・ニット）	PMN-S0916M-6ABL1	スクリーン　マニット　Ｗ９００直線タイプ	10	900	320	1600	コクヨ	147	88,600	同等品なし						同等品なし					
236	●	1257	9F	執務室9-1	■仕様 【背】樹脂：ポリプロピレン　クッション：張り地、ウレタンフォーム 【座】座板：ポリプロピレン　クッション：張り地、ウレタンフォーム 【脚】：スチール丸パイプφ25.4、粉体塗装 ■要件 ・安定した姿勢の保持と包み込み感の両立が実現できるよう座のベース層は骨盤を支えるような面形状となっていること ・クッションの厚みは最大で60mm確保できていること ・立ち座りがし易く、傾きからの出入りがしやすい中肘付きであること ・肘はポケット等に引っ掛けない様に樹脂等で巻き込む形であること ・4脚程度スタッキングが可能なこと ・ロングライフ設計の観点から座カバーがオプションとして備わっていること ・同一シリーズでキャスター仕様と固定脚仕様が選択できること ・キャスター脚仕様であること ・空間との調和を考慮して本体色にソフトベージュが選択可能なこと ・張り地色は15色程度から選べること ・耐アルコール、耐次亜塩素酸性能を持った張り地が含まれていること	会議用椅子（キャスター）	K17-Z22CW-E6T72	会議イス　プロッティ　キャスタータイプ　背座クッションタイプ	21	520	565	815	コクヨ	447	55,600	KH-215PV-Z9T1T1	カクタスチェア　キャスター	イトーキ		68,000		H141BC-FFW1	会議イス　リータⅡ　キャスタータイプ　座クッションタイプ	オカムラ	465	82,000	W628xD572xH828
237	●	1258	9F	執務室9-1	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム 、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【開閉式配線カバー】アル ミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面＝片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズがW1000～W3000ま で同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300㎜程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、島匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは2種程度であること	大型天板デスク（両面・基本）	DWV-WD2812-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　基本　間間配線カバー	34	2800	1200	720	コクヨ	308	415,700	CLR-282SED-W9W9＋CLRA-28DCM-W9（¥69,000）	インターリンク弁　可変パネル脚・両面　スタート＋間間型ダクトカバー	イトーキ	89	513,230	W2802xD1200xH720	DP19JB- MK28+DP97AB(¥65,600)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　基本＋間間型配線カバー	オカムラ	286	520,140	W2800xD1200xH720
238	●	1259	9F	執務室9-1	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム 、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【開閉式配線カバー】アル ミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面＝片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズがW1000～W3000ま で同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300㎜程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、島匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは2種程度であること	大型天板デスク（両面・増連）	DWV-WJ1412-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　増連　間間配線カバー	26	1400	1200	720	コクヨ	308	200,200	CLR-142EED-W9W9＋CLRA-14DCM-W9（¥34,500）	インターリンク弁　可変パネル脚・両面　エンド＋間間型ダクトカバー	イトーキ	89	248,930	W1402xD1200xH720	DP19LH- MK28+DP97AH(¥32,800)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　増連＋間間式配線カバー	オカムラ	286	278,220	W1400xD1200xH720
239	●	1260	9F	執務室9-1	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム 、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【開閉式配線カバー】アル ミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面＝片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズがW1000～W3000ま で同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300㎜程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、島匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは2種程度であること	大型天板デスク（両面・増連）	DWV-WJ2812-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　増連　間間配線カバー	15	2800	1200	720	コクヨ	308	369,000	CLR-282EED-W9W9＋CLRA-28DCM-W9（¥69,000）	インターリンク弁　可変パネル脚・両面　エンド＋間間型ダクトカバー	イトーキ	89	448,530	W2802xD1200xH720	DP19LB- MK28+DP97AB(¥65,600)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　増連＋間間式配線カバー	オカムラ	286	466,080	W2800xD1200xH720
240	●	1261	9F	執務室9-1	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム 、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【開閉式配線カバー】アル ミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面＝片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズがW1000～W3000ま で同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300㎜程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、島匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは2種程度であること	大型天板デスク（両面・基本）	DWV-WD1612-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　基本　間間配線カバー	16	1600	1200	720	コクヨ	308	263,000	●単独型CLR-162GED-W9W9（¥304,760）×8台 ●スタートCLR-162SED-W9W9（¥229,330）×8台＋CLRA-160DCM-W9（¥37,300）×16台	インターリンク弁　可変パネル脚・両面　スタート＋単独型＋間間型ダクトカバー	イトーキ	89	個合計で計算	W1602xD1200xH720	DP19JF- MK28+DP97AF(¥33,820)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　基本＋間間型配線カバー	オカムラ	286	345,500	W1600xD1200xH720
241	●	1262	9F	執務室9-1	テーブルの幕板に付帯するH720用の立ち上げ配線カバーであること 基準№1258～1261の大型天板デスクに取り付け可能なこと	立上げ配線カバー	DWVA-UC100-1	デスク　ワークヴィスタ　立上げ配線カバー幕板用	100	64	41	200	コクヨ	315	4,100	CGA-07TWN-T2	ケーブルガイド	イトーキ	62	14,700		DP67AP-Z975	立ち上げダクトスチールタイプ	オカムラ	288	7,730	

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア８階～１１階）

整理番号	JOIFA	基準№	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）		外寸法						参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	W	D	H	メーカー	約ｶﾀﾛｸﾞ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
242	●	1263	9F	執務室9-1	■仕様　【背もたれ】背フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロピレン、クッション：スラブウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【張り地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚羽根：強化ナイロン、５本脚、キャスター：φ50mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面より H470mm 程度の高さがあり、且つ上部/背面もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの初期位置固定と複数段階から選択可能なロッキング角度調節機能を有していること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調節が可能であること ・背はメッシュ及びクッションより選択可能であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように、背もたれと座面が連動して後傾するロッキング機構を有していること ・ロッキング反力は自動調節に加えて個人差調節が可能であること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が 420mm 以上あり、且つ、奥行調整が 50mm 程度可能であること ・座面クッションは、座り心地や経年劣化に配慮され、最も厚い部分が 50mm 以上あり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること 【脚】・脚部は安定性の高い５本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・脚羽根部分は汚れの色立ちが大きいため、黒色もしくは、黒タイ仕様とすること ・キャスターはナイロンキャスターとゴム単輪キャスターの２種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がわかりやすいように、各操作レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は 90kg 程度以上であること ・張り地は、12色程度から選択可能であること。 ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること ・基準№126のハンガーが取付可能なこと	事務用回転椅子（ローバック、肘付き）	C04-B132CW-E1Q4Q41	チェア　ミトラ２　可動肘　ランバー付き　黒脚　白本体　布	280	680	565	890	コクヨ	423	92,300	KJ-127PV1W9Q6	ノートチェア　ロー　アジャスタブル肘 ランバー付	イトーキ	193	104,800		CF83XS-FSG7	チェア ポータム　可動肘　ブラック脚　黒本体　ランバー付　クッション	オカムラ	404	100,000	W660xD575xH935xSH420
243	●	1264	9F	執務室9-1	■仕様 【背もたれ】背フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロピレン、クッション：スラブウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【張り地】ポリエステル 【脚部】脚羽根：強化ナイロン、５本脚、キャスター：φ50mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面より H470mm 程度の高さがあり、且つ上部/背面もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの初期位置固定と複数段階から選択可能なロッキング角度調節機能を有していること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調節が可能であること ・背はメッシュ及びクッションより選択可能であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように、背もたれと座面が連動して後傾するロッキング機構を有していること ・ロッキング反力は自動調節に加えて個人差調節が可能であること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が 400mm 以上あり、且つ、奥行調整が 50mm 程度可能であること ・座面クッションは、座り心地や経年劣化に配慮され、最も厚い部分が 60mm 以上あり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること 【脚】・脚部は安定性の高い５本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・脚羽根部分は汚れの色立ちが大きいため、黒色もしくは、黒タイ仕様とすること ・キャスターはナイロンキャスターとゴム単輪キャスターの２種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がわかりやすいように、各操作レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は 90kg 程度以上であること ・張り地は、12色程度から選択可能であること。 ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること ・基準№126Sのハンガーが取付可能なこと	事務用回転椅子（ローバック、肘無し）	C04-B102CW-E1Q4Q41	チェア　ミトラ２　肘無　黒脚　白本体　ランバー付き　布	7	680	565	890	コクヨ	423	69,100	KJ-120PV-W9Q6	ノートチェア　ロー　肘なし　ランバー付	イトーキ	193	76,800		CF13XS-FSG7	チェア ポータム　肘無　ブラック脚　黒本体　ランバー付　クッション	オカムラ	404	79,700	W660xD575xH935xSH420
244	●	1265	9F	執務室9-1	基準№1263・1264の事務用回転イスに取り付け可能なこと	事務用回転椅子ハンガー	C04H-C-E11	チェア　オプション　ミトラ２　ハンガー　ファブリック用　白	287	-	-	-	コクヨ	419	10,400	KJP-13H-W9	ノートチェア　ハンガー	イトーキ	198	12,800		CF926Y-G721	チェア　オプション　ポータム　ハンガー　黒	オカムラ	400	15,900	
245	×	1266	9F	執務室9-1	・耐荷重60kg程度であること ・キャスター仕様であること ※共通仕様書記載の6-①-ア/ウ/エの適合対象外とする	プリンタスタンド	LPS-T5050F	プリンタスタンド	2	500	535	90	ナンワサプラ	107	12,500	同等品なし						同等品なし				
246	●	1267	9F	執務室9-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準№1268の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9SPAWNN	収納庫　エディア　天板	98	900	400	20	コクヨ	626	19,400	同等品なし						4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
247	●	1268	9F	執務室9-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のものでも、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること ・開閉が目視でわかるように扉・解錠表示機能付きであること。 ・**鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること** ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（２枚引き違い戸）	BWU-HD259SSAWNN	収納庫　エディア　２枚引き違い戸　下置き	98	900	400	1050	コクヨ	604	81,300	同等品なし						4H43ZZ-ZA75	収納庫　レクトライン　２枚引き違い　上／下置き	オカムラ	630	70,400	W900xD400xH1050
248	●	1269	9F	執務室9-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準№1268の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	98	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし						4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
249	●	1270	9F	執務室9-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準№1271の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9SPAWNN	収納庫　エディア　天板	93	900	400	20	コクヨ	626	19,400	同等品なし						4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
250	●	1271	9F	執務室9-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように扉・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を妨害しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-SD59SSAWN	収納庫　エディア　両開き扉　下置き	93	900	400	1050	コクヨ	604	76,200	同等品なし						4H32ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉上／下置き	オカムラ	629	71,300	W900xD400xH1050
251	●	1272	9F	執務室9-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準№1271の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	93	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし						4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
252	●	1273	9F	執務室9-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準№1274の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9SPAWNN	収納庫　エディア　天板	8	900	400	20	コクヨ	626	19,400	同等品なし						4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
253	●	1274	9F	執務室9-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf）2枚付き ■要件 ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（オーブン）	BWU-K59SSAW	収納庫　エディア　オーブン　上／下置き	8	900	400	1050	コクヨ	603	59,200	同等品なし						4H53ZZ-ZA75	収納庫　レクトライン　シェルビング　上／下置き	オカムラ	630	46,000	W900xD400xH1050

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア８階～１１階）

整理番号	JOIFA	基準№	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）			外寸法						参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	W	D	H	メーカー	約0ゲ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
254	●	1275	9F	執務室9-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準№1274の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	8	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし							4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
255	●	1276	9F	執務室9-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準№1277の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9PAWNN	収納庫　エディア　天板	6	900	450	20	コクヨ	626	19,600	同等品なし							同等品なし					
256	●	1277	9F	執務室9-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装、6枚付き 【錠】ダイヤルロック 【メール穴】開口サイズW250mm×H30mm ■要件 ・外寸W900㎜×D450㎜×H1185㎜、内寸W412㎜×D408㎜×H340㎜を必ず満たすこと ・収納庫内には、コンセント等が取り付けられるように配線機能があること ・本体は、鍵付きであること ・キーを必要と せず暗証番号のみで開閉が可能な仕様であること ・扉にはメールを投入する穴が設けられていること ・スライド丁番は埋め込み式であること ・手が触れる可能性のある箇所は切りっぱなしの仕上げではなく、折り曲げるなど、安全に配慮されていること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・ノートPC（14インチ以上）が収納できること ・PCバック（W380㎜×D105㎜×H260㎜）程度が収納できること ・開庁後の運用を考慮して基準№309のスライド収納パーソナルロッカー仕様と同一メーカーであること	６人用パーソナルロッカー	BWU-RN6ZDM69SAWN3	収納庫　エディア　６人用ロッカー　ダイヤル　メール穴付	6	900	450	1185	コクヨ	574	260,500	同等品なし							同等品なし					
257	●	1278	9F	執務室9-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準№1277の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	6	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし							同等品なし					
258	●	1279	9F	執務室9-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準№1280の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9PAWNN	収納庫　エディア　天板	2	900	450	20	コクヨ	626	19,600	同等品なし							4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
259	●	1280	9F	執務室9-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を阻害しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-SD69SAWN	収納庫　エディア　両開き扉　下置き	2	900	450	1185	コクヨ	608	85,200	同等品なし							4B35ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉上／下置き	オカムラ	632	78,960	W900xD450xH1200
260	●	1281	9F	執務室9-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準№1280の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	2	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし							4B9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	16,600	W900xD450xH50
261	●	1282	9F	執務室9-1	■仕様 【背】樹脂：ポリプロピレン　クッション：張り地、ウレタンフォーム 【座】座板：ポリプロピレン　クッション：張り地、ウレタンフォーム 【脚】：スチール丸パイプφ25.4、粉体塗装 ■要件 ・安定した姿勢の保持と包み込み感の両立が実現できるよう座のベース層は骨盤を支えるような面形状となっていること ・クッションの厚みは最大で60㎜確保できていること ・立ち座りがし易く、横からの出入りがしやすい半肘付きであること ・肘はポケット等に引っ掛けない様に樹脂等で巻き込む形であること ・4脚程度スタッキングが可能なこと ・ロングライフ設計の観点から座カバーがオプションとして備わっていること ・同一シリーズでキャスター仕様と固定脚仕様が選択できること ・キャスター脚仕様であること ・空間との調和を考慮して本体色にソフトベージュが選択可能なこと ・張り地色は15色程度から選べること ・耐アルコール、耐次亜塩素酸性能を持った張り地が含まれていること	会議用椅子（キャスター）	K17-Z22CW-E6T72	会議イス　プロッティ　キャスタータイプ　肯座クッションタイプ	20	520	565	815	コクヨ	447	55,600	KH-215PV-Z9T1T1	カクタスチェア　キャスター	イトーキ		68,000				H141BC-FFW1	会議イス　リータⅡ　キャスタータイプ　座クッションタイプ	オカムラ	465	82,000	W628xD572xH828
262	●	1283	9F	執務室9-1	・パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直線連結の場合コーナーポストを使用せずに連結可能であること。 ・2方向、3方向、4方向連結の場合、コーナーポストは共通で使用できること ・パネルにエンドカバーが内蔵されていること ・クロス色は21色以上から選択可能であること ・フレームは2色から選択可能であること	ローパーティション（クロスパネル）	PP-FXN0813HSNE1N	ローパーティション　フレクセルⅡ　全面クロスパネル	8	800	54	1335	コクヨ	662	73,100	FZR-0813AR-WC6	FZRパネル　クロスパネル	イトーキ	627	68,600	W800xD50xH1335	NX10BE-FFD1	ローパーティション　ポジット　全面クロスパネル	オカムラ	583	60,670	W800xD40xH1320
263	●	1284	9F	執務室9-1	・パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直線連結の場合コーナーポストを使用せずに連結可能であること。 ・2方向、3方向、4方向連結の場合、コーナーポストは共通で使用できること ・パネルにエンドカバーが内蔵されていること ・クロス色は21色以上から選択可能であること ・フレームは2色から選択可能であること	ローパーティション（クロスパネル）	PP-FXN0913HSNE1N	ローパーティション　フレクセルⅡ　全面クロスパネル	12	900	54	1335	コクヨ	662	74,100	FZR-0913AR-WC6	FZRパネル　クロスパネル	イトーキ	627	71,700	W900xD50xH1335	NX10BF-FFD1	ローパーティション　ポジット　全面クロスパネル	オカムラ	583	63,700	W900xD40xH1320
264	●	1285	9F	執務室9-1	・2方向、3方向、4方向連結の場合に共通で使用できること ・フレームは2色（シルバー、ホワイト）から選択可能であること	ローパーティション用コーナーポスト	PPS-FXNP13N	ローパーティション　フレクセルⅡ　コーナーポスト９０°	8	54	54	1335	コクヨ	664	17,200	FZR-13JS-W9	FZRパネル　連結ポスト　90°ポスト	イトーキ	630	15,200	W51xD51xH1335	NX81AB-ZA75	ローパーティション　ポジット　コーナーポスト９０°	オカムラ	586	33,340	H1320
265	●	1286	9F	執務室9-1	・振れを抑え、安定する為の補助脚とする	ローパーティション用安定脚	PPS-FXFSF4	ローパーティション　フレクセル　片側用安定脚	8	50	225	155	コクヨ	664	18,200	FZRA-PS-T1	FZRパネル　片側用安定板	イトーキ	630	10,400	H12	NX90AC	ローパーティション　フレクセル片側用安定脚　左用	オカムラ	587	13,860	
266	●	1287	9F	執務室9-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準№1288・1289の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9PAWNN	収納庫　エディア　天板	12	900	450	20	コクヨ	626	19,600	同等品なし							4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
267	●	1288	9F	執務室9-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf）2枚付き ■要件 ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（オープン）	BWU-K49SAW	収納庫　エディア　オープン　上／下置き	6	900	450	915	コクヨ	601	56,400	同等品なし							4B52ZZ-ZA75	収納庫　レクトライン　シェルビング　上／下置き	オカムラ	628	49,160	W900xD450xH900

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア８階～１１階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）								参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	外寸法 W	D	H	メーカー	ｶﾀﾛｸﾞ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
268	●	1289	9F	執務室9-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、錠付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-SD49SAWN	収納庫　エディア　両開き扉　下置き	6	900	450	915	コクヨ	602	73,000	同等品なし								4B32ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉上／下置き	オカムラ	628	67,460	W900xD450xH900
269	●	1290	9F	執務室9-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.1288・1289の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	12	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし								4B9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	16,600	W900xD450xH50
270	●	1291	9F	執務室9-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf） 【耐荷重】2.94ｋN（約300kgf）　収納庫1連あたり ■要件 ・前後2列の横スライド式の書架であること ・ベースは一体構造とし、転倒防止に配慮した2条レール構造であること ・前列の収納を片側に寄せ、後列の収納庫の一括ロックできる収束ロック機構があること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚15mm程度、棚板厚12mm程度であること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチ23.4mm程度にて可動できること ・衣服等がひっかからないよう扉の表面には突起物がないこと ・床固定金具が標準で装備されていること ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、錠付きであること。また、開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、A4横（ファイルボックス）が7段、またはA4縦（ファイル）が6段収納可能であること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること	スライド収納庫（前列両開き扉）基本	SMU-S89SAWN3	収納庫　エディア　２列セーバー　基本　両開き扉	1	1840	940	2265	コクヨ	620	661,600	同等品なし								同等品なし					
271	●	1292	9F	執務室9-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf） 【耐荷重】2.94ｋN（約300kgf）　収納庫1連あたり ■要件 ・前後2列の横スライド式の書架であること ・ベースは一体構造とし、転倒防止に配慮した2条レール構造であること ・前列の収納を片側に寄せ、後列の収納庫の一括ロックできる収束ロック機構があること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚15mm程度、棚板厚12mm程度であること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチ23.4mm程度にて可動できること ・衣服等がひっかからないよう扉の表面には突起物がないこと ・床固定金具が標準で装備されていること ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、錠付きであること。また、開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、A4横（ファイルボックス）が7段、またはA4縦（ファイル）が6段収納可能であること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること	スライド収納庫（前列両開き扉）増連	SMU-CS89SAWN3	収納庫　エディア　２列セーバー　増連　両開き扉	1	920	940	2265	コクヨ	620	403,700	同等品なし								同等品なし					
272	●	1293	9F	執務室9-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf） 【耐荷重】2.94ｋN（約300kgf）　収納庫1連あたり ■構成 約W900mm程度の1台、後列W900程度の2台の構成とする 前列：下段 6人用個人ロッカー、ダイヤルロック 　　上段：両開き扉付き（開閉範囲180度）、鍵付き 後列：上下合剤スペースが活用できるように棚板を組み込むこと ■スライド収納書架 ・前後2列の横スライド式の書架であること ・ベースは一体構造とし、転倒防止に配慮した2条レール構造であること ・前列の収納を片側に寄せ、後列の収納庫の一括ロックできる収束ロック機構があること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚15mm程度、棚板厚12mm程度であること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチ23.4mm程度にて可動できること ・衣服等がひっかからないよう扉の表面には突起物がないこと ・床固定金具が標準で装備されていること ■個人用ロッカー要件 ・外寸W900mm×D450mm×H1185mm、内寸W412mm×D408mm×H340mmを必ず満たすこと ・収納庫内には、コンセント等が取り付けられるように配線機能があること ・本体は、錠付きであること ・キーを必要とせず開錠番号のみで開閉が可能な仕様であること ・扉にはメールを投入する穴が設けられていること ・スライド丁番は埋め込み式であること ・手が触れる可能性のある箇所は切り っぱなしの仕上げではなく、折り曲げるなど、安全に配慮されていること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・ノートPC（14インチ以上）が収納できること ・PCバック（W380mm×D105mm×H260mm）程度が収納できること ・開庁後の運用を考慮して基準No.309のスライド収納パーソナルロッカー仕様と同一メーカーであること	スライド収納庫（前列パーソナルロッカー＋両開き）基本	SMU-S89SAWN3*	収納庫　エディア　２列セーバー　基本　※パーソナルロッカー組み込みタイプ	8	1840	940	2265	コクヨ	620	857,200	同等品なし								同等品なし					
273	●	1294	9F	執務室9-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf） 【耐荷重】2.94ｋN（約300kgf）　収納庫1連あたり ■構成 約W900mm程度の1台、後列W900程度の2台の構成とする 前列：下段 6人用個人ロッカー、ダイヤルロック 　　上段：両開き扉付き（開閉範囲180度）、鍵付き 後列：上下合剤スペースが活用できるように棚板を組み込むこと ■スライド収納書架 ・前後2列の横スライド式の書架であること ・ベースは一体構造とし、転倒防止に配慮した2条レール構造であること ・前列の収納を片側に寄せ、後列の収納庫の一括ロックできる収束ロック機構があること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚15mm程度、棚板厚12mm程度であること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチ23.4mm程度にて可動できること ・衣服等がひっかからないよう扉の表面には突起物がないこと ・床固定金具が標準で装備されていること ■個人用ロッカー要件 ・外寸W900mm×D450mm×H1185mm、内寸W412mm×D408mm×H340mmを必ず満たすこと ・収納庫内には、コンセント等が取り付けられるように配線機能があること ・本体は、錠付きであること ・キーを必要とせず開錠番号のみで開閉が可能な仕様であること ・扉にはメールを投入する穴が設けられていること ・スライド丁番は埋め込み式であること ・手が触れる可能性のある箇所は切り っぱなしの仕上げではなく、折り曲げるなど、安全に配慮されていること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・ノートPC（14インチ以上）が収納できること ・PCバック（W380mm×D105mm×H260mm）程度が収納できること ・開庁後の運用を考慮して基準No.309のスライド収納パーソナルロッカー仕様と同一メーカーであること	スライド収納庫（前列パーソナルロッカー＋両開き）増連	SMU-CS89SAWN3*	収納庫　エディア　２列セーバー　増連　※パーソナルロッカー組み込みタイプ	20	920	940	2265	コクヨ	620	593,300	同等品なし								同等品なし					
274	●	1295	9F	執務室9-1	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L51	壁固定金具　レベル１用	39	110	135	55	コクヨ	742	900	同等品なし								同等品なし					

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア８階～１１階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）								参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	外寸法 W	D	H	メーカー	約0ゲ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
275	●	1296	9F	執務室9-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf） 【耐荷重】1.47ｋN（約150kgf）　収納庫1連あたり ■要件 ・前後2列の横スライド式の書架であること ・ベースは一体構造とし、転倒防止に配慮した2条レール構造であること ・前列の収納を片側に寄せ、後列の収納庫の一括ロックできる収束ロック機構があること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚15mm程度、棚板厚12mm程度であること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチ23.4mm程度にて可動できること ・衣服等がひっかからないよう扉の表面には突起物がないこと ・床固定金具が標準で装備されていること ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。また、開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、A4横（ファイルボックス）が3段、またはA4縦（ファイル）が4段収納可能であること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・鍵番には引き込み機能が内蔵されていること	スライド収納庫（前列両開き扉）基本	SMU-SD59SAWNN*	収納庫　エディア　２列セーバー　ロータイプ基本　※H1185	1	1840	940	1325	コクヨ	620	616,500	同等品なし							同等品なし						
276	●	1297	9F	執務室9-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf） 【耐荷重】1.47ｋN（約150kgf）　収納庫1連あたり ■要件 ・前後2列の横スライド式の書架であること ・ベースは一体構造とし、転倒防止に配慮した2条レール構造であること ・前列の収納を片側に寄せ、後列の収納庫の一括ロックできる収束ロック機構があること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚15mm程度、棚板厚12mm程度であること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチ23.4mm程度にて可動できること ・衣服等がひっかからないよう扉の表面には突起物がないこと ・床固定金具が標準で装備されていること ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。また、開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、A4横（ファイルボックス）が3段、またはA4縦（ファイル）が4段収納可能であること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・鍵番には引き込み機能が内蔵されていること	スライド収納庫（前列両開き扉）増連	SMU-CSD59SAWN*	収納庫　エディア　２列セーバー　ロータイプ増連　※H1185	1	920	940	1325	コクヨ	620	366,300	同等品なし							同等品なし						
277	●	1298	9F	執務室9-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf） 【耐荷重】1.47ｋN（約150kgf）　収納庫1連あたり ■構成 引戸W900mm程度の1台、後引W900程度の2台の構成とする 前列：6人用個人ロッカー、ダイヤルロック 後列：上下合剤スペースが活用できるように棚板を組み込むこと ■スライド収納要件 ・前後2列の横スライド式の書架であること ・ベースは一体構造とし、転倒防止に配慮した2条レール構造であること ・前列の収納を片側に寄せ、後列の収納庫の一括ロックできる収束ロック機構があること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚15mm程度、棚板厚12mm程度であること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチ23.4mm程度にて可動できること ・衣服等がひっかからないよう扉の表面には突起物がないこと ・床固定金具が標準で装備されていること ■ 1人用ロッカー要件 ・外寸W900mm × D450mm × H1185mm、内寸W412mm × D408mm × H340mmを必ず満たすこと ・収納庫内には、コンセント等が取り付けられるように配線機能があること ・本体は、鍵付きであること ・キーを必要とせず錠設番号のみで開閉が可能な仕様であること ・扉にはメールを投入する穴が設けられていること ・スライド下番は埋め込み式であること ・主が無れる可能性のある箇所は切りっぱなしの仕上げではなく、折り曲げるなど、安全に配慮されていること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・ノートPC（14インチ以上）が収納できること ・PCバック（W350mm × D350mm × H250mm）程度が収納できること ・間庁後の運用を考慮して基準No.309のスライド収納パーソナルロッカー仕様と同一メーカーであること	スライド収納庫（前列パーソナルロッカー）増連	SMU-CSD59SAWN**	収納庫　エディア　２列セーバー　ロータイプ増連　※H1185パーソナルロッカー組み込みタイプ	5	920	940	1325	コクヨ	620	541,600	同等品なし							同等品なし						
278	●	1299	9F	執務室9-1	・基準No.1298のスライド収納に取り付け可能なH1185用スペーサーであること	スライド収納庫　スペーサー	SMXA-MSSAW*	収納庫　エディア　２列セーバー　スペーサー	14			1185	コクヨ	620	13,700	同等品なし							同等品なし						
279	●	1300	9F	執務室9-1	・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが24mm程度にて可動できること	ユニットカウンター用収納	COH-XK45SAW	カウンター　共通　収納ユニット　オープン	13	1500	450	840	コクヨ	937	56,800	同等品なし							同等品なし						
280	●	1301	9F	執務室9-1	・基準No.1300のカウンター用収納庫に取付可能なこと	ユニットカウンター用収納ベース	COB-X5F4	カウンター　共通　収納ユニット　ベース	13	1500	438	60	コクヨ	937	13,400	同等品なし							同等品なし						
281	●	1302	9F	執務室9-1	■仕様 【アレーム本体】アルミ（粉体塗装） 【脚、ベース】スチール（粉体塗装） 【表面材】ニット（ポリエステル） 【アジャスター】ナイロン（調整範囲10mm） ■要件 ・圧迫感を軽減しつつ視線を適度に遮蔽できるよう、表面材はニット素材であること ・高さ違い、タイプ違いのスクリーンも含め、スクリーン同士はマグネットにより簡易連結できること ・制限なく連結ができること ・連結の角度を自在に調整できること ・脚、ベースは回転式で、レイアウトごとに最小限の脚だけを出すことで足元空間をすっきりと見せられるようになっていること ・同形状のスクリーン同士は重ねてコンパクトに収納できること ・表面材は6色程度から選択可能であること	ローパーティション（自立式・ニット）	PMN-S1216M-6ABL1	スクリーン　マニット　Ｗ１２００直線タイプ	7	1200	320	1600	コクヨ	147	103,000	AFA-1215SH-ZSH9	スクリーンパネル　ストレート	イトーキ	637	93,400	W1200xH1500	MN33ED-FNA1	フリースタンディングパネル　マッフルプラス　Ｗ１２００直線タイプ	オカムラ	233	147,340	W1200xD50xH1700
282	●	1304	9F	執務室9-2（人事課ワークステーション）	・手動で上下昇降ができること ・H570～H770 の間で20mmピッチで10段階調整ができること	昇降テーブル	TB2969-MA-DB	手動昇降テーブル	1	1800	900	800	リック（クレ	334	149,700	IZT-1809NA-ATX	トイロ　ミーティングテーブル　昇降スイッチタイプ	イトーキ	360	372,360	W1800xD900xH720	342HACMY31	スイフトネックス電動昇降テーブル	オカムラ	230	272,590	W1800xD900xH720
283	●	1305	9F	執務室9-2（人事課ワークステーション）	・最大6名まで使用可能であること ・脚は4本脚丸型で、天板短辺側に座ても足が中にまで入り込めること ・オプションでコンセントやコードダクトが取付可能なこと ・天板色は3色程度から選択可能であること	ミーティングテーブル	MT-JTMR189SAWMAWN	ミーティングテーブル　ジュート　４本脚　アジャスタータイプ	3	1800	900	720	コクヨ	480	88,600	DCR-189HNRT1WL	オリゴテーブル　角型　配線なし　丸脚	イトーキ	354	88,900	W1800xD900xH720	87AJAM-MDA7	ミーティングテーブル　角形　配線無　丸脚	オカムラ	82	87,300	W1800xD900xH720
284	●	1306	9F	執務室9-2（人事課ワークステーション）	・扉、錠付きであること	スクールロッカー	SLK-HT18GF1	スクールロッカー　ハイタイプ３×６標準扉　ダイヤル錠	2	900	380	1790	コクヨ	911	304,000	HDS-9836T1-WEW7	シューズボックスＤＳ　18人用縦型	イトーキ	515	425,000	W900xD381xH1800	9347RG	18人用ロッカー	オカムラ	710	298,500	W900xD400xH1790
285	●	1307	9F	執務室9-2（人事課ワークステーション）	・基準No.1306のスクールロッカーの暗証番号を検索できるキーであること	番号検索キー	SLK-KENSAKU-KEY*	暗証番号検索キー	1	-	-	-	コクヨ	-	5,500	(ｲﾅ) 品番無し	非常開錠キー	イトーキ	-	7,000		同等品なし					
286	●	1308	9F	執務室9-2（人事課ワークステーション）	・L型、本体と壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L4N	周辺用品　固定金具　壁固定金具	2	55	120	35	コクヨ	744	895	EQ-A41-W9	壁固定金具　２個セット	イトーキ	491	3,580	W40xD120xH70x1.6	FHL003X-ZA75	周辺用品　固定金具　壁固定金具	オカムラ	723	1,320	
287	●	1309	9F	執務室9-2（人事課ワークステーション）	・背を壁に付けた状態でソファーからベッドに変更できること ・ワイド寸法を必ず±150mm以内で調たてこと	応接用ソファベッド	MSB-6C-GWM51	応接用家具　ソファーベッド	1	1835	820	690	コクヨ	546	278,000	PDB-E402SB1-00	ソファベッド	イトーキ	614	249,760	W1980xD800xH710xSH390	L89WBC-DC45	ソファベッド	オカムラ	H280	226,700	W2040xD860xH660
288	●	1310	9F	執務室9-2（人事課ワークステーション）	・パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直線連結の場合コーナーポストを使用せずに連結可能であること。 ・2方向、3方向、4方向連結の場合、コーナーポストは共通で使用できること ・パネルにエンドカバーが内蔵されていること ・クロスセは21色以上から選択可能であること ・フレームは2色から選択可能であること	ローパーティション（クロスパネル）	PP-FXN0421GDXE1N	ローパーティション　フレクセルⅡ　全面クロスパネル	2	450	54	2135	コクヨ	662	89,000	FZR-0421AR-WC6	FZRパネル　クロスパネル	イトーキ	627	78,500	W450xD50xH2135	NX10GB-FFD1	ローパーティション　ポジット　全面クロスパネル	オカムラ	583	80,170	W450xD40xH2150
289	●	1311	9F	執務室9-2（人事課ワークステーション）	・パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直線連結の場合コーナーポストを使用せずに連結可能であること。 ・2方向、3方向、4方向連結の場合、コーナーポストは共通で使用できること ・パネルにエンドカバーが内蔵されていること ・クロスセは21色以上から選択可能であること ・フレームは2色から選択可能であること	ローパーティション（クロスパネル）	PP-FXN0621GDXE1N	ローパーティション　フレクセルⅡ　全面クロスパネル	3	600	54	2135	コクヨ	662	90,400	FZR-0621AR-WC6	FZRパネル　クロスパネル	イトーキ	627	84,100	W600xD50xH2135	NX10GC-FFD1	ローパーティション　ポジット　全面クロスパネル	オカムラ	583	83,810	W600xD40xH2150
290	●	1312	9F	執務室9-2（人事課ワークステーション）	・パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直線連結の場合コーナーポストを使用せずに連結可能であること。 ・2方向、3方向、4方向連結の場合、コーナーポストは共通で使用できること ・パネルにエンドカバーが内蔵されていること ・クロスセは21色以上から選択可能であること ・フレームは2色から選択可能であること	ローパーティション（クロスパネル）	PP-FXN0921GDXE1N	ローパーティション　フレクセルⅡ　全面クロスパネル	12	900	54	2135	コクヨ	662	104,000	FZR-0921AR-WC6	FZRパネル　クロスパネル	イトーキ	627	101,000	W900xD50xH2135	NX10GF-FFD1	ローパーティション　ポジット　全面クロスパネル	オカムラ	583	92,900	W900xD40xH2150
291	●	1313	9F	執務室9-2（人事課ワークステーション）	・パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直線連結の場合コーナーポストを使用せずに連結可能であること。 ・2方向、3方向、4方向連結の場合、コーナーポストは共通で使用できること ・パネルにエンドカバーが内蔵されていること ・クロスセは21色以上から選択可能であること ・フレームは2色から選択可能であること	ローパーティション（クロスパネル）	PP-FXN1221GDXE1N	ローパーティション　フレクセルⅡ　全面クロスパネル	1	1200	54	2135	コクヨ	662	111,000	FZR-1221AR-WC6	FZRパネル　クロスパネル	イトーキ	627	118,400	W1200xD50xH2135	NX10GH-FFD1	ローパーティション　ポジット　全面クロスパネル	オカムラ	583	103,370	W1200xD40xH2150
292	●	1314	9F	執務室9-2（人事課ワークステーション）	・引き戸式ドアであること ・2方向、3方向、4方向連結の場合、コーナーポストは共通で使用できること ・ドアパネルは鍵付きであること ・ドアパネルはアクリル半透明であること ・フレームは2色から選択可能であること	ローパーティション（ドアパネル）	PP-FXNDSL0921LNN	ローパーティション　フレクセルⅡ　ドアパネル　鍵付き	1	900	100	2135	コクヨ	664	399,000	FZR-0921SGB-WC6	FZRスライドドアパネル　樹脂扉タイプ	イトーキ	627	455,900	W900xD50xH2135	NX30FE	ローパーティション　ポジット　スライディングドア	オカムラ	585	424,310	W1200xD40xH2150
293	●	1315	9F	執務室9-2（人事課ワークステーション）	・2方向、3方向、4方向連結の場合に共通で使用できること ・フレームは2色（シルバー、ホワイト）から選択可能であること	ローパーティション用コーナーポスト	PPS-FXNP21N	ローパーティション　フレクセルⅡ　コーナーポスト９０°	5	54	54	2135	コクヨ	664	29,900	FZR-21JS-W9	FZRパネル　連結ポスト　90°ポスト	イトーキ	630	22,000	W51xD51xH2135	NX81AF-ZA75	ローパーティション　ポジット　コーナーポスト９０°	オカムラ	586	43,160	W40xD40xH2150
294	●	1316	9F	執務室9-2（人事課ワークステーション）	床移動を防止する為の金具とする	ローパーティション用床移動防止金具	PPS-FXAFF4	ローパーティション　フレクセルⅡ　床移動防止金具	5	30	150	75	コクヨ	664	4,800	FZSA-PF	FZRパネル　床固定金具	イトーキ	630	1,850	H15	NS937Y-T03	ローパーティション　ポジット　ズレ止め金具	オカムラ	603	1,460	
295	●	1317	9F	その他（個人収納関連）	・裏面にマグネットが付属していること	ネームプレート	BWZA-NM	ネームプレート　１０個いり	24	97	60	6	コクヨ	577	5,000	同等品なし						同等品なし					
296	●	1318	9F	その他（個人収納関連）	・ダイヤル式パーソナルロッカーに対応するものであること	番号検索キー	BWU-KENSAKU-KEY*	暗証番号検索キー	1	-	-	-	コクヨ	-	5,500	同等品なし						同等品なし					

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア８階～１１階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメーカー）		外寸法				メーカー	カタログ	定価（税抜）	参考例示品①（イトーキメーカー）		メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	参考例示品②（オカムラメーカー）		メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
							品番	品名	数量	W	D	H				品番	品名					品番	品名				
297	●	1343	10F	書庫10-2（理事室）	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂（ABS、ASA）、芯材スチール、天板厚29㎜程度 【脚】スチール（焼付塗装）、樹脂（ABS） 【幕板】スチール（焼付塗装） ■要件 ・天板下に開口55mm（対面の場合180mm）程度、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・災害時に避難経路を塞ぐことがないよう、センター引き出しはラッチ付きであること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H45mm程度）であること	平デスク	SD-ISN157CLSPAWNN	デスク　ＩＳ　スタンダードテーブル　センター引き出し付き	1	1500	700	720	コクヨ	331	95,400	CZR-157EAC-9W9	CZRデスク　平机　Ｌ脚　浅型センター引出し付	イトーキ	123	104,400	W1500xD700xH720	3V2NAG-MK28	デスク　アドバンス　Ｌ脚・中央引き出し付き	オカムラ	317	118,820	W1500xD700xH720
298	●	1344	10F	書庫10-2（理事室）	■仕様 【天板/本体】スチール 【キャスター】薄型自在キャスター ■要件 ・引き出しは３段（上段：トレー、中段：Ｂ６、下段：Ａ４）タイプであること ・Ａ４ファイルボックスが５個収納できること ・薄型自在キャスターで自由に動かすことが可能であること ・内筒交換仕様で、シリンダー交換が可能であること ・災害時に飛び出さないよう、引き出しはラッチ付であること ・付属品としてペントレー１個、仕切板２枚程度がついていること	脇デスク（キャスター付）	SD-IS46C3SAWN4	ワゴン　ＩＳ　３段引き出し　シリンダー錠	2	395	602	600	コクヨ	332	75,600	CZR-046MACB-W9	CZRワゴン	イトーキ	166	82,500	W400xD593xH607	DNC1CE-Z975	ワゴン　３段引き出し　Ｄ６００用シリンダー錠	オカムラ	340	106,400	W390xD580xH650
299	●	1345	10F	書庫10-2（理事室）	■仕様 【背もたれ】骨フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロポレン、クッション：スラブウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モードウレタン 【張り生地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚部：強化ナイロン、５本脚、キャスター：φ60mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面よりＨ６２０ｍｍ程度の高さがあり、且つ上部/背面もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの初期位置固定と複数段階から選択可能なロッキング角度調節機能を有していること ・座部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調節が可能であること ・背もたれは、上半身の動かな動きにもフィットするように上部が柔軟に動く形状であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように、背もたれと座面が連動して強調するロッキング機構を有していること ・ロッキング左右は自動調節に加えて個人毎調節が可能であること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が400mm以上あり、且つ、奥行調整が50mm程度可能なこと ・座面クッションは、座りる地や腰年劣化に配慮され、最も厚い部分が60mm以上あり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること 【肘】・アルミ肘であること 【脚】・脚部は安定性の高い５本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・アルミポリッシュ脚であること ・キャスターはナイロンキャスターとゴム座輪キャスターの２種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がわかりやすいように、各操作レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は90kg程度以上であること ・リクナチブルの見たから背と座の交換が容易であること ・張り地は、10色程度から選択可能であること ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、ＪＩＳＳ1043:2016規格に対応していること ・基準No.1346のハンガーが取付可能なこと	事務用回転椅子（ハイバック、肘付き）	C06-P422CW-BKG4B61	オフィスチェア　ウィザード４　アディショナルバック　アルミ肘・脚　布張り	1	680	570	1125	コクヨ	412	139,800	KF-525DL-ZWT1	セレーオチェア　エクストラハイ　Ｔ型肘	イトーキ	212	206,200		C64CBR-FSF1	オフィスチェア　シルフィー　デザインアーム　アルミ脚	オカムラ	406	154,200	W696xD696xH1247
300	●	1346	10F	書庫10-2（理事室）	基準No.1345の事務用回転イスに取り付け可能なこと	事務用回転椅子ハンガー	C06H-C-BK1	オフィスチェア　オプション　ウィザード４　ハンガー	1	-	-	-	コクヨ	415	15,600	KFP-54H-T1	ハンガーオプション	イトーキ	213	13,400		C6926Y-GB03	オフィスチェア　オプション　ハンガー	オカムラ	400	15,900	
301	●	1347	10F	書庫10-2（理事室）	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.1348の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9SPAWNN	収納庫　エディア　天板	1	900	400	20	コクヨ	626	19,400	同等品なし						4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
302	●	1348	10F	書庫10-2（理事室）	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の開蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-SD59SSAWN	収納庫　エディア　両開き扉　下置き	1	900	400	1050	コクヨ	604	76,200	同等品なし						4H33ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉上／下置き	オカムラ	629	71,300	W900xD400xH1050
303	●	1349	10F	書庫10-2（理事室）	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.1348の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	1	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし						4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
304	●	1350	10F	書庫10-2（理事室）	■仕様 本体・扉・上棚板：スチール焼付塗装 ワイヤー棚：スチール樹脂塗装　3段可動H90・200・385mm 付属品：上棚板・下ワイヤー棚・ハンガーパイプ・コートフック・鏡・扉トレー・扉フック、ネームプレート・ネーム用紙付き、アジャスター付き、連結用ボルトナット、連結穴キャップ付き ■要件 ・扉トレーにはバーがついており、タオルやネクタイ、レバー式の消臭スプレーなどをかけられることと ・シリンダー錠付きであること。また、開閉表示付き、内筒交換対応であること。 ・扉色は、4色程度から選択可能なこと ・オプションで、倒面に姿見が取り付けられること。また、姿見は、安全に配慮した樹脂ミラーであること	1人用ロッカー	NLK-L14SSAW	ロッカー　Ｃｆｏｒｔ　１人用	1	450	515	1792	コクヨ	642	78,700	HCE-4511SS-W9	クローレロッカー　１人用ワイドタイプ	イトーキ	498	71,000	W450xD515xH1790	4571SW-ZA75	ロッカー　SWタイプ　内筒交換錠タイプ　１人用	オカムラ	W191	73,900	W450xD515xH1790
305	●	1351	10F	書庫10-2（理事室）	・L型、本体と壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L4N	周辺用品　固定金具　壁固定金具	1	55	120	35	コクヨ	744	895	EQ-A41-W9	壁固定金具　２個セット	イトーキ	491	3,580	W40xD120xH70x1.6	FHL003X-ZA75	周辺用品　固定金具　壁固定金具	オカムラ	723	1,320	
306	●	1352	10F	書庫10-2（理事室）	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板　エッジ：樹脂押出材(ABS)　芯材：パーティクルボード 【支柱】スチール角パイプ（46.5×24.5）、メラミン焼付塗装 【脚】アルミダイカスト、メラミン焼付塗装 【パネル】樹脂押出材(ABS) 【キャスター】φ50mm双輪キャスター（ナイロン、ストッパー2個付き） 【棚】本体：スチールパイプ、メラミン焼付塗装　エンドキャップ：樹脂成型品（ナイロン） ■要件 ・フラップ式天板であること ・フラップ操作のレバーは大型で握り易く、片手で操作が可能であること ・収納効率を上げるため、平行スタック且つスタックピッチが90mm程度であること ・キャスターに高さが揃えられるようにアジャスター機能がついていること（最大10mm程度） ・天板3色、脚2色程度から選択できること	会議テーブル	FLF-K1506MPS-S1PW2	フラップ天板会議テーブル　リーフライン　幕板・棚付	6	1500	600	720	コクヨ	494	88,500	THN-156KS1-Z5W9	会議テーブル　スレント	イトーキ	371	92,400	W1500xD600xH720	81F1CD-MG99	会議テーブル　フラプター	オカムラ	504	80,120	W1500xD600xH720
307	●	1353	10F	書庫10-2（理事室）	■仕様 【座】ポリプロピレン 【座】ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【脚】アルミダイカスト（メラミン焼付塗装） 【肘】強化ナイロン ■要件 ・座面を跳ね上げて水平にスタックできること ・水平スタックピッチは120㎜程度であること ・4脚程度、垂直にもスタックできること ・垂直スタックピッチは105㎜程度であること ・同一シリーズでキャスター仕様と固定脚仕様が選択できること ・背と座の色の組み合わせは6通り程度から選択できること ・脚色は2色程度から選べること	会議用椅子（キャスター）	K12-W211CU-G4E2E21	会議イス　スタッカ　キャスター脚　肘付	16	628	570	768	コクヨ	119	73,700	KLD219PV-Z9W9W6	モノンチェア　キャスター脚　肘付	イトーキ	263	65,700	W580xD555xH820xSH445	8142TA-FBA3	会議イス　グラータ　キャスター脚肘付	オカムラ	438	71,500	W606xD625xH853xSH435
308	●	1368	10F	局長室10-1	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂（ABS、ASA）、芯材スチール、天板厚29㎜程度 【脚】スチール（焼付塗装）、樹脂（ABS） 【幕板】スチール（焼付塗装） ■要件 ・天板下に開口55mm（対面の場合180mm）程度、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・災害時に避難経路を塞ぐことがないよう、センター引き出しはラッチ付きであること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H45mm程度）であること	平デスク	SD-ISN157CLSPAWNN	デスク　ＩＳ　スタンダードテーブル　センター引き出し付き	1	1500	700	720	コクヨ	331	95,400	CZR-157EAC-9W9	CZRデスク　平机　Ｌ脚　浅型センター引出し付	イトーキ	123	104,400	W1500xD700xH720	3V2NAG-MK28	デスク　アドバンス　Ｌ脚・中央引き出し付き	オカムラ	317	118,820	W1500xD700xH720
309	●	1369	10F	局長室10-1	■仕様 【天板/本体】スチール 【キャスター】薄型自在キャスター ■要件 ・引き出しは３段（上段：トレー、中段：Ｂ６、下段：Ａ４）タイプであること ・A4 ファイルボックスが５個収納できること ・薄型自在キャスターで自由に動かすことが可能であること ・内筒交換仕様で、シリンダー交換が可能であること ・災害時に飛び出さないよう、引き出しはラッチ付であること ・付属品としてペントレー１個、仕切板２枚程度がついていること	脇デスク（キャスター付）	SD-IS46C3SAWN4	ワゴン　ＩＳ　３段引き出し　シリンダー錠	2	395	602	600	コクヨ	332	75,600	CZR-046MACB-W9	CZRワゴン	イトーキ	166	82,500	W400xD593xH607	DNC1CE-Z975	ワゴン　３段引き出し　Ｄ６００用シリンダー錠	オカムラ	340	106,400	W390xD580xH650

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア８階～１１階）

整理番号	JOIFA	基準№	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）									参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	外寸法 数量	W	D	H	メーカー	型ｶﾀﾛｸﾞ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
310	●	1370	10F	局長室10-1	■仕様 【背もたれ】背フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロポレン、クッション：スラブウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モードウレタン 【張り地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚部：強化ナイロン、５本脚、キャスター：φ60mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面よりＨ６２０ｍｍ程度の高さがあり、且つ上部/背面もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの記憶位置固定と複数段階から選択可能なロッキング角度調節機能を有していること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調節が可能であること ・背もたれは、上半身の動かな動きにもフィットするように上部が柔軟に動く形状であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように、背もたれと座面が連動して後傾するロッキング機構を有していること ・ロッキングなどは自動調節に加えて個人差調節が可能であること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が400mmはあり、且つ、奥行調整が50mm程度可能なこと ・座面クッションは、座りごち性や循環を左右に配慮され、最も厚い部分が90mm以上あり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること 【肘】・アルミ肘であること 【脚】・脚部は安定性の高い５本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・アルミポリッシュ脚であること ・キャスターはナイロンキャスターとゴム張輪キャスターの2種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がわかりやすいように、各操作レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は90kg程度以上であること ・サステナブルの観点から背と座の交換が容易であること ・張り地は、10色程度から選択可能であること ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、ＪＩＳＳ1043:2016規格に対応していること ・基準№137Dのハンガーが取付可能なこと	事務用回転椅子（ハイバック、肘付き）	C06-P422CW-BKG4B61	オフィスチェア　ウィザード４　アディショナルバック　アルミ肘・脚　布張り	1	680	570	1125	コクヨ	412	139,800	KF-525DL-ZWT1	セレーオチェア　エクストラハイ　T型肘	イトーキ	212	206,200		C64CBR-FSF1	オフィスチェア　シルフィー　デザインアーム　アルミ脚	オカムラ	406	154,200	W696xD696xH1247
311	●	1371	10F	局長室10-1	基準№137Dの事務用回転イスに取り付け可能なこと	事務用回転椅子ハンガー	C06H-C-BK1	オフィスチェア　オプション　ウィザード４　ハンガー	1	-	-	-	コクヨ	415	15,600	KFP-54H-T1	ハンガーオプション	イトーキ	213	13,400		C6926Y-GB03	オフィスチェア　オプション　ハンガー	オカムラ	400	15,900	
312	●	1372	10F	局長室10-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準№137Dの収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9SPAWNN	収納庫　エディア　天板	1	900	400	20	コクヨ	626	19,400	同等品なし							C6926Y-GB03	オフィスチェア　オプション　ハンガー	オカムラ	400	15,900	
313	●	1373	10F	局長室10-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のものて、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を阻害しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・鍵番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板などと本体に隙間がないよう、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-SD59SSAWN	収納庫　エディア　両開き扉　下置き	1	900	400	1050	コクヨ	604	76,200	同等品なし							4H33ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉上／下置き	オカムラ	629	71,300	W900xD400xH1050
314	●	1374	10F	局長室10-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準№137Dの収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	1	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし							4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
315	●	1375	10F	局長室10-1	■仕様 本体・扉・上棚板：スチール焼付塗装 ワイヤー棚：スチール樹脂塗装　3段可動H90・200・385mm 付属品：上棚板・下ワイヤー棚・ハンガーパイプ・コートフック・鏡・扉トレー・扉フック、ネームプレート・ネーム用紙付き、アジャスター付き、連結用ボルトナット、連結穴キャップ付き ■要件 ・扉トレーにはバーがついており、タオルやネクタイ、レバー式の消臭スプレーなどをかけられること ・シリンダー錠付きであること。また、開閉表示付き、内筒交換対応であること。 ・扉色は、4色程度から選択可能なこと ・オプションで、側面に姿見が取り付けられること。また、姿見は、安全に配慮した樹脂ミラーであること	1人用ロッカー	NLK-L14SSAW	ロッカー　Ｃｆｏｒｔ　１人用	1	450	515	1792	コクヨ	642	78,700	HCE-4511SS-W9	クローレロッカー　１人用ワイドタイプ	イトーキ	498	71,000	W450xD515xH1790	4571SW-ZA75	ロッカー　SWタイプ　内筒交換錠タイプ　１人用	オカムラ	W191	73,900	W450xD515xH1790
316	●	1376	10F	局長室10-1	・L型、本体と壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L4N	周辺用品　固定金具　壁固定金具	1	55	120	35	コクヨ	744	895	EQ-A41-W9	壁固定金具　２個セット	イトーキ	491	3,580	W40xD120xH70x1.6	FHL003X-ZA75	周辺用品　固定金具　壁固定金具	オカムラ	723	1,320	
317	●	1377	10F	局長室10-1	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板　エッジ：樹脂押出材(ABS)　芯材：パーティクルボード 【支柱】スチール角パイプ（46.5×24.5）、メラミン焼付塗装 【脚】アルミダイカスト、メラミン焼付塗装 【パネル】樹脂押出材(ABS) 【キャスター】φ50mm双輪キャスター（ナイロン、ストッパー2個付き） 【棚】本体：スチールパイプ、メラミン焼付塗装　エンドキャップ：樹脂成型品（ナイロン） ■要件 ・フラップ式天板であること ・フラップ操作のレバーは大型で握り易く、片手で操作が可能であること ・収納効率を上げるため、平行スタック且つスタックピッチが90mm程度であること ・キャスターに高さが図られるようにアジャスター機能がついていること（最大10mm程度） ・天板2色、脚2色程度から選択できること	会議テーブル	FLF-K1506MPS-S1PW2	フラップ天板会議テーブル　リーフライン　幕板・棚付	4	1500	600	720	コクヨ	494	88,500	THN-156KS1-Z5W9	会議テーブル　スレント	イトーキ	371	92,400	W1500xD600xH720	81F1CD-MG99	会議テーブル　フラプター	オカムラ	504	80,120	W1500xD600xH720
318	●	1378	10F	局長室10-1	■仕様 【脚】ポリプロピレン 【座】ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【脚】アルミダイカスト（メラミン焼付塗装） 【肘】強化ナイロン ■要件 ・座面を跳ね上げて水平にスタックできること ・水平スタックピッチは120mm程度であること ・4脚程度、垂直にもスタックできること ・垂直スタックピッチは105mm程度であること ・同一シリーズでキャスター仕様と固定脚仕様が選択できること ・背と座の色の組み合わせは6通り程度から選択できること ・脚色は2色程度から選べること	会議用椅子（キャスター）	K12-W211CU-G4E2E21	会議イス　スタッカ　キャスター脚　肘付	12	628	570	768	コクヨ	119	73,700	KLD219PV-Z9W9W6	モノンチェア　キャスター脚　肘付	イトーキ	263	65,700	W580xD555xH820xSH445	8142TA-FBA3	会議イス　グラータ　キャスター脚肘付	オカムラ	438	71,500	W606xD625xH853xSH435
319	●	1379	10F	局長室10-2	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂（ABS、ASA）、芯材スチール、天板厚29ミリ程度 【脚】スチール（焼付塗装）、樹脂（ABS） 【幕板】スチール（焼付塗装） ■要件 ・天板下に間口55mm（対面の場合180mm）程度、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること ・配線カバーは間閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・災害時に避難経路を塞ぐことがないよう、センター引き出しはラッチ付きであること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H45mm程度）であること	平デスク	SD-ISN157CLSPAWNN	デスク　ＩＳ　スタンダードテーブル　センター引き出し付き	1	1500	700	720	コクヨ	331	95,400	CZR-157EAC-9W9	CZRデスク　平机　L脚　浅型センター引出し付	イトーキ	123	104,400	W1500xD700xH720	3V2NAG-MK28	デスク　アドバンス　L脚・中央引き出し付き	オカムラ	317	118,820	W1500xD700xH720
320	●	1380	10F	局長室10-2	■仕様 【天板/本体】スチール 【キャスター】薄型自在キャスター ■要件 ・引き出しは３段（上段：トレー、中段：Ｂ６、下段：Ａ４）タイプであること ・A4 ファイルボックスが５個収納できること ・薄型自在キャスターで自由に動かすことが可能であること ・内筒交換仕様で、シリンダー交換が可能であること ・災害時に飛び出さないよう、引き出しはラッチ付であること ・付属品としてペントレー１個、仕切板２枚程度がついていること	脇デスク（キャスター付）	SD-IS46C3SAWN4	ワゴン　ＩＳ　３段引き出し　シリンダー錠	2	395	602	600	コクヨ	332	75,600	CZR-046MACB-W9	CZRワゴン	イトーキ	166	82,500	W400xD593xH607	DNC1CE-Z975	ワゴン　３段引き出し　Ｄ６００用シリンダー錠	オカムラ	340	106,400	W390xD580xH650
321	●	1381	10F	局長室10-2	■仕様 【背もたれ】背フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロポレン、クッション：スラブウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モードウレタン 【張り地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚部：強化ナイロン、５本脚、キャスター：φ60mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面よりＨ６２０ｍｍ程度の高さがあり、且つ上部/背面もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの記憶位置固定と複数段階から選択可能なロッキング角度調節機能を有していること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調節が可能であること ・背もたれは、上半身の動かな動きにもフィットするように上部が柔軟に動く形状であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように、背もたれと座面が連動して後傾するロッキング機構を有していること ・ロッキングなどは自動調節に加えて個人差調節が可能であること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が400mmはあり、且つ、奥行調整が50mm程度可能なこと ・座面クッションは、座りごち性や循環を左右に配慮され、最も厚い部分が90mm以上あり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること 【肘】・アルミ肘であること 【脚】・脚部は安定性の高い５本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・アルミポリッシュ脚であること ・キャスターはナイロンキャスターとゴム張輪キャスターの2種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がわかりやすいように、各操作レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は90kg程度以上であること ・サステナブルの観点から背と座の交換が容易であること ・張り地は、10色程度から選択可能であること ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、ＪＩＳＳ1043:2016規格に対応していること ・基準№138Dのハンガーが取付可能なこと	事務用回転椅子（ハイバック、肘付き）	C06-P422CW-BKG4B61	オフィスチェア　ウィザード４　アディショナルバック　アルミ肘・脚　布張り	1	680	570	1125	コクヨ	412	139,800	KF-525DL-ZWT1	セレーオチェア　エクストラハイ　T型肘	イトーキ	212	206,200		C64CBR-FSF1	オフィスチェア　シルフィー　デザインアーム　アルミ脚	オカムラ	406	154,200	W696xD696xH1247

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア８階～１１階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）		外寸法							参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	W	D	H	メーカー	約0ダ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
322	●	1382	10F	局長室10-2	基準No.1381の事務用回転イスに取り付け可能なこと	事務用回転椅子ハンガー	C06H-C-BK1	オフィスチェア　オプション　ウィザード４　ハンガー	1	-	-	-	コクヨ	415	15,600	KFP-54H-T1	ハンガーオプション	イトーキ	213	13,400		C6926Y-GB03	オフィスチェア　オプション　ハンガー	オカムラ	400	15,900	
323	●	1383	10F	局長室10-2	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.1384の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9SPAWNN	収納庫　エディア　天板	1	900	400	20	コクヨ	626	19,400	同等品なし							4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
324	●	1384	10F	局長室10-2	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を阻害しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の隙番部にカバーが付いていること ・棚番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板などの本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-SD59SSAWN	収納庫　エディア　両開き扉　下置き	1	900	400	1050	コクヨ	604	76,200	同等品なし							4H32ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉上／下置き	オカムラ	629	71,300	W900xD400xH1050
325	●	1385	10F	局長室10-2	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.1384の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	1	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし							4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
326	●	1386	10F	局長室10-2	■仕様 本体・扉・上棚板：スチール焼付塗装 ワイヤー棚：スチール樹脂塗装　3段可動H90・200・385mm 付属品：上棚板・下ワイヤー棚・ハンガーパイプ・コートフック・鏡・扉トレー・扉フック、ネームプレート・ネーム用紙付き、アジャスター付き、連結用ボルトナット、連結穴キャップ付き ■要件 ・扉トレーにはバーがついており、タオルやネクタイ、レバー式の消臭スプレーなどをかけられること ・シリンダー錠付きであること。また、開閉表示付き、内筒交換対応であること。 ・扉色は、4色程度から選択可能なこと ・オプションで、側面に姿見が取り付けられること。また、姿見は、安全に配慮した樹脂ミラーであること	1人用ロッカー	NLK-L14SSAW	ロッカー　Ｃｆｏｒｔ　１人用	1	450	515	1792	コクヨ	642	78,700	HCE-4511SS-W9	クローレロッカー　１人用ワイドタイプ	イトーキ	498	71,000	W450xD515xH1790	4571SW-ZA75	ロッカー　SWタイプ　内筒交換錠タイプ　1人用	オカムラ	W191	73,900	W450xD515xH1790
327	●	1387	10F	局長室10-2	・L型、本体と壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L4N	周辺用品　固定金具　壁固定金具	1	55	120	35	コクヨ	744	895	EQ-A41-W9	壁固定金具　２個セット	イトーキ	491	3,580	W40xD120xH70x1.6	FHL003X-ZA75	周辺用品　固定金具　壁固定金具	オカムラ	723	1,320	
328	●	1388	10F	局長室10-2	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板　エッジ：樹脂押出材(ABS)　芯材：パーティクルボード 【支柱】スチール角パイプ（46.5×24.5）、メラミン焼付塗装 【脚】アルミダイカスト、メラミン焼付塗装 【パネル】樹脂押出材(ABS) 【キャスター】φ50mm双輪キャスター（ナイロン、ストッパー2個付き） 【棚】本体：スチールパイプ、メラミン焼付塗装　エンドキャップ：樹脂成型品（ナイロン） ■要件 ・フラップ式天板であること ・フラップ操作のレバーは大型で握り易く、片手で操作が可能であること ・収納効率を上げるため、平行スタック且つスタックピッチが90mm程度であること ・キャスターに高さが揃えられるようにアジャスター機能がついていること（最大10mm程度） ・天板2色、脚2色程度から選択できること	会議テーブル	FLF-K1506MPS-S1PW2	フラップ天板会議テーブル　リーフライン　幕板・棚付	4	1500	600	720	コクヨ	494	88,500	THN-156KS1-Z5W9	会議テーブル　スレント	イトーキ	371	92,400	W1500xD600xH720	81F1CD-MG99	会議テーブル　フラプター	オカムラ	504	80,120	W1500xD600xH720
329	●	1389	10F	局長室10-2	■仕様 【脚】ポリプロピレン 【座】ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【脚】アルミダイカスト（メラミン焼付塗装） 【肘】強化ナイロン ■要件 ・座面を跳ね上げて水平にスタックできること ・水平スタックピッチは120mm程度であること ・4脚程度、垂直にもスタックできること ・垂直スタックピッチは105mm程度であること ・同一シリーズでキャスター仕様と固定脚仕様が選択できること ・背と座の色の組み合わせは6通り程度から選択できること ・脚色は2色程度から選べること	会議用椅子（キャスター）	K12-W211CU-G4E2E21	会議イス　スタッカ　キャスター脚　肘付	12	628	570	768	コクヨ	119	73,700	KLD219PV-Z9W9W6	モノンチェア　キャスター脚　肘付	イトーキ	263	65,700	W580xD555xH820xSH445	8142TA-FBA3	会議イス　グラータ　キャスター脚　肘付	オカムラ	438	71,500	W606xD625xH853xSH435
330	●	1390	10F	オペレーター室10-1（デジタル推進課）	■仕様 【フレーム本体】アルミ（粉体塗装） 【脚、ベース】スチール（粉体塗装） 【表面材】ニット（ポリエステル） 【アジャスター】ナイロン(調整範囲10mm) ■要件 ・圧迫感を軽減しつつ視線を適度に遮蔽できるよう、表面材はニット素材であること ・高さ違い、タイプ違いのスクリーンも含め、スクリーン同士はマグネットにより簡易連結できること ・制限なく連結ができること ・連結の角度を自在に調整できること ・脚、ベースは回転式で、レイアウトごとに最小限の脚だけを出すことで足元空間をすっきりと見せられるようになっていること ・同形状のスクリーン同士は重ねてコンパクトに収納できること ・表面材は4色程度から選択可能であること	ローパーティション（自立式・ニット）	PMN-S0916M-6ABL1	スクリーン　マニット　Ｗ９００直線タイプ	4	900	320	1600	コクヨ	147	88,600	同等品なし							同等品なし					
331	●	1391	10F	オペレーター室10-2（デジタル推進課）	■仕様 【フレーム本体】アルミ（粉体塗装） 【脚、ベース】スチール（粉体塗装） 【表面材】ニット（ポリエステル） 【アジャスター】ナイロン(調整範囲10mm) ■要件 ・圧迫感を軽減しつつ視線を適度に遮蔽できるよう、表面材はニット素材であること ・高さ違い、タイプ違いのスクリーンも含め、スクリーン同士はマグネットにより簡易連結できること ・制限なく連結ができること ・連結の角度を自在に調整できること ・脚、ベースは回転式で、レイアウトごとに最小限の脚だけを出すことで足元空間をすっきりと見せられるようになっていること ・同形状のスクリーン同士は重ねてコンパクトに収納できること ・表面材は4色程度から選択可能であること	ローパーティション（自立式・ニット）	PMN-S0916M-6ABL1	スクリーン　マニット　Ｗ９００直線タイプ	10	900	320	1600	コクヨ	147	88,600	同等品なし							同等品なし					
332	●	1392	10F	ワークラウンジ10-1	■仕様 【脚】メラミン化粧板、プナ成型合板 【座】メラミン化粧板、プナ成型合板、ポリウレタンフォーム 【脚】スチール丸パイプ（φ15.9、焼付塗装） 【シートハイ高さ】755㎜ ■要件 ・横からでも座りやすいよう、ラウンド形状の座面であること ・カバン等手荷物をかけたときに滑り落ちにくいよう、背は中央から両側に向けてカーブがかった形状であること ・座り心地に配慮するため、座は30mm程度のウレタンクッション付きであること ・イスを引いた際にたずな姿の軽減に配慮した脚先形状であること ・本体色は11種類から、脚は3色から選べること	ラウンジハイチェア	K03-B43-MY3G2Q62*SH	チェア　ミケット　ハイタイプ　背座合板　座パッド付座シートハイ高さ変更の可能性あり	9	535	605	1085	コクヨ	207	69,400	KLL-123C-GHQ3	ノットワークチェア　ハイチェア　座クッション	イトーキ	248	58,300	W470xD500xH940	L409BX-FXW5	スイープ　ハイチェア　高脚	オカムラ	465	77,000	W520xD548xH1000
333	●	1393	10F	ワークラウンジ10-1	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材（ABS）、芯材：パーティクルボード、天板厚25ｍｍ 【脚】支柱：スチール丸パイプ（焼付塗装）、脚ベース：アルミダイカスト　焼付塗装 【キャスター】薄型キャスター（ナイロン、ストッパー2個付き） ■要件 ・単柱脚であること ・天板端部は、天板色と同色でテーブルを横に並べた際、隙間なく揃うよう、スクエアエッジであること ・フラップ式テーブルであること ・スタックピッチは310mm程度であること ・キャスターは、目立ちにくい低床キャスターであること ・1シリーズで天板フラップタイプ、固定タイプ、T字脚タイプ、単柱脚タイプ、キャスター有り無し、配線機能有り無しなど様々なバリエーションが選択できること ・天板と支柱・脚色の組み合わせは12種類程度から選べること	ミーティングテーブル	MT-V77FE6AMP2	会議テーブル　ビエナ　フラップ型　正方形天板　塗装脚　キャスター	7	750	750	720	コクヨ	473	100,400	DDJF-077HNTC-TM	会議テーブル　ホバーテーブル　折りたたみT字脚角型（正方形）天板配線なし　塗装脚キャスター	イトーキ	352	110,300	W750xD750xH720	87AEAE-MAS2	会議テーブル　ライブス　フラップ角型天板　単柱塗装脚キャスター	オカムラ	77	105,000	W750xD750xH720
334	●	1394	10F	ワークラウンジ10-1	■仕様 【脚】ポリプロピレン 【座】ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【脚】スチール丸パイプφ19.1（粉体塗装） 【キャスター】ポリウレタン巻きキャスター ■要件 ・座り心地に配慮し、中央部深くしたベース座にモールドウレタンを重ねた座クッション構造であること ・座面がフラップし、水平スタッキングが可能であること ・スタックピッチは250mm程度であること ・空間との調和を考慮し、本体色とキャスターは同一色であること ・背板は抗菌加工されていること、また抗菌加工は抗菌SIAAマークを取得していること ・本体、座面の色は7色程度から選べること	ラウンジチェア	K01-Z211CU-E2G2E21	チェア　エニー　キャスタータイプ	7	560	480	780	コクヨ	86	43,200	KLK-655C-T1W2	Ｌ Ｋ－６チェア　座布　肘付	イトーキ	271	44,000	W573xD507xH743xSH420	81S1BEFSG2	チェア　ルナ　背パッドなし　肘付	オカムラ	443	61,000	W560xD560xH820

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア８階～１１階）

整理番号	JOIFA	基準№	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）								参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	W	D	H	メーカー	約0ゲ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
335	●	1395	10F	ワークラウンジ10-1	■仕様 【脚】ポリプロピレン 【座】ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【脚】スチール丸パイプφ19.1（粉体塗装） 【キャスター】ポリウレタン巻きキャスター ■要件 ・座り心地に配慮し、中央部深くしたベース層にモールドウレタンを重ねた座クッション構造であること ・座面がフラップし、水平スタッキングが可能であること ・スタックピッチは250mm程度であること ・空間との調和を考慮し、本体色とキャスターは同一色であること ・背板は抗菌加工されていること、また抗菌加工は抗菌SIAAマークを取得していること ・本体、座面の色は7色程度から選べること	ラウンジチェア	K01-Z211CU-1SG21S1	チェア　エニー　キャスタータイプ	7	560	480	780	コクヨ	86	43,200	KLK-655C-U5Y5	Ｌ Ｋ－６チェア　座布　肘付	イトーキ	271	44,000	W573xD507xH743xSH420	81S1BEFSG9	チェア　ルナ　背パッドなし　肘付	オカムラ	443	61,000	W560xD560xH820
336	●	1396	10F	ワークラウンジ10-1	■仕様 【脚】ポリプロピレン 【座】ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【脚】スチール丸パイプφ19.1（粉体塗装） 【キャスター】ポリウレタン巻きキャスター ■要件 ・座り心地に配慮し、中央部深くしたベース層にモールドウレタンを重ねた座クッション構造であること ・座面がフラップし、水平スタッキングが可能であること ・スタックピッチは250mm程度であること ・空間との調和を考慮し、本体色とキャスターは同一色であること ・背板は抗菌加工されていること、また抗菌加工は抗菌SIAAマークを取得していること ・本体、座面の色は7色程度から選べること	ラウンジチェア	K01-Z211CU-Q6G2Q61	チェア　エニー　キャスタータイプ	7	560	480	780	コクヨ	86	43,200	KLK-655C-T1Q2	Ｌ Ｋ－６チェア　座布　肘付	イトーキ	271	44,000	W573xD507xH743xSH420	81S1BEFXW5	チェア　ルナ　背パッドなし　肘付	オカムラ	443	61,000	W560xD560xH820
337	●	1397	10F	ワークラウンジ10-1	■仕様 【脚】ポリプロピレン 【座】ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【脚】スチール丸パイプφ19.1（粉体塗装） 【キャスター】ポリウレタン巻きキャスター ■要件 ・座り心地に配慮し、中央部深くしたベース層にモールドウレタンを重ねた座クッション構造であること ・座面がフラップし、水平スタッキングが可能であること ・スタックピッチは250mm程度であること ・空間との調和を考慮し、本体色とキャスターは同一色であること ・背板は抗菌加工されていること、また抗菌加工は抗菌SIAAマークを取得していること ・本体、座面の色は7色程度から選べること	ラウンジチェア	K01-Z211CU-39G2391	チェア　エニー　キャスタータイプ	7	560	480	780	コクヨ	86	43,200	KLK-655C-S4S5	Ｌ Ｋ－６チェア　座布　肘付	イトーキ	271	44,000	W573xD507xH743xSH420	81S1BEFSG7	チェア　ルナ　背パッドなし　肘付	オカムラ	443	61,000	W560xD560xH820
338	●	1398	10F	ワークラウンジ10-1	■仕様 【背/座】ポリウレタンフォーム ■要件 ・安全性に配慮し座面端部はR形状であること ・物の落下や挟み込みの心配が無いよう、座面には隙間のないものとすること ・脚は足元の清掃やメンテナンスのしやすいよう、4本脚のものとすること ・背、座の色は8色程度から選択できること ・基準№1400～1402のフレームと同一シリーズで取付可能なこと	ユニットソファ用シート	CNS-1610G2M6	ソファ　コレッソ　１連シート	6	700	700	470	コクヨ	144	71,800	LP-20011-T4T4	ピクセル　1連　ローバック	イトーキ	581	72,500	W600xD600xH490	LB83AB-FXW2	ソファ　ツースアルファ　1連シート	オカムラ	574	71,600	W600xD600xH720
339	●	1399	10F	ワークラウンジ10-1	■仕様 【背/座】ポリウレタンフォーム ■要件 ・安全性に配慮し座面端部はR形状であること ・物の落下や挟み込みの心配が無いよう、座面には隙間のないものとすること ・脚は足元の清掃やメンテナンスのしやすいよう、4本脚のものとすること ・背、座の色は8色程度から選択できること ・基準№1400～1402のフレームと同一シリーズで取付可能なこと	ユニットソファ用シート	CNS-1600CG2M6	ソファ　コレッソ　コーナーシート	1	700	700	470	コクヨ	144	98,800	LP-30011-T4T4	ピクセル　コーナーシート　1連　ローバック	イトーキ	581	120,000	W600xD600xH490	LB83AG-FXW2	ソファ　ツースアルファ　コーナーシート	オカムラ	574	119,600	W600xD600xH720
340	●	1400	10F	ワークラウンジ10-1	■仕様 【フレーム】スチールパイプ、焼付塗装 【脚】スチールパイプφ31mm程度、焼付塗装 【支柱】スチール、焼付塗装、アジャスター付き ■要件 基準№1398・1399のソファと同一シリーズで取付可能なこと	ユニットソファ用フレーム	CNB-1610SE6A	ソファ　コレッソ　独立フレーム　1連	1	682	682	218	コクヨ	145	49,400	LP-186HGLL1-T1	ピクセル　ローフレーム　単体３連	イトーキ	580	71,800	W1800xD600xH230	LB83SF-ZZ5	ソファ　ツースアルファ　直線基本フレーム　３連	オカムラ	574	102,500	W1800xD600xH330
341	●	1401	10F	ワークラウンジ10-1	■仕様 【フレーム】スチールパイプ、焼付塗装 【脚】スチールパイプφ31mm程度、焼付塗装 【支柱】スチール、焼付塗装、アジャスター付き ■要件 基準№1398・1399のソファと同一シリーズで取付可能なこと	ユニットソファ用フレーム	CNB-1630CJE6A	ソファ　コレッソ　２ＷＡＹ増連フレーム　３連	1	2745	832	218	コクヨ	145	119,000	LP-186HTLL1-T1	ピクセル　ローフレーム　直線連結３連	イトーキ	580	64,400	W1800xD600xH230	LB83TD-ZZ5 LB83TB-ZZ5	ソファ　ツースアルファ　連結フレーム　２連 ソファ　ツースアルファ　連結フレーム　１連	オカムラ	574	107,400	W1200xD600xH330 W600xD600xH330
342	●	1402	10F	ワークラウンジ10-1	■仕様 【フレーム】スチールパイプ、焼付塗装 【脚】スチールパイプφ31mm程度、焼付塗装 【支柱】スチール、焼付塗装、アジャスター付き ■要件 基準№1398・1399のソファと同一シリーズで取付可能なこと	ユニットソファ用フレーム	CNB-1620JE6A	ソファ　コレッソ　直線増連フレーム　２連	1	1505	682	218	コクヨ	145	53,100	LP-066HTLL1-T1	ピクセル　ローフレーム　L字連結１連	イトーキ	580	49,200	W600xD600xH230	LB83TG-ZZ5	ソファ　ツースアルファ　コーナーフレーム	オカムラ	574	56,900	W600xD600xH330
343	●	1403	10F	ワークラウンジ10-1	・脚がソファの下に入る形状であること ・パソコン作業が行いやすいように天板傾斜を10度程度にすること ・ドリンク等が置けるようなスペースを設けること	パーソナルテーブル	LT-450TLE6AVAE6	オフィスラウンジテーブル　ベルソ　チルトタイプ	3	550	448	720	コクヨ	146	97,500	TLL-06PT-NH4	ラウンジチェアUB　オプション　PCテーブル	イトーキ	574	85,500	W600xD363xH650	MS85GJ-MXS3	ライブス　パーソナルテーブル　傾斜あり	オカムラ	102	94,700	W650xD600xH662
344	●	1404	10F	ワークラウンジ10-1	■仕様 【座・ランバー部】本体：合板、ポリウレタンフォーム 【脚部】スチール、メラミン焼付塗装 【背パネル】吸音ウレタン、合板、MDF、ポリウレタンフォーム ■要件 ・動線を確保するために寸法要件を必ず満たすこと ・ソファー2脚と、テーブル1台で構成されたミーティングブースのセットであること ・ブースの三方はパネルで遮蔽され、一方は開放されていて出入りができる形状であること ・背パネルの高さはH1400mm程度とし、座った方の目の高さ程度、適度な遮蔽感があること ・パネルには音や声の漏れを軽減させる効果のある吸音ウレタンを内蔵していること ・ブース同士・ソファー同士を背合わせにした際隙間ができないよう外側は直線的な構成とし、 また内側の座面コーナーは座り心地を考慮して緩やかなアール形状となっていること ・清掃がしやすいよう、パネルおよびソファーの足元は床と隙間のないデザインであること ・運用変更に対応できるよう、ソファー単体でも使用可能であること ・運用後の機能拡張に対応できるよう、パネル脚にはオプションで液晶ディスプレイや電源コンセントが後付け可能であること ・ソファーの張り地は、座・背パネルの色と、ランバーの色を別色で組み合わせられること ・ソファーの色は10色程度から選択可能であること ・パネル色は、9色程度から選択可能であること	パネル付きソファ	CN-493AHKAV3KAM1	ブース　プラケッツ　A型ソファ　Ｗ１９００	4	1900	650	1400	コクヨ	75	408,000	同等品なし										
345	●	1405	10F	ワークラウンジ10-1	■仕様 【天板】パーティクルボード、メラミン化粧板 【脚】スチール粉体塗装 【パネル脚】吸音ウレタン、合板、MDF ■要件 ・ソファー2脚と、テーブル1台で構成されたミーティングブースのセットであること ・テーブルの天板は出入り口側の辺が短い台形形状となっており、出入りのしやすさが考慮されていること ・テーブル色は、4色程度から選択可能であること ・基準№1404のソファと同一シリーズ、同一メーカーであること	パネル付き会議テーブル	CN-4917LHMP2KAV3	ブース　プラケッツ　テーブル　パネル脚　Ｄ１７５０	2	1500	1750	1400	コクヨ	76	290,000	同等品なし										
346	●	1406	10F	ワークラウンジ10-1	・パネル付きのカウンターテーブルのパネル部にモニターを接続する機能を有すること	モニター取付金具	MTA-490D40N	ブース　プラケッツライト　液晶取り付金具	2	700	65	580	コクヨ	77	49,700	同等品なし					DD430F-ZK25	ディスプレイユニット	オカムラ	170	39,600	
347	●	1407	10F	ワークラウンジ10-1	・パネル付きソファの連結が可能であること	パネル付きソファ用連結金具	CNC-4910	ブース　プラケッツ　背パネル転結金具	4	-	-	-	コクヨ	75	2,500	同等品なし					同等品なし					
348	●	1408	10F	ワークラウンジ10-1	■仕様 【座】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材（ABS）、芯材：パーティクルボード 【脚】ビーチ材、ウレタン塗装 【フレーム】スチール、粉体塗装 【アジャスタ】樹脂成形品（ポリエチレン） ■要件 ・木製テーブルであること ・デザインを統一するために、基準№1409と同一シリーズとすること、もしくは色味を合わせること	ラウンジテーブル	XY-TWT211SMN1NN	テーブル　ウッドチルト　長方形固定型天板　アジャスター	2	2100	1000	720	コクヨ	37	159,000	JVT-2111HNWM2NS	アフィーノミーティングテーブル　木製脚	イトーキ	349	508,900	W2100xD1100xH720	4LRVAB-WJ97	ラティオ Ⅲ　木脚	オカムラ	491	393,960	W2100xD900xH720
349	●	1409	10F	ワークラウンジ10-1	■仕様 【座】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材（ABS）、芯材：パーティクルボード 【脚】ビーチ材、ウレタン塗装 【フレーム】スチール、粉体塗装 【アジャスタ】樹脂成形品（ポリエチレン） ■要件 ・4名程度座れること ・木製ベンチであること ・デザインを統一するために、基準№1408と同一シリーズとすること、もしくは色味を合わせること	ラウンジチェア	XY-CWT204MN1N	チェア　ウッドチルトベンチ	2	2000	400	420	コクヨ	37	135,000	同等品なし										
350	●	1410	10F	ワークラウンジ10-1	■仕様 【背/座】ポリプロピレン 【脚】スチール丸パイプ、粉体塗装 ■要件 ・4脚程度スタック可能なこと ・フレームがはみ出るようなデザインで、イスが引きやすく、スムーズな持ち運びができること ・6色程度から選択できること	ラウンジチェア	XY-COF1E6A38NN	チェア　オフセットフレーム　４本脚肘無　樹脂	6	508	540	800	コクヨ	32	33,900	KLU-500-T1S9	ニーノチェア　ヌードシェル　肘なし	イトーキ	258	42,000	W500xD510xH715	L681BG-GG97	ブックチェア肘なし	オカムラ	459	45,000	W522xD528xH822

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア８階～１１階）

整理番号	JOIFA	基準№	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメーカー）									参考例示品①（イトーキメーカー）						参考例示品②（オカムラメーカー）					
							品番	品名	外寸法 数量	W	D	H	メーカー	ｶﾀﾛｸﾞ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
351	●	1411	10F	ワークラウンジ10-1	■仕様 【フレーム本体】アルミ（粉体塗装） 【脚、ベース】スチール（粉体塗装） 【表面材】ニット（ポリエステル） 【アジャスター】ナイロン(調整範囲10mm) ■要件 ・圧迫感を軽減しつつ視線を適度に遮蔽できるよう、表面材はニット素材であること ・高さ違い、タイプ違いのスクリーンも含め、スクリーン同士はマグネットにより簡易連結できること ・制限なく連結ができること ・連結の角度を自在に調整できること ・脚、ベースは回転式で、レイアウトごとに最小限の脚だけを出すことで足元空間をすっきりと見せられるようになっていること ・同形状のスクリーン同士は重ねてコンパクトに収納できること ・表面材は4色程度から選択可能であること	ローパーティション（自立式・ニット）	PMN-S0916M-6ABL1	スクリーン　マニット　Ｗ９００直線タイプ	12	900	320	1600	コクヨ	147	88,600	同等品なし						同等品なし				
352	●	1427	10F	執務室10-1	■仕様 【背】樹脂：ポリプロピレン　クッション：張り地、ウレタンフォーム 【座】座板：ポリプロピレン　クッション：張り地、ウレタンフォーム 【脚】：スチール丸パイプ φ25.4、粉体塗装 ■要件 ・安定した姿勢の保持と包み込み感の両立が実現できるよう座のベース層は骨盤を支えるような面形状となっていること ・クッションの厚みは最大で60㎜確保できていること ・立ち座りがし易く、横からの出入りがしやすい中肘付きであること ・肘はポケット等に引っ掛けない様に樹脂等で巻き込む形であること ・4脚程度スタッキングが可能なこと ・ロングライフ設計の観点から座カバーがオプションとして備わっていること ・同一シリーズでキャスター仕様と固定脚仕様が選択できること ・キャスター脚仕様であること ・空間との調和を考慮して本体色にソフトベージュが選択可能なこと ・張り地色は15色程度から選べること ・耐アルコール、耐次亜塩素酸性能を持った張り地が含まれていること	会議用椅子（キャスター）	K17-Z22CW-E6TT2	会議イス　プロッティ　キャスタータイプ　背座クッションタイプ	13	520	565	815	コクヨ	447	55,600	KH-215PV-Z9T1T1	カクタスチェア　キャスター	イトーキ		68,000		H141BC-FFW1	会議イス　リータⅡ　キャスタータイプ　座クッションタイプ	オカムラ	465	82,000	W628xD572xH828
353	●	1428	10F	執務室10-1	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【開閉式配線カバー】 アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面⇔片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズがW1000～W3000ま で同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300ｍｍ程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは3色程度であること	大型天板デスク（両面・基本）	DWV-WD2812-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　基本　間開配線カバー	35	2800	1200	720	コクヨ	308	415,700	CLR-282SED-W9W9＋CLRA-28DCM-W9（¥69,000）	インターリンクＲ　可変パネル脚・両面　スタート＋間開型ダクトカバー	イトーキ	89	513,230	W2802xD1200xH720	DP19JB- MK28+DP97AB(¥65,600)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　基本＋間開型配線カバー	オカムラ	286	520,140	W2800xD1200xH720
354	●	1429	10F	執務室10-1	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【開閉式配線カバー】 アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面⇔片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズがW1000～W3000ま で同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300ｍｍ程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは3色程度であること	大型天板デスク（両面・増連）	DWV-WJ2812-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　増連　間開配線カバー	7	2800	1200	720	コクヨ	308	369,000	CLR-282EED-W9W9＋CLRA-28DCM-W9（¥69,000）	インターリンクＲ　可変パネル脚・両面　エンド＋間開型ダクトカバー	イトーキ	89	448,530	W2802xD1200xH720	DP19LB- MK28+DP97AB(¥65,600)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　増連＋間開式配線カバー	オカムラ	286	466,080	W2800xD1200xH720
355	●	1430	10F	執務室10-1	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【開閉式配線カバー】 アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面⇔片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズがW1000～W3000ま で同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300ｍｍ程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは3色程度であること	大型天板デスク（両面・増連）	DWV-WJ1412-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　増連　間開配線カバー	35	1400	1200	720	コクヨ	308	200,200	CLR-142EED-W9W9＋CLRA-14DCM-W9（¥34,500）	インターリンクＲ　可変パネル脚・両面　エンド＋間開型ダクトカバー	イトーキ	89	248,930	W1402xD1200xH720	DP19LH- MK28+DP97AH(¥32,800)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　増連＋間開式配線カバー	オカムラ	286	278,220	W1400xD1200xH720
356	●	1431	10F	執務室10-1	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【開閉式配線カバー】 アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面⇔片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズがW1000～W3000ま で同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300ｍｍ程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは3色程度であること	大型天板デスク（両面・基本）	DWV-WD1612-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　基本　間開配線カバー	10	1600	1200	720	コクヨ	308	263,000	●単独型CLR-162GED-W9W9（¥304,760）×2台 ●スタートCLR-162SED-W9W9（¥229,330）×8台＋CLRA-16DCM-W9（¥37,300）×10台	インターリンクＲ　可変パネル脚・両面　スタート＋単独型＋間開型ダクトカバー	イトーキ	89	合計で計算	W1602xD1200xH720	DP19JF- MK28+DP97AF(¥33,820)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　基本＋間開型配線カバー	オカムラ	286	345,500	W1600xD1200xH720
357	●	1432	10F	執務室10-1	テーブルの幕板に付帯するH720用の立ち上げ配線カバーであること 基準№1428～1431の大型天板デスクに取り付け可能なこと	立上げ配線カバー	DWVA-UC100-1	デスク　ワークヴィスタ　立上げ配線カバー幕板用	90	64	41	200	コクヨ	315	4,100	CGA-07TWN-T2	ケーブルガイド	イトーキ	62	14,700		DP67AP-Z975	立ち上げダクトスチールタイプ	オカムラ	288	7,730	
358	●	1433	10F	執務室10-1	基準№1430の大型天板デスクに取り付け可能なこと	大型デスクトップパネル	DWVV-M1435-SAWE11	デスクトップパネル　ワークヴィスタ＋　フレームレス	2	1400	23	350	コクヨ	311	43,700	CLR-143XBR-W9C6	インターリンクＲ　机上フロントパネル　クロス	イトーキ	98	48,200	W1400xD23xH350	DP63HH-FNC1	デスク　プロユニット　フリーウェイ　スタンダードパネル	オカムラ	289	50,620	W1400xD23xH350
359	●	1434	10F	執務室10-1	・基準№1430のデスクに取り付け可能なこと	大型デスクトップパネル	DWVV-MS0635C-E11	デスクトップパネル　ワークヴィスタ　サイドパネル	2	24	588	350	コクヨ	310	32,200	CLR-053XGR-W9C6	インターリンクＲ　机上サイドパネル　クロス	イトーキ	99	41,800	W24xD588xH350	DP65TN-FNC1	デスク　プロユニット　フリーウェイ　スタンダードパネル	オカムラ	290	47,600	W24xD588xH350

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア８階～１１階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）								参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	外寸法 W	D	H	メーカー	約0ヶ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
360	×	1435	10F	執務室10-1	・耐荷重60kg程度であること ・キャスター仕様であること ※共通仕様書記載の6-①-ア/ウ/エの適合対象外とする	プリンタスタンド	LPS-T5050F	プリンタスタンド	1	500	535	90	ナンサプラ	107	12,500	同等品なし						同等品なし					
361	●	1436	10F	執務室10-1	■仕様　【背もたれ】背フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロピレン、クッション：スラブウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【張り地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚羽根：強化ナイロン、５本脚、キャスター：φ50mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面より470mm程度の高さがあり、且つ上部/背面もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの前傾位置固定と複数段階から選択可能なロッキング角度調節機能を有していること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調節が可能であること ・背はメッシュ及びクッションより選択可能であること 【座】・ロッキング時にも頭部を支点としないように、背もたれと座面が連動して後傾するロッキング機構を有していること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が400mm以上あり、且つ、奥行調整が50mm程度可能であること ・座面クッションは、座りん坊や腰幸定化に配慮され、最も厚い部分が50mm以上あり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること 【脚】・脚部は安定性の高い５本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・脚羽根部分は汚れの懸念が大きいため、黒色もしくは、磨き仕様とすること ・キャスターはナイロンキャスターとゴム車輪キャスターの2種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がわかりやすいように、各操作レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は90kg程度以上であること ・張り地は、12色程度から選択可能であること。 ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること ・基準No.1438のハンガーが取付可能なこと	事務用回転椅子（ローバック、肘付き）	C04-B132CW-E1Q4Q41	チェア　ミトラ２　可動肘　ランバー付き　黒脚　白本体　布	258	680	565	890	コクヨ	423	92,300	KJ-127PV1W9Q6	ノートチェア　ロー　アジャスタブル肘　ランバー付	イトーキ	193	104,800		CF83XS-FSG7	チェア ポータム　可動肘　ブラック脚　黒本体　ランバー付　クッション	オカムラ	404	100,000	W660xD575xH935xSH420
362	●	1437	10F	執務室10-1	■仕様 【背もたれ】背フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロピレン、クッション：スラブウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【張り地】ポリエステル 【脚部】脚羽根：強化ナイロン、５本脚、キャスター：φ50mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面より470mm程度の高さがあり、且つ上部/背面もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの前傾位置固定と複数段階から選択可能なロッキング角度調節機能を有していること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調節が可能であること ・背はメッシュ及びクッションより選択可能であること 【座】・ロッキング時にも頭部を支点としないように、背もたれと座面が連動して後傾するロッキング機構を有していること ・ロッキング圧力は自動調節に加えて個人座調節が可能であること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が400mm以上あり、且つ、奥行調整が50mm程度可能であること ・座面クッションは、座りん坊や腰幸定化に配慮され、最も厚い部分が50mm以上あり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること 【脚】・脚部は安定性の高い５本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・脚羽根部分は汚れの懸念が大きいため、黒色もしくは、磨き仕様とすること ・キャスターはナイロンキャスターとゴム車輪キャスターの2種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がわかりやすいように、各操作レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は90kg程度以上であること ・張り地は、12色程度から選択可能であること。 ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること ・基準No.1438のハンガーが取付可能なこと	事務用回転椅子（ローバック、肘無し）	C04-B102CW-E1Q4Q41	チェア　ミトラ２　肘無　黒脚　白本体　ランバー付き　布	2	680	565	890	コクヨ	423	69,100	KJ-120PV-W9Q6	ノートチェア　ロー　肘なし　ランバー付	イトーキ	193	76,800		CF13XS-FSG7	チェア ポータム　肘無　ブラック脚　黒本体　ランバー付　クッション	オカムラ	404	79,700	W660xD575xH935xSH420
363	●	1438	10F	執務室10-1	基準No.1436・1437の事務用回転イスに取り付け可能なこと	事務用回転椅子ハンガー	C04H-C-E11	チェア　オプション　ミトラ２　ハンガー　ファブリック用　白	260	-	-	-	コクヨ	419	10,400	KJP-13H-W9	ノートチェア　ハンガー	イトーキ	198	12,800		CF926Y-G721	チェア　オプション　ポータム　ハンガー　黒	オカムラ	400	15,900	
364	●	1439	10F	執務室10-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.1440の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9SPAWNN	収納庫　エディア　天板	40	900	400	20	コクヨ	626	19,400	同等品なし						4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
365	●	1440	10F	執務室10-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・**鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること** ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（２枚引き違い戸）	BWU-HD249SSAWN	収納庫　エディア　２枚引き違い戸　下置き	40	900	400	915	コクヨ	602	76,500	同等品なし						4H4ZZZ-ZA75	収納庫　レクトライン　２枚引き違い　上／下置き	オカムラ	628	66,300	W900xD400xH900
366	●	1441	10F	執務室10-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.1440の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	40	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし						4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
367	●	1442	10F	執務室10-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.1443の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9SPAWNN	収納庫　エディア　天板	97	900	400	20	コクヨ	626	19,400	同等品なし						4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
368	●	1443	10F	執務室10-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・**鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること** ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（２枚引き違い戸）	BWU-HD259SSAWNN	収納庫　エディア　２枚引き違い戸　下置き	97	900	400	1050	コクヨ	604	81,300	同等品なし						4H43ZZ-ZA75	収納庫　レクトライン　２枚引き違い　上／下置き	オカムラ	630	70,400	W900xD400xH1050
369	●	1444	10F	執務室10-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.1443の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	97	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし						4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
370	●	1445	10F	執務室10-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.1446の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9SPAWNN	収納庫　エディア　天板	96	900	400	20	コクヨ	626	19,400	同等品なし						4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア８階～１１階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）								参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	外寸法 数量	W	D	H	メーカー	カタログ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
371	●	1446	10F	執務室10-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板などを本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-SD59SSAWN	収納庫　エディア　両開き扉　下置き	96	900	400	1050	コクヨ	604	76,200	同等品なし							4H32ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉上／下置き	オカムラ	629	71,300	W900xD400xH1050
372	●	1447	10F	執務室10-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.1446の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	96	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし							4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
373	●	1448	10F	執務室10-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.1449の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9PAWNN	収納庫　エディア　天板	6	900	450	20	コクヨ	626	19,600	同等品なし							同等品なし					
374	●	1449	10F	執務室10-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装、6枚付き 【錠】ダイヤルロック 【メール穴】開口サイズW250mm×H30mm ■要件 ・外寸W900㎜×D450㎜×H1185㎜、内寸W412㎜×D408㎜×H340㎜を必ず満たすこと ・収納庫内には、コンセント等が取り付けられるように配線機能があること ・本体は、鍵付きであること ・キーを必要とせず暗証番号のみで開閉が可能な仕様であること ・扉にはメールを投入する穴が設けられていること ・スライド下書は埋め込み式であること ・手が触れる可能性のある箇所は引っぱなしの仕上げではなく、折り曲げるなど、安全に配慮されていること ・背板と側板、背板と天板などを本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・ノートPC（14インチ以上）が収納できること ・PCバック（W380㎜×D105㎜×H260㎜）程度が収納できること ・開閉後の運用を考慮して基準No.309のスライド収納パーソナルロッカー仕様と同一メーカーであること	６人用パーソナルロッカー	BWU-RN6ZDM69SAWN3	収納庫　エディア　６人用ロッカー　ダイヤル　メール穴付	6	900	450	1185	コクヨ	574	260,500	同等品なし							同等品なし					
375	●	1450	10F	執務室10-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.1449の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	6	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし							同等品なし					
376	●	1451	10F	執務室10-1	■仕様 【脚】樹脂：ポリプロピレン　クッション：張り地、ウレタンフォーム 【座】座板：ポリプロピレン　クッション：張り地、ウレタンフォーム 【脚】：スチール丸パイプφ25.4、粉体塗装 ■要件 ・安定した姿勢の保持と包み込み感の両立が実現できるよう座のベース層は骨盤を支えるような面形状となっていること ・クッションの厚みは最大で60㎜確保できていること ・立ち座りがし易く、横からの出入りがしやすい幅寸法であること ・肘はポケット等に引っ掛けない様に樹脂等で巻き込む形であること ・4脚程度スタッキングが可能なこと ・ロングライフ設計の観点から座カバーがオプションとして備わっていること ・同一シリーズでキャスター仕様と固定脚仕様が選択できること ・キャスター脚仕様であること ・空間との調和を考慮して本体色にソフトベージュが選択可能なこと ・張り地色は15色程度から選べること ・耐アルコール、耐次亜塩素酸性能を持った張り地が含まれていること	会議用椅子（キャスター）	K17-Z22CW-E6T72	会議イス　プロッティ　キャスタータイプ　背座クッションタイプ	24	520	565	815	コクヨ	447	55,600	KH-Z15PV-Z9T1T1	カクタスチェア　キャスター	イトーキ		68,000		H141BC-FFW1	会議イス　リータⅡ　キャスタータイプ　座クッションタイプ	オカムラ	465	82,000	W628xD572xH828
377	●	1452	10F	執務室10-1	・パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直線連結の場合コーナーポストを使用せずに連結可能であること。 ・2方向、3方向、4方向連結の場合、コーナーポストは共通で使用できること ・パネルにエンドカバーが内蔵されていること ・クロス色は21色以上から選択可能であること ・フレームは2色から選択可能であること	ローパーティション（クロスパネル）	PP-FXN0813HSNE1N	ローパーティション　フレクセルⅡ　全面クロスパネル	8	800	54	1335	コクヨ	662	73,100	FZR-0813AR-WC6	FZRパネル　クロスパネル	イトーキ	627	68,600	W800xD50xH1335	NX10BE-FFD1	ローパーティション　ポジット　全面クロスパネル	オカムラ	583	60,670	W800xD40xH1320
378	●	1453	10F	執務室10-1	・パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直線連結の場合コーナーポストを使用せずに連結可能であること。 ・2方向、3方向、4方向連結の場合、コーナーポストは共通で使用できること ・パネルにエンドカバーが内蔵されていること ・クロス色は21色以上から選択可能であること ・フレームは2色から選択可能であること	ローパーティション（クロスパネル）	PP-FXN0913HSNE1N	ローパーティション　フレクセルⅡ　全面クロスパネル	12	900	54	1335	コクヨ	662	74,100	FZR-0913AR-WC6	FZRパネル　クロスパネル	イトーキ	627	71,700	W900xD50xH1335	NX10BF-FFD1	ローパーティション　ポジット　全面クロスパネル	オカムラ	583	63,700	W900xD40xH1320
379	●	1454	10F	執務室10-1	・2方向、3方向、4方向連結の場合に共通で使用できること ・フレームは2色（シルバー、ホワイト）から選択可能であること	ローパーティション用コーナーポスト	PPS-FXNP13N	ローパーティション　フレクセルⅡ　コーナーポスト９０°	8	54	54	1335	コクヨ	664	17,200	FZR-13JS-W9	FZRパネル　連結ポスト　90°ポスト	イトーキ	630	15,200	W51xD51xH1335	NX81AB-ZA75	ローパーティション　ポジット　コーナーポスト９０°	オカムラ	586	33,340	H1320
380	●	1455	10F	執務室10-1	・振れを抑え、安定する為の補助脚とする	ローパーティション用安定脚	PPS-FXFSF4	ローパーティション　フレクセル　片側用安定脚	8	50	225	155	コクヨ	664	18,200	FZRA-PS-T1	FZRパネル　片側安定板	イトーキ	630	10,400	H12	NX90AC	ローパーティション　フレクセル片側用安定脚　左用	オカムラ	587	13,860	
381	●	1456	10F	執務室10-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.1457・1458の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9PAWNN	収納庫　エディア　天板	12	900	450	20	コクヨ	626	19,600	同等品なし							4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
382	●	1457	10F	執務室10-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf）2枚付き ■要件 ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・背板と側板、背板と天板などを本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（オープン）	BWU-K49SAW	収納庫　エディア　オープン　上／下置き	6	900	450	915	コクヨ	601	56,400	同等品なし							4B52ZZ-ZA75	収納庫　レクトライン　シェルビング　上／下置き	オカムラ	628	49,160	W900xD450xH900
383	●	1458	10F	執務室10-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板などを本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-SD49SAWN	収納庫　エディア　両開き扉　下置き	6	900	450	915	コクヨ	602	73,000	同等品なし							4B32ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉上／下置き	オカムラ	628	67,460	W900xD450xH900
384	●	1459	10F	執務室10-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.1457・1458の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	12	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし							4B9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	16,600	W900xD450xH50

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア８階～１１階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）		外寸法						参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	W	D	H	メーカー	約0ゲ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
385	●	1460	10F	執務室10-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf） 【耐荷重】2.94ｋN（約300kgf）　収納庫1連あたり ■要件 ・前後2列の横スライド式の書架であること ・ベースは一体構造とし、転倒防止に配慮した2条レール構造であること ・前列の収納を片側に寄せ、後列の収納庫の一括ロックできる収束ロック機構があること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚15mm程度、棚板厚12mm程度であること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチ23.4mm程度にて可動できること ・衣服等がひっかからないよう扉の表面には突起物がないこと ・床固定金具が標準で装備されていること ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。また、開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、A4横（ファイルボックス）が7段、またはA4縦（ファイル）が6段収納可能であること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・鍵番には引き込み機能が内蔵されていること	スライド収納庫（前列両開き扉）基本	SMU-S89SAWN3	収納庫　エディア　２列セーバー　基本　両開き扉	3	1840	940	2265	コクヨ	620	661,600	同等品なし							同等品なし						
386	●	1461	10F	執務室10-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf） 【耐荷重】2.94ｋN（約300kgf）　収納庫1連あたり ■要件 ・前後2列の横スライド式の書架であること ・ベースは一体構造とし、転倒防止に配慮した2条レール構造であること ・前列の収納を片側に寄せ、後列の収納庫の一括ロックできる収束ロック機構があること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚15mm程度、棚板厚12mm程度であること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチ23.4mm程度にて可動できること ・衣服等がひっかからないよう扉の表面には突起物がないこと ・床固定金具が標準で装備されていること ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。また、開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、A4横（ファイルボックス）が7段、またはA4縦（ファイル）が6段収納可能であること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・鍵番には引き込み機能が内蔵されていること	スライド収納庫（前列両開き扉）増連	SMU-CS89SAWN3	収納庫　エディア　２列セーバー　増連　両開き扉	4	920	940	2265	コクヨ	620	403,700	同等品なし							同等品なし						
387	●	1462	10F	執務室10-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf） 【耐荷重】2.94ｋN（約300kgf）　収納庫1連あたり ■構成 前列W900mm程度の1台、後列W900程度の2台の構成とする 前列：下段 6人用個人ロッカー、ダイヤルロック 　　上段：両開き扉付き（開閉範囲180度）、鍵付き 後列：上下合剤スペースが活用できるように棚板を組み込むこと ■スライド収納要件 ・前後2列の横スライド式の書架であること ・ベースは一体構造とし、転倒防止に配慮した2条レール構造であること ・前列の収納を片側に寄せ、後列の収納庫の一括ロックできる収束ロック機構があること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚15mm程度、棚板厚12mm程度であること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチ23.4mm程度にて可動できること ・衣服等がひっかからないよう扉の表面には突起物がないこと ・床固定金具が標準で装備されていること ■個人用ロッカー要件 ・外寸W900mm×D450mm×H1185mm、内寸W412mm×D408mm×H340mmを必ず満たすこと ・収納庫内には、コンセント等が取り付けられるように配線機能があること ・本体は、鍵付きであること ・キーを必要とせず固証番号のみで開閉が可能な仕様であること ・扉にはメールを投入する穴が設けられていること ・スライド丁番は埋め込み式であること ・手が触れる可能性のある箇所は切り っぱなしの仕上げではなく、折り曲げるなど、安全に配慮されていること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・ノートPC（14インチ以上）が収納できること ・PCバック（W380mm×D105mm×H260mm）程度が収納できること ・開庁後の運用を考慮して基準No.309のスライド収納パーソナルロッカー仕様と同一メーカーであること	スライド収納庫（前列パーソナルロッカー＋両開き）基本	SMU-S89SAWN3*	収納庫　エディア　２列セーバー　基本　※パーソナルロッカー組み込みタイプ	7	1840	940	2265	コクヨ	620	857,200	同等品なし							同等品なし						
388	●	1463	10F	執務室10-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf） 【耐荷重】2.94ｋN（約300kgf）　収納庫1連あたり ■構成 前列W900mm程度の1台、後列W900程度の2台の構成とする 前列：下段 6人用個人ロッカー、ダイヤルロック 　　上段：両開き扉付き（開閉範囲180度）、鍵付き 後列：上下合剤スペースが活用できるように棚板を組み込むこと ■スライド収納要件 ・前後2列の横スライド式の書架であること ・ベースは一体構造とし、転倒防止に配慮した2条レール構造であること ・前列の収納を片側に寄せ、後列の収納庫の一括ロックできる収束ロック機構があること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚15mm程度、棚板厚12mm程度であること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチ23.4mm程度にて可動できること ・衣服等がひっかからないよう扉の表面には突起物がないこと ・床固定金具が標準で装備されていること ■個人用ロッカー要件 ・外寸W900mm×D450mm×H1185mm、内寸W412mm×D408mm×H340mmを必ず満たすこと ・収納庫内には、コンセント等が取り付けられるように配線機能があること ・本体は、鍵付きであること ・キーを必要とせず固証番号のみで開閉が可能な仕様であること ・扉にはメールを投入する穴が設けられていること ・スライド丁番は埋め込み式であること ・手が触れる可能性のある箇所は切り っぱなしの仕上げではなく、折り曲げるなど、安全に配慮されていること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・ノートPC（14インチ以上）が収納できること ・PCバック（W380mm×D105mm×H260mm）程度が収納できること ・開庁後の運用を考慮して基準No.309のスライド収納パーソナルロッカー仕様と同一メーカーであること	スライド収納庫（前列パーソナルロッカー＋両開き）増連	SMU-CS89SAWN3*	収納庫　エディア　２列セーバー　増連　※パーソナルロッカー組み込みタイプ	27	920	940	2265	コクヨ	620	599,300	同等品なし							同等品なし						
389	●	1464	10F	執務室10-1	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L51	壁固定金具　レベル１用	51	110	135	55	コクヨ	742	900	同等品なし							同等品なし					
390	●	1465	10F	執務室10-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）5枚付き 【扉】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180゜開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・鍵番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択すること	収納庫（両開き）	BWU-S89SSAWN	収納庫　エディア　両開き扉	2	900	400	2100	コクヨ	611	128,900	同等品なし							4H88ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　　両開き扉	オカムラ	634	123,550	W900xD400xH2100
391	●	1466	10F	執務室10-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.1465の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	2	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし							4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
392	●	1467	10F	執務室10-1	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L51	壁固定金具　レベル１用	2	110	135	55	コクヨ	742	900	EQ-A41-W9	壁固定金具　２個セット	イトーキ	491	3,580	W40xD120xH70x1.6	FHL002X-ZA75	壁固定金具　レベル１用	オカムラ	723	920	
393	●	1468	10F	執務室10-1	・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが24mm程度にて可動できること	ユニットカウンター用収納	COH-XK45SAW	カウンター　共通　収納ユニット　オープン	11	1500	450	840	コクヨ	937	56,800	同等品なし							同等品なし						
394	●	1469	10F	執務室10-1	・基準No.1468のカウンター用収納庫に取付可能なこと	ユニットカウンター用収納ベース	COB-X5F4	カウンター　共通　収納ユニット　ベース	11	1500	438	60	コクヨ	937	13,400	同等品なし							同等品なし						
395	●	1471	10F	その他（個人収納関連）	・裏面にマグネットが付属していること	ネームプレート	BWZA-NM	ネームプレート　１０個いり	24	97	60	6	コクヨ	577	5,000	同等品なし							同等品なし						
396	●	1472	10F	その他（個人収納関連）	・ダイヤル式パーソナルロッカーに対応するものであること	番号検索キー	BWU-KENSAKU-KEY*	暗証番号検索キー	1	-	-	-	コクヨ	-	5,500	同等品なし							同等品なし						

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア８階～１１階）

整理番号	JOIFA	基準Ns	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）		外寸法						参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	W	D	H	メーカー	ｶﾀﾛｸﾞ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
397	●	1500	11F	書庫11-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）5枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-S89SSAWN	収納庫　エディア　両開き扉	25	900	400	2100	コクヨ	611	128,900	同等品なし							4H88ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　　両開き扉	オカムラ	634	123,550	W900xD400xH2100
398	●	1501	11F	書庫11-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準Ns1500の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	25	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし							4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
399	●	1502	11F	書庫11-1	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L51	壁固定金具　レベル１用	7	110	135	55	コクヨ	742	900	同等品なし							FHL002X-ZA75	壁固定金具　レベル１用	オカムラ	723	920	
400	●	1503	11F	書庫11-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf） 【耐荷重】2.94ｋN（約300kgf）　収納庫1連あたり ■要件 ・前後2列の横スライド式の書架であること ・ベースは一体構造とし、転倒防止に配慮した2条レール構造であること ・前列の収納を片側に寄せ、後列の収納庫の一括ロックできる収束ロック機構があること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚15mm程度、棚板厚12mm程度であること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチ23.4mm程度にて可動できること ・衣服等がひっかからないよう扉の表面には突起物がないこと ・床固定金具が標準で装備されていること ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。また、開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、A4横（ファイルボックス）が7段、またはA4縦（ファイル）が6段収納可能であること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること	スライド収納庫（前列両開き扉）基本	SMU-S89SSAWN3	収納庫　エディア　２列セーバー　基本　両開き扉	1	1840	840	2265	コクヨ	620	642,500	同等品なし							4P42HF-ZA75	スリムライン　両開き書庫　スタート用	オカムラ	645	631,760	W1830xD815xH2286
401	●	1504	11F	書庫11-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf） 【耐荷重】2.94ｋN（約300kgf）　収納庫1連あたり ■要件 ・前後2列の横スライド式の書架であること ・ベースは一体構造とし、転倒防止に配慮した2条レール構造であること ・前列の収納を片側に寄せ、後列の収納庫の一括ロックできる収束ロック機構があること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚15mm程度、棚板厚12mm程度であること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチ23.4mm程度にて可動できること ・衣服等がひっかからないよう扉の表面には突起物がないこと ・床固定金具が標準で装備されていること ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。また、開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、A4横（ファイルボックス）が7段、またはA4縦（ファイル）が6段収納可能であること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること	スライド収納庫（前列両開き扉）増連	SMU-CS89SSAWN3	収納庫　エディア　２列セーバー　増連　両開き扉	3	920	840	2265	コクヨ	620	392,100	同等品なし							4P51HF-ZA75	スリムライン　両開き書庫　増連用	オカムラ	645	349,070	W915xD835xH2286
402	●	1505	11F	書庫11-1	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L51	壁固定金具　レベル１用	5	110	135	55	コクヨ	742	900	同等品なし							FHL002X-ZA75	壁固定金具　レベル１用	オカムラ	723	920	
403	●	1506	11F	書庫11-1	・L=2100 ・保管書類望転止の為の天板面取付タイプの鋼材とする	トップブレース	BWUA-TB21SAW	収納庫　エディア　トップブレース	7	2100	40	40	コクヨ	625	13,600	同等品なし							4B091Y-ZA75	収納庫　レクトライン　隙つなぎ材	オカムラ	640	16,200	W2100xD40xH40
404	●	1507	11F	書庫11-1	基準Ns1506のトップブレースに取り付け可能であること	トップブレース	BWUA-TBKSAW	収納庫　エディア　トップブレース取付け金具セット	14	50	490	40	コクヨ	625	8,400	同等品なし							4B093Y-ZA75	プレートセット	オカムラ	641	10,100	
405	●	1508	11F	書庫11-1	基準Ns1506のトップブレースに取り付け可能であること	トップブレース	BWUA-TBR1	収納庫　エディア　トップブレース連結金具	3	35	280	35	コクヨ	625	4,200	同等品なし							同等品なし					
406	●	1509	11F	オフィス収納11-2	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）5枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-S89SSAWN	収納庫　エディア　両開き扉	30	900	400	2100	コクヨ	611	128,900	同等品なし							4H88ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　　両開き扉	オカムラ	634	123,550	W900xD400xH2100
407	●	1510	11F	オフィス収納11-2	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準Ns1509の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	30	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし							4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
408	●	1511	11F	オフィス収納11-2	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L51	壁固定金具　レベル１用	6	110	135	55	コクヨ	742	900	同等品なし							FHL002X-ZA75	壁固定金具　レベル１用	オカムラ	723	920	
409	●	1512	11F	オフィス収納11-2	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf） 【耐荷重】2.94ｋN（約300kgf）　収納庫1連あたり ■要件 ・前後2列の横スライド式の書架であること ・ベースは一体構造とし、転倒防止に配慮した2条レール構造であること ・前列の収納を片側に寄せ、後列の収納庫の一括ロックできる収束ロック機構があること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚15mm程度、棚板厚12mm程度であること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチ23.4mm程度にて可動できること ・衣服等がひっかからないよう扉の表面には突起物がないこと ・床固定金具が標準で装備されていること ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。また、開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、A4横（ファイルボックス）が7段、またはA4縦（ファイル）が6段収納可能であること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること	スライド収納庫（前列両開き扉）基本	SMU-S89SSAWN3	収納庫　エディア　２列セーバー　基本　両開き扉	2	1840	840	2265	コクヨ	620	642,500	同等品なし							4P42HF-ZA75	スリムライン　両開き書庫　スタート用	オカムラ	645	631,760	W1830xD815xH2286

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア８階～１１階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）		外寸法						参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	W	D	H	メーカー	ｶﾀﾛｸﾞ	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
410	●	1513	11F	オフィス収納11-2	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf） 【耐荷重】2.94ｋN（約300kgf）　収納単1連あたり ■要件 ・前後2列の横スライド式の書架であること ・ベースは一体構造とし、転倒防止に配慮した2条レール構造であること ・前列の収納を片側に寄せ、後列の収納庫の一括ロックできる収束ロック機構があること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚15mm程度、棚板厚12mm程度であること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチ23.4mm程度にて可動できること ・衣服等がひっかからないよう扉の表面には突起物がないこと ・床固定金具が標準で装備されていること ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。また、開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、A4横（ファイルボックス）が7段、またはA4縦（ファイル）が6段収納可能であること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・安全性を考慮し、扉の側面の隙間部にカバーが付いていること ・膝蓋には引き込み機能が内蔵されていること	スライド収納庫（前列両開き扉）増連	SMU-CS89SSAWN3	収納庫　エディア　２列セーバー　増連　両開き扉	6	920	840	2265	コクヨ	620	392,100	同等品なし							4P51HF-ZA75	スリムライン　両開き書庫　増連用	オカムラ	645	349,070	W915xD835xH2286
411	●	1514	11F	オフィス収納11-2	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-LS1	壁固定金具　レベル１用	10	110	135	55	コクヨ	742	900	同等品なし					FHL002X-ZA75	壁固定金具　レベル１用	オカムラ	723	920	
412	●	1515	11F	オフィス収納11-2	・L=2100 ・保管庫展望防止の為の天板面取付タイプの鋼材とする	トッププレース	BWUA-TB21SAW	収納庫　エディア　トッププレース	8	2100	40	40	コクヨ	625	13,600	同等品なし					4B091Y-ZA75	収納庫　レクトライン　張つなぎ材	オカムラ	640	16,200	W2100xD40xH40
413	●	1516	11F	オフィス収納11-2	基準No.1515のトッププレースに取り付け可能であること	トッププレース	BWUA-TBKSAW	収納庫　エディア　トッププレース取付け金具セット	16	50	490	40	コクヨ	625	8,400	同等品なし					4B093Y-ZA75	プレートセット	オカムラ	641	10,100	
414	●	1517	11F	オフィス収納11-2	基準No.1515のトッププレースに取り付け可能であること	トッププレース	BWUA-TBR1	収納庫　エディア　トッププレース連結金具	4	35	280	35	コクヨ	625	4,200	同等品なし					同等品なし					
415	●	1518	11F	オフィス収納11-3	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）5枚付き 【扉】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の隙間部にカバーが付いていること ・膝蓋には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-S89SSAWN	収納庫　エディア　両開き扉	44	900	400	2100	コクヨ	611	128,900	同等品なし							4H88ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　　両開き扉	オカムラ	634	123,550	W900xD400xH2100
416	●	1519	11F	オフィス収納11-3	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0~25mm程度）付きであること ・基準No.1518の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	44	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし							4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
417	●	1520	11F	オフィス収納11-3	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-LS1	壁固定金具　レベル１用	6	110	135	55	コクヨ	742	900	同等品なし					FHL002X-ZA75	壁固定金具　レベル１用	オカムラ	723	920	
418	●	1521	11F	オフィス収納11-3	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf） 【耐荷重】2.94ｋN（約300kgf）　収納単1連あたり ■要件 ・前後2列の横スライド式の書架であること ・ベースは一体構造とし、転倒防止に配慮した2条レール構造であること ・前列の収納を片側に寄せ、後列の収納庫の一括ロックできる収束ロック機構があること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚15mm程度、棚板厚12mm程度であること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチ23.4mm程度にて可動できること ・衣服等がひっかからないよう扉の表面には突起物がないこと ・床固定金具が標準で装備されていること ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。また、開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、A4横（ファイルボックス）が7段、またはA4縦（ファイル）が6段収納可能であること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・安全性を考慮し、扉の側面の隙間部にカバーが付いていること ・膝蓋には引き込み機能が内蔵されていること	スライド収納庫（前列両開き扉）基本	SMU-S89SSAWN3	収納庫　エディア　２列セーバー　基本　両開き扉	2	1840	840	2265	コクヨ	620	642,500	同等品なし							4P42HF-ZA75	スリムライン　両開き書庫　スタート用	オカムラ	645	631,760	W1830xD835xH2286
419	●	1522	11F	オフィス収納11-3	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf） 【耐荷重】2.94ｋN（約300kgf）　収納単1連あたり ■要件 ・前後2列の横スライド式の書架であること ・ベースは一体構造とし、転倒防止に配慮した2条レール構造であること ・前列の収納を片側に寄せ、後列の収納庫の一括ロックできる収束ロック機構があること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚15mm程度、棚板厚12mm程度であること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチ23.4mm程度にて可動できること ・衣服等がひっかからないよう扉の表面には突起物がないこと ・床固定金具が標準で装備されていること ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。また、開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、A4横（ファイルボックス）が7段、またはA4縦（ファイル）が6段収納可能であること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・安全性を考慮し、扉の側面の隙間部にカバーが付いていること ・膝蓋には引き込み機能が内蔵されていること	スライド収納庫（前列両開き扉）増連	SMU-CS89SSAWN3	収納庫　エディア　２列セーバー　増連　両開き扉	7	920	840	2265	コクヨ	620	392,100	同等品なし							4P51HF-ZA75	スリムライン　両開き書庫　増連用	オカムラ	645	349,070	W915xD835xH2286
420	●	1523	11F	オフィス収納11-3	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-LS1	壁固定金具　レベル１用	11	110	135	55	コクヨ	742	900	同等品なし					FHL002X-ZA75	壁固定金具　レベル１用	オカムラ	723	920	
421	●	1524	11F	オフィス収納11-3	・L=2100 ・保管庫展望防止の為の天板面取付タイプの鋼材とする	トッププレース	BWUA-TB21SAW	収納庫　エディア　トッププレース	12	2100	40	40	コクヨ	625	13,600	同等品なし					4B091Y-ZA75	収納庫　レクトライン　張つなぎ材	オカムラ	640	16,200	W2100xD40xH40
422	●	1525	11F	オフィス収納11-3	基準No.1524のトッププレースに取り付け可能であること	トッププレース	BWUA-TBKSAW	収納庫　エディア　トッププレース取付け金具セット	24	50	490	40	コクヨ	625	8,400	同等品なし					4B093Y-ZA75	プレートセット	オカムラ	641	10,100	
423	●	1526	11F	オフィス収納11-3	基準No.1524のトッププレースに取り付け可能であること	トッププレース	BWUA-TBR1	収納庫　エディア　トッププレース連結金具	6	35	280	35	コクヨ	625	4,200	同等品なし					同等品なし					
424	●	1528	11F	局長室11-1	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂（ABS、ASA）、芯材スチール、天板厚29mm程度 【脚】スチール（焼付塗装）、樹脂（ABS） 【幕板】スチール（焼付塗装） ■要件 ・天板下に開口55mm（対面の場合180mm）程度、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・災害時に避難経路を塞ぐことがないよう、センター引き出しはラッチ付きであること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H45mm程度）であること	平デスク	SD-ISN157CLSPAWNN	デスク　ＩＳ　スタンダードテーブル　センター引き出し付き	1	1500	700	720	コクヨ	331	95,400	CZR-157EAC-9W9	CZRデスク　平机　Ｌ脚　浅型センター引出し付	イトーキ	123	104,400	W1500xD700xH720	3V2NAG-MK28	デスク　アドバンス　Ｌ脚・中央引き出し付き	オカムラ	317	118,820	W1500xD700xH720
425	●	1529	11F	局長室11-1	■仕様 【天板/本体】スチール 【キャスター】薄型自在キャスター ■要件 ・引き出しは３段（上段：トレー、中段：Ｂ６、下段：Ａ４）タイプであること ・A4 ファイルボックスが５個収納できること ・薄型自在キャスターで自由に動かすことが可能であること ・内筒交換仕様で、シリンダー交換が可能であること ・災害時に飛び出さないよう、引き出しはラッチ付であること ・付属品としてペントレー１個、仕切板２枚程度がついていること	脇デスク（キャスター付）	SD-IS46C3SAWN4	ワゴン　ＩＳ　３段引き出し　シリンダー錠	2	395	602	600	コクヨ	332	75,600	CZR-046MACB-W9	CZRワゴン	イトーキ	166	82,500	W400xD593xH607	DNC1CE-Z975	ワゴン　３段引き出し　Ｄ６００用シリンダー錠	オカムラ	340	106,400	W390xD580xH650

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア８階～１１階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）		外寸法						参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	W	D	H	メーカー	約0ゲ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
426	●	1530	11F	局長室11-1	■仕様 【背もたれ】骨フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロポレン、クッション：スラブウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モードウレタン 【張り地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚部板：強化ナイロン、５本脚、キャスター：φ60mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面よりH６２０ｍｍ程度の高さがあり、且つ上部/背面もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの初期位置固定と複数段階から選択可能なロッキング角度調節機能を有していること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調節が可能であること ・背もたれは、上半身の細かな動きにもフィットするように上部が柔軟に動く形状であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように、背もたれと座面が連動して後傾するロッキング機構を有していること ・ロッキング左右は自動調節に加えて個人差調節が可能であること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が400mm以上あり、且つ、奥行調整が50mm程度可能なこと ・座面クッションは、座りjob地や膝裏を化に配慮され、最も厚い部分が60mm以上あり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること 【肘】・アルミ肘であること 【脚】・脚部は安定性の高い５本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・アルミポリッシュ脚であること ・キャスターはナイロンキャスターとゴム張輪キャスターの2種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がわかりやすいように、各操作レバーが座ると手しやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は90kg程度以上であること ・サステナブルの観点から背と座の交換が容易であること ・張り地は、10色程度から選択可能であること ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること ・基準No.1531のハンガーが取付可能なこと	事務用回転椅子（ハイバック、肘付き）	C06-P422CW-BKG4B61	オフィスチェア　ウィザード４　アディショナルバック　アルミ肘・脚　布張り	1	680	570	1125	コクヨ	412	139,800	KF-525DL-ZWT1	セレーオチェア　エクストラハイ　T型肘	イトーキ	212	206,200		C64CBR-FSF1	オフィスチェア　シルフィー　デザインアーム　アルミ脚	オカムラ	406	154,200	W696xD696xH1247
427	●	1531	11F	局長室11-1	基準No.1530の事務用回転イスに取り付け可能なこと	事務用回転椅子ハンガー	C06H-C-BK1	オフィスチェア　オプション　ウィザード４　ハンガー	1	-	-	-	コクヨ	415	15,600	KFP-54H-T1	ハンガーオプション	イトーキ	213	13,400		C6926Y-GB03	オフィスチェア　オプション　ハンガー	オカムラ	400	15,900	
428	●	1532	11F	局長室11-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.1533の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9SPAWNN	収納庫　エディア　天板	1	900	400	20	コクヨ	626	19,400	同等品なし						4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
429	●	1533	11F	局長室11-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のものて、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を阻害しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・鍵書には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板などと本体に隙間がないよう、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-SD59SSAWN	収納庫　エディア　両開き扉　下置き	1	900	400	1050	コクヨ	604	76,200	同等品なし						4H33ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉上／下置き	オカムラ	629	71,300	W900xD400xH1050
430	●	1534	11F	局長室11-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.1533の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	1	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし						4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
431	●	1535	11F	局長室11-1	■仕様 本体・扉・上棚板：スチール焼付塗装 ワイヤー棚：スチール樹脂塗装　3段可動H90・200・385mm 付属品：上棚板・下ワイヤー棚・ハンガーパイプ・コートフック・鏡・扉トレー・扉フック、ネームプレート・ネーム用紙付き、アジャスター付き、連結用ボルトナット、連結穴キャップ付き ■要件 ・扉トレーにはバーがついており、タオルやネクタイ、レバー式の消臭スプレーなどをかけられること ・シリンダー錠付きであること。また、開閉表示付き、内筒交換対応であること。 ・扉色は、4色程度から選択可能なこと ・オプションで、側面に姿見が取り付けられること。また、姿見は、安全に配慮した樹脂ミラーであること	1人用ロッカー	NLK-L14SSAW	ロッカー　Ｃｆｏｒｔ　１人用	1	450	515	1792	コクヨ	642	78,700	HCE-4511SS-W9	クローレロッカー　１人用ワイドタイプ	イトーキ	498	71,000	W450xD515xH1790	4571SW-ZA75	ロッカー　SWタイプ　内筒交換錠タイプ　１人用	オカムラ	W191	73,900	W450xD515xH1790
432	●	1536	11F	局長室11-1	・L型、本体と壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L4N	周辺用品　固定金具　壁固定金具	1	55	120	35	コクヨ	744	895	EQ-A41-W9	壁固定金具　２個セット	イトーキ	491	3,580	W40xD120xH70x1.6	FHL003X-ZA75	周辺用品　固定金具　壁固定金具	オカムラ	723	1,320	
433	●	1537	11F	局長室11-1	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板　エッジ：樹脂押出材(ABS)　芯材：パーティクルボード 【支柱】スチール角パイプ（46.5×24.5）、メラミン焼付塗装 【脚】アルミダイカスト、メラミン焼付塗装 【パネル】樹脂押出材(ABS) 【キャスター】φ50mm双輪キャスター（ナイロン、ストッパー2個付き） 【棚】本体：スチールパイプ、メラミン焼付塗装　エンドキャップ：樹脂成型品（ナイロン） ■要件 ・フラップ式天板であること ・フラップ操作のレバーは大型で握り易く、片手で操作が可能であること ・収納効率を上げるため、平行スタック且つスタックピッチが90mm程度であること ・キャスターに高さが揃えられるようにアジャスター機能がついていること（最大10mm程度） ・天板2色、脚2色程度から選択できること	会議テーブル	FLF-K1806MPS-S1PW2	フラップ天板会議テーブル　リーフライン　幕板・棚付	2	1800	600	720	コクヨ	494	90,000	THN-186KS1-Z5W9	会議テーブル　スレント	イトーキ	371	93,800	W1800xD600xH720	81F1CB-MG99	会議テーブル　フラプター	オカムラ	504	81,850	W1800xD600xH720
434	●	1538	11F	局長室11-1	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板　エッジ：樹脂押出材(ABS)　芯材：パーティクルボード 【支柱】スチール角パイプ（46.5×24.5）、メラミン焼付塗装 【脚】アルミダイカスト、メラミン焼付塗装 【パネル】樹脂押出材(ABS) 【キャスター】φ50mm双輪キャスター（ナイロン、ストッパー2個付き） 【棚】本体：スチールパイプ、メラミン焼付塗装　エンドキャップ：樹脂成型品（ナイロン） ■要件 ・フラップ式天板であること ・フラップ操作のレバーは大型で握り易く、片手で操作が可能であること ・収納効率を上げるため、平行スタック且つスタックピッチが90mm程度であること ・キャスターに高さが揃えられるようにアジャスター機能がついていること（最大10mm程度） ・天板2色、脚2色程度から選択できること	会議テーブル	FLF-K1506MPS-S1PW2	フラップ天板会議テーブル　リーフライン　幕板・棚付	2	1500	600	720	コクヨ	494	88,500	THN-156KS1-Z5W9	会議テーブル　スレント	イトーキ	371	92,400	W1500xD600xH720	81F1CD-MG99	会議テーブル　フラプター	オカムラ	504	80,120	W1500xD600xH720
435	●	1539	11F	局長室11-1	■仕様 【脚】ポリプロピレン 【座】ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【脚】アルミダイカスト（メラミン焼付塗装） 【肘】強化ナイロン ■要件 ・座面を跳ね上げて水平にスタックできること ・水平スタックピッチは120㎜程度であること ・4脚程度、垂直にもスタックできること ・垂直スタックピッチは105㎜程度であること ・同一シリーズでキャスター仕様と固定脚仕様が選択できること ・背と座の色の組み合わせは6通り程度から選択できること ・脚色は2色程度から選べること	会議用椅子（キャスター）	K12-W211CU-G4E2E21	会議イス　スタッカ　キャスター脚　肘付	14	628	570	768	コクヨ	119	73,700	KLD219PV-Z9W9W6	モノンチェア　キャスター脚　肘付	イトーキ	263	65,700	W580xD555xH820xSH445	8142TA-FBA3	会議イス　グラータ　キャスター脚　肘付	オカムラ	438	71,500	W606xD625xH853xSH435
436	●	1540	11F	局長室11-2	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂（ABS、ASA）、芯材スチール、天板厚29㎜程度 【脚】スチール（焼付塗装）、樹脂（ABS） 【幕板】スチール（焼付塗装） ■要件 ・天板下に開口55mm（対面の場合180mm）程度、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合横配線が可能であること ・災害時に避難経路を塞ぐことがないよう、センター引き出しはラッチ付きであること ・センター引き出しはノートパソコンが収納できるよう深型（H45mm程度）であること	平デスク	SD-ISN157CLSPAWNN	デスク　ＩＳ　スタンダードテーブル　センター引き出し付き	1	1500	700	720	コクヨ	331	95,400	CZR-157EAC-9W9	CZRデスク　平机　L脚　浅型センター引出し付	イトーキ	123	104,400	W1500xD700xH720	3V2NAG-MK28	デスク　アドバンス　L脚・中央引き出し付き	オカムラ	317	118,820	W1500xD700xH720
437	●	1541	11F	局長室11-2	■仕様 【天板/本体】スチール 【キャスター】薄型自在キャスター ■要件 ・引き出しは３段（上段：トレー、中段：Ｂ６、下段：Ａ４）タイプであること ・Ａ４ファイルボックスが５個収納できること ・薄型自在キャスターで自由に動かすことが可能であること ・内筒交換仕様で、シリンダー交換が可能であること ・災害時に飛び出さないよう、引き出しはラッチ付であること ・付属品としてペントレー１個、仕切板２枚程度がついていること	脇デスク（キャスター付）	SD-IS46C3SAWN4	ワゴン　ＩＳ　３段引き出し　シリンダー錠	2	395	602	600	コクヨ	332	75,600	CZR-046MACB-W9	CZRワゴン	イトーキ	166	82,500	W400xD593xH607	DNC1CE-Z975	ワゴン　３段引き出し　Ｄ６００用シリンダー錠	オカムラ	340	106,400	W390xD580xH650

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア８階～１１階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）		外寸法						参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）				
							品番	品名	数量	W	D	H	メーカー	約ｶﾀﾛｸﾞ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
438	●	1542	11F	局長室11-2	■仕様 【背もたれ】骨フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロポレン、クッション：スラブウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モードウレタン 【張り地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚分岐：強化ナイロン、５本脚、キャスター：φ60mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面より Ｈ６２０ｍｍ程度の高さがあり、且つ上部/背面もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの記載位置固定と複数段階から選択可能なロッキング角度調節機能を有していること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調節が可能であること ・背もたれは、上半身の動かな動きにもフィットするように上部が柔軟に動く形状であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように、背もたれと座面が連動して後傾するロッキング機構を有していること ・ロッキング左右は動調節に加えて個人差調節が可能であること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が400mm以上あり、且つ、奥行調整が50mm程度可能なこと ・座面クッションは、座りる物や膝年劣化に配慮され、最も厚い部分が60mm以上あり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること 【肘】・アルミ肘であること 【脚】・脚部は安定性の高い５本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・アルミポリッシュ脚であること ・キャスターはナイロンキャスターとゴム張輪キャスターの2種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がわかりやすいように、各操作レバーが座るやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は90kg程度以上であること ・サステナブルの観点から背と座の交換が容易であること ・張り地は、32色程度から選択可能であること ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること ・基準No.1543のハンガーが取付可能なこと	事務用回転椅子（ハイバック、肘付き）	C06-P422CW-BKG4B61	オフィスチェア　ウィザード４　アディショナルバック　アルミ肘・脚　布張り	1	680	570	1125	コクヨ	412	139,800	KF-525DL-ZWT1	セレーオチェア　エクストラハイ　Ｔ型肘	イトーキ	212	206,200		C64CBR-FSF1	オフィスチェア　シルフィー　デザインアーム　アルミ脚	オカムラ	406	154,200	W696xD696xH1247
439	●	1543	11F	局長室11-2	基準No.1542の事務用回転イスに取り付け可能なこと	事務用回転椅子ハンガー	C06H-C-BK1	オフィスチェア　オプション　ウィザード４　ハンガー	1	-	-	-	コクヨ	415	15,600	KFP-54H-T1	ハンガーオプション	イトーキ	213	13,400		C6926Y-GB03	オフィスチェア　オプション　ハンガー	オカムラ	400	15,900	
440	●	1544	11F	局長室11-2	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.1545の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9SPAWNN	収納庫　エディア　天板	1	900	400	20	コクヨ	626	19,400	同等品なし							4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
441	●	1545	11F	局長室11-2	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のものて、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を阻害しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・鍵番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板などと本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-SD59SSAWN	収納庫　エディア　両開き扉　下置き	1	900	400	1050	コクヨ	604	76,200	同等品なし							4H33ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉上／下置き	オカムラ	629	71,300	W900xD400xH1050
442	●	1546	11F	局長室11-2	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.1545の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	1	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし							4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
443	●	1547	11F	局長室11-2	■仕様 本体・扉・上棚板：スチール焼付塗装 ワイヤー棚：スチール樹脂塗装　3段可動H90・200・385mm 付属品：上棚板・下ワイヤー棚・ハンガーパイプ・コートフック・鏡・扉トレー・扉フック、ネームプレート・ネーム用紙付き、アジャスター付き、連結用ボルトナット、連結穴キャップ付き ■要件 ・扉トレーにはバーがついており、タオルやネクタイ、レバー式の消臭スプレーなどをかけられること ・シリンダー錠付きであること。また、開閉表示付き、内筒交換対応であること。 ・扉色は、4色程度から選択可能なこと ・オプションで、側面に姿見が取り付けられること。また、姿見は、安全に配慮した樹脂ミラーであること	1人用ロッカー	NLK-L14SSAW	ロッカー　Ｃｆｏｒｔ　１人用	1	450	515	1792	コクヨ	642	78,700	HCE-4511SS-W9	クローレロッカー　１人用ワイドタイプ	イトーキ	498	71,000	W450xD515xH1790	4571SW-ZA75	ロッカー　SWタイプ　内筒交換錠タイプ　１人用	オカムラ	W191	73,900	W450xD515xH1790
444	●	1548	11F	局長室11-2	・L型、本体と壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-L4N	周辺用品　固定金具　壁固定金具	1	55	120	35	コクヨ	744	895	EQ-A41-W9	壁固定金具　２個セット	イトーキ	491	3,580	W40xD120xH70x1.6	FHL003X-ZA75	周辺用品　固定金具　壁固定金具	オカムラ	723	1,320	
445	●	1549	11F	局長室11-2	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板　エッジ：樹脂押出材(ABS)　芯材：パーティクルボード 【支柱】スチール角パイプ（46.5×24.5）、メラミン焼付塗装 【脚】アルミダイカスト、メラミン焼付塗装 【パネル】樹脂押出材(ABS) 【キャスター】φ50mm双輪キャスター（ナイロン、ストッパー2個付き） 【棚】本体：スチールパイプ、メラミン焼付塗装　エンドキャップ：樹脂成型品（ナイロン） ■要件 ・フラップ式天板であること ・フラップ操作のレバーは大型で握り易く、片手で操作が可能であること ・収納効率を上げるため、平行スタック且つスタックピッチが90mm程度であること ・キャスターに高さが揃えられるようにアジャスター機能がついていること（最大10mm程度） ・天板2色、脚2色程度から選択できること	会議テーブル	FLF-K1806MPS-S1PW2	フラップ天板会議テーブル　リーフライン　幕板・棚付	2	1800	600	720	コクヨ	494	90,000	THN-186KS1-Z5W9	会議テーブル　スレント	イトーキ	371	93,800	W1800xD600xH720	81F1CB-MG99	会議テーブル　フラプター	オカムラ	504	81,850	W1800xD600xH720
446	●	1550	11F	局長室11-2	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板　エッジ：樹脂押出材(ABS)　芯材：パーティクルボード 【支柱】スチール角パイプ（46.5×24.5）、メラミン焼付塗装 【脚】アルミダイカスト、メラミン焼付塗装 【パネル】樹脂押出材(ABS) 【キャスター】φ50mm双輪キャスター（ナイロン、ストッパー2個付き） 【棚】本体：スチールパイプ、メラミン焼付塗装　エンドキャップ：樹脂成型品（ナイロン） ■要件 ・フラップ式天板であること ・フラップ操作のレバーは大型で握り易く、片手で操作が可能であること ・収納効率を上げるため、平行スタック且つスタックピッチが90mm程度であること ・キャスターに高さが揃えられるようにアジャスター機能がついていること（最大10mm程度） ・天板2色、脚2色程度から選択できること	会議テーブル	FLF-K1506MPS-S1PW2	フラップ天板会議テーブル　リーフライン　幕板・棚付	2	1500	600	720	コクヨ	494	88,500	THN-156KS1-Z5W9	会議テーブル　スレント	イトーキ	371	92,400	W1500xD600xH720	81F1CD-MG99	会議テーブル　フラプター	オカムラ	504	80,120	W1500xD600xH720
447	●	1551	11F	局長室11-2	■仕様 【脚】ポリプロピレン 【座】ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【脚】アルミダイカスト（メラミン焼付塗装） 【肘】強化ナイロン ■要件 ・座面を跳ね上げて水平にスタックできること ・水平スタックピッチは120mm程度であること ・4脚程度、垂直にもスタックできること ・垂直スタックピッチは105mm程度であること ・同一シリーズでキャスター仕様と固定脚仕様が選択できること ・背と座の色の組み合わせは6通り程度から選択できること ・脚色は2色程度から選べること	会議用椅子（キャスター）	K12-W211CU-G4E2E21	会議イス　スタッカ　キャスター脚　肘付	8	628	570	768	コクヨ	119	73,700	KLD219PV-Z9W9W6	モノンチェア　キャスター脚　肘付	イトーキ	263	65,700	W580xD555xH820xSH445	8142TA-FBA3	会議イス　グラータ　キャスター脚肘付	オカムラ	438	71,500	W606xD625xH853xSH435
448	●	1552	11F	ワークラウンジ11-1	■仕様 【背】メラミン化粧板、ブナ成型合板 【座】メラミン化粧板、ブナ成型合板、ポリウレタンフォーム 【脚】スチール丸パイプ（φ15.9、焼付塗装） 【シートハイ高さ】755㎜ ■要件 ・横からでも座りやすいよう、ラウンド形状の座面であること ・カバン等手荷物をかけたときに滑り落ちにくいよう、背は中央から両側に向けてカーブがかった形状であること ・座り心地に配慮するため、座は30mm程度のウレタンクッション付きであること ・イスを引いた際に生ずる音の軽減に配慮した脚先形状であること ・本体色は11種類から、脚は3色から選べること	ラウンジハイチェア	K03-B43-MY3G2Q62*SH	チェア　ミケット　ハイタイプ　背座合板　座パッド付座シートハイ高さ変更の可能性あり	9	535	605	1085	コクヨ	207	69,400	KLL-123C-GHQ3	ノットワークチェア　ハイチェア　座クッション	イトーキ	248	58,300	W470xD500xH940	L409BX-FXW5	スイープ　ハイチェア　裏脚	オカムラ	465	77,000	W520xD548xH1000
449	●	1553	11F	ワークラウンジ11-1	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材（ABS）、芯材：パーティクルボード、天板厚25ｍｍ 【脚】支柱：スチール丸パイプ（焼付塗装）、脚ベース：アルミダイカスト　焼付塗装 【キャスター】薄型キャスター（ナイロン、ストッパー2個付き） ■要件 ・単柱脚であること ・天板端部は、天板色と同色でテーブルを横に並べた際、隙間なく揃うよう、スクエアエッジであること ・フラップ式テーブルであること ・スタックピッチは310mm程度であること ・キャスターは、目立ちにくい低床キャスターであること ・1シリーズで天板フラップタイプ、固定タイプ、T字脚タイプ、単柱脚タイプ、キャスター有り無し、配線機能有り無しなど様々なバリエーションが選択できること ・天板と支柱・脚色の組み合わせは12種類程度から選べること	ミーティングテーブル	MT-V77FE6AMP2	会議テーブル　ビエナ　フラップ型　正方形天板　塗装脚　キャスター	7	750	750	720	コクヨ	473	100,400	DDJF-077HNTC-TM	会議テーブル　ホバーテーブル　折りたたみ十字脚角型（正方形）天板配線なし　塗装脚キャスター	イトーキ	352	110,300	W750xD750xH720	87AEAE-MAS2	会議テーブル　ライブス　フラップ角型天板　単柱塗装脚キャスター	オカムラ	77	105,000	W750xD750xH720

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア８階～１１階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメーカー）									参考例示品①（イトーキメーカー）						参考例示品②（オカムラメーカー）					
							品番	品名	外寸法 数量	W	D	H	メーカー	カタログ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
450	●	1554	11F	ワークラウンジ11-1	■仕様 【背】ポリプロピレン 【座】ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【脚】スチール丸パイプφ19.1（粉体塗装） 【キャスター】ポリウレタン巻きキャスター ■要件 ・座り心地に配慮し、中央部深くしたベース層にモールドウレタンを重ねた座クッション構造であること ・座面がフラップし、水平スタッキングが可能であること ・スタックピッチは250mm程度であること ・空間との調和を考慮し、本体色とキャスターは同一色であること ・背板は抗菌加工されていること、また抗菌加工は抗菌SIAAマークを取得していること ・本体、座面の色は7色程度から選べること	ラウンジチェア	K01-Z211CU-E2G2E21	チェア　エニー　キャスタータイプ	7	560	480	780	コクヨ	86	43,200	KLK-655C-T1W2	Ｌ Ｋ－６チェア　座布　肘付	イトーキ	271	44,000	W573xD507xH743xSH420	81S1BEFSG2	チェア　ルナ　背パッドなし　肘付	オカムラ	443	61,000	W560xD560xH820
451	●	1555	11F	ワークラウンジ11-1	■仕様 【背】ポリプロピレン 【座】ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【脚】スチール丸パイプφ19.1（粉体塗装） 【キャスター】ポリウレタン巻きキャスター ■要件 ・座り心地に配慮し、中央部深くしたベース層にモールドウレタンを重ねた座クッション構造であること ・座面がフラップし、水平スタッキングが可能であること ・スタックピッチは250mm程度であること ・空間との調和を考慮し、本体色とキャスターは同一色であること ・背板は抗菌加工されていること、また抗菌加工は抗菌SIAAマークを取得していること ・本体、座面の色は7色程度から選べること	ラウンジチェア	K01-Z211CU-1SG21S1	チェア　エニー　キャスタータイプ	7	560	480	780	コクヨ	86	43,200	KLK-655C-U5Y5	Ｌ Ｋ－６チェア　座布　肘付	イトーキ	271	44,000	W573xD507xH743xSH420	81S1BEFSG9	チェア　ルナ　背パッドなし　肘付	オカムラ	443	61,000	W560xD560xH820
452	●	1556	11F	ワークラウンジ11-1	■仕様 【背】ポリプロピレン 【座】ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【脚】スチール丸パイプφ19.1（粉体塗装） 【キャスター】ポリウレタン巻きキャスター ■要件 ・座り心地に配慮し、中央部深くしたベース層にモールドウレタンを重ねた座クッション構造であること ・座面がフラップし、水平スタッキングが可能であること ・スタックピッチは250mm程度であること ・空間との調和を考慮し、本体色とキャスターは同一色であること ・背板は抗菌加工されていること、また抗菌加工は抗菌SIAAマークを取得していること ・本体、座面の色は7色程度から選べること	ラウンジチェア	K01-Z211CU-Q6G2Q61	チェア　エニー　キャスタータイプ	7	560	480	780	コクヨ	86	43,200	KLK-655C-T1Q2	Ｌ Ｋ－６チェア　座布　肘付	イトーキ	271	44,000	W573xD507xH743xSH420	81S1BEFXW5	チェア　ルナ　背パッドなし　肘付	オカムラ	443	61,000	W560xD560xH820
453	●	1557	11F	ワークラウンジ11-1	■仕様 【背】ポリプロピレン 【座】ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【脚】スチール丸パイプφ19.1（粉体塗装） 【キャスター】ポリウレタン巻きキャスター ■要件 ・座り心地に配慮し、中央部深くしたベース層にモールドウレタンを重ねた座クッション構造であること ・座面がフラップし、水平スタッキングが可能であること ・スタックピッチは250mm程度であること ・空間との調和を考慮し、本体色とキャスターは同一色であること ・背板は抗菌加工されていること、また抗菌加工は抗菌SIAAマークを取得していること ・本体、座面の色は7色程度から選べること	ラウンジチェア	K01-Z211CU-39G2391	チェア　エニー　キャスタータイプ	7	560	480	780	コクヨ	86	43,200	KLK-655C-S4S5	Ｌ Ｋ－６チェア　座布　肘付	イトーキ	271	44,000	W573xD507xH743xSH420	81S1BEFSG7	チェア　ルナ　背パッドなし　肘付	オカムラ	443	61,000	W560xD560xH820
454	●	1558	11F	ワークラウンジ11-1	■仕様 【背/座】ポリウレタンフォーム ■要件 ・安全性に配慮し座面端部はR形状であること ・物の落下や挟み込みの心配が無いよう、座面には隙間のないものとすること ・脚は足元の清掃やメンテナンスのしやすいよう、4本脚のものとすること ・背、座の色は8色程度から選択できること ・基準No.1560～1562のフレームと同一シリーズで取付可能なこと	ユニットソファ用シート	CNS-1610G2M6	ソファ　コレッソ　１連シート	6	700	700	470	コクヨ	144	71,800	LP-20011-T4T4	ピクセル　1連　ローバック	イトーキ	581	72,500	W600xD600xH490	LB83AB-FXW2	ソファ　ツースアルファ　1連シート	オカムラ	574	71,600	W600xD600xH720
455	●	1559	11F	ワークラウンジ11-1	■仕様 【背/座】ポリウレタンフォーム ■要件 ・安全性に配慮し座面端部はR形状であること ・物の落下や挟み込みの心配が無いよう、座面には隙間のないものとすること ・脚は足元の清掃やメンテナンスのしやすいよう、4本脚のものとすること ・背、座の色は8色程度から選択できること ・基準No.1560～1562のフレームと同一シリーズで取付可能なこと	ユニットソファ用シート	CNS-1600CG2M6	ソファ　コレッソ　コーナーシート	1	700	700	470	コクヨ	144	98,800	LP-30011-T4T4	ピクセル　コーナーシート　1連　ローバック	イトーキ	581	120,000	W600xD600xH490	LB83AG-FXW2	ソファ　ツースアルファ　コーナーシート	オカムラ	574	119,600	W600xD600xH720
456	●	1560	11F	ワークラウンジ11-1	■仕様 【フレーム】スチールパイプ、焼付塗装 【脚】スチールパイプφ31mm程度、焼付塗装 【支柱】スチール、焼付塗装、アジャスター付き ■要件 基準No.1558・1559のソファと同一シリーズで取付可能なこと	ユニットソファ用フレーム	CNB-1610SE6A	ソファ　コレッソ　独立フレーム　１連	1	682	682	218	コクヨ	145	49,400	LP-186HGLL1-T1	ピクセル　ローフレーム　単体３連	イトーキ	580	71,800	W1800xD600xH230	LB83SF-ZZ5	ソファ　ツースアルファ　直線基本フレーム　３連	オカムラ	574	102,500	W1800xD600xH330
457	●	1561	11F	ワークラウンジ11-1	■仕様 【フレーム】スチールパイプ、焼付塗装 【脚】スチールパイプφ31mm程度、焼付塗装 【支柱】スチール、焼付塗装、アジャスター付き ■要件 基準No.1558・1559のソファと同一シリーズで取付可能なこと	ユニットソファ用フレーム	CNB-1630CJE6A	ソファ　コレッソ　２ＷＡＹ増連フレーム　３連	1	2745	832	218	コクヨ	145	119,000	LP-186HTLL1-T1	ピクセル　ローフレーム　直線連結３連	イトーキ	580	64,400	W1800xD600xH230	LB83TD-ZZ5 LB83TB-ZZ5	ソファ　ツースアルファ　連結フレーム　２連 ソファ　ツースアルファ　連結フレーム　１連	オカムラ	574	107,400	W1200xD600xH330 W600xD600xH330
458	●	1562	11F	ワークラウンジ11-1	■仕様 【フレーム】スチールパイプ、焼付塗装 【脚】スチールパイプφ31mm程度、焼付塗装 【支柱】スチール、焼付塗装、アジャスター付き ■要件 基準No.1558・1559のソファと同一シリーズで取付可能なこと	ユニットソファ用フレーム	CNB-1620JE6A	ソファ　コレッソ　直線増連フレーム　２連	1	1505	682	218	コクヨ	145	53,100	LP-066HTLL1-T1	ピクセル　ローフレーム　L字連結１連	イトーキ	580	49,200	W600xD600xH230	LB83TG-ZZ5	ソファ　ツースアルファ　コーナーフレーム	オカムラ	574	56,900	W600xD600xH330
459	●	1563	11F	ワークラウンジ11-1	・脚がソファの下に入る形状であること ・パソコン作業が行いやすいように天板傾斜を10度程度にすること ・ドリンク等が置けるようなスペースを設けること	パーソナルテーブル	LT-450TLE6AVAE6	オフィスラウンジテーブル　ベルソ　チルトタイプ	3	550	448	720	コクヨ	146	97,500	TLL-06PT-NH4	ラウンジチェアUB　オプション　PCテーブル	イトーキ	574	85,500	W600xD363xH650	MSB5GJ-MXS3	ライブス　パーソナルテーブル　傾斜あり	オカムラ	102	94,700	W650xD600xH662
460	●	1564	11F	ワークラウンジ11-1	■仕様 【座・ランバー部】本体：合板、ポリウレタンフォーム 【脚部】スチール、メラミン焼付塗装 【背パネル】吸音ウレタン、合板、MDF、ポリウレタンフォーム ■要件 ・防騒を確保するために法要件を必ず満たすこと ・ソファー2脚と、テーブル1台で構成されたミーティングブースのセットであること ・ブースの三方はパネルで遮蔽され、一方は開放されていて出入りができる形状であること ・背パネルの高さはH1400mm程度とし、座った際の包まれ感と、適度な遮蔽感があること ・パネルには音や声の漏れを軽減させる効果のある吸音ウレタンを内蔵していること ・ブース同士・ソファー同士を背合わせにした際開閉ができないよう外側は直線的な構成とし、 また内側の座面コーナーは座り心地を考慮して緩やかなアール形状となっていること ・清掃がしやすいよう、パネルおよびソファーの足元は床と隙間のないデザインであること ・運用変更に対応できるよう、ソファー単体でも使用可能であること ・運用後の機能拡張に対応できるよう、パネル脚にはオプションで液晶ディスプレイや電源コンセントが後付け可能であること ・ソファーの張り地は、座・背パネルの色と、ランバーの色を別色で組み合わせられること ・ソファーの色は10色程度から選択可能であること ・パネルの色は、9色程度から選択可能であること	パネル付きソファ	CN-493AHKAV3KAM1	ブース　プラケッツ　A型ソファー　Ｗ１９００	4	1900	650	1400	コクヨ	75	408,000	同等品なし						同等品なし					
461	●	1565	11F	ワークラウンジ11-1	■仕様 【天板】パーティクルボード、メラミン化粧板 【脚】スチール粉体塗装 【パネル脚】吸音ウレタン、合板、MDF ■要件 ・ソファー2脚と、テーブル1台で構成されたミーティングブースのセットであること ・テーブルの天板は出入り口側の辺が短い台形形状となっており、出入りのしやすさが考慮されていること ・テーブル色は、4色程度から選択可能であること ・基準No.1564のソファと同一シリーズ、同一メーカーであること	パネル付き会議テーブル	CN-4917LHMP2KAV3	ブース　プラケッツ　テーブル　パネル脚　Ｄ１７５０	2	1500	1750	1400	コクヨ	76	290,000	同等品なし						同等品なし					
462	●	1566	11F	ワークラウンジ11-1	・パネル付きのカウンターテーブルのパネル脚にモニターを接続する機能を有すること	モニター取付金具	MTA-490D40N	ブース　プラケッツライト　液晶取り付金具	2	700	65	580	コクヨ	77	49,700	同等品なし						DD430F-ZK25	ディスプレイユニット	オカムラ	170	39,600	
463	●	1567	11F	ワークラウンジ11-1	・パネル付きソファの連結が可能であること	パネル付きソファ用連結金具	CNC-4910	ブース　プラケッツ　背パネル転結金具	4	-	-	-	コクヨ	75	2,500	同等品なし						同等品なし					
464	●	1568	11F	ワークラウンジ11-1	■仕様 【座】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材（ABS）、芯材：パーティクルボード 【脚】ピーチ材、ウレタン塗装 【フレーム】スチール、粉黛塗装 【アジャスタ】樹脂成形品（ポリエチレン） ■要件 ・木製テーブルであること ・デザインを統一するために、基準No.1569と同一シリーズとすること。もしくは色味を合わせること	ラウンジテーブル	XY-TWT21SMN1NN	テーブル　ウッドチルト　長方形固定型天板　アジャスター	2	2100	1000	720	コクヨ	37	159,000	JVT-2111HNWM2NS	アフィーノミーティングテーブル　木製脚	イトーキ	349	508,900	W2100xD1100xH720	4LRVAB-WJ97	ラティオIII　木脚	オカムラ	491	393,960	W2100xD900xH720
465	●	1569	11F	ワークラウンジ11-1	■仕様 【座】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材（ABS）、芯材：パーティクルボード 【脚】ピーチ材、ウレタン塗装 【フレーム】スチール、粉黛塗装 【アジャスタ】樹脂成形品（ポリエチレン） ■要件 ・4名程度座れること ・木製ベンチであること ・デザインを統一するために、基準No.1568と同一シリーズとすること。もしくは色味を合わせること	ラウンジチェア	XY-CWT204MN1N	チェア　ウッドチルトベンチ	2	2000	400	420	コクヨ	37	135,000	同等品なし						同等品なし					

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア８階～１１階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメーカー）		外寸法							参考例示品①（イトーキメーカー）						参考例示品②（オカムラメーカー）					
							品番	品名	数量	W	D	H	メーカー	ｶﾀﾛｸﾞ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
466	●	1570	11F	ワークラウンジ11-1	■仕様 【背/座】ポリプロピレン 【脚】スチール丸パイプ、粉体塗装 ■要件 ・4脚程度スタック可能なこと ・フレームがはみ出るようなデザインで、イスが引きやすく、スムーズな持ち運びができること ・6色程度から選択できること	ラウンジチェア	XY-COF1E6A38NN	チェア　オフセットフレーム　４本脚肘無　樹脂	6	508	540	800	コクヨ	32	33,900	KLU-500-T1S9	ニーノチェア　ヌードシェル　肘なし	イトーキ	258	42,000	W500xD510xH715	L681BG-GG97	ブックチェア肘なし	オカムラ	459	45,000	W522xD528xH822
467	●	1571	11F	ワークラウンジ11-1	■仕様 【フレーム本体】アルミ（粉体塗装） 【脚、ベース】スチール（粉体塗装） 【表面材】ニット（ポリエステル） 【アジャスター】ナイロン(調整範囲10mm) ■要件 ・圧迫感を軽減しつつ視線を適度に遮蔽できるよう、表面材はニット素材であること ・高さ違い、タイプ違いのスクリーンも含め、スクリーン同士はマグネットにより簡易連結できること ・制限なく連結ができること ・連結の角度を自在に調整できること ・脚、ベースは回転式で、レイアウトごとに最小限の脚だけを出すことで足元空間をすっきりと見せられるようになっていること ・同形状のスクリーン同士は重ねてコンパクトに収納できること ・表面材は4色程度から選択可能であること	ローバーティション（自立式・ニット）	PMN-S0916M-6ABL1	スクリーン　マニット　Ｗ９００直線タイプ	14	900	320	1600	コクヨ	147	88,600	同等品なし								同等品なし					
468	●	1572	11F	ワークラウンジ11-1	・パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直線連結の場合ユーナーポストを使用せずに連結可能であること。 ・2方向、3方向、4方向連結の場合、コーナーポストは共通で使用できること ・パネルにエンドカバーが内蔵されていること ・クロスは21色以上から選択可能であること ・フレームは2色から選択可能であること	ローバーティション（クロスパネル）	PP-FXN0718HSNE1N	ローバーティション　フレクセルⅡ　全面クロスパネル	1	700	54	1835	コクヨ	662	86,600	FZR-0719AR-WK3	FZRパネル　クロスパネル	イトーキ	627	82,500	W700xD50xH1935	NX10FD-FFD3	ローバーティション　ポジット　全面クロスパネル	オカムラ	583	81,840	W700xD40xH1920
469	●	1573	11F	ワークラウンジ11-1	・パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直線連結の場合ユーナーポストを使用せずに連結可能であること。 ・2方向、3方向、4方向連結の場合、コーナーポストは共通で使用できること ・パネルにエンドカバーが内蔵されていること ・クロスは21色以上から選択可能であること ・フレームは2色から選択可能であること	ローバーティション（クロスパネル）	PP-FXN0918HSNE1N	ローバーティション　フレクセルⅡ　全面クロスパネル	2	900	54	1835	コクヨ	662	90,400	FZR-0919AR-WK3	FZRパネル　クロスパネル	イトーキ	627	93,100	W900xD50xH1935	NX10FF-FFD3	ローバーティション　ポジット　全面クロスパネル	オカムラ	583	85,800	W900xD40xH1920
470	●	1574	11F	ワークラウンジ11-1	・2方向、3方向、4方向連結の場合に共通で使用できること ・フレームは2色（シルバー、ホワイト）から選択可能であること	ローバーティション用コーナーポスト	PPS-FXNP18N	ローバーティション　フレクセルⅡ　コーナーポスト９０°	1	54	54	1835	コクヨ	664	22,700	FZR-19JS-W9	FZRパネル　連結ポスト　90°ポスト	イトーキ	630	20,400	W51xD51xH1935	NX81AE-ZA75	ローバーティション　ポジット　コーナーポスト９０°	オカムラ	586	39,100	H1920
471	●	1576	11F	執務室11-1	■仕様 【背】樹脂：ポリプロピレン　クッション：張り地、ウレタンフォーム 【座】座板：ポリプロピレン　クッション：張り地、ウレタンフォーム 【脚】：スチール丸パイプφ25.4、粉体塗装 ■要件 ・安定した姿勢の保持と包み込み感の両立が実現できるよう座のベース層は骨盤を支えるような面形状となっていること ・クッションの厚みは最大で60mm確保できていること ・立ち座りがし易く、横からの出入りがしやすい半肘付きであること ・肘はポケット等に引っ掛けない様に樹脂等で巻き込む形であること ・4脚程度スタッキングが可能なこと ・ロングライフ設計の観点から座カバーがオプションとして備わっていること ・同一シリーズでキャスター仕様と固定脚仕様が選択できること ・キャスター脚仕様であること ・空間との調和を考慮して本体色にソフトベージュが選択可能なこと ・張り地色は15色程度から選べること ・耐アルコール、耐次亜塩素酸性能を持った張り地が含まれていること	会議用椅子（キャスター）	K17-Z22CW-E6T72	会議イス　プロッティ　キャスタータイプ　背座クッションタイプ	24	520	565	815	コクヨ	447	55,600	KH-Z15PV-Z9T1T1	カクタスチェア　キャスター	イトーキ		68,000		H141BC-FFW1	会議イス　リータⅡ　キャスタータイプ　座クッションタイプ	オカムラ	465	82,000	W628xD572xH828
472	●	1577	11F	執務室11-1	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム 、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【開閉式配線カバー】アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面⇔片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズがW1000～W3000ま で同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300mm程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付け可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは18通り程度であること	大型天板デスク（両面・基本）	DWV-WD2812-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　基本　間開配線カバー	36	2800	1200	720	コクヨ	308	415,700	CLR-282SED-W9W9＋CLRA-28DCM-W9（¥69,000）	インターリンクＲ　可変パネル脚・両面　スタート＋間開型ダクトカバー	イトーキ	89	513,230	W2802xD1200xH720	DP19JB- MK28＋DP97AB(¥65,600)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　基本＋間開型配線カバー	オカムラ	286	520,140	W2800xD1200xH720
473	●	1578	11F	執務室11-1	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム 、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【開閉式配線カバー】アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面⇔片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズがW1000～W3000ま で同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300mm程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付け可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは18通り程度であること	大型天板デスク（両面・増連）	DWV-WJ2812-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　増連　間開配線カバー	16	2800	1200	720	コクヨ	308	369,000	CLR-282EED-W9W9＋CLRA-28DCM-W9（¥69,000）	インターリンクＲ　可変パネル脚・両面　エンド＋間開型ダクトカバー	イトーキ	89	448,530	W2802xD1200xH720	DP19LB- MK28＋DP97AB(¥65,600)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　増連＋間開型配線カバー	オカムラ	286	466,080	W2800xD1200xH720
474	●	1579	11F	執務室11-1	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム 、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【開閉式配線カバー】アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面⇔片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズがW1000～W3000ま で同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300mm程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、意匠変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付け可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは18通り程度であること	大型天板デスク（両面・増連）	DWV-WJ1412-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　増連　間開配線カバー	28	1400	1200	720	コクヨ	308	200,200	CLR-142EED-W9W9＋CLRA-14DCM-W9（¥34,500）	インターリンクＲ　可変パネル脚・両面　エンド＋間開型ダクトカバー	イトーキ	89	248,930	W1402xD1200xH720	DP19LH- MK28＋DP97AH(¥32,800)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　増連＋間開型配線カバー	オカムラ	286	278,220	W1400xD1200xH720

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア８階～１１階）

整理番号	JOIFA	基準№	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）		外寸法						参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	W	D	H	メーカー	約0ゲ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
475	●	1580	11F	執務室11-1	■仕様 【寸法】寸法要件を必ず満たすこと 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：スチール、ハニカム 、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【エンド脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP) 【中間脚】スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 【幕板・コートダクト】スチール(焼付塗装)、樹脂(PP) 【開閉式配線カバー】 アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS) ■要件 ・レイアウト変更に伴い両面⇔片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・将来のレイアウト変更にも対応できるよう、最長12mまで連結可能とすること ・デスク単体サイズがW1000～W3000まで同一シリーズで対応できること ・増連連結した際にフリーアドレスデスクとして使用できるように中間脚が邪魔にならない仕様であること ・机上面を大きく確保するために配線カバーが192mm程度以下であること ・配線ダクトはOAタップが入るよう天板面から深さ100mm程度、配線開口幅片側85mm程度を確保すること ・配線カバーは2分割され個別に使用できること、また片手で電源が差し込めるよう開閉式であること ・コード受けは幕板に沿って任意の位置に移動でき、側板を手前に倒して配線のメンテナンス作業が行えること ・天板裏にマグネット式フックが取りつけ可能なこと ・天板裏の足元幕板はH300mm程度であること ・天板はシャープなイメージとなるよう先端は船底形状とし、厚みは25mm程度とする ・強度確保のため天板芯材はスチール製であること ・センター引き出しが任意の位置に取付け可能で、かつ将来的に取付け位置が容易に変更できること ・将来のレイアウト変更の際、最小変更も容易にできるよう天板カバーが取りつけ可能なこと ・配線収納を考慮して配線オプションが取付け可能なこと ・脚・天板色の組み合わせは18通り程度であること	大型天板デスク（両面・基本）	DWV-WD1612-SAWPAW3	デスク　ワークヴィスタ＋　両面Ｄ６００　基本　間開配線カバー	16	1600	1200	720	コクヨ	308	263,000	●単独型CLR-162GED-W9W9（¥304,760）×8台＋●スタート CLR-162SED-W9W9（¥229,330）×8台＋CLRA-16DCM-W9（¥37,300）×16台	インターリンクＲ　可変パネル脚・両面　スタート＝単独型＋開閉型ダクトカバー	イトーキ	89	ご提合計で計算	W1602xD1200xH720	DIP19JF- MK28+DP97AF(¥33,820)	デスク　プロユニット　フリーウェイ　両面Ｄ６００　基本＋開閉型配線カバー	オカムラ	286	345,500	W1600xD1200xH720
476	●	1581	11F	執務室11-1	テーブルの幕板に付帯するH720用の立ち上げ配線カバーであること 基準№1577～1580大型天板デスクに取り付け可能なこと	立上げ配線カバー	DWVA-UC100-1	デスク　ワークヴィスタ　立上げ配線カバー幕板用	104	64	41	200	コクヨ	315	4,100	CGA-07TWN-T2	ケーブルガイド	イトーキ	62	14,700		DP67AP-Z975	立ち上げダクトスチールタイプ	オカムラ	288	7,730	
477	●	1582	11F	執務室11-1	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材(ABS)、芯材：パーティクルボード 【フレーム】スチール角パイプ（焼付塗装） 【脚】支柱：スチール角パイプ（焼付塗装）、キャスター：φ50mm双輪キャスター（ウレタン、ストッパー付、リフトロックタイプ） 【コードダクト】スチール（焼付塗装） 【配線カバー】樹脂(ABS) ■要件 ・配線取り出し口は天板の中心にあり、蓋を閉じた状態でも4方向から配線の取出しが可能であること ・配線カバーは開口方向を外側、内側の2通りの付け替えが可能であること ・配線カバー下には配線トレーがあり、OAタップの設置が可能なこと ・レイアウト変更に柔軟に対応できるよう、4本脚でキャスター付であること ・脚の形状は角型であること ・ビームと脚部が連結されているなどの工夫により脚が安定していること ・キャスターストッパーはロック時に床に接地するリフトロック式であること ・2台以上連結する場合、脚を内側に付け替えることにより脱空間を有効に使用できること ・モニターアームが配線カバーの全方向から設置可能なこと ・天板色は4色程度から選択が可能なこと	大型天板デスク（片面タイプ、キャスター付き）	SD-WFC126SAAMAWN3	デスク　ワークフィット　片面　キャスター脚	6	1200	600	720	コクヨ	248	89,400	AF-1206PWC1-WL	アクティブフィールド　角型　キャスター　配線口	イトーキ	80	86,820	W1200xD600xH720	3Y2E3J-MK27	デスク　アジョンフリー　片面キャスター脚	オカムラ	268	101,240	W1200xD600xH720
478	●	1583	11F	執務室11-1	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材(ABS)、芯材：パーティクルボード 【フレーム】スチール角パイプ（焼付塗装） 【脚】支柱：スチール角パイプ（焼付塗装）、キャスター：φ50mm双輪キャスター（ウレタン、ストッパー付、リフトロックタイプ） 【コードダクト】スチール（焼付塗装） 【配線カバー】樹脂(ABS) ■要件 ・配線取り出し口は天板の中心にあり、蓋を閉じた状態でも4方向から配線の取出しが可能であること ・配線カバーは開口方向を外側、内側の2通りの付け替えが可能であること ・配線カバー下には配線トレーがあり、OAタップの設置が可能なこと ・レイアウト変更に柔軟に対応できるよう、4本脚でキャスター付であること ・脚の形状は角型であること ・ビームと脚部が連結されているなどの工夫により脚が安定していること ・キャスターストッパーはロック時に床に接地するリフトロック式であること ・2台以上連結する場合、脚を内側に付け替えることにより脱空間を有効に使用できること ・モニターアームが配線カバーの全方向から設置可能なこと ・天板色は4色程度から選択が可能なこと	大型天板デスク（片面タイプ、キャスター付き）	SD-WFA186SAAMAWNN	デスク　ワークフィット　片面　アジャスター脚	1	1800	600	720	コクヨ	248	170,500	同等品なし										同等品なし				
479	●	1584	11F	執務室11-1	・基準№1583のデスクに取付可能なこと	立上げ配線カバー	SDU-WFAE6A	デスク　ワークフィット　立上げ配線カバー	1	49	49	660	コクヨ	251	11,000	CGA-07TWN-CW	ケーブルガイド	イトーキ	62	14,700		DY698P-GC28	脚配線カバー	オカムラ	274	12,800	
480	●	1585	11F	執務室11-1	・基準№1582のデスクに取付可能なこと	立上げ配線カバー	SDU-WFCE6A	デスク　ワークフィット　立上げ配線カバー	6	49	49	608	コクヨ	251	11,000	CGA-07TWN-CW	ケーブルガイド	イトーキ	62	14,700		DY698P-GC28	脚配線カバー	オカムラ	274	12,800	
481	●	1586	11F	執務室11-1	・耐荷重68.6N程度を有すること ・基準№1582・1583のデスクに取付可能なこと	デスク用配線フック	SDA-BSW10N	デスク　ワークフィット　配線オプション　フック（２個入り）	7	35	50	70	コクヨ	251	1,100	CZRA-HK	フック（2個入）	イトーキ	81	700		3Y891P-T01	かばんフック	オカムラ	273	3,240	
482	×	1587	11F	執務室11-1	・耐荷重60kg程度であること ・キャスター仕様であること ※共通仕様書記載の6-①-ア/ウ/エの適合対象外とする	プリンタスタンド	LPS-T5050F	プリンタスタンド	5	500	535	90	ヤンワサプラ	107	12,500	同等品なし						同等品なし					
483	●	1588	11F	執務室11-1	■仕様　【背もたれ】背フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロピレン、クッション：スラブウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【張り地】ポリエステル 【肘掛け】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド 【脚部】脚羽根：強化ナイロン、５本脚、キャスター：φ50mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面より H470mm程度の高さがあり、且つ上部/背面もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの初期位置固定と複数段階から選択可能なロッキング角度調節機能を有していること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調節が可能であること ・背はメッシュ及びクッションより選択可能であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように、背もたれと座面が連動して後傾するロッキング機構を有していること ・ロッキング反力は自動調節に加えて個人座調節が可能であること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が400mm以上あり、且つ、奥行調整が50mm程度可能なこと ・座面クッションは、座りこみや経年劣化に配慮され、最も厚い部分が60mm以上あり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること 【肘】・デスクの高さや体格、作業姿勢にあわせて肘掛けを好みの位置に調整することができる可動肘仕様であること ・可動肘は、水平方向への前後スライド80mm程度、角度内側25°程度、上下方向スライド100mm程度調整が可能であること ・可動肘は、イスの座面を一番低く設定した場合にも、H720mmのデスク天板と肘の高さを合わせられること、また肘の高さをデスク天板の高さに合わせた際に、肘が邪魔にならないように配慮されていること 【脚】・脚部は安定性の高い5本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・脚羽根部分は汚れの際立ちがさまたげられ、黒色もしくは、艶ナシ仕上とすること ・キャスターはナイロンキャスターとゴム車輪キャスターの2種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がわかりやすいように、各操作レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は90kg程度以上であること ・張り地は、12色程度から選択可能であること。 ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること ・基準№1590のハンガーが取付可能なこと	事務用回転椅子（ローバック、肘付き）	C04-B132CW-E1Q4Q41	チェア　ミトラ２　可動肘　ランバー付き　黒脚　白本体　布	283	680	565	890	コクヨ	423	92,300	KJ-127PV1W9Q6	ノートチェア　ロー　アジャスタブル肘　ランバー付	イトーキ	193	104,800		CF83XS-FSG7	チェア ポータム　可動肘　ブラック脚　黒本体　ランバー付　クッション	オカムラ	404	100,000	W660xD575xH935xSH420
484	●	1589	11F	執務室11-1	■仕様 【背もたれ】背フレーム：強化ナイロン、背板：ポリプロピレン、クッション：スラブウレタン 【座面】座板：ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【張り地】ポリエステル 【脚部】脚羽根：強化ナイロン、５本脚、キャスター：φ50mm ■要件 【背】・背をしっかり支えるため背板は座面より H470mm程度の高さがあり、且つ上部/背面もクッションで覆われていること ・レバー操作によってロッキングの初期位置固定と複数段階から選択可能なロッキング角度調節機能を有していること ・腰部にランバーサポート機能を内包しており、レバー操作で背もたれ形状の調節が可能であること ・背はメッシュ及びクッションより選択可能であること 【座】・ロッキング時に大腿部を圧迫しないように、背もたれと座面が連動して後傾するロッキング機構を有していること ・ロッキング反力は自動調節に加えて個人座調節が可能であること ・座面に、体圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ・座の奥行が400mm以上あり、且つ、奥行調整が50mm程度可能なこと ・座面クッションは、座りこみや経年劣化に配慮され、最も厚い部分が60mm以上あり、座シェル内部の形状を感じにくい配慮がされていること 【脚】・脚部は安定性の高い5本脚で、座面の高さ調節機能が備わっていること ・脚羽根部分は汚れの際立ちがさまたげられ、黒色もしくは、艶ナシ仕上とすること ・キャスターはナイロンキャスターとゴム車輪キャスターの2種類程度から選択できること 【その他】・調節機能がわかりやすいように、各操作レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ・イスの耐荷重は90kg程度以上であること ・張り地は、12色程度から選択可能であること。 ・安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること ・基準№1590のハンガーが取付可能なこと	事務用回転椅子（ローバック、肘無し）	C04-B102CW-E1Q4Q41	チェア　ミトラ２　肘無　黒脚　白本体　ランバー付き　布	33	680	565	890	コクヨ	423	69,100	KJ-120PV-W9Q6	ノートチェア　ロー　肘なし　ランバー付	イトーキ	193	76,800		CF13XS-FSG7	チェア ポータム　肘無　ブラック脚　黒本体　ランバー付　クッション	オカムラ	404	79,700	W660xD575xH935xSH420
485	●	1590	11F	執務室11-1	基準№1588・1589の事務用回転イスに取り付け可能なこと	事務用回転椅子ハンガー	C04H-C-E11	チェア　オプション　ミトラ２　ハンガー　ファブリック用　白	316	-	-	-	コクヨ	419	10,400	KJP-13H-W9	ノートチェア　ハンガー	イトーキ	198	12,800		CF926Y-G721	チェア　オプション　ポータム　ハンガー　黒	オカムラ	400	15,900	
486	●	1591	11F	執務室11-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準№1592の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9SPAWNN	収納庫　エディア　天板	102	900	400	20	コクヨ	626	19,400	同等品なし						4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア８階～１１階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）		外寸法						参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	W	D	H	メーカー	ｶﾀﾛｸﾞ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
487	●	1592	11F	執務室11-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4ｃ程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること ・開閉が目視でわかるように扉・解錠表示機能付きであること。 **・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること** ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（２枚引き違い戸）	BWU-HD259SSAWNN	収納庫　エディア　２枚引き違い戸　下置き	102	900	400	1050	コクヨ	604	81,300	同等品なし							4H43ZZ-ZA75	収納庫　レクトライン　２枚引き違い　上／下置き	オカムラ	630	70,400	W900xD400xH1050
488	●	1593	11F	執務室11-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.1592の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	102	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし							4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
489	●	1594	11F	執務室11-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.1595の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9SPAWNN	収納庫　エディア　天板	68	900	400	20	コクヨ	626	19,400	同等品なし							4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
490	●	1595	11F	執務室11-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【錠】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4ｃ程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように扉・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を妨魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の蝶番部にカバーが付いていること ・蝶番には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-SD59SSAWN	収納庫　エディア　両開き扉　下置き	68	900	400	1050	コクヨ	604	76,200	同等品なし							4H32ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉上／下置き	オカムラ	629	71,300	W900xD400xH1050
491	●	1596	11F	執務室11-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.1595の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫　エディア　ダブルベース	68	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし							4H9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50
492	●	1597	11F	執務室11-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.1598の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9PAWNN	収納庫　エディア　天板	19	900	450	20	コクヨ	626	19,600	同等品なし							同等品なし					
493	●	1598	11F	執務室11-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装、6枚付き 【錠】ダイヤルロック 【メールﾊﾟ】開口サイズW250mm×H30mm ■要件 ・外寸W900㎜×D450㎜×H1185㎜、内寸W412㎜×D408㎜×H340㎜を必ず満たすこと ・収納庫内には、コンセント等が取り付けられるように配線機能があること ・本体は、鍵付きであること ・キーを必要とせず暗証番号のみで開閉が可能な仕様であること ・扉にはメールを投入する穴が設けられていること ・スライドT番は埋め込み式であること ・手が触れる可能性のある箇所は切りっぱなしの仕上げではなく、折り曲げるなど、安全に配慮されていること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・ノートPC（14インチ以上）が収納できること ・PCバック（W380㎜×D105㎜×H260㎜）程度が収納できること ・間仕切の運用を考慮して基準No.309のスライド収納パーソナルロッカー仕様と同一メーカーであること	６人用パーソナルロッカー	BWU-RN6ZDM69SAWN3	収納庫　エディア　６人用ロッカー　ダイヤル　メール穴付	19	900	450	1185	コクヨ	574	260,500	同等品なし							同等品なし					
494	●	1599	11F	執務室11-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.1598の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	19	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし							同等品なし					
495	●	1600	11F	執務室11-1	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材（ABS）、芯材：パーティクルボード、天板厚25㎜ 【脚】支柱：スチール丸パイプ（焼付塗装）、脚ベース：アルミダイカスト（焼付塗装） 【キャスター】薄型キャスター（ナイロン、ストッパー2個付き） ■要件 ・T字脚であること ・天板端部は、天板色と同色でテーブルを横に並べた際、隙間なく揃うよう、スクエアエッジであること ・固定式天板であること ・配線機能を有すること ・配線取り出し口は天板の中心にあり、蓋を閉じた状態でも4方向から配線の取出しが可能であること ・配線ボックスは、裏返すとベンなどの支障なくOAタップが置ける仕様であること ・キャスターは、目立ちにくい低床キャスターであること ・キャスターストッパーは、2箇所のストッパーで4輪すべてがロックされること ・1シリーズで天板フラップタイプ、固定タイプ、T字脚タイプ、単柱脚タイプ、キャスター有り無し、配線機能有り無しなど様々なバリエーションが選択できること ・天板と支柱・脚色の組み合わせは12種類程度から選べること	ミーティングテーブル	MT-V127BSAAMAW-C	会議テーブル　ビエナ　固定角型天板配線付　塗装脚キャスター	3	1200	750	720	コクヨ	474	118,700	DDJ-127HHTC-WL	会議テーブル　ホバーテーブル　固定角型天板配線対応キャップ　塗装脚キャスター	イトーキ	351	119,060	W1200xD750xH720	87AHFF-MDA7	会議テーブル　ライブス　フラップ　短形天板　T字脚キャスター	オカムラ	79	159,300	W1200xD750xH720
496	●	1601	11F	執務室11-1	■仕様 【背】樹脂：ポリプロピレン　クッション：張り地、ウレタンフォーム 【座】座板：ポリプロピレン　クッション：張り地、ウレタンフォーム 【脚】：スチール丸パイプφ25.4、粉体塗装 ■要件 ・安定した姿勢の保持と包み込み感の両立が実現できるよう座のベース層は骨盤を支えるような面形状となっていること ・クッションの厚みは最大で60mm確保できていること ・立ち座りがし易く、横からの出入りがしやすい半肘付きであること ・肘はポケット等に引っ掛けない様に樹脂等で巻き込む形であること ・4脚程度スタッキングが可能なこと ・ロングウイブ設計の観点から座カバーがオプションとして備わっていること ・同一シリーズでキャスター仕様と固定脚仕様が選択できること ・キャスター脚仕様であること ・空間との調和を考慮して本体色にソフトベージュが選択可能なこと ・張り地色は15色程度から選べること ・耐アルコール、耐次亜塩素酸性能を持った張り地が含まれていること	会議用椅子（キャスター）	K17-Z22CW-E6T72	会議イス　プロッティ　キャスタータイプ　背座クッションタイプ	12	520	565	815	コクヨ	447	55,600	KH-215PV-Z9T1T1	カクタスチェア　キャスター	イトーキ		68,000		H141BC-FFW1	会議イス　リータⅡ　キャスタータイプ　座クッションタイプ	オカムラ	465	82,000	W628xD572xH828
497	●	1602	11F	執務室11-1	・パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直線連結の場合コーナーポストを使用せずに連結可能であること。 ・2方向、3方向、4方向連結の場合、コーナーポストは共通で使用できること ・パネルにエンドカバーが内蔵されていること ・クロスセは21色以上から選択可能であること ・フレームは2色から選択可能であること	ローパーティション（クロスパネル）	PP-FXN0813HSNE1N	ローパーティション　フレクセルⅡ　全面クロスパネル	8	800	54	1335	コクヨ	662	73,100	FZR-0813AR-WC6	FZRパネル　クロスパネル	イトーキ	627	68,600	W800xD50xH1335	NX10BE-FFD1	ローパーティション　ポジット　全面クロスパネル	オカムラ	583	60,670	W800xD40xH1320
498	●	1603	11F	執務室11-1	・パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直線連結の場合コーナーポストを使用せずに連結可能であること。 ・2方向、3方向、4方向連結の場合、コーナーポストは共通で使用できること ・パネルにエンドカバーが内蔵されていること ・クロスセは21色以上から選択可能であること ・フレームは2色から選択可能であること	ローパーティション（クロスパネル）	PP-FXN0913HSNE1N	ローパーティション　フレクセルⅡ　全面クロスパネル	12	900	54	1335	コクヨ	662	74,100	FZR-0913AR-WC6	FZRパネル　クロスパネル	イトーキ	627	71,700	W900xD50xH1335	NX10BF-FFD1	ローパーティション　ポジット　全面クロスパネル	オカムラ	583	63,700	W900xD40xH1320
499	●	1604	11F	執務室11-1	・2方向、3方向、4方向連結の場合に共通で使用できること ・フレームは2色（シルバー、ホワイト）から選択可能であること	ローパーティション用コーナーポスト	PPS-FXNP13N	ローパーティション　フレクセルⅡ　コーナーポスト９０°	8	54	54	1335	コクヨ	664	17,200	FZR-13JS-W9	FZRパネル　連結ポスト　90°ポスト	イトーキ	630	15,200	W51xD51xH1335	NX81AB-ZA75	ローパーティション　ポジット　コーナーポスト９０°	オカムラ	586	33,340	H1320

別紙１　新庁舎調達什器 個別仕様書（執務エリア８階～１１階）

整理番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）		外寸法						参考例示品①（イトーキメイン）						参考例示品②（オカムラメイン）					
							品番	品名	数量	W	D	H	メーカー	約0ゲ	定価（税抜）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税抜）	外寸法（W×D×H）
500	●	1605	11F	執務室11-1	・振れを抑え、安定する為の補助脚とする	ローパーティション用安定脚	PPS-FXFSF4	ローパーティション　フレクセル　片側用安定脚	8	50	225	155	コクヨ	664	18,200	FZRA-PS-T1	FZRパネル　片側安定板	イトーキ	630	10,400	H12	NX90AC	ローパーティション　フレクセル片側用安定脚　左用	オカムラ	587	13,860	
501	●	1606	11F	執務室11-1	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別廃棄ができるよう、剥離メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準No.1607・1608の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W9PAWNN	収納庫　エディア　天板	12	900	450	20	コクヨ	626	19,600	同等品なし						4H11AZ-MG18	収納庫　レクトライン　天板	オカムラ	642	19,200	W900xD400xH15
502	●	1607	11F	執務室11-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf）2枚付き ■要件 ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（オープン）	BWU-K49SAW	収納庫　エディア　オープン　上／下置き	6	900	450	915	コクヨ	601	56,400	同等品なし						4B52ZZ-ZA75	収納庫　レクトライン　シェルビング　上／下置き	オカムラ	628	49,160	W900xD450xH900
503	●	1608	11F	執務室11-1	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【棚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kgf）２枚付き 【扉】シリンダー錠、ラッチ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・書類等がとり忘しやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・本体は、鍵付きであること。 ・開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える汎用交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・扉は、通路の通行を妨魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の開番部にカバーが付いていること ・横番には引きぶん機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-SD49SAWN	収納庫　エディア　両開き扉　下置き	6	900	450	915	コクヨ	602	73,000	同等品なし						4B32ZF-ZA75	収納庫　レクトライン　両開き扉上／下置き	オカムラ	628	67,460	W900xD450xH900
504	●	1609	11F	執務室11-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができにくいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.1607・1608の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SAW	収納庫　エディア　ダブルベース	12	900	438	50	コクヨ	626	15,300	同等品なし						4B9CWZ-ZA75	収納庫　レクトライン　ダブルベース	オカムラ	640	16,600	W900xD450xH50
505	●	1610	11F	執務室11-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf） 【耐荷重】2.94ｋN（約300kgf）　収納単1連あたり ■構成 前列W900mm程度の1台、後列W900程度の2台の構成とする 前列：下段 6人用個人ロッカー、ダイヤルロック 　　上段：両開き扉付き（開閉範囲180度）、鍵付き 後列：上下余剰スペースが活用できるように棚板を組み込むこと ■スライド収納要件 ・前後2列の横スライド式の書架であること ・ベースは一体構造とし、転倒防止に配慮した2本レール構造であること ・前列の収納を片側に寄せ、後列の収納庫の一斗ロックできる収束ロック機構があること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・衣服等がひっかからないよう扉の表面には突起物がないこと ・床固定金具が標準で装備されていること ■6人用ロッカー要件 ・外寸W900mm×D450mm×H1185mm、内寸W412mm×D408mm×H340mmを必ず満たすこと ・収納庫内には、コンセント等が取り付けられるように配線機能であること ・本体は、鍵付きであること ・キーをお渡しせず施設者側のみで開閉が可能な仕様であること ・扉にはメールを投入する穴が設けられていること ・スライド下番は埋め込み式であること ・生が触れる可能性のある箇所は切りっぱなしの仕上げではなく、折り曲げるなど、安全に配慮されていること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・ノートPC（14インチ以上）が収納できること ・PCバック（W380mm×D105mm×H250mm）程度が収納できること ・開庁後の運用を考慮して基準No.305のスライド収納パーソナルロッカー仕様と同一メーカーであること	スライド収納庫（前列パーソナルロッカー＋両開き）基本	SMU-S89SAWN3*	収納庫　エディア　２列セーバー　基本　※パーソナルロッカー組み込みタイプ	9	1840	940	2265	コクヨ	620	857,200	同等品なし						同等品なし					
506	●	1611	11F	執務室11-1	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【扉】スチール、焼付塗装 【棚板】スチール、焼付塗装　耐荷重490N（約50kgf） 【耐荷重】2.94ｋN（約300kgf）　収納単1連あたり ■構成 前列W900mm程度の1台、後列W900程度の2台の構成とする 前列：下段 6人用個人ロッカー、ダイヤルロック 　　上段：両開き扉付き（開閉範囲180度）、鍵付き 後列：上下余剰スペースが活用できるように棚板を組み込むこと ■スライド収納要件 ・前後2列の横スライド式の書架であること ・ベースは一体構造とし、転倒防止に配慮した2本レール構造であること ・前列の収納を片側に寄せ、後列の収納庫の一斗ロックできる収束ロック機構があること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること ・衣服等がひっかからないよう扉の表面には突起物がないこと ・床固定金具が標準で装備されていること ■6人用ロッカー要件 ・外寸W900mm×D450mm×H1185mm、内寸W412mm×D408mm×H340mmを必ず満たすこと ・収納庫内には、コンセント等が取り付けられるように配線機能であること ・本体は、鍵付きであること ・キーをお渡しせず施設者側のみで開閉が可能な仕様であること ・扉にはメールを投入する穴が設けられていること ・スライド下番は埋め込み式であること ・生が触れる可能性のある箇所は切りっぱなしの仕上げではなく、折り曲げるなど、安全に配慮されていること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・ノートPC（14インチ以上）が収納できること ・PCバック（W380mm×D105mm×H250mm）程度が収納できること ・開庁後の運用を考慮して基準No.305のスライド収納パーソナルロッカー仕様と同一メーカーであること	スライド収納庫（前列パーソナルロッカー＋両開き）増連	SMU-CS89SAWN3*	収納庫　エディア　２列セーバー　増連　※パーソナルロッカー組み込みタイプ	19	920	940	2265	コクヨ	620	599,300	同等品なし						同等品なし					
507	●	1612	11F	執務室11-1	・棚板（D450）に取り付けて使用すること ・取付金具が付属していること	収納庫（ハンガー）	BWUA-TRP9BK	収納庫　エディア　ハンガーパイプ	10	891	158	80	コクヨ	628	13,500	同等品なし						同等品なし					
508	●	1613	11F	執務室11-1	L型で本体・壁に密着する形状であること	壁固定金具	PE-LS1	壁固定金具　レベル１用	37	110	135	55	コクヨ	742	900	同等品なし						同等品なし					
509	●	1614	11F	執務室11-1	・衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ・収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが24mm程度にて可動できること	ユニットカウンター用収納	COH-XK45SAW	カウンター　共通　収納ユニット　オープン	26	1500	450	840	コクヨ	937	56,800	同等品なし						同等品なし					
510	●	1615	11F	執務室11-1	・基準No.1614のカウンター用収納庫に取付可能なこと	ユニットカウンター用収納ベース	COB-X5F4	カウンター　共通　収納ユニット　ベース	26	1500	438	60	コクヨ	937	13,400	同等品なし						同等品なし					
511	●	1616	11F	執務室11-1	・アジャスター仕様であること	パンフレットスタンド	ZR-PSS403BK	アクセサリー　トレー型パンフレットスタンド　傾斜　３列４段	4	718	350	1520	コクヨ	514	99,500	VCCV-113-BK	カセット式パンフレットスタンド　３列４段	イトーキ	563	105,400	W776xD400xH1500	L959KF-ZZ5	マガジン・パンフレットスタンド L959K　片面Ａ４判３列	オカムラ	839	137,900	W752xD406xH1600
512	●	1618	11F	その他（個人収納関連）	・裏面にマグネットが付属していること	ネームプレート	BWZA-NM	ネームプレート　１０個いり	29	97	60	6	コクヨ	577	5,000	同等品なし						同等品なし					
513	●	1619	11F	その他（個人収納関連）	・ダイヤル式パーソナルロッカーに対応するものであること	番号検索キー	BWU-KENSAKU-KEY*	暗証番号検索キー	1	-	-	-	コクヨ	-	5,500	同等品なし						同等品なし					