

別紙 1 新庁舎調達仕器 個別仕様書（議会）

整理 番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）				外寸法				参考例示品①（イトーキメイン）				参考例示品②（オカムラメイン）											
							品番	品名	数量	W	D	H	メーカー	寸法	定価（税別）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税別）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税別）	外寸法（W×D×H）			
1	●	523	4F	談話ロビー1	・立ち座りがしやすいように肘付きであること ・物の落下や踏み込みの心配が低いよう、背と座の間に隙間がないこと ・脚は、足元の清掃やメンテナンスのしやすいよう、4本脚のものとする ・木部は3色程度から選択可能であること ・背・座の色は7色程度から選択可能であること	ロビーチェア	NND-A1NS-W75060E1	ロビーチェア ノドカ 1人用肘付	12	570	615	762	コクヨ	686	158,000	LHL-231D-S1H4	ウェイティングHL チェア 1人用タイプ	イトーキ	606	207,000	W620xD660xH780	L8E3BA-PE56	ロビーチェア アルベリ 1人用肘付	オカムラ	ヘルスクア5	115,200	W572xD610xH433			
2	●	524	4F	談話ロビー1	・木部は520の木部と同色であること ・天板は突板仕様であること ・色は3色程度から選択可能なこと	ロビーチェア用テーブル	NND-T1N-W751	ロビーチェア ノドカ 中央テーブル	3	1200	600	420	コクヨ	686	146,000	TWV-1264ER-S1	エグゼクティブ ELシリーズ センターテーブル	イトーキ	662	162,300	W1200xD600xH430	L8E3TC-MAN3	ロビーチェア アルベリ センターテーブル	オカムラ	ヘルスクア5	122,700	W1200xD600xH520			
3	●	525	4F	談話ロビー2	■仕様 【背】ポリウレタンフォーム 【肘】ポリウレタンフォーム 【脚】スチール丸パイプ（φ19.1）、焼付塗装 ■要件 ・立ち座りしやすいよう肘付きであること ・出入りがしやすいよう座面が回転する仕様であること ・座面は、安定した姿勢と踏み込み感が両立できるよう椅子前部分に硬質ポリウレタンフォームを、椅子後部に軟質ウレタンフォームとすること ・背板とクッションの張り地色は、それぞれ10色程度から選べること	クウンジチェア	K04-B028CC-E6E32	チェア コーデ 4本脚 張りぐるみ肘 スタンダード張地	8	585	535	705	コクヨ	163	115,000	KNRM-3G-09	ノルミックスサイドチェア キャスター無	イトーキ	283	100,700	W585xD570xH800	L493FC-F03H	デュナ02 バイブ脚 背座パッドタイプ	オカムラ		456	98,000	W630xD605xH745		
4	●	526	4F	談話ロビー2	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材（ABS）、芯材：パーティクルボード、天板厚25mm 【脚】支柱：スチール丸パイプ（焼付塗装）、脚ベース：アルミダイカスト 焼付塗装 【キャスター】薄型キャスター（ナイロン、ストッパー2個付き） ■要件 ・T字脚であること ・固定式天板であること ・キャスターは、目立ちにくい低床キャスターであること ・キャスターストッパーは、2箇所のストッパーで4輪すべてがロックされること ・1シリーズで天板フラップタイプ、固定タイプ、T字脚タイプ、単柱脚タイプ、キャスター有り無し、配線機能有り無しなど様々なバリエーションが選択できること ・天板と支柱・脚色の組み合わせは12種程度から選べること	ミーティングテーブル	MT-V99E5AMV5-CN	会議テーブル ビエナ 固定正方形天板 塗装脚キャスター	2	900	900	720	コクヨ	476	93,500	DDI-099HNTCITY	会議テーブル ホバーテーブル 固定十字脚角型（正方形）天板 塗装脚キャスター	イトーキ	352	102,600	W900xD900xH720	87ARAJ-MCT0	会議テーブル ライプス 固定角形天板 T字脚キャスター	オカムラ		77	93,800	W900xD900xH720		
5	●	527	4F	特別応接室	・本業とビニールレザーの組み合わせで構成されていること ・材は木製であること	応接用アームチェア	CE-175W29CLJ06NN	応接用 トリエント2 本業+ビニールレザーアームチェア	18	720	770	720	コクヨ	543	216,000	L20-11LNS1BL	エグゼクティブ L20シリーズ アームチェア	イトーキ	660	222,600	W700xD720xH720	8329SA-PO50	応接用 S-29S アームチェア	オカムラ		796	181,100	W720xD730xH690		
6	●	528	4F	特別応接室	・色は5色程度から選べること	応接用テーブル	NT-S122W89NN	応接テーブル NT-S120 センターテーブル	3	1200	650	450	コクヨ	549	130,000	L20-1264-S1	エグゼクティブ L20シリーズ センターテーブル	イトーキ	660	228,300	W1200xD600xH400	8329BA-PO50-W913	応接用テーブル センターテーブル	オカムラ		796	136,300	W1200xD600xH450		
7	●	577	4F	会議室1～6	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂（ABS、ASA）、芯材：スチール、天板厚29mm程度 【脚】スチール（焼付塗装）、樹脂（ABS） 【車輪】スチール（焼付塗装） ■要件 ・天板下に開口55mm（対面の場合180mm）程度、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合機配線が可能であること ・災害時に避難経路を塞ぐことがないよう、センター引き出しはフタ付きであること	片輪デスク	SD-1HN127LCASMT1N3	デスク 1S スタンダードテーブル 片輪タイプ	46	1200	700	720	コクヨ	326	112,000	CZR-127CBC-992	デスク CZRデスク 127	イトーキ	121	118,500	W1200xD700xH720	3V1SAJ-MK54	デスク アドバンス 片輪机 L脚・パネル脚タイプ	オカムラ		315	124,280	W1200xD700xH720		
8	●	578	4F	会議室1～6	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂（ABS、ASA）、芯材：スチール、天板厚29mm程度 【脚】スチール（焼付塗装）、樹脂（ABS） 【車輪】スチール（焼付塗装） ■要件 ・天板下に開口55mm（対面の場合180mm）程度、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・連結の場合機配線が可能であること ・災害時に避難経路を塞ぐことがないよう、センター引き出しはフタ付きであること	片輪デスク	SD-1HN127LCASMT1N3	デスク 1S スタンダードテーブル 片輪タイプ	6	1200	700	720	コクヨ	326	112,000	CZR-127CBC-992	デスク CZRデスク 127	イトーキ	121	118,500	W1200xD700xH720	3V1YAJ-MK54	デスク アドバンス 片輪机 L脚・パネル脚タイプ	オカムラ		315	124,280	W1200xD700xH720		
9	●	579	4F	会議室1～6	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材（ABS）、芯材：パーティクルボード、天板厚25mm 【脚】支柱：スチール丸パイプ（焼付塗装）、脚ベース：アルミダイカスト 焼付塗装 【キャスター】薄型キャスター（ナイロン、ストッパー2個付き） ■要件 ・T字脚であること ・固定式天板であること ・キャスターは、目立ちにくい低床キャスターであること ・キャスターストッパーは、2箇所のストッパーで4輪すべてがロックされること ・1シリーズで天板フラップタイプ、固定タイプ、T字脚タイプ、単柱脚タイプ、キャスター有り無し、配線機能有り無しなど様々なバリエーションが選択できること ・天板と支柱・脚色の組み合わせは12種程度から選べること	ミーティングテーブル	MT-V157E6AMT1-C	会議テーブル ビエナ 固定角型天板 塗装脚キャスター	12	1500	750	720	コクヨ	474	108,800	DDI-157HNTC-TX	会議テーブル ホバーテーブル 固定角型天板 配線なし 塗装脚キャスター	イトーキ	351	118,600	W1500xD750xH720	87AHAG-MDA4	会議テーブル ライプス フラップ 矩形天板 T字脚キャスター	オカムラ		79	135,300	W1500xD750xH720		
10	●	580	4F	会議室1～6	■仕様 【背】ポリプロピレン 【肘】ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【脚】アルミダイカスト（メラミン焼付塗装） 【肘】強化ナイロン ■要件 ・座面を跳ね上げて水平にスタックできること ・水平スタックピッチは120mm程度であること ・4脚程度、垂直にもスタックできること ・垂直スタックピッチは105mm程度であること ・同一シリーズでキャスター仕様と固定脚仕様を選択できること ・背と座の色の組み合わせは6通り程度から選択可能であること ・脚色は2色程度から選べること	会議用椅子（キャスター）	K12-W211CU-G4E2E21	会議イス スタック キャスター脚 肘付	20	628	570	768	コクヨ	119	73,700	KL0219PV-Z9W9W6	モノンチェア キャスター脚 肘付	イトーキ	263	65,700	W580xD555xH820xSH45	81421A-FBA3	会議イス グワータ キャスター脚 肘付	オカムラ		438	71,500	W606xD625xH853xSH435		
11	●	581	4F	会議室1～6	■仕様 【背】ポリプロピレン 【肘】ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン 【脚】アルミダイカスト（メラミン焼付塗装） 【肘】強化ナイロン ■要件 ・座面を跳ね上げて水平にスタックできること ・水平スタックピッチは120mm程度であること ・4脚程度、垂直にもスタックできること ・垂直スタックピッチは105mm程度であること ・同一シリーズでキャスター仕様と固定脚仕様を選択できること ・背と座の色の組み合わせは6通り程度から選択可能であること ・脚色は2色程度から選べること	会議用椅子（キャスター）	K12-W211CU-G4E2E21	会議イス スタック キャスター脚 肘付	28	628	570	768	コクヨ	119	73,700	KL0219PV-Z9W9W6	モノンチェア キャスター脚 肘付	イトーキ	263	65,700	W580xD555xH820xSH45	81421A-FBA3	会議イス グワータ キャスター脚 肘付	オカムラ		438	71,500	W606xD625xH853xSH435		
12	●	582	4F	会議室1～6	■仕様 【フレーム本体】アルミ（樹脂塗装） 【脚、ベース】スチール（樹脂塗装） 【表面材】ニット（ポリエステル） 【アジャスター】ナイロン（調整範囲10mm） ■要件 ・圧迫感を軽減しつつ視線を遮断に定額できるよう、表面材はニット素材であること ・動き良い、タプルズ等のスクリーンも含め、スクリーン同士はマグネットにより簡易接続できること ・開閉なく連結ができること ・連結の角度も自在に調整できること ・脚、ベースは回転式で、レイアウトごとに最小限の脚だけを出すことで足元空間をすっきりと見せられるようになっていること ・同形状のスクリーン同士は重ねてコンバートに収納できること ・表面材は4色程度から選択可能であること	ローバーテーション（自立式・ニット）	PMN-S0916M-6ABL1	スクリーン マニット W900直線タイプ	34	900	320	1600	コクヨ	147	88,600	同等品なし														
13	●	583	4F	会議室1～6	■仕様 本体・脚：鋼板、焼付塗装 付属品：上脚輪・下脚輪・ハンガーパイプ・コートフック・タオル掛け付き籠、傘立て・溝受け ■要件 ・座には臭い吸きのためのパンチング穴が開いていること ・座に名入れし付であること ・本体は、壁付きであること。また、開閉が目視でわかるように施し、解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリリダー交換だけで鍵管理が容易に行える内開交換キーであること	1人用ロッカー	LK-NISAW	ロッカー LK 内開交換錠タイプ 1人用	52	455	515	1790	コクヨ	644	59,700	HDI-4511SSN-W9	J型ロッカー 1人用	イトーキ	514	52,100	W455xD515xH1790	4551FA-ZA75	ロッカー FZタイプ 1人用	オカムラ		707	59,400	W450xD515xH1790		
14	●	584	4F	会議室1～6	■仕様 【表面材】メラミン化粧板 【エッジ】樹脂押出材（ABS） 【芯材】パーティクルボード ■要件 ・分別作業ができるよう、割断メラミン化粧板を使用していること ・5色程度から選択可能なこと ・基準品585の収納庫に取付可能なこと	収納庫（天板）	BWUT-W99PAWNN	収納庫 エディア 天板	51	900	400	20	コクヨ	626	19,400	同等品なし														
15	●	585	4F	会議室1～6	■仕様 【本体・脚】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【脚板】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kg）2枚付き 【脚】シリリダー脚、フタ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣類等が引っかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ・重傷等がとられやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、衝撃などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するフタ付きであること ・本体は、壁付きであること ・開閉が目視でわかるように施し、解錠表示機能付きであること。 ・鍵は、シリリダー交換だけで鍵管理が容易に行える内開交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納扉にデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、扉板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出ししやすいように、扉板ピッチが23.6mm程度にて可能であること ・扉は、通風の通りを邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の継ぎ目にカバーが付いていること ・扉裏には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・天板と脚板、脚板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択可能であること	収納庫（両開き）	BWU-SD595SAWN	収納庫 エディア 両開き扉 下置き	51	900	400	1050	コクヨ	604	76,200	同等品なし														

別紙1 新庁舎調達仕器 個別仕様書（議会）																														
整理 番号	JOIFA	基準 No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）				外寸法				参考例示品①（イートキーメイン）				参考例示品②（オカムラメイン）											
							品番	品名	数量	W	D	H	メーカー	寸法	定価（税別）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税別）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税別）	外寸法（W×D×H）			
16	●	586	4F	会議控室1～6	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができれば1くいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.585の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫 エディア ダブルベース	51	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし								4H9CWZ-ZA75	収納庫 レクトライン ダブルベ ース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50	
17	●	587	4F	会議控室1～6	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【樹脂】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kg）2枚付き 【足】シリンドー錠、フタ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣類等が引っかからないよう、扉の裏面には突起物がないこと ・鍵筒等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するフタ付きであること ・本体は、鍵付きであること ・隙間が目視でわかるように指・解放表示機能付きであること ・扉は、シリンドー交換だけで鍵管理が容易に行える内開交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、扉板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、扉板ピッチが23.4mm程度にて可動であること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の継ぎ目にカバーが付いていること ・扉裏には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-SU59SSAWN	収納庫 エディア 両開き扉 上置き	16	900	400	1050	コクヨ	604	76,200	同等品なし									4H33ZF-ZA75	収納庫 レクトライン 両開き扉 上/下置き	オカムラ	629	71,300	W900xD400xH1050
18	●	588	4F	会議控室1～6	■仕様 【本体・扉】スチール、焼付塗装 【引手】樹脂成形品（ABS） 【樹脂】スチール、焼付塗装、耐荷重490N（約50kg）2枚付き 【足】シリンドー錠、フタ付き ■要件 ・引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ・衣類等が引っかからないよう、扉の裏面には突起物がないこと ・鍵筒等がとりだしやすいよう、引手は本体上方にあること ・本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するフタ付きであること ・本体は、鍵付きであること ・隙間が目視でわかるように指・解放表示機能付きであること ・扉は、シリンドー交換だけで鍵管理が容易に行える内開交換キーであること ・本体は、レイアウトに応じて壁固定・床固定・連結などの転倒防止対策が行えること ・収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、扉板厚は12mm程度とする ・収納物が取り出しやすいように、扉板ピッチが23.4mm程度にて可動であること ・扉は、通路の通行を邪魔しないよう180°開くこと ・安全性を考慮し、扉の側面の継ぎ目にカバーが付いていること ・扉裏には引き込み機能が内蔵されていること ・引き手の裏には、鍵を収納できる鍵ポケットがあること ・背板と側板、背板と天板など本体に隙間がないように、溶接一体構造とすること ・本体カラーは2色程度から選択できること	収納庫（両開き）	BWU-SD59SSAWN	収納庫 エディア 両開き扉 下置き	16	900	400	1050	コクヨ	604	76,200	同等品なし									4H33ZF-ZA75	収納庫 レクトライン 両開き扉 上/下置き	オカムラ	629	71,300	W900xD400xH1050
19	●	589	4F	会議控室1～6	■仕様 【本体】スチール、焼付塗装 ■要件 ・床との隙間ができれば1くいダブル構造のベースであること ・アジャスター（調整幅0～25mm程度）付きであること ・基準No.588の収納庫に取付可能なこと	収納庫（ベース）	BWUB-W9SSAW	収納庫 エディア ダブルベース	16	900	388	50	コクヨ	626	15,100	同等品なし								4H9CWZ-ZA75	収納庫 レクトライン ダブルベ ース	オカムラ	640	17,700	W900xD400xH50	
20	●	590	4F	会議控室1～6	L型で本体・壁に密着する形状であること ・天板耐衝撃100kg程度であること ・天板耐衝撃80kg程度であること ・中棚耐衝撃20kg程度であること ・下棚耐衝撃20kg程度であること ・キャスター仕様であること ※共通仕様書記載の①～④/ア/ウ/エの適合対象外とする	壁固定金具	PE-L51	壁固定金具 レベル1用	16	110	135	55	コクヨ	742	900	EQ-A41-W9	壁固定金具 2個セット	イートキー	491	3,580	W40xD120xH70x11.6	FHL002X-ZA75	壁固定金具 レベル1用	オカムラ	723	920				
21	×	591	4F	会議控室1～6	・耐衝撃耐重100kg程度であること ・天板耐衝撃80kg程度であること ・中棚耐衝撃20kg程度であること ・下棚耐衝撃20kg程度であること ・キャスター仕様であること ※共通仕様書記載の①～④/ア/ウ/エの適合対象外とする	プリンタ台	LPS-T6060	プリンタ台	8	600	600	720	アワプラ	106	38,000	同等品なし														
22	●	592	4F	会議控室1～6	・天板および扉には耐久性の高いメラミン化粧板を密着していること ・扉にはソフトダンパーを使用し、音を立てずに静かに閉じることが可能であること ・配線機能があり、電化製品のコードを美しく収納可能であること ・引き出しは十分な高さがあり、コーヒーマシンなどを立てたままでも収納することが可能であること（高さ150mmまで） ・扉内部には飲料水の保管用に2リットルのペットボトルが収納可能であること	キッチンボード	BK-EK918APAWN	イートインタイプ ハイタイプキッチン	7	900	450	1800	コクヨ	794	263,000	HAK-918AWN-W9	木製キッチンキャビネット	イートキー	493	213,000	W898xD440xH1800	L859CA-ML07	カップケース	オカムラ	674	248,700	W900xD450xH1800			
23	●	593	4F	応接室4-2	■仕様 【フレーム】スチールパイプ 【座】モールドポリウレタン 【脚】スチールパイプ ■要件 ・背もたれサポート機能としてロッキング機構とサポート機能を有すること ・脚は、4本脚、キャスター付で、自由に動かせること ・張り地色は5色程度から選べる ・座面を跳ね上げて水平にスタックできること（スタックピッチ180mm程度）	会議用椅子（キャスター）	CK-920KNS6-W	会議イス スタイフ 肘なし	12	570	580	835	コクヨ	451	96,800	KLD150NPSSZ5T11	イプサチェア 肘なし ロッキング付	イートキー	261	73,500	W595xD620xH880xSH410	814ZQS-FBA1	会議イス グラウダー 肘なし	オカムラ	438	78,700	W597xD625xH853			
24	●	594	4F	応接室4-2	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材（ABS）、芯材：パーティクルボード、天板厚25mm 【脚】支柱：スチールパイプ（焼付塗装）、脚カバー：アルミダイカスト 焼付塗装 【キャスター】薄型キャスター（ナイロン、ストッパー2個付き） ■要件 ・T字脚であること ・固定式天板であること ・キャスターは、目立ちにくい低床キャスターであること ・キャスターストッパーは、2箇所のストッパーで4輪すべてがロックされること ・1シリーズで天板フラップタイプ、固定タイプ、T字脚タイプ、単柱脚タイプ、キャスター有り無し、配線機能有り無しなど様々なバリエーションが選択できること ・天板と支柱・脚色の組み合わせは12種類程度から選べる	ミーティングテーブル	MT-V189ESAMT1-C	会議テーブル ビエナ 固定角型天板 連続脚キャスター	3	1800	900	720	コクヨ	474	124,100	DDI-189HNTC-TX	会議テーブル ホバーテーブル 固定角型天板 配線なし 連続脚キャスター	イートキー	351	146,100	W1800xD900xH720	87AHAM-MDA4	会議テーブル ライブス フラップ 矩形天板 T字脚キャスター	オカムラ	79	136,600	W1800xD900xH720			
25	●	595	4F	委員会4-1～4-5	■仕様 【天板表面材】メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材（ABS）、芯材：パーティクルボード 【脚支柱】スチールパイプ、焼付塗装 【脚ベース】アルミダイカスト（焼付塗装） 【キャスター】薄型キャスター（ウレタン、ストッパー4個付き） 【パネル】メラミン化粧板、芯材：パーティクルボード 【脚】スチールパイプ エンドキャップ：樹脂成形品（ナイロン） ■要件 ・天板を降ろすとキャスターが自動的にロックでき、天板を上げるとキャスターロックが自動的に解除できるキャスターロック機構を内蔵していること ・ロック時は4輪金が一度に強く固定されること天板をロックした状態のまま水平移動が出来るよう、キャスターロックの一時解除スイッチを天板裏に内蔵しているフラットムーブ機構を搭載していること。また、そのスイッチはテーブルの側面・座席面の両方から押せる形状であること ・天板端部は天板色と同色で、テーブルを横に並べた際に隙間なく揃うよう、スクエアエッジであること ・テーブルを横に並べた際にパネル同士の隙間を最小限に抑えていること ・足元より降ろすため、パネルの高さは300mm程度であること ・天板はフック式でフックアップ操作のレバーは大型で握りやすく、片手で操作が可能であること ・天板がフックアップし、スタッキングを可能とすること。また、スタックピッチは118mm程度とすること ・キャスターは、出入りしやすく脚板けのよい低床キャスターを採用していること ・配線機構であること ・脚がついていること ・天板色は3種類程度から選べる	会議テーブル	KT-PWS1409DSAWPAWN	フラップ天板会議テーブル カーム 配線付 木パネル付 横付	32	2100	600	720	コクヨ	485	195,000	THR-216PWC-W9W9	折りたたみテーブル トラディカ 幕板付 配線	イートキー	366	166,320	W2100xD600xH720	81F5WH-MDA7	フラップ天板会議テーブル マルカ	オカムラ	501	185,760	W2100xD600xH720			
26	●	596	4F	委員会4-1～4-5	■仕様 【天板表面材】メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材（ABS）、芯材：パーティクルボード 【脚支柱】スチールパイプ、焼付塗装 【脚ベース】アルミダイカスト（焼付塗装） 【キャスター】薄型キャスター（ウレタン、ストッパー4個付き） 【パネル】メラミン化粧板、芯材：パーティクルボード 【脚】スチールパイプ エンドキャップ：樹脂成形品（ナイロン） ■要件 ・天板を降ろすとキャスターが自動的にロックでき、天板を上げるとキャスターロックが自動的に解除できるキャスターロック機構を内蔵していること ・ロック時は4輪金が一度に強く固定されること天板をロックした状態のまま水平移動が出来るよう、キャスターロックの一時解除スイッチを天板裏に内蔵しているフラットムーブ機構を搭載していること。また、そのスイッチはテーブルの側面・座席面の両方から押せる形状であること ・天板端部は天板色と同色で、テーブルを横に並べた際に隙間なく揃うよう、スクエアエッジであること ・テーブルを横に並べた際にパネル同士の隙間を最小限に抑えていること ・足元より降ろすため、パネルの高さは300mm程度であること ・天板はフック式でフックアップ操作のレバーは大型で握りやすく、片手で操作が可能であること ・天板がフックアップし、スタッキングを可能とすること。また、スタックピッチは118mm程度とすること ・キャスターは、出入りしやすく脚板けのよい低床キャスターを採用していること ・配線機構であること ・脚がついていること ・天板色は3種類程度から選べる	会議テーブル	KT-PWS1401DSAWPAWN	フラップ天板会議テーブル カーム 配線付 木パネル付 横付	10	1800	600	720	コクヨ	485	177,000	THR-186PWC-W9W9	折りたたみテーブル トラディカ 幕板付 配線	イートキー	366	146,820	W1800xD600xH720	81F5WB-MDA7	フラップ天板会議テーブル マルカ	オカムラ	501	174,760	W1800xD600xH720			

別紙 1 新庁舎調達仕器 個別仕様書（議会）

整理 番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）				外寸法				参考例示品①（イトーキメイン）				参考例示品②（オカムラメイン）										
							品番	品名	数量	W	D	H	メーカー	寸法	定価（税別）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税別）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税別）	外寸法（W×D×H）		
27	●	597	4F	委員会室4-1～4-5	■仕様 【天板表面材】メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材(ABS)、芯材：パーティクルボード 【脚支柱】スチールパイプ、焼付塗装 【脚ベース】アルミダイカスト（焼付塗装） 【キャスター】薄型キャスター（ウレタン、ストッパー4個付き） 【パネル】メラミン化粧板、芯材：パーティクルボード 【脚】スチールパイプ エンドキャップ：樹脂成型品(ナイロン) ■要件 ・天板を降ろすときキャスターが自動的にロックでき、天板を上げるとキャスターロックが自動的に解除できるキャスターロック機構を内蔵していること ・ロック時は4輪全てが一度に強く固定されること天板をロックした状態のまま水平移動が出来るよう、キャスターロックの一時解除スイッチを天板裏面に内蔵しているフットルーフ機構を装備していること。また、そのスイッチはテーブルの側面・底面裏の両方から押せる形状であること ・天板裏面は天板色と同色で、テーブル裏に比べた際に目立たなく見よう、スチエアエッジであること ・テーブルを横に並べた際にパネル同士の隙間を最小限に抑えていること ・足元をより開すため、パネルの高さは300mm程度であること ・天板はフリップ式でフリップ操作のレバーは大型で握りやすく、片手で操作が可能であること ・天板がフリップし、スタッキングを可能とすること。また、スタックピッチは118mm程度とすること ・キャスターは、出入りしやすく脚掛けのよい低床キャスターを採用していること ・配線機構であること ・脚がついていること ・天板色は3種類程度から選べること	会議テーブル	KT-PWS1403DSANPAMWN	フリップ天板会議テーブル カーム 配線付 ホパネル付 横付	10	1500	600	720	コクヨ	485	167,000	THR-156PWC-W9W9	折りたたみテーブル トラディカ 幕板付 配線	イトーキ	366	143,620	W1500xD600xH720	81F5WD-MDA7	フリップ天板会議テーブル マルカ	オカムラ	501	160,590	W1500xD600xH720		
28	●	598	4F	委員会室4-1～4-5	■仕様 【背フレーム】スチールパイプ 【座】モールドポリウレタン 【脚】スチール丸パイプ ■要件 ・背もたれサポート機能としてロッキング機構とサポート機能を有すること ・脚は、4本脚、キャスター付で、自由に動かせること ・張り地色は4色程度から選べること ・座面を縫い上げて水平にスタックできること（スタックピッチ180mm程度）	会議用椅子（キャスター）	CK-920KNS6-W	会議イス スタイル 肘なし	80	570	580	835	コクヨ	451	96,800	KLD150NP5Z5T1T1	イブサチュア 肘無し ロッキング付	イトーキ	261	73,500	W595xD620xH880xSH410	814ZQS-FBA1	会議イス グラウダー 肘なし	オカムラ	438	78,700	W597xD620xH853		
29	●	599	4F	委員会室4-1～4-5	■仕様 【背】ポリプロピレン 【座】強化ポリプロピレン、ポリエステル弾性メッシュ 【本体】アルミダイカスト、メラミン焼付塗装 ■要件 ・背の樹脂メッシュは人の体に沿う三次元形状であること ・10脚程度スタッキングが可能なこと ・スタックピッチは210mm程度であること ・座面は、弾性力、耐久性、撥水性の高い弾性糸入り高機能メッシュ仕様であること ・脚の仕上げは3種類程度から選べること ・本体色は3種類程度から選べること	会議用椅子	K11-M34-EZE21	会議イス スプライン サークルメッキ脚	50	475	550	815	コクヨ	442	28,200	KLD-330PV-WWW6	会議イス マノスチュア スタッキングタイプ 肘なし	イトーキ	265	37,900	W550xD534xH780xSH430	8105TL-FZY1	会議イス クェッチェアー	オカムラ	452	30,800	W497xD532xH774		
30	●	600	4F	委員会室4-1～4-5	■仕様 【背】ポリプロピレン 【座】強化ポリプロピレン、ポリエステル弾性メッシュ 【本体】アルミダイカスト、メラミン焼付塗装 ■要件 ・背の樹脂メッシュは人の体に沿う三次元形状であること ・10脚程度スタッキングが可能なこと ・スタックピッチは210mm程度であること ・座面は、弾性力、耐久性、撥水性の高い弾性糸入り高機能メッシュ仕様であること ・脚の仕上げは3種類程度から選べること ・本体色は3種類程度から選べること	会議用椅子	K11-M34-EZE21	会議イス スプライン サークルメッキ脚	100	475	550	815	コクヨ	442	28,200	KLD-330PV-WWW6	会議イス マノスチュア スタッキングタイプ 肘なし	イトーキ	265	37,900	W550xD534xH780xSH430	8105TL-FZY1	会議イス クェッチェアー	オカムラ	452	30,800	W497xD532xH774		
31	●	601	4F	委員会室4-1～4-5	・アジャスター付きであること ・座板重量が、上段/10kg以下程度、下段/5kg以下程度であること	電話台	TT-655AWMAWN	アクセサリ 電話台 ワゴン	5	700	450	720	コクヨ	515	61,900	DCR-074SWRTC-WL	電話台 ワゴン	イトーキ	396	65,800	W700xD450xH720	9378WZ-MG99	マルチワゴン	オカムラ	769	80,100	W415xD600xH720		
32	×	602	4F	議場	■仕様 ・フレーム表裏：岡山県産ヒノキ柱目（無節）圧密材成形 高硬度塗装（無節色） ホワイトビーチ形成合板芯 ・脚：アルミ鋳物・粉体塗装(黒)、ガスリフト・ロッキング付 ※建築工事での議員席と同材・同色仕上げとする ※車椅子についても同材・同色仕上げとする ※外装仕様標準記載の6-①-②-③-④の適合対象外とする	議場用イス	T-3211NA-ST	議員・執行部椅子	89	600	680	904	天童木工	φ170	299,000	同等品なし													
33	●	603	4F	面談室4-1～4-10	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材（ABS）、芯材：パーティクルボード、天板厚25mm 【脚】支柱：スチール丸パイプ（焼付塗装）、脚ベース：アルミダイカスト 焼付塗装 【キャスター】薄型キャスター（ナイロン、ストッパー2個付き） ■要件 ・T字脚であること ・固定式天板であること ・キャスターは、目立ちにくい低床キャスターであること ・キャスターストッパーは、2箇所のストッパーで4輪すべてがロックされること ・11シリーズで天板フリップタイプ、固定タイプ、T字脚タイプ、単柱脚タイプ、キャスター有り無し、配線機能有り無しなど様々なバリエーションが選択できること ・天板と支柱・脚色の組み合わせは12種類程度から選べること	ミーティングテーブル	MT-V187ESAMP2-C	会議テーブル ビエナ 固定角型天板 逆装脚キャスター	7	1800	750	720	コクヨ	474	117,700	DDI-187HNTC-TM	会議テーブル ハイバーテーブル 固定角型天板 配線なし 逆装脚キャスター	イトーキ	351	128,200	W1800xD750xH720	87AH4H-MAS2	会議テーブル ライブス フリップ 矩形天板 T字脚キャスター	オカムラ	79	136,100	W1800xD750xH720		
34	●	604	4F	面談室4-1～4-10	・最大8名まで使用可能であること ・脚がV字型で、天板短辺側に座っても足が中まで入り込めること ・強度を保つため中間部を有すること ・中間部から配線立ち上げができること ・オプションでコンセントやコードダクトが取り付け可能なこと ・天板色は4色程度から選択可能であること	大型会議テーブル	W40-KM3212PW-PMZ11	会議テーブル W T 4 0 0 角形 配線無	1	3200	1200	720	コクヨ	466	598,000	DDF-322HNPV-BP7	DFテーブル 角型 配線なし 船底エッジ	イトーキ	335	733,280	W3200xD1200xH720	4LRABD-MBF7	会議テーブル フティオIII 角形 配線無	オカムラ	488	444,440	W3200xD1200xH720		
35	●	605	4F	面談室4-1～4-10	・最大8名まで使用可能であること ・脚がV字型で、天板短辺側に座っても足が中まで入り込めること ・強度を保つため中間部を有すること ・中間部から配線立ち上げができること ・オプションでコンセントやコードダクトが取り付け可能なこと ・天板色は4色程度から選択可能であること	大型会議テーブル	W40-KM3212PW-PMZ11	会議テーブル W T 4 0 0 角形 配線無	2	3200	1200	720	コクヨ	466	598,000	DDF-322HNPV-BP7	DFテーブル 角型 配線なし 船底エッジ	イトーキ	335	733,280	W3200xD1200xH720	4LRABD-MBF7	会議テーブル フティオIII 角形 配線無	オカムラ	488	444,440	W3200xD1200xH720		
36	●	606	4F	面談室4-1～4-10	■仕様 【背フレーム】スチールパイプ 【座】モールドポリウレタン 【脚】スチール丸パイプ ■要件 ・背もたれサポート機能としてロッキング機構とサポート機能を有すること ・脚は、4本脚、キャスター付で、自由に動かせること ・張り地色は4色程度から選べること ・座面を縫い上げて水平にスタックできること（スタックピッチ180mm程度）	会議用椅子（キャスター）	CK-920KNS6-W	会議イス スタイル 肘なし	84	570	580	835	コクヨ	451	96,800	KLD150NP5Z5T1T1	イブサチュア 肘無し ロッキング付	イトーキ	261	73,500	W595xD620xH880xSH410	814ZQS-FBA1	会議イス グラウダー 肘なし	オカムラ	438	444,440	W597xD620xH853		
37	●	634	5F	回廊5-1	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：MDF、エッジ：樹脂押出材(PVC) 【床板】表面材：ポリエステル化粧MDF、芯材：パーティクルボード 【中板】樹脂押出材(ABS) ■要件 ・耐久性と強度保持の為、連続支柱（スチール）とホパネルの合金混合製品とすること ・母架的な窓口変更に柔軟な対応が必要なため、メーカーの規格品をベースとし、且つ増速・減速が可能な連結式であること ・天井事例の天板高さはH950mmであること。奥行きはD450mm程度であること ・職員側の天板高さはH720mmであること。奥行きはD450～650mm程度であること ・職員側は、任意の位置にキャビネットが設置できるよう、オープン形状とすること。（連結金具や補助脚部分除く） ・天井事例に荷物置き棚がついていること	ユニットカウンター	CO-EE118MT1	カウンター EF 連続インフォメーション型 直線1800	1	1805	800	950	コクヨ	704	334,000	同等品なし													
38	●	635	5F	回廊5-1	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：MDF、エッジ：樹脂押出材(PVC) 【床板】表面材：ポリエステル化粧MDF、芯材：パーティクルボード 【中板】樹脂押出材(ABS) ■要件 ・耐久性と強度保持の為、連続支柱（スチール）とホパネルの合金混合製品とすること ・母架的な窓口変更に柔軟な対応が必要なため、メーカーの規格品をベースとし、且つ増速・減速が可能な連結式であること ・天井事例の天板高さはH950mmであること。奥行きはD450mm程度であること ・職員側の天板高さはH720mmであること。奥行きはD450～650mm程度であること ・職員側は、任意の位置にキャビネットが設置できるよう、オープン形状とすること。（連結金具や補助脚部分除く） ・天井事例に荷物置き棚がついていること	ユニットカウンター	CO-EE118MT1*	カウンター EF 連続インフォメーション型 直線1000両サイドサイズ別製	1	1005	800	950	コクヨ	704	393,000	同等品なし													
39	●	636	5F	回廊5-1	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、芯材：MDF、エッジ：樹脂押出材(PVC) 【床板】表面材：ポリエステル化粧MDF、芯材：パーティクルボード 【中板】樹脂押出材(ABS) ■要件 ・耐久性と強度保持の為、連続支柱（スチール）とホパネルの合金混合製品とすること ・母架的な窓口変更に柔軟な対応が必要なため、メーカーの規格品をベースとし、且つ増速・減速が可能な連結式であること ・天井事例の天板高さはH950mmであること。奥行きはD450mm程度であること ・職員側の天板高さはH720mmであること。奥行きはD450～650mm程度であること ・職員側は、任意の位置にキャビネットが設置できるよう、オープン形状とすること。（連結金具や補助脚部分除く） ・天井事例に荷物置き棚がついていること	ユニットカウンター	CO-EE190CSMT1	カウンター EF 連続インフォメーション型 90度コーナー外	1	1275	800	950	コクヨ	704	418,000	同等品なし													
40	●	637	5F	回廊5-1	■仕様 【天板】表面材：ポリエステル化粧MDF、芯材：パーティクルボード、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【取付金具】スチール、焼付塗装 ■要件 ・カウンターの端部側面に取り付けること ・パネル厚さ30mm程度であること ・安全性を考慮しパネル端部はABS樹脂製とすること	ユニットカウンター用パネル	COS-EE11LMT1	カウンター EF エンドパネル 連続インフォメーション左用	1	31	810	955	コクヨ	704	133,000	同等品なし													
41	●	638	5F	回廊5-1	■仕様 【天板】表面材：ポリエステル化粧MDF、芯材：パーティクルボード、エッジ：樹脂押出材(ABS) 【取付金具】スチール、焼付塗装 ■要件 ・カウンターの端部側面に取り付けること ・パネル厚さ30mm程度であること ・安全性を考慮しパネル端部はABS樹脂製とすること	ユニットカウンター用パネル	COS-EE11RMT1	カウンター EF エンドパネル 連続インフォメーション右用	1	31	810	955	コクヨ	704	133,000	同等品なし													

別紙 1 新庁舎調達仕器 個別仕様書（議会）

整理 番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）							参考例示品①（イトーキメイン）							参考例示品②（オカムラメイン）						
							品番	品名	数量	W	D	H	メーカー	寸法	定価（税別）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税別）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税別）	外寸法（W×D×H）
57	●	654	5F	談話ロビー	■仕様 【天板】表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材（ABS）、芯材：パーティクルボード、天板厚25mm 【脚】支柱：スチール丸パイプ（焼付塗装）、脚ベース：アルミダイカスト（焼付塗装） 【キャスター】薄型キャスター（ナイロン、ストッパー2個付き） ■要件 ・単柱脚であること ・天板端部は、天板色と同色でテーブルを横に並べた際、隙間なく揃うよう、ステアエッジであること ・固定式天板であること ・キャスターは、目立ちにくい低床キャスターであること ・1シリーズで天板フラップタイプ、固定タイプ、T字脚タイプ、単柱脚タイプ、キャスター有り無し、配線機能有り無しなど様々なバリエーションが選択できること ・天板と支柱・脚色の組み合わせは12種類程度から選べること	ミーティングテーブル	MT-V1010SAAAMW-CN	会議テーブル ピエナ 固定正方形天板 単柱連係脚キャスター	2	1050	1050	720	コクヨ	476	109,500	DD1-100HNTC-WL	会議テーブル ホバーテーブル 固定十字脚角型（正方形）天板 連係脚キャスター	イトーキ	352	126,800	W1050xD1050xH720	87ARAP-MDA7	会議テーブル ライプス 固定正方形天板 単柱連係脚キャスター	オカムラ	77	109,700	W1050xD1050xH720
58	●	655	5F	談話ロビー	■仕様 【座】樹脂：ポリプロピレン クッション：張り地、ウレタンフォーム 【脚】座板：ポリプロピレン クッション：張り地、ウレタンフォーム 【脚】：スチール丸パイプφ25.4、粉体塗装 ■要件 ・安定した姿勢の保持と包み込み感の両立が実現できるよう座のベース層は骨盤を支えるような形状となっていること ・クッションの厚みは最大で60mm確保できていること ・立ち座りがし易く、横からの出入りがしやすい半肘付きであること ・肘はポケット等につっ掛けない様に樹脂等で巻き込む形であること ・4脚程度スタッキングが可能なこと ・ロングライフ設計の観点から座カバーがオプションとして備わっていること ・同一シリーズでキャスター仕様と固定脚仕様とが選択できること ・固定脚仕様であること ・定間との調和を考慮して本体色にソフトベージュが選択可能なこと ・張り地色は15色程度から選べること ・耐アルコール、耐汚染性・耐機能をを持った張り地が含まれていること	会議用椅子（固定脚）	K17-201SZ-Q1X2	会議イス プロッチャ 固定脚タイプ 背樹脂タイプ	8	520	565	815	コクヨ	447	46,500	KH-216PV-29T1T1	カクタスチェア 固定脚	イトーキ		68,000		H141BZ-FFW1	リータII 固定脚	オカムラ	437	76,000	