

別紙 1 新庁舎調達仕器 個別仕様書（書庫・倉庫）

整理 番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）										参考例示品①（イトーキメイン）							参考例示品②（オカムラメイン）				
							品番		品名		数量	W	D	H	メーカー	寸法	定価（税別）	品番	品名		メーカー	カタログ	定価（税別）	外寸法（W×D×H）	品番	品名		メーカー
55	●	146	M2F	書庫南M2-1	■仕様 支柱：熱間圧延鋼板（SPHC） 棚板・棚受け・天板：冷間圧延鋼板（SPCC） ビーム・ベース：熱間圧延鋼板（SPHC） 段数：天地7段 耐荷重：棚板1枚当たり784N（約80kg） ■要件 ・棚板は25mmピッチで自由に移動させることができること ・棚板奥行きはD250mm程度であること ・1連当りの最大耐荷重は、480kg f 程度であること ・部材を追加することにより単式を複式に変えたり、連数の増加も容易に行えること ・本体色は2色程度から選べること	スチール製複式複柱書架 （増連）	RFF-C76SSAW	棚 複柱書架Sタイプ 複式 増連	14	900	545	2245	コクヨ	649	107,000	EWS-17670D-W9	セルビングWS型 増連	イトーキ	520	106,350	W900xD560xH2270	LK26MD-ZA75	棚 LK形書架 複式 増連	オカムラ	695	96,100	W900xD501xH2216	
56	●	147	M2F	書庫南M2-1	・書架同士を上部で連結し、書架間に通行できる十分な長さが確保できること	トップブレース	RF A-TC13SAW	棚 複柱書架Sタイプ トップブレース	10	1500	40	40	コクヨ	650	5,400	EWSP-TJ180-W9	セルビングWS型 防塵用連結バー	イトーキ	521	6,280	≒1800	48091Y-ZA75	張つなぎ材	オカムラ	641	16,200		
57	●	148	M2F	書庫南M2-1	・転落防止用に壁固定が可能であること	壁固定金具	RLD-1SAW	棚 書架 壁固定金具	13	50	110	60	コクヨ	650	410	EWSP-FB100-Z9	壁固定金具	イトーキ	521	3,130		同等品なし						
58	●	202	2F	書庫西2-2	■仕様 支柱：熱間圧延鋼板（SPHC） 棚板・棚受け・天板：冷間圧延鋼板（SPCC） ビーム・ベース：熱間圧延鋼板（SPHC） 段数：天地7段 耐荷重：棚板1枚当たり784N（約80kg） ■要件 ・棚板は25mmピッチで自由に移動させることができること ・棚板奥行きはD250mm程度であること ・1連当りの最大耐荷重は、480kg f 程度であること ・部材を追加することにより単式を複式に変えたり、連数の増加も容易に行えること ・本体色は2色程度から選べること	スチール製単式複柱書架 （基本）	RFF-26SSAW	棚 複柱書架Sタイプ 単式 基本	2	945	295	2245	コクヨ	649	73,400	EWS-17671S-W9	セルビングWS型 単体	イトーキ	520	72,710	W940xD300xH2270	LK26MA-ZA75	棚 LK形書架 単体 増連	オカムラ	695	63,250	W940xD271xH2216	
59	●	203	2F	書庫西2-2	■仕様 支柱：熱間圧延鋼板（SPHC） 棚板・棚受け・天板：冷間圧延鋼板（SPCC） ビーム・ベース：熱間圧延鋼板（SPHC） 段数：天地7段 耐荷重：棚板1枚当たり784N（約80kg） ■要件 ・棚板は25mmピッチで自由に移動させることができること ・棚板奥行きはD250mm程度であること ・1連当りの最大耐荷重は、480kg f 程度であること ・部材を追加することにより単式を複式に変えたり、連数の増加も容易に行えること ・本体色は2色程度から選べること	スチール製単式複柱書架 （増連）	RFF-C26SSAW	棚 複柱書架Sタイプ 単式 増連	1	900	295	2245	コクヨ	649	63,100	EWS-17670S-W9	セルビングWS型 増連	イトーキ	520	58,870	W900xD300xH2270	LK26MB-ZA75	棚 LK形書架 単体 増連	オカムラ	695	51,970	W900xD271xH2216	
60	●	204	2F	書庫西2-2	・転落防止用に壁固定が可能であること	壁固定金具	RLD-1SAW	棚 書架 壁固定金具	5	50	110	60	コクヨ	650	410	EWSP-FB100-Z9	壁固定金具	イトーキ	521	3,130		同等品なし						
61	●	205	2F	書庫東2-1	■仕様 支柱：熱間圧延鋼板（SPHC） 棚板・棚受け・天板：冷間圧延鋼板（SPCC） ビーム・ベース：熱間圧延鋼板（SPHC） 段数：天地7段 耐荷重：棚板1枚当たり784N（約80kg） ■要件 ・棚板は25mmピッチで自由に移動させることができること ・棚板奥行きはD250mm程度であること ・1連当りの最大耐荷重は、480kg f 程度であること ・部材を追加することにより単式を複式に変えたり、連数の増加も容易に行えること ・本体色は2色程度から選べること	スチール製単式複柱書架 （基本）	RFF-26SSAW	棚 複柱書架Sタイプ 単式 基本	2	945	295	2245	コクヨ	649	73,400	EWS-17671S-W9	セルビングWS型 単体	イトーキ	520	72,710	W940xD300xH2270	LK26MA-ZA75	棚 LK形書架 単体 増連	オカムラ	695	63,250	W940xD271xH2216	
62	●	206	2F	書庫東2-1	■仕様 支柱：熱間圧延鋼板（SPHC） 棚板・棚受け・天板：冷間圧延鋼板（SPCC） ビーム・ベース：熱間圧延鋼板（SPHC） 段数：天地7段 耐荷重：棚板1枚当たり784N（約80kg） ■要件 ・棚板は25mmピッチで自由に移動させることができること ・棚板奥行きはD250mm程度であること ・1連当りの最大耐荷重は、480kg f 程度であること ・部材を追加することにより単式を複式に変えたり、連数の増加も容易に行えること ・本体色は2色程度から選べること	スチール製単式複柱書架 （増連）	RFF-C26SSAW	棚 複柱書架Sタイプ 単式 増連	1	900	295	2245	コクヨ	649	63,100	EWS-17670S-W9	セルビングWS型 増連	イトーキ	520	58,870	W900xD300xH2270	LK26MB-ZA75	棚 LK形書架 単体 増連	オカムラ	695	51,970	W900xD271xH2216	
63	●	207	2F	書庫東2-1	・転落防止用に壁固定が可能であること	壁固定金具	RLD-1SAW	棚 書架 壁固定金具	5	50	110	60	コクヨ	650	410	EWSP-FB100-Z9	壁固定金具	イトーキ	521	3,130		同等品なし						
64	●	336	3F	オフィス収納3-2	■仕様 支柱：熱間圧延鋼板（SPHC） 棚板・棚受け・天板：冷間圧延鋼板（SPCC） ビーム・ベース：熱間圧延鋼板（SPHC） 段数：天地7段 耐荷重：棚板1枚当たり784N（約80kg） ■要件 ・棚板は25mmピッチで自由に移動させることができること ・棚板奥行きはD250mm程度であること ・1連当りの最大耐荷重は、480kg f 程度であること ・部材を追加することにより単式を複式に変えたり、連数の増加も容易に行えること ・本体色は2色程度から選べること	スチール製単式複柱書架 （基本）	RFF-26SSAW	棚 複柱書架Sタイプ 単式 基本	2	945	295	2245	コクヨ	649	73,400	EWS-17671S-W9	セルビングWS型 単体	イトーキ	520	72,710	W940xD300xH2270	LK26MA-ZA75	棚 LK形書架 単体 増連	オカムラ	695	63,250	W940xD271xH2216	
65	●	337	3F	オフィス収納3-2	■仕様 支柱：熱間圧延鋼板（SPHC） 棚板・棚受け・天板：冷間圧延鋼板（SPCC） ビーム・ベース：熱間圧延鋼板（SPHC） 段数：天地7段 耐荷重：棚板1枚当たり784N（約80kg） ■要件 ・棚板は25mmピッチで自由に移動させることができること ・棚板奥行きはD250mm程度であること ・1連当りの最大耐荷重は、480kg f 程度であること ・部材を追加することにより単式を複式に変えたり、連数の増加も容易に行えること ・本体色は2色程度から選べること	スチール製単式複柱書架 （増連）	RFF-C26SSAW	棚 複柱書架Sタイプ 単式 増連	19	900	295	2245	コクヨ	649	63,100	EWS-17670S-W9	セルビングWS型 増連	イトーキ	520	58,870	W900xD300xH2270	LK26MB-ZA75	棚 LK形書架 単体 増連	オカムラ	695	51,970	W900xD271xH2216	
66	●	338	3F	オフィス収納3-2	・転落防止用に壁固定が可能であること	壁固定金具	RLD-1SAW	棚 単柱書架 壁固定金具	23	50	110	60	コクヨ	650	410	EWSP-FB100-Z9	壁固定金具	イトーキ	521	3,130		同等品なし						
67	●	372	3F	情報公開室	■仕様 支柱：熱間圧延鋼板（SPHC） 棚板・棚受け・天板：冷間圧延鋼板（SPCC） ビーム・ベース：熱間圧延鋼板（SPHC） 段数：天地7段 耐荷重：棚板1枚当たり784N（約80kg） ■要件 ・棚板は25mmピッチで自由に移動させることができること ・棚板奥行きはD250mm程度であること ・1連当りの最大耐荷重は、480kg f 程度であること ・部材を追加することにより単式を複式に変えたり、連数の増加も容易に行えること ・本体色は2色程度から選べること	スチール製単式複柱書架 （基本）	RFF-26SSAW	棚 複柱書架Sタイプ 単式 基本	2	945	295	2245	コクヨ	649	73,400	EWS-17671S-W9	セルビングWS型 単体	イトーキ	520	72,710	W940xD300xH2270	LK26MA-ZA75	棚 LK形書架 単体 増連	オカムラ	695	63,250	W940xD271xH2216	
68	●	373	3F	情報公開室	■仕様 支柱：熱間圧延鋼板（SPHC） 棚板・棚受け・天板：冷間圧延鋼板（SPCC） ビーム・ベース：熱間圧延鋼板（SPHC） 段数：天地7段 耐荷重：棚板1枚当たり784N（約80kg） ■要件 ・棚板は25mmピッチで自由に移動させることができること ・棚板奥行きはD250mm程度であること ・1連当りの最大耐荷重は、480kg f 程度であること ・部材を追加することにより単式を複式に変えたり、連数の増加も容易に行えること ・本体色は2色程度から選べること	スチール製単式複柱書架 （増連）	RFF-C26SSAW	棚 複柱書架Sタイプ 単式 増連	3	900	295	2245	コクヨ	649	63,100	EWS-17670S-W9	セルビングWS型 増連	イトーキ	520	58,870	W900xD300xH2270	LK26MB-ZA75	棚 LK形書架 単体 増連	オカムラ	695	51,970	W900xD271xH2216	
69	●	374	3F	情報公開室	・書架同士を上部で連結し、書架間に通行できる十分な長さが確保できること	トップブレース	RF A-TC13SAW	棚 複柱書架Sタイプ トップブレース	2	1500	40	40	コクヨ	650	5,400	EWSP-TJ180-W9	セルビングWS型 防塵用連結バー	イトーキ	521	6,280	≒1800	48091Y-ZA75	張つなぎ材	オカムラ	641	16,200		
70	●	375	3F	情報公開室	・転落防止用に壁固定が可能であること	壁固定金具	RLD-1SAW	棚 単柱書架 壁固定金具	5	50	110	60	コクヨ	650	410	EWSP-FB100-Z9	壁固定金具	イトーキ	521	3,130		同等品なし						
71	●	382	3F	書庫西3-1	■仕様 支柱：熱間圧延鋼板（SPHC） 棚板・棚受け・天板：冷間圧延鋼板（SPCC） ビーム・ベース：熱間圧延鋼板（SPHC） 段数：天地7段 耐荷重：棚板1枚当たり784N（約80kg） ■要件 ・棚板は25mmピッチで自由に移動させることができること ・棚板奥行きはD250mm程度であること ・1連当りの最大耐荷重は、480kg f 程度であること ・部材を追加することにより単式を複式に変えたり、連数の増加も容易に行えること ・本体色は2色程度から選べること	スチール製単式複柱書架 （基本）	RFF-26SSAW	棚 複柱書架Sタイプ 単式 基本	3	945	295	2245	コクヨ	649	73,400	EWS-17671S-W9	セルビングWS型 単体	イトーキ	520	72,710	W940xD300xH2270	LK26MA-ZA75	棚 LK形書架 単体 増連	オカムラ	695	63,250	W940xD271xH2216	

別紙 1 新庁舎調達仕器 個別仕様書（書庫・倉庫）																												
整理 番号	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）										参考例示品①（イトーキメイン）							参考例示品②（オカムラメイン）				
							品番	品名	数量	W	D	H	メーカー	寸法	定価（税別）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税別）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税別）	外寸法（W×D×H）	
107	●	666	5F	書庫5-1	■仕様 支柱：熱間圧延鋼板（SPHC） 棚板・棚受け・天板：冷間圧延鋼板（SPCC） ビーム・ベース：熱間圧延鋼板（SPHC） 段数：天地7段 耐荷重：棚板1枚当たり784N（約80kg） ■要件 ・棚板は25mmピッチで自由に移動させることができること ・棚板奥行きはD250mm程度であること ・1連当りの最大耐荷重は、480kg 1 程度であること ・部材を追加することにより単式を複式に変えたり、連数の増加も容易に行えること ・本体色は2色程度から選べること	スチール製複式複柱書架 （増連）	RFF-C76SSAW	棚 複柱書架Sタイプ 複式 増連	5	900	545	2245	コクヨ	649	107,000	EWS-17670D-W9	セルビングWS型 増連	イトーキ	520	106,350	W900xD560xH2270	LK26MD-ZA75	棚 LK形書架 複式 増連	オカムラ	695	96,100	W900xD501xH2216	
108	●	667	5F	書庫5-1	・書架同士を上部で連結し、書架間に通行できる十分な長さが確保できること	トッププレース	RFA-TC1SSAW	棚 複柱書架Sタイプ トッププレース	7	1500	40	40	コクヨ	650	5,400	EWSP-TJ180-W9	セルビングWS型 防塵用連結バー	イトーキ	521	6,280	≒1800	48091Y-ZA75	張つなぎ材	オカムラ	641	16,200		
109	●	668	5F	書庫5-1	・転落防止用に壁固定が可能であること	壁固定金具	RLD-1SAW	棚 書架 壁固定金具	17	50	110	60	コクヨ	650	410	EWSP-FB100-Z9	壁固定金具	イトーキ	521	3,130		同等品なし						
110	●	669	5F	書庫5-2	■仕様 支柱：熱間圧延鋼板（SPHC） 棚板・棚受け・天板：冷間圧延鋼板（SPCC） ビーム・ベース：熱間圧延鋼板（SPHC） 段数：天地7段 耐荷重：棚板1枚当たり784N（約80kg） ■要件 ・棚板は25mmピッチで自由に移動させることができること ・棚板奥行きはD250mm程度であること ・1連当りの最大耐荷重は、480kg 1 程度であること ・部材を追加することにより単式を複式に変えたり、連数の増加も容易に行えること ・本体色は2色程度から選べること	スチール製単式複柱書架 （基本）	RFF-26SSAW	棚 複柱書架Sタイプ 単式 基本	3	945	295	2245	コクヨ	649	73,400	EWS-17671S-W9	セルビングWS型 単体	イトーキ	520	72,710	W940xD300xH2270	LK26MA-ZA75	棚 LK形書架 単体 増連	オカムラ	695	63,250	W940xD271xH2216	
111	●	670	5F	書庫5-2	■仕様 支柱：熱間圧延鋼板（SPHC） 棚板・棚受け・天板：冷間圧延鋼板（SPCC） ビーム・ベース：熱間圧延鋼板（SPHC） 段数：天地7段 耐荷重：棚板1枚当たり784N（約80kg） ■要件 ・棚板は25mmピッチで自由に移動させることができること ・棚板奥行きはD250mm程度であること ・1連当りの最大耐荷重は、480kg 1 程度であること ・部材を追加することにより単式を複式に変えたり、連数の増加も容易に行えること ・本体色は2色程度から選べること	スチール製単式複柱書架 （増連）	RFF-C26SSAW	棚 複柱書架Sタイプ 単式 増連	9	900	295	2245	コクヨ	649	63,100	EWS-17670S-W9	セルビングWS型 増連	イトーキ	520	58,870	W900xD300xH2270	LK26MB-ZA75	棚 LK形書架 単体 増連	オカムラ	695	51,970	W900xD271xH2216	
112	●	671	5F	書庫5-2	■仕様 支柱：熱間圧延鋼板（SPHC） 棚板・棚受け・天板：冷間圧延鋼板（SPCC） ビーム・ベース：熱間圧延鋼板（SPHC） 段数：天地7段 耐荷重：棚板1枚当たり784N（約80kg） ■要件 ・棚板は25mmピッチで自由に移動させることができること ・棚板奥行きはD250mm程度であること ・1連当りの最大耐荷重は、480kg 1 程度であること ・部材を追加することにより単式を複式に変えたり、連数の増加も容易に行えること ・本体色は2色程度から選べること	スチール製複式複柱書架 （基本）	RFF-76SSAW	棚 複柱書架Sタイプ 複式 基本	1	945	545	2245	コクヨ	649	123,000	EWS-17671D-W9	セルビングWS型 単体	イトーキ	520	127,560	W940xD560xH2270	LK26MC-ZA75	棚 LK形書架 複式 基本	オカムラ	695	115,810	W940xD501xH2216	
113	●	672	5F	書庫5-2	■仕様 支柱：熱間圧延鋼板（SPHC） 棚板・棚受け・天板：冷間圧延鋼板（SPCC） ビーム・ベース：熱間圧延鋼板（SPHC） 段数：天地7段 耐荷重：棚板1枚当たり784N（約80kg） ■要件 ・棚板は25mmピッチで自由に移動させることができること ・棚板奥行きはD250mm程度であること ・1連当りの最大耐荷重は、480kg 1 程度であること ・部材を追加することにより単式を複式に変えたり、連数の増加も容易に行えること ・本体色は2色程度から選べること	スチール製複式複柱書架 （増連）	RFF-C76SSAW	棚 複柱書架Sタイプ 複式 増連	3	900	545	2245	コクヨ	649	107,000	EWS-17670D-W9	セルビングWS型 増連	イトーキ	520	106,350	W900xD560xH2270	LK26MD-ZA75	棚 LK形書架 複式 増連	オカムラ	695	96,100	W900xD501xH2216	
114	●	673	5F	書庫5-2	・書架同士を上部で連結し、書架間に通行できる十分な長さが確保できること	トッププレース	RFA-TC1SSAW	棚 複柱書架Sタイプ トッププレース	6	1500	40	40	コクヨ	650	5,400	EWSP-TJ180-W9	セルビングWS型 防塵用連結バー	イトーキ	521	6,280	≒1800	48091Y-ZA75	張つなぎ材	オカムラ	641	16,200		
115	●	674	5F	書庫5-2	・転落防止用に壁固定が可能であること	壁固定金具	RLD-1SAW	棚 書架 壁固定金具	15	50	110	60	コクヨ	650	410	EWSP-FB100-Z9	壁固定金具	イトーキ	521	3,130		同等品なし						
116	●	675	5F	書庫5-3	■仕様 支柱：熱間圧延鋼板（SPHC） 棚板・棚受け・天板：冷間圧延鋼板（SPCC） ビーム・ベース：熱間圧延鋼板（SPHC） 段数：天地7段 耐荷重：棚板1枚当たり784N（約80kg） ■要件 ・棚板は25mmピッチで自由に移動させることができること ・棚板奥行きはD250mm程度であること ・1連当りの最大耐荷重は、480kg 1 程度であること ・部材を追加することにより単式を複式に変えたり、連数の増加も容易に行えること ・本体色は2色程度から選べること	スチール製単式複柱書架 （基本）	RFF-26SSAW	棚 複柱書架Sタイプ 単式 基本	3	945	295	2245	コクヨ	649	73,400	EWS-17671S-W9	セルビングWS型 単体	イトーキ	520	72,710	W940xD300xH2270	LK26MA-ZA75	棚 LK形書架 単体 増連	オカムラ	695	63,250	W940xD271xH2216	
117	●	676	5F	書庫5-3	■仕様 支柱：熱間圧延鋼板（SPHC） 棚板・棚受け・天板：冷間圧延鋼板（SPCC） ビーム・ベース：熱間圧延鋼板（SPHC） 段数：天地7段 耐荷重：棚板1枚当たり784N（約80kg） ■要件 ・棚板は25mmピッチで自由に移動させることができること ・棚板奥行きはD250mm程度であること ・1連当りの最大耐荷重は、480kg 1 程度であること ・部材を追加することにより単式を複式に変えたり、連数の増加も容易に行えること ・本体色は2色程度から選べること	スチール製単式複柱書架 （増連）	RFF-C26SSAW	棚 複柱書架Sタイプ 単式 増連	6	900	295	2245	コクヨ	649	63,100	EWS-17670S-W9	セルビングWS型 増連	イトーキ	520	58,870	W900xD300xH2270	LK26MB-ZA75	棚 LK形書架 単体 増連	オカムラ	695	51,970	W900xD271xH2216	
118	●	677	5F	書庫5-3	■仕様 支柱：熱間圧延鋼板（SPHC） 棚板・棚受け・天板：冷間圧延鋼板（SPCC） ビーム・ベース：熱間圧延鋼板（SPHC） 段数：天地7段 耐荷重：棚板1枚当たり784N（約80kg） ■要件 ・棚板は25mmピッチで自由に移動させることができること ・棚板奥行きはD250mm程度であること ・1連当りの最大耐荷重は、480kg 1 程度であること ・部材を追加することにより単式を複式に変えたり、連数の増加も容易に行えること ・本体色は2色程度から選べること	スチール製複式複柱書架 （基本）	RFF-76SSAW	棚 複柱書架Sタイプ 複式 基本	3	945	545	2245	コクヨ	649	123,000	EWS-17671D-W9	セルビングWS型 単体	イトーキ	520	127,560	W940xD560xH2270	LK26MC-ZA75	棚 LK形書架 複式 基本	オカムラ	695	115,810	W940xD501xH2216	
119	●	678	5F	書庫5-3	■仕様 支柱：熱間圧延鋼板（SPHC） 棚板・棚受け・天板：冷間圧延鋼板（SPCC） ビーム・ベース：熱間圧延鋼板（SPHC） 段数：天地7段 耐荷重：棚板1枚当たり784N（約80kg） ■要件 ・棚板は25mmピッチで自由に移動させることができること ・棚板奥行きはD250mm程度であること ・1連当りの最大耐荷重は、480kg 1 程度であること ・部材を追加することにより単式を複式に変えたり、連数の増加も容易に行えること ・本体色は2色程度から選べること	スチール製複式複柱書架 （増連）	RFF-C76SSAW	棚 複柱書架Sタイプ 複式 増連	8	900	545	2245	コクヨ	649	107,000	EWS-17670D-W9	セルビングWS型 増連	イトーキ	520	106,350	W900xD560xH2270	LK26MD-ZA75	棚 LK形書架 複式 増連	オカムラ	695	96,100	W900xD501xH2216	
120	●	679	5F	書庫5-3	・書架同士を上部で連結し、書架間に通行できる十分な長さが確保できること	トッププレース	RFA-TC1SSAW	棚 複柱書架Sタイプ トッププレース	10	1500	40	40	コクヨ	650	5,400	EWSP-TJ180-W9	セルビングWS型 防塵用連結バー	イトーキ	521	6,280	≒1800	48091Y-ZA75	張つなぎ材	オカムラ	641	16,200		
121	●	680	5F	書庫5-3	・転落防止用に壁固定が可能であること	壁固定金具	RLD-1SAW	棚 書架 壁固定金具	15	50	110	60	コクヨ	650	410	EWSP-FB100-Z9	壁固定金具	イトーキ	521	3,130		同等品なし						
122	●	681	5F	書庫5-4	■仕様 支柱：熱間圧延鋼板（SPHC） 棚板・棚受け・天板：冷間圧延鋼板（SPCC） ビーム・ベース：熱間圧延鋼板（SPHC） 段数：天地7段 耐荷重：棚板1枚当たり784N（約80kg） ■要件 ・棚板は25mmピッチで自由に移動させることができること ・棚板奥行きはD250mm程度であること ・1連当りの最大耐荷重は、480kg 1 程度であること ・部材を追加することにより単式を複式に変えたり、連数の増加も容易に行えること ・本体色は2色程度から選べること	スチール製単式複柱書架 （基本）	RFF-26SSAW	棚 複柱書架Sタイプ 単式 基本	3	945	295	2245	コクヨ	649	73,400	EWS-17671S-W9	セルビングWS型 単体	イトーキ	520	72,710	W940xD300xH2270	LK26MA-ZA75	棚 LK形書架 単体 増連	オカムラ	695	63,250	W940xD271xH2216	
123	●	682	5F	書庫5-4	■仕様 支柱：熱間圧延鋼板（SPHC） 棚板・棚受け・天板：冷間圧延鋼板（SPCC） ビーム・ベース：熱間圧延鋼板（SPHC） 段数：天地7段 耐荷重：棚板1枚当たり784N（約80kg） ■要件 ・棚板は25mmピッチで自由に移動させることができること ・棚板奥行きはD250mm程度であること ・1連当りの最大耐荷重は、480kg 1 程度であること ・部材を追加することにより単式を複式に変えたり、連数の増加も容易に行えること ・本体色は2色程度から選べること	スチール製単式複柱書架 （増連）	RFF-C26SSAW	棚 複柱書架Sタイプ 単式 増連	5	900	295	2245	コクヨ	649	63,100	EWS-17670S-W9	セルビングWS型 増連	イトーキ	520	58,870	W900xD300xH2270	LK26MB-ZA75	棚 LK形書架 単体 増連	オカムラ	695	51,970	W900xD271xH2216	

別紙 1 新庁舎調達仕器 個別仕様書（書庫・倉庫）

品番	JOIFA	基準No.	フロア	設置エリア	特記事項	品名（一般名称）	基準品（コクヨメイン）				外寸法				参考例示品①（イトーキメイン）				参考例示品②（オカムラメイン）								
							品番	品名	数量	W	D	H	メーカー	寸法	定価（税別）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税別）	外寸法（W×D×H）	品番	品名	メーカー	カタログ	定価（税別）	外寸法（W×D×H）
310	●	1931	14F	書庫西14-1	■仕様 支柱：熱間圧延鋼板（SPHC） 棚板・棚受け・天板：冷間圧延鋼板（SPCC） ビーム・ベース：熱間圧延鋼板（SPHC） 段数：天地7段 耐荷重：棚板1枚当たり784N（約80kg） ■要件 ・棚板は25mmピッチで自由に移動させることができること ・棚板奥行きはD250mm程度であること ・1連当りの最大耐荷重は、480kg f 程度であること ・部材を追加することにより単式を複式に変えたり、連数の増加も容易に行えること ・本体色は2色程度から選べること	スチール製単式復柱書架（基本）	RFF-26SSAW	棚 復柱書架 S タイプ 単式 基本	3	945	295	2245	コクヨ	649	73,400	EWS-176715-W9	セルビングWS型 単体	イトーキ	520	72,710	W940xD300xH2270	LK26MA-ZA75	棚 LK形書架 単体 増速	オカムラ	695	63,250	W940xD271xH2216
311	●	1932	14F	書庫西14-1	■仕様 支柱：熱間圧延鋼板（SPHC） 棚板・棚受け・天板：冷間圧延鋼板（SPCC） ビーム・ベース：熱間圧延鋼板（SPHC） 段数：天地7段 耐荷重：棚板1枚当たり784N（約80kg） ■要件 ・棚板は25mmピッチで自由に移動させることができること ・棚板奥行きはD250mm程度であること ・1連当りの最大耐荷重は、480kg f 程度であること ・部材を追加することにより単式を複式に変えたり、連数の増加も容易に行えること ・本体色は2色程度から選べること	スチール製単式復柱書架（増速）	RFF-C26SSAW	棚 復柱書架 S タイプ 単式 増速	2	900	295	2245	コクヨ	649	63,100	EWS-176705-W9	セルビングWS型 増速	イトーキ	520	58,870	W900xD300xH2270	LK26MB-ZA75	棚 LK形書架 単体 増速	オカムラ	695	51,970	W900xD271xH2216
312	●	1933	14F	書庫西14-1	・転落防止用に壁固定が可能であること	壁固定金具	RLD-1SAW	棚 書架 壁固定金具	8	50	110	60	コクヨ	650	410	EWSP-F8100-Z9	壁固定金具	イトーキ	521	3,130		同等品なし					
313	●	1934	14F	書庫西14-2	■仕様 支柱：熱間圧延鋼板（SPHC） 棚板・棚受け・天板：冷間圧延鋼板（SPCC） ビーム・ベース：熱間圧延鋼板（SPHC） 段数：天地7段 耐荷重：棚板1枚当たり784N（約80kg） ■要件 ・棚板は25mmピッチで自由に移動させることができること ・棚板奥行きはD250mm程度であること ・1連当りの最大耐荷重は、480kg f 程度であること ・部材を追加することにより単式を複式に変えたり、連数の増加も容易に行えること ・本体色は2色程度から選べること	スチール製単式復柱書架（基本）	RFF-26SSAW	棚 復柱書架 S タイプ 単式 基本	3	945	295	2245	コクヨ	649	73,400	EWS-176715-W9	セルビングWS型 単体	イトーキ	520	72,710	W940xD300xH2270	LK26MA-ZA75	棚 LK形書架 単体 増速	オカムラ	695	63,250	W940xD271xH2216
314	●	1935	14F	書庫西14-2	■仕様 支柱：熱間圧延鋼板（SPHC） 棚板・棚受け・天板：冷間圧延鋼板（SPCC） ビーム・ベース：熱間圧延鋼板（SPHC） 段数：天地7段 耐荷重：棚板1枚当たり784N（約80kg） ■要件 ・棚板は25mmピッチで自由に移動させることができること ・棚板奥行きはD250mm程度であること ・1連当りの最大耐荷重は、480kg f 程度であること ・部材を追加することにより単式を複式に変えたり、連数の増加も容易に行えること ・本体色は2色程度から選べること	スチール製単式復柱書架（増速）	RFF-C26SSAW	棚 復柱書架 S タイプ 単式 増速	5	900	295	2245	コクヨ	649	63,100	EWS-176705-W9	セルビングWS型 増速	イトーキ	520	58,870	W900xD300xH2270	LK26MB-ZA75	棚 LK形書架 単体 増速	オカムラ	695	51,970	W900xD271xH2216
315	●	1936	14F	書庫西14-2	・書架同士を上部で連結し、書架間に通行できる十分な長さが確保できること	トップブレース	RFA-TC13SAW	棚 復柱書架 S タイプ トップブレース	4	1500	40	40	コクヨ	650	5,400	EWSP-TJ180-W9	セルビングWS型 防塵用連結バー	イトーキ	521	6,280	φ1800	48091Y-ZA75	張つなぎ材	オカムラ	641	16,200	
316	●	1937	14F	書庫14-1	■仕様 支柱：熱間圧延鋼板（SPHC） 棚板・棚受け・天板：冷間圧延鋼板（SPCC） ビーム・ベース：熱間圧延鋼板（SPHC） 段数：天地7段 耐荷重：棚板1枚当たり784N（約80kg） ■要件 ・棚板は25mmピッチで自由に移動させることができること ・棚板奥行きはD250mm程度であること ・1連当りの最大耐荷重は、480kg f 程度であること ・部材を追加することにより単式を複式に変えたり、連数の増加も容易に行えること ・本体色は2色程度から選べること	スチール製単式復柱書架（基本）	RFF-26SSAW	棚 復柱書架 S タイプ 単式 基本	1	945	295	2245	コクヨ	649	73,400	EWS-176715-W9	セルビングWS型 単体	イトーキ	520	72,710	W940xD300xH2270	LK26MA-ZA75	棚 LK形書架 単体 増速	オカムラ	695	63,250	W940xD271xH2216
317	●	1938	14F	書庫14-1	■仕様 支柱：熱間圧延鋼板（SPHC） 棚板・棚受け・天板：冷間圧延鋼板（SPCC） ビーム・ベース：熱間圧延鋼板（SPHC） 段数：天地7段 耐荷重：棚板1枚当たり784N（約80kg） ■要件 ・棚板は25mmピッチで自由に移動させることができること ・棚板奥行きはD250mm程度であること ・1連当りの最大耐荷重は、480kg f 程度であること ・部材を追加することにより単式を複式に変えたり、連数の増加も容易に行えること ・本体色は2色程度から選べること	スチール製単式復柱書架（増速）	RFF-C26SSAW	棚 復柱書架 S タイプ 単式 増速	4	900	295	2245	コクヨ	649	63,100	EWS-176705-W9	セルビングWS型 増速	イトーキ	520	58,870	W900xD300xH2270	LK26MB-ZA75	棚 LK形書架 単体 増速	オカムラ	695	51,970	W900xD271xH2216
318	●	1939	14F	書庫14-1	■仕様 支柱：熱間圧延鋼板（SPHC） 棚板・棚受け・天板：冷間圧延鋼板（SPCC） ビーム・ベース：熱間圧延鋼板（SPHC） 段数：天地7段 耐荷重：棚板1枚当たり784N（約80kg） ■要件 ・棚板は25mmピッチで自由に移動させることができること ・棚板奥行きはD250mm程度であること ・1連当りの最大耐荷重は、480kg f 程度であること ・部材を追加することにより単式を複式に変えたり、連数の増加も容易に行えること ・本体色は2色程度から選べること	スチール製複式復柱書架（基本）	RFF-76SSAW	棚 復柱書架 S タイプ 複式 基本	1	945	545	2245	コクヨ	649	123,000	EWS-176710-W9	セルビングWS型 単体	イトーキ	520	127,560	W940xD560xH2270	LK26MC-ZA75	棚 LK形書架 複式 基本	オカムラ	695	115,810	W940xD501xH2216
319	●	1940	14F	書庫14-1	■仕様 支柱：熱間圧延鋼板（SPHC） 棚板・棚受け・天板：冷間圧延鋼板（SPCC） ビーム・ベース：熱間圧延鋼板（SPHC） 段数：天地7段 耐荷重：棚板1枚当たり784N（約80kg） ■要件 ・棚板は25mmピッチで自由に移動させることができること ・棚板奥行きはD250mm程度であること ・1連当りの最大耐荷重は、480kg f 程度であること ・部材を追加することにより単式を複式に変えたり、連数の増加も容易に行えること ・本体色は2色程度から選べること	スチール製複式復柱書架（増速）	RFF-C76SSAW	棚 復柱書架 S タイプ 複式 増速	4	900	545	2245	コクヨ	649	107,000	EWS-176700-W9	セルビングWS型 増速	イトーキ	520	106,350	W900xD560xH2270	LK26MD-ZA75	棚 LK形書架 複式 増速	オカムラ	695	96,100	W900xD501xH2216
320	●	1941	14F	書庫14-1	・書架同士を上部で連結し、書架間に通行できる十分な長さが確保できること	トップブレース	RFA-TC13SAW	棚 復柱書架 S タイプ トップブレース	4	1500	40	40	コクヨ	650	5,400	EWSP-TJ180-W9	セルビングWS型 防塵用連結バー	イトーキ	521	6,280	φ1800	48091Y-ZA75	張つなぎ材	オカムラ	641	16,200	
321	●	1942	14F	書庫14-1	・転落防止用に壁固定が可能であること	壁固定金具	RLD-1SAW	棚 書架 壁固定金具	7	50	110	60	コクヨ	650	410	EWSP-F8100-Z9	壁固定金具	イトーキ	521	3,130		同等品なし					
322	●	2048	14F	書庫14-2	■仕様 支柱：熱間圧延鋼板（SPHC） 棚板・棚受け・天板：冷間圧延鋼板（SPCC） ビーム・ベース：熱間圧延鋼板（SPHC） 段数：天地7段 耐荷重：棚板1枚当たり784N（約80kg） ■要件 ・棚板は25mmピッチで自由に移動させることができること ・棚板奥行きはD250mm程度であること ・1連当りの最大耐荷重は、480kg f 程度であること ・部材を追加することにより単式を複式に変えたり、連数の増加も容易に行えること ・本体色は2色程度から選べること	スチール製単式復柱書架（基本）	RFF-26SSAW	棚 復柱書架 S タイプ 単式 基本	1	945	295	2245	コクヨ	649	73,400	EWS-176715-W9	セルビングWS型 単体	イトーキ	520	72,710	W940xD300xH2270	LK26MA-ZA75	棚 LK形書架 単体 増速	オカムラ	695	63,250	W940xD271xH2216
323	●	2049	14F	書庫14-2	■仕様 支柱：熱間圧延鋼板（SPHC） 棚板・棚受け・天板：冷間圧延鋼板（SPCC） ビーム・ベース：熱間圧延鋼板（SPHC） 段数：天地7段 耐荷重：棚板1枚当たり784N（約80kg） ■要件 ・棚板は25mmピッチで自由に移動させることができること ・棚板奥行きはD250mm程度であること ・1連当りの最大耐荷重は、480kg f 程度であること ・部材を追加することにより単式を複式に変えたり、連数の増加も容易に行えること ・本体色は2色程度から選べること	スチール製単式復柱書架（増速）	RFF-C26SSAW	棚 復柱書架 S タイプ 単式 増速	4	900	295	2245	コクヨ	649	63,100	EWS-176705-W9	セルビングWS型 増速	イトーキ	520	58,870	W900xD300xH2270	LK26MB-ZA75	棚 LK形書架 単体 増速	オカムラ	695	51,970	W900xD271xH2216
324	●	2050	14F	書庫14-2	■仕様 支柱：熱間圧延鋼板（SPHC） 棚板・棚受け・天板：冷間圧延鋼板（SPCC） ビーム・ベース：熱間圧延鋼板（SPHC） 段数：天地7段 耐荷重：棚板1枚当たり784N（約80kg） ■要件 ・棚板は25mmピッチで自由に移動させることができること ・棚板奥行きはD250mm程度であること ・1連当りの最大耐荷重は、480kg f 程度であること ・部材を追加することにより単式を複式に変えたり、連数の増加も容易に行えること ・本体色は2色程度から選べること	スチール製複式復柱書架（基本）	RFF-76SSAW	棚 復柱書架 S タイプ 複式 基本	4	945	545	2245	コクヨ	649	123,000	EWS-176710-W9	セルビングWS型 単体	イトーキ	520	127,560	W940xD560xH2270	LK26MC-ZA75	棚 LK形書架 複式 基本	オカムラ	695	115,810	W940xD501xH2216

