

## 岡山市土地改良事業測量作業規程

(令和 6 年 7 月 29 日承認)

岡山市土地改良事業測量作業規程は、農林水産省農村振興局測量作業規程（令和 6 年 3 月 22 日付国国地第 160 号）を準用する。

この場合において、作業規程の第 1 条第 1 項中「農林水産省地方農政局が」とあるのは「岡山市が実施する土地改良事業において」と、同条第 2 項「農林水産省地方農政局の」とあるのは「岡山市が実施する土地改良事業において」とそれぞれ読み替えるものとする。

また、付録 5（3）用地境界杭（境界標識）の規格（土地改良財産取扱規則抜粋）は適用せず、岡山県農業土木専門工事共通仕様書（平成 28 年 11 月 1 日版）第 1 編第 3 章第 18 節一 2（境界杭）の規格を準用する。

## 用地境界杭の規格

(岡山県農業土木専門工事共通仕様書 より抜粋)

### 第1編 第3章 第18節 用地境界杭工

#### 3-18-2 境界杭

1. 請負者は、境界杭の選定に当たり、岡山県規格（12cm×12cm）で長さ 100cm の鉄筋コンクリート杭を標準とする。
2. 請負者は、境界杭の設置に当たり、「岡山市」等の刻印が、官有地から読みとれるように杭の向きを定め、杭頭↑印先端を官有地側の用地境界線上に一致させなければならない。
3. 請負者は、境界杭の設置に当たり、杭頭部が地上に 30cm から 40cm 程度出るようにし、できるだけ鉛直に固定しなければならない。
4. 請負者は、境界杭の設置箇所が岩盤、構造物等のため、設計図書に示す深さに埋設できないときは、監督員と協議しなければならない。

## 公共測量作業規程変更承認書

岡山市長 殿

令和 6 年 7 月 17 日付け岡農整第 118 号で変更申請のあった岡山市土地改良事業測量作業規程は、測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 33 条第 1 項の規定により承認する。

令和 6 年 7 月 29 日

国土交通大臣