

岡山市立西大寺公民館大ホール 照明設備一覧

照明操作卓			
仕様	(名称)	数量	備考
電気設備総容量		150KVA	
負荷回路数		92回路	
コントロールCH/DIM		512CH/512DIM	F105 II
プリセットフェーダ/サブフェーダ		40本2段/20本50ページ	
シーン記憶/エフェクト	1000シーン/50パターン×99ステップ、トータル1000シーン		
パッチ方式	4場面+1:1	1000ショーデータ	負荷グラフィック表示

照明回路及び常設器具			
名称	回路数等	規格・仕様	数量
フォロースポットライト	センター	XPS-1003SR	2台
		1Kwクセノン球	
アッパーホリゾンライト	8回路	UH-5	48台
	34AT	500wハロゲン球(J-500w)	
	C型20Aプラグ	4色	
		フィルタホルダ 220x280mm	
ローアホリゾンライト	8回路	LH-5	56台
	34AT	300wハロゲン球(J-300w)	
	C型30Aプラグ	4色	
		フィルタホルダ 220x280mm	
№1 ボーダーライト	1回路(直回路)	BL-2c(6chモード仕様)	9台
		LED/R・G・B・LB・W・INT	
	5回路 20AT C型20A 10コンセント		
№2 ボーダーライト	6回路	BL-150-9	54灯
	20AT	150W PSクリアランプ	
	切替6回路	3色	
	C型20A 12コンセント	フィルタホルダ 220x280mm	
№1 サスペンションライト	12回路	CI-8H (凸)	4台
	34AT	1Kwハロゲン球	
	C型20A 24コンセント	フィルタホルダ 245x245mm	
		FI-8H (フレネル)	12台
		1Kwハロゲン球	
		フィルタホルダ 245x245mm	
№2 サスペンションライト	12回路	CI-8H (凸)	4台
	34AT	1Kwハロゲン球	
	C型20A 24コンセント	フィルタホルダ 245x245mm	
		FI-8H (フレネル)	12台
		1Kwハロゲン球	
		フィルタホルダ 245x245mm	
フットライト	3回路	FL-60	54灯
	30AT	60W PSクリアランプ	
	C型30A 3コンセント	3色	
		フィルタホルダ 145x145mm	

岡山市立西大寺公民館大ホール 照明設備一覧

照明回路及び常設器具			
名称	回路数等	規格・仕様	数量
フロントライト 上手	4回路	CI-8H (凸)	8台
	3 4 A T	1Kwハロゲン球	
	C型20A 8コンセント	フィルタホルダ 245x245mm	
フロントライト 下手	4回路	CI-8H (凸)	8台
	3 4 A T	1Kwハロゲン球	
	C型20A 8コンセント	フィルタホルダ 245x245mm	
№1シーリングライト	6回路	CI-8H (凸)	12台
	3 4 A T	1Kwハロゲン球	
	C型20A 12コンセント	フィルタホルダ 245x245mm	
№2シーリングライト	6回路	CI-8H (凸)	12台
	3 4 A T	1Kwハロゲン球	
	C型20A 12コンセント	フィルタホルダ 245x245mm	

上記表中のものについては、台数・性能を保証するものではありません。確実に使用されたい場合には持ち込みください。

移動照明器具			
名称	型番・規格・仕様	サイズ	数量
パーライト	PL-10	フィルタホルダ 245x245mm	8台
	1Kwナロー球(PAR64 1KwN)		
	PL-10	フィルタホルダ 245x245mm	8台
	1KWミディアム球(PAR64 1KwM)		
	PL-5	フィルタホルダ 150x150mm	10台
500wミディアム球(PAR36 500wM)			
スポットライト	CI-8H (凸)	フィルタホルダ 245x245mm	6台
	1Kwハロゲン球		
	CI-6H (凸)	フィルタホルダ 195x195mm	6台
	500wハロゲン球		
	FI-6H (フレネル)	フィルタホルダ 195x195mm	6台
500wハロゲン球			
エリプソイダルスポットライト (絵夢ライト 650w)	CUTT-0651 650wハロゲン球 (JCD-650wCT)	フィルタホルダ 150x150mm	4台
プロジェクタスポットライト	PI		2台
	1000wハロゲン球 (JCD1000wB)		
効果器	DE (ディスクマシーン)		1台 (効果: 各1枚)
	雪・水玉・雲・雨 (カッター付)		
	CE (芯なしダブルマシン)		1台
	DF-2 (オーロラマシン)		1台
	500wハロゲン球 (J-500wB)		
	MB (240x400mm楕円/吊り・置/変速)		1台
オブジェクティブレンズ	MOL-4 (62°)		1台
	LO-6 (34°)		1台
	MOL-8 (29°)		1台

岡山市立西大寺公民館大ホール 照明設備一覧

移動照明器具			
名称	型番・規格・仕様	サイズ	数量
アクセサリ	BD-8 (バンドア246mm)		2台
	HY (ボーダー) ハンガー用アタッチメント (吊り下げ15kg以下)		24本
	ハイスタンド		2台
	スタンド		8台
	丸台		32台
	2連アーム		2本

上記表中のものについては、台数・性能を保証するものではありません。確実に使用されたい場合には持ち込みください。

ケーブル類			
プラグ	コネクタ	寸法	本数
30AC型プラグ	30AC型コネクタ	10m	10本
	20AC型コネクタ	10m	15本
	20AC型コネクタ	5m	15本
	20AC型コネクタ×2	2m	6本
		1m	2本
20AC型プラグ	20AC型コネクタ×2	2m	16本
		1m	8本
	20AC型コネクタ	10m	5本
	20AC型コネクタ	5m	10本
	20AC型コネクタ	2m	10本
	15A平行型コネクタ	1m	4本
	20AT型コネクタ	2m	30本

※20AT型プラグ - 20AC型コネクタはありません。また上記表については、本数を保証するものではありません。

フロー回路

フローコンセント (C型30A/30AT) 上下各9回路

※上下1・3・6は直回路に切替できます。

なお、フットライト用コンセント(C型30A/30AT)が下手に3回路、
ローアホリゾンライト用コンセント(C型30A/34AT)が上下各4回路あります。